Dal 1995 | 4000 articoli | magazzino di 6000 m^2

grow in

L'esperto di illuminazione | aerazione | concime | accessori per piante

IT 2014/15

HESI

Piante felici danno risultati divini

Hesi Plantenvoeding BV, Landgraaf, (NL), hesi@online.nl, www.hesi.nl

Catalogo 2014/15

grow in AG

Ecco la nuova edizione del catalogo grow shop di grow in AG! Questo catalogo ti offre una panoramica aggiornata e dettagliata dell'assortimento completo del nostro grow shop. Qui trovi tutto: dai prodotti classici arcinoti fino alle nuove scoperte del mercato.

Siamo felici di poterti proporre i prodotti giusti per ogni evenienza. Che tu sia un principiante o un esperto nel campo della coltivazione, nella nostra ampia gamma di prodotti trovi tutto quanto ti serve! Da noi trovi sicuramente il prodotto giusto per te, dal singolo prodotto fino ai set completi, creati appositamente per te!

Naturalmente troverai tutto l'attuale assortimento e sempre nuove interessanti offerte speciali anche nel nostro web shop. E se vuoi, possiamo tenerti informato sulle ultime novità per posta o con le newsletter.

Dal 1995 noi di grow in AG siamo un partner affidabile per i coltivatori e i commercianti del settore. Ogni giorno lavoriamo alacremente per poter offrire buoni prodotti della migliore qualità e le più recenti invenzioni e conquiste nel campo dell'illuminazione, aerazione e climatizzazione, tecnica di misurazione, concimi, terre e substrati, idroponica e aeroponica, homebox, sementi, vasi e contenitori, irrigazione, lavorazione successiva, tecnica di pesatura e naturalmente anche letteratura.

If you speak English, we provide a full colour catalogue in English as well.

Ein Farbkatalog ist auch auf Deutsch erhältlich.

Si habla español pida por favor nuestro catálogo a todo color.

Si vous parlez français, nous fournissons un catalogue en couleur en français.

Come possiamo aiutarti?

Desideri porci altre domande? Desideri sapere qualcosa di molto specifico? Allora telefonaci, semplicemente.
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 18.

Telefono: + 49 30 20 8980-800
Fax: + 49 30 20 8980-819

Andare comodamente online

Nel nostro web shop trovi tutta la nostra enorme gamma di prodotti. Tutto ben ordinato e facile da trovare.
Sai già quello che vuoi? Allora inviaci semplicemente una e-mail.

E-mail: mail@growin.de
Shop online: www.growin.de

Assistenza sul posto

Il negozio all'ingrosso in **Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlino** è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 18.

Il negozio al dettaglio in **Kaiserin-Augusta-Allee 29 | 10553 Berlino** è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle 18:30 e il sabato dalle ore 10:30 alle 16.

Indice

Set completi

Indice 2
Composizione di una HOMEbox® compresi prodotti del set completo 5
Il set completo giusto per te 6
Set completi XS, 60 x 60 x 120 cm 8
Set completi S, 80 x 80 x 160 cm 9
Set completi L, 100 x 100 x 200 cm 10
Set completi XL, 120 x 120 x 200 cm 11
Set completi XXL, 240 x 240 x 200 cm 12
Set Drybox Comfort 13
Set eccessivi 13
Set concime 14
Set di ventilazione 15
Set d'irrigazione 16
Set pH e EC 17

Illuminazione

Alimentatori e sistemi di lampade 19
Riflettori e accessori 24
Riflettore Mithralit 26
Calotte per riflettori 27
Accessori per calotte di riflettori 28
Lampadina 35
Altre lampadine HPS e MH 38
Alloggiamenti e tubi fluorescenti 40
Pezzi di ricambio ed accessori per lampade 40
Cavo e cavo di rete 41
Esempio di un sistema di scarico aria 43
Installazione di Cool-Tube nel locale di coltivazione 44

Aerazione e climatizzazione

Ventilatori per aria di scarico 45
Ventilatori in scatola e box ventilatore 51
Box in metallo con ventilatori d'aria di alimentazione Mixed In-Line 53
Filtraggio odori 54
Ventilatori a circolazione 57
Silenziatori 59
Tubi di aerazione rigidi e flessibili 59
Pezzi in metallo 60
Pezzi in plastica 61
Accessori per aerazione 62
Neutralizzazione dell'odore 63
Riscaldatori 66
Riscaldatori 66
Umidificatore d'aria ad ultrasuoni 69
Nebulizzatori 69
Timer 70
Schede relè e scatole di relè 71
Regolatori velocità e interruttori 72
Regolatori climatizzazione 72
Trasformatore a 5 livelli S&P 74
Termostati, igrostati e termometri 75
Igrometro e igrotermometro 77

Homebox e altro

HOMEbox® Classic PAR+ 142
HOMEbox® Formati speciali e CloneBOX 143
HOMEbox® modulare 144
Accessori per HOMEbox® 146
GrowLab™ 148
LiteBOX & Drynet 149

Articoli da giardino

Protezione delle piante 151
Insetti utili 152
Articoli per talee 153
Materiali per la coltivazione 153
Serre, stazioni di coltivazione e vaschette di coltivazione 154
Stuoie, cavi e resistenze riscaldanti 158
Dosatori e accessori 159
Pellicole opache, pellicole per stagno e pellicole riflettenti 161
Accessori da giardino in generale 162

Sementi

Sementi rare da tutto il mondo 165
Alberi Bonsai 166
Cactus 166
Eccezionali set di mini serre 167
Pacchetti completi 168
Fiori selvatici 168
Erbe aromatiche 168

Vasi e contenitori

Espositore Tropica 168
Vasi quadrati e sottovasi 170
Vasi tondi e sottovasi 170
Cassette di lana di roccia e accessori 171
Vasi a rete 171
Contenitori per piante Air-Pot® 172
Vaschette per piante Garland 173

Misuratori e dosatori per concime

Computer per concime TPS-HP2 ____ 79
Misuratori pH ____ 79
Misuratori EC ____ 84
Dispositivi combinati EC e pH ____ 89
Accessori per pH-metro e EC-metro _ 90
Smart Portable Luxmeter ____ 92
Reagenti per test pH e tester ____ 92

Concimi

Advanced Hydroponics ____ 94
Concime Ionic ____ 95
Atami presents ____ 96
Bio Nova – Natural Fertilizer ____ 100
Biobizz ____ 103
CANNA ____ 105
General Hydroponics ____ 108
HESI ____ 112
Plagron ____ 114
Altri concimi ____ 115
Concime Capsio Chili ____ 115
Neudorff ____ 116

Terre e substrati

Terre e substrati Atami ____ 118
Terre Biobizz ____ 118
Terre CANNA ____ 119
Terre Plagron ____ 119
Speedgrow Terra ____ 120
Altre terre ____ 120
CocoStar substrati in cocco ____ 121
Diversi substrati in cocco ____ 122
Ammendanti e idrosubstrati ____ 123
Dadi di coltivazione EazyPlug® ____ 124
grodan ____ 125
Materiali di coltivazione Speedgrow® 127

Sistemi idroponici e aeroponici

Sistema Wilma di Atami ____ 129
Aquasystem di Advanced Hydroponics ____ 130
General Hydroponics ____ 130
Sistemi di coltivazione piante di Nutriculture ____ 134
Sistemi d'irrigazione Autopot® ____ 137
Ripiani per tavola di riflusso ____ 139
growSYSTEMs ____ 139
Set addizionali per growSYSTEMs __ 140

Articoli per irrigazione

Pompe ____ 176
Accessori per pompe ____ 177
Sistemi per osmosi inversa ____ 178
Irrigazione con tubi PE ____ 178
Sistemi con gocciolatore ____ 179
Giunto e filetto per tubo PE ____ 180
Irrigazione con tubi PVC ____ 181
Raffreddatore d'acqua con pompa _ 182
Contenitori di irrigazione e serbatoi 182

Setacci e ulteriore lavorazione

Estrazione ____ 184
Macchine per raccolto ____ 186
Dispositivi per il raccolto ____ 189
Presse e sollevatori idraulici ____ 189
Sacchettini in plastica e sacchetti da stirare ____ 190

Tecnica di pesatura

interscale ____ 192
Digiscales ____ 193
Bilance di MY WEIGH ____ 194
Bilance di ProScale ____ 197
Bilance digitali di Jennings™ ____ 197
Labscale bilanciere a molla ____ 198
Altre bilance digitali ____ 198
Pesi di calibrazione ____ 198

grow in

Su di noi ____ 203

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | **www.growin.de**

VENTILUTION
climate solutions
GIB
Industries
ELEKTROX
row in
GIB LIGHTING
SET COMPLETE

Composizione di una HOMEbox® compresi prodotti del set completo

Esemplificata con una HOMEbox® Terra

Hai sempre desiderato coltivare delle piante esotiche a casa tua, ma non sai esattamente cosa ci vuole? I nostri set completi ti aiuteranno a fare i primi passi nella coltivazione sotto la luce artificiale e ti apriranno tante nuove possibilità.



L'illustrazione è schematica e non mostra in nessun modo un set completo Terra esatto in tutti i suoi dettagli. Essa serve esclusivamente a illustrare in linea di massima la composizione e il contenuto di un set completo HOMEbox®.

Il set completo giusto per te

1.

Cosa desideri coltivare?

Il sistema giusto per le tue esigenze

Per prima cosa devi chiederti quale è il sistema giusto per le piante che intendi coltivare. Devi decidere se optare per coltivazione con terra o con sistemi idropofici.

Quali vantaggi ti offre la coltivazione nella terra?

La terra è il materiale di coltura preferito soprattutto dai coltivatori poco esperti. Una terra di qualità presenta un valore pH ideale ed è perfettamente adatta all'irrigazione manuale. Con vasi di dimensioni adeguate, è sufficiente irrigare le piante solo 2 - 3 volte alla settimana. Una terra di qualità concede al coltivatore per hobby anche dei piccoli errori di coltivazione, al contrario della coltivazione idroponica.

Quali vantaggi ti offre la coltivazione idroponica?

Nella coltura idroponica le piante mettono radici in un substrato anorganico; la terra invece contiene componenti organici. Le piante assorbono le sostanze nutrienti contenute in una soluzione acquosa. Come substrato si usa di solito argilla espansa, ma anche lana di roccia o substrati in cocco sono perfettamente adatti all'impiego nelle idrocolture.
Il maggiore vantaggio della coltivazione idroponica è sicuramente che, a differenza della coltivazione convenzionale, si deve irrigare più raramente, con conseguente riduzione del consumo d'acqua.
Inoltre di solito è meno infestata da animali nocivi, perché i tipici parassiti del terreno non riescono ad adattarsi alle idrocolture.
Uno dei vantaggi più importanti è tuttavia che si può regolare precisamente l'apporto di concime. Così l'apporto di concime viene adeguato esattamente alle esigenze della pianta, il che a sua volta può aumentare notevolmente il raccolto.

2.

Equipaggiamento di base o di lusso?

Ad una cosa devi ancora pensare: che tipo di equipaggiamento desideri avere? Ti basta un set di ventilazione basilare o vuoi qualcosa di più?

E Eco

I set di ventilazione „ECO" soddisfano tutte le esigenze, pur essendo meno cari dei set DELUXE. Equipaggiati di ventilatore intubato, filtro ai carboni attivi Economy Line ed accessori, questi set sono perfettamente adatti ai principianti.

D Deluxe

I set di ventilazione „DELUXE" rappresentano la variante professionale: contengono un filtro ai carboni attivi Professional Line più potente e utilizzabile più a lungo e nei set S, L, XL e XXL ci sono ventilatori con regolatore della velocità integrato e dipendente dalla temperatura.

Hai preso tutte le decisioni ora? Bene, allora possiamo cominciare! Nelle pagine seguenti trovi tutte le possibili combinazioni che ti presentano la tua variante ideale di set completo.

AVVISO IMPORTANTE
I set completi Homebox non contengono né concime né substrato! Gli elementi addizionali come set completi si trovano a partire da pag. 14 e ai capitoli „Concimi" e „Terre e substrati".

Che tipo sei? Classic, LiteBOX o GrowLab?

Le diverse Homebox si distinguono non solo nelle dimensioni, ma anche all'interno. La versione Classic propone la maggior parte di dimensioni diverse, rispetto alle LiteBOX® e GrowLab®.

HOMEbox® Classic

Per HOMEbox® Classic si usa PE bianco, altamente riflettente sul lato interno. Questo materiale bianco, liscio, estremamente robusto e resistente offre notevoli vantaggi in molti campi di applicazione. Il grado di riflessione nelle versioni HOMEbox® Classic è più che sufficiente. La sua superficie bianca e liscia è facilissima da pulire ed offre un terreno poco fertile a virus, batteri, funghi e polline. Inoltre il colore bianco riflette meno il calore del color argento ed è quindi più adatto a locali e zone climatiche caldi o a piante che non vanno esposte a temperature elevate.

GROWLAB

I nuovi prodotti GrowLab™ costituiscono una famiglia di prodotti del marchio HOMEbox e hanno tutte le funzioni che si possono desiderare – e anche di più! Gli appassionati del rivestimento interno argentato possono scegliere tra un'ampia gamma di dimensioni. Come per tutti i prodotti HOMEbox, anche qui non si deve rinunciare a cerniere particolarmente robuste e ad una lavorazione di ottima qualità. Sono disponibili inoltre numerosi attacchi d'ingresso e uscita che permettono di collegare cavi, tubi flessibili e tubi rigidi di diverse dimensioni.

LiteBOX

La LiteBOX® è la variante per il coltivatore attento al prezzo. Tuttavia non è opaca al 100%. In condizioni normali (locale interno, nessuna radiazione solare diretta sulla scatola e circa 60 W di luce nel locale) il materiale offre una protezione sufficiente per il fotoperiodo delle piante. Una lampada HPS da 400 watt tuttavia penetra il materiale. La scatola non ha un secondo ripiano e le barre del telaio sono in acciaio tondo con spessore di 0,6 mm, ma è abbastanza robusta per la maggior parte delle esigenze. Il materiale impiegato è nylon 2100 con rivestimento interno grigio-argento.

Quanto raccolto vuoi ricavare?

Con la HOMEbox®, LiteBOX o il GrowLab™ giusti tutto è possibile! Tutto questo per cominciare.
Ma quale ambiente di coltivazione è quello giusto per te? Per principianti o per coltivatori che amano provare qualcosa di nuovo: le HOMEbox® nelle dimensioni XS (60 x 60 x 120 cm) e S (80 x 80 x 160 cm) oppure il GrowLab™ 60 (60 x 60 x 160 cm) o 80 (80 x 80 x 180 cm) sono la scelta giusta. Ad esempio, propongono posti per 9 o 16 piante nella terra, quindi abbastanza per fare le prime piccole prove di coltivazione. I coltivatori più sperimentati che hanno bisogno di uno spazio maggiore dovrebbero invece optare per HOMEbox® L / GrowLab™ 100 (100 x 100 x 200 cm) o per HOMEbox® XL / GrowLab™ 120 (120 x 120 x 200 cm). Questi hanno una superficie di 1 o 1,2 m² e un'altezza di 2 m, ed offrono quindi più spazio per attrezzatura e piante decorative. Oppure che ne diresti di coltivare fragole? Quando i tuoi amici scopriranno questi frutti freschi, forse passerai ben presto ad una HOMEbox® XXL o a un GrowLab™ 240. Doppio spazio (240 x 120 x 200 cm) per doppio raccolto rispetto alla HOMEbox® XL / al GrowLab™ 120.
La LiteBOX è disponibile in 3 dimensioni 80 x 80 x 160 cm, 100 x 100 x 200 cm e 120 x 120 x 200 cm.

Le dimensioni in breve

Set completi

Set completi XS, 60 x 60 x 120 cm

(GrowLab XS 60 x 60 x 160 cm)

1. Comincia con il set di base TERRA

Set di base – componenti del set

Illuminazione	
Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo	1
Easy Rolls, set da 2, per applicazione in continuo di lampade	1
Ulteriore equipaggiamento	
Set di cavi: spina Schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con manicotti terminali	1
Timer meccanico Omnirex	1
Igrotermometro digitale, 1 punto di misurazione con funzione memoria	1

TERRA

9 vasi quadrati, 18 x 18 x 25,5 cm, neri, circa 5,5 L

2. Il set di ventilazione

Set di ventilazione 160 Eco

Contenuto del set Eco	
Ventilution Mixed In-Line per tubo da 100 mm, 145 / 187 m³/h	1
Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE per ventilatore 160 m³/h incl. flangia di raccordo 100 mm	1
Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30 m	1
Attacco per 100 mm, in metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m	1

HOMEbox XS Classic PAR+

GrowLab 60

3. Scegli la tua box

Set Terra Eco con HOMEbox® XS

101002

Set Terra Eco con GrowLab 60

108288

Trova il tuo set completo TERRA

Box	Eco
HOMEbox XS Classic PAR+	Set completo HOMEbox XS classic PAR+, incl. set di ventilazione 160 Eco
N. art.	**101002**
GrowLab 60	Set completo GrowLab 60, incl. set di ventilazione 160 Eco
N. art.	**108288**

NUOVO

Trova il tuo set

Tutti i set vengono descritti singolarmente nel nostro web shop e nel listino prezzi.

Le illustrazioni possono differire.

Set completi S, 80 x 80 x 160 cm

(GrowLab S 80 x 80 x 180 cm)

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

I componenti del set di base sono uguali per la terra e per idro

Set di base – componenti del set

Illuminazione	
Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo	1
Easy Rolls, set da 2, per applicazione in continuo di lampade	1
Ulteriore equipaggiamento	
Set di cavi: spina Schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con manicotti terminali	1
Timer meccanico Omnirex	1
Igrotermometro digitale, funzione memoria, 1 punto di misurazione	1
Ventilatore a clip, 20 cm, ventilatore a circolazione a 2 livelli, con clip	1

TERRA

16 vasi quadrati, 16 x 16 x 23,5 cm, neri, circa 4 L

IDRO

1 sistema Flo-Gro 55 x 44 x 28 cm, 17 L

2. Scegli il set di ventilazione

E – Set di ventilazione 250 Eco

Contenuto del set Eco	
Ventilution Mixed In-Line per tubo da 100 mm, 145 / 187 m³/h	1
Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE per ventilatore 160 m³/h, compresa flangia di raccordo ø 100 mm	1
Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30 m	1
Attacco per 100 mm, in metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m	1

D – Set di ventilazione 250 Deluxe

Contenuto del set Deluxe	
Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, per tubo da 100 mm	1
Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 180 m³/h, compresa flangia di raccordo ø 100 mm	1
Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30 m	1
Attacco per 100 mm, in metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m	1

3. Scegli la tua box

HOMEbox S Classic PAR+

GrowLab 80

LiteBOX 80

Esempio di set
Set Idro Deluxe con GrowLab 80

108292

Trova il tuo **set completo** TERRA

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox S Classic PAR+	Set completo HOMEbox S classic PAR+, incl. set di ventilazione 160 Eco	Set completo HOMEbox S classic PAR+, incl. set di ventilazione 160 Deluxe
N. art.	**101003**	**101004**
GrowLab 80 NOVO	Set completo GrowLab 80, incl. set di ventilazione 160 Eco	Set completo GrowLab 80, incl. set di ventilazione 160 Deluxe
N. art.	**108289**	**108291**
LiteBOX 80 NOVO	Set completo Litebox 80, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo Litebox 80, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**108293**	**108294**

Trova il tuo **set completo** IDRO

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox S Classic PAR+	Set completo HOMEbox S classic PAR+, incl. set di ventilazione 160 Eco	Set completo HOMEbox S classic PAR+, incl. set di ventilazione 160 Deluxe
N. art.	**101028**	**101029**
GrowLab 80 NOVO	Set completo GrowLab 80, incl. set di ventilazione 160 Eco	Set completo GrowLab 80, incl. set di ventilazione 160 Deluxe
N. art.	**108290**	**108292**
LiteBOX 80 NOVO	Set completo Litebox 80, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo Litebox 80, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**108295**	**108296**

Trova il tuo set

Tutti i set vengono descritti singolarmente nel nostro web shop e nel listino prezzi.

Le illustrazioni possono differire.

Set completi

Set completi L, 100 x 100 x 200 cm

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

I componenti del set di base sono uguali per la terra e per idro

Set di base – componenti del set

Illuminazione	
Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo	1
Easy Rolls, set da 2, per applicazione in continuo di lampade	1
Ulteriore equipaggiamento	
Set di cavi: spina Schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con manicotti terminali	1
Timer meccanico Omnirex	1
Igrotermometro digitale, funzione memoria, 1 punto di misurazione	1
Ventilatore a clip, ventilatore a circolazione con 2 livelli, con clip	1

TERRA

25 vasi quadrati, 17,5 x 17,5 x 25 cm neri, circa 6,2 L

IDRO



1 sistema Flo-Gro 75 x 75 x 29,3 cm, 50 L

2. Scegli il set di ventilazione

E – Set di ventilazione 250 Eco

Contenuto del set Eco	
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m^3/h, per tubo da 125 mm	1
Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE per ventilatori fino a 360 m^3/h, compresa flangia di raccordo ø 125 mm	1
Tubo flessibile in alluminio, ø 127 mm, L = 3,30 m	1
Attacco per 125 mm, in metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm^2, 1,5 m	1

D – Set di ventilazione 250 Deluxe

Contenuto del set Deluxe	
Ventilatore intubato PK 125, 400 m^3/h, per tubo da 125/100 mm, con integrato regolatore della velocità in base alla temperatura	1
Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 360 m^3/h, compresa flangia di raccordo ø 125 mm	1
Ventilution tubo flessibile combi, Alu/ PVC, ø 127 mm	1
Attacco per 125 mm, in metallo	1
Manicotto di giunzione per 125 mm, metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm^2, 1,5 m	1

3. Scegli la tua box

HOMEbox L Classic PAR+

GrowLab 100

LiteBOX 100

Esempio di set
Set Idro Eco con GrowLab 100

101212

Trova il tuo **set completo** TERRA

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox L Classic PAR+	Set completo HOMEbox L classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo HOMEbox L classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**101007**	**101010**
GrowLab 100	Set completo GrowLab 100, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo GrowLab 100, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**101009**	**101012**
LiteBOX 100	Set completo LiteBOX 100, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo LiteBOX 100, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**101008**	**101011**

Trova il tuo **set completo** IDRO

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox L Classic PAR+	Set completo HOMEbox L classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo HOMEbox L classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**101032**	**101035**
GrowLab 100	Set completo HOMEbox L classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo HOMEbox L classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**101034**	**101037**
LiteBOX 100	Set completo LiteBOX 100, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo Litebox 100, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	**101033**	**101036**

Trova il tuo set

Tutti i set vengono descritti singolarmente nel nostro web shop e nel listino prezzi.

Set completi XL, 120 x 120 x 200 cm

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

I componenti del set di base sono uguali per la terra e per idro

Set di base – componenti del set

Illuminazione	
Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre HPS, calotta del riflettore Stucco, grande	1
Easy Rolls, set da 2, per applicazione in continuo di lampade	1
Ulteriore equipaggiamento	
Set di cavi: spina Schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con manicotti terminali	1
Timer meccanico Omnirex	1
Igrotermometro digitale, funzione memoria, 1 punto di misurazione	1
Ventilatore a clip, 20 cm, ventilatore a circolazione a 2 livelli, con clip	1

TERRA

25 vasi quadrati, 17,5 x 17,5 x 25 cm neri, circa 6,2 L

IDRO



1 serbatoio Gro, sistema idroponico NFT, per 9-16 piante, 122 x 109 x 22 cm, 100 L

E Set di ventilazione 250 Eco

Contenuto del set Eco	
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, per tubo da 125 mm	1
Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa flangia di raccordo ø 125 mm	1
Tubo flessibile in alluminio, ø 127 mm, L = 3,30 m	1
Attacco per 125 mm, in metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m	1

D Set di ventilazione 250 Deluxe

Contenuto del set Deluxe	
Ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h, per tubo da 125/100 mm, con integrato regolatore della velocità in base alla temperatura	1
Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa flangia di raccordo ø 125 mm	1
Ventilution tubo flessibile combi, Alu/ PVC, ø 127 mm	1
Attacco per 125 mm, in metallo	1
Manicotto di giunzione per 125 mm, metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m	1

2. Scegli il set di ventilazione

HOMEbox XL Classic

GrowLab 120

LiteBOX 120

3. Scegli la tua box

Esempio di set
Set Idro Eco con GrowLab 120

101037

Trova il tuo set completo TERRA

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox L Classic PAR+	Set completo HOMEbox XL classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo HOMEbox XL classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	101015	101017
GrowLab 120	Set completo GrowLab 120, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo GrowLab 120, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	101016	101018
LiteBOX 120 NUOVO	Set completo Litebox 120, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo Litebox 120, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	108297	108298

Trova il tuo set completo IDRO

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox L Classic PAR+	Set completo HOMEbox XL classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo HOMEbox XL classic PAR+, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	101040	101042
GrowLab 120	Set completo GrowLab 120, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo GrowLab 120, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	101041	101043
LiteBOX 120 NUOVO	Set completo Litebox 120, incl. set di ventilazione 250 Eco	Set completo Litebox 120, incl. set di ventilazione 250 Deluxe
N. art.	108299	108300

Trova il tuo set

Tutti i set vengono descritti singolarmente nel nostro web shop e nel listino prezzi.

Le illustrazioni possono differire.

Set completi XXL, 240 x 240 x 200 cm

1. Comincia con il set di base per TERRA o IDRO

I componenti del set di base sono uguali per la terra e per idro

Set di base – componenti del set

Illuminazione	
Sistema PRO-V-T 600 W, calotta riflettore Stucco, grande, senza lampadina	2
Easy Rolls, set da 2, per applicazione in continuo di lampade	2
Ulteriore equipaggiamento	
Set di cavi: spina Schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con manicotti terminali	2
Timer meccanico Omnirex	1
Igrotermometro digitale, funzione memoria, 1 punto di misurazione	1
Ventilatore da parete/tavolo Honeywell HT-900E, 740 m³/h, 40 W, ø 18 cm, 3 livelli di commutazione, nero	1

TERRA

25 vasi quadrati, 17,5 x 17,5 x 25 cm neri, circa 6,2 L

IDRO



1 sistema Flo-Gro 75 x 75 x 29,3 cm, 50 L

2. Scegli il set di ventilazione

E Set di ventilazione 800 Eco

Contenuto del set Eco	
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, per tubo da 125 mm	1
Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa flangia di raccordo ø 125 mm	1
Tubo flessibile in alluminio, ø 127 mm, L = 3,30 m	1
Attacco per 125 mm, in metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m	1

D Set di ventilazione 800 Deluxe

Contenuto del set Deluxe	
Ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h, per tubo da 125/100 mm, con integrato regolatore della velocità in base alla temperatura	1
Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 360 m³/h, compresa flangia di raccordo ø 125 mm	1
Ventilution tubo flessibile combi, Alu/PVC, ø 127 mm	1
Attacco per 125 mm, in metallo	1
Manicotto di giunzione per 125 mm, metallo	1
Manicotto per tubo universale 60- 325 mm	2
Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m	1

3. Scegli la tua box

HOMEbox XXL Classic PAR+



GrowLab 120 L

Esempio di set
Set Idro Deluxe con GrowLab 120 L

101049

Trova il tuo **set completo** TERRA

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox XXL Classic PAR+	Set completo HOMEbox XXL classic PAR+, incl. set di ventilazione 800 Eco	Set completo HOMEbox XXL classic PAR+, incl. set di ventilazione 800 Deluxe
N. art.	**101021**	**101023**
GrowLab 120 L	Set completo GrowLab 120 L, incl. set di ventilazione 800 Eco	Set completo GrowLab 120 L, incl. set di ventilazione 800 Deluxe
N. art.	**101022**	**101024**

Trova il tuo **set completo** IDRO

Box	Eco	Deluxe
HOMEbox XXL Classic PAR+	Set completo HOMEbox XXL classic PAR+, incl. set di ventilazione 800 Eco	Set completo HOMEbox XXL classic PAR+, incl. set di ventilazione 800 Deluxe
N. art.	**101046**	**101048**
GrowLab 120 L	Set completo GrowLab 120 L, incl. set di ventilazione 800 Eco	Set completo GrowLab 120 L, incl. set di ventilazione 800 Deluxe
N. art.	**101047**	**101049**

Trova il tuo set

Tutti i set vengono descritti singolarmente nel nostro web shop e nel listino prezzi.

Le illustrazioni possono differire.

Set Drybox Comfort

Drybox light compreso Drynet

Il set Drybox Comfort è la soluzione ideale per seccare erbe in modo controllato, senza sviluppo di odori e risparmiando spazio.

Drybox: 100 x 100 x 200 cm, Drynet, montato 90 x 90 x 180 cm

Sistema di aerazione del set

Contenuto del sistema di aerazione in breve

- Ventilution Mixed In-Line per tubo 100 mm, 145 / 187 m^3/h
- Filtro ai carboni attivi con carbone CTC-70 per ventilatore fino a 160 m^3/h, per attacco 100 mm
- Tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30 m
- Attacco per 100 mm, in metallo
- 2 morsetti universali 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm^2, 1,5 m

N. art.	Descrizione
106902	Set Drybox

Set eccessivi

Set eccessivo - Il set presentato al primo shopping online live stream in Europa!

NUOVO

Il set Eccessivo è un set per home grower con singoli componenti perfettamente combinati. Contiene tutto quanto necessario per cominciare subito la coltivazione. Tecnologia di ventilazione, sistema d'irrigazione e illuminazione sono presenti, così come tester EC con le necessarie soluzioni di calibrazione. Chi desidera sapere precisamente come funziona il tutto, può guardarsi la trasmissione in cui il set viene presentato su http://www.youtube.com/watch?v=NMCIfU4HaFA. Se vuoi guardarla subito sul tuo smartphone, scannerizza questo codice QR.

Set Eccessivo

107829

Set Eccessivo light

Il set perfetto per tutti i principianti. Qui c'è dentro tutto quanto serve per cominciare subito la coltivazione e ad un prezzo sensazionale! Tutto l'essenziale per cominciare, spendendo poco.

108026

Descrizione	Set Eccessivo 107829	Set Eccessivo light 108026
GrowLab 120, montato 120 x 120 x 200 cm	x	x
Set di aerazione 250 Deluxe, incl. ventilatore intubato PK 125, 400 m^3/h	x	x
growRACK modulare 1.2/ 55 con vaschetta per piante Garland, 120 x 120 cm	x	x
Set d'irrigazione Economy per 40 piante, altezza 0,8 m	x	
Set d'irrigazione Economy per 16 piante, altezza 0,5 m		x
Serbatoio per nutrienti, quadrato, 31,5 x 76 x 53 cm, 90 L	x	x
Alimentatore Elektrox, 600 W, blu, elettronico, regolabile	x	x
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W	x	x
Hurricane ventilatore con clip, 18 cm, 15 W	x	x
Igrotermometro digitale	x	x
Riflettore Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con portalampada e cavo di 4 m con connettore IEC	x	x
Air-Pot® 6 L, H = 27,5 cm, ø 22,5 cm	x	x
Hanna The Original Dist 4, tester EC	x	
GIB Industries pH-Pro-metro	x	
GIB Industries pH4-PRO, soluzione di calibrazione pH, 4 pH, 300 ml	x	
GIB Industries pH7-PRO, soluzione di calibrazione pH, 7 pH, 300 ml	x	
GIB Industries EC 1,4-PRO, soluzione di calibrazione EC, 1,413 mS/cm, 300 ml	x	
GIB Industries KCL-PRO soluzione di conservazione per elettrodi pH, 300 ml	x	
GIB Industries HCL-PRO soluzione detergente per elettrodi, 300 ml	x	
Easy Roll Set, incl. set di viti	x	
Timer meccanico Omnirex	x	
HOMEbox® Equipment Board, 40 x 90 x 200 cm		x

Set concime

I set di concime hanno riscosso un buon successo. Molti vogliono provare nuovi concimi, ma non sanno come combinarli. Per questo abbiamo creato dei set che permettono di ordinare ad un prezzo conveniente i prodotti di un fabbricante, compresi i prodotti addizionali. L'indicazione della quantità di acqua si riferisce sempre solo al concime principale. I prodotti addizionali vengono per lo più aggiunti solo puntualmente e perciò non vengono usati nella stessa quantità... ed ora buon divertimento a scegliere, provare e risparmiare.

Atami Bloombastic Box, pacco vantaggio

Il concime è sufficiente per circa 500 L d'acqua

- 250 ml Bloombastic
- 100 ml Root-C
- 100 ml Atazyme
- 1 L Terra Leaves
- 1 L Terra Max

102308

N. art.	Descrizione
102308	Atami Bloombastic Box, pacco vantaggio

Biobizz Starter Pack

NUOVO

Il concime è sufficiente per circa 500 L d'acqua

- Bio-Grow, 1 L
- Bio-Bloom, 1 L
- TopMax, 0,5 L
- RootJuice, 0,25 L
- BioHeaven, 0,25 L

106957

N. art.	Descrizione
106957	Biobizz Starter Pack

Hesi Starter-Kits

Il concime è sufficiente per circa 200 L d'acqua

Cocco
- Complesso radici 0,5 L
- Complesso TNT 0,5 L
- HESI Coco 1 L
- HESI PK 13/14 1 L
- Super Vit 10 ml
- Power Zyme 0,5 L

Hydro
- Complesso radici 0,5 L
- HESI idro crescita 1 L
- HESI idro fioritura 1 L
- HESI PK 13/14 0,5 L
- Super Vit 10 ml
- Power Zyme 0,5 L

Terra
- Complesso radici 0,5 L
- Complesso TNT 0,5 L
- Complesso fioritura 1 L
- Fosforo Plus 1 L
- Super Vit 10 ml
- Power Zyme 0,5 L

102645

N. art.	Descrizione
102645	HESI Starter Kit terra
102646	HESI Starter Kit idro
102647	HESI Starter Kit cocco

Plagron TOP GROW BOX

Il concime è sufficiente per circa 200 L d'acqua

- 1 L Terra Grow
- 1 L Terra Bloom
- 250 ml Green Sensation
- 100 ml Plagron Roots
- 100 ml Enzymes

- 1 L Alga-Grow
- 1 L Alga-Bloom
- 250 ml Green Sensation
- 100 ml Plagron Roots
- 100 ml Phyt-Amin

102748

N. art.	Descrizione
102746	Plagron Top Grow Box Bio 100% Bio
102748	Plagron Top Grow Box Terra The Terra Concept

Set concime Tripack

Il concime è sufficiente per circa 200 L d'acqua

GHE Tripack Flora per acqua dura - starter set
- 0,5 L FloraGro HW
- 0,5 L FloraMicro HW
- 0,5 L FloraBloom HW
- 1 pH Test Kit
- 1 sacchetto di polvere pH Down

GHE Tripack Flora per acqua dolce - starter set
- 0,5 L One Part TotalGro
- 0,5 L One Part TotalBloom
- 0,5 L Ripen
- 1 pH Test Kit
- 1 sacchetto pH Down secco

GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, starter set
- 0,5 L FloraDuo Bloom HW
- 0,5 L FloraDuo Gro HW
- 0,5 L Ripen HW
- 1 pH Test Kit
- 1 sacchetto pH Down secco 25 g

N. art.	Descrizione
106106	GHE Tripack Flora per acqua dura - starter set
106107	GHE Tripack Flora per acqua dolce - starter set
107142	GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, starter set

Set di ventilazione

Ora offriamo set di aerazione nei campi di potenza di 160 m³/h - 1000 m³/h. Inoltre abbiamo introdotto due qualità diverse. I set di aerazione ECO soddisfano tutte le esigenze, pur essendo meno cari dei set DELUXE. Equipaggiati di ventilatore intubato, filtro ai carboni attivi Economy Line ed accessori, questi set sono perfettamente adatti ai principianti. I set di ventilazione „DELUXE" rappresentano la variante professionale: contengono un filtro ai carboni attivi Professional Line più potente e utilizzabile più a lungo e, laddove appare consigliabile, ci sono ventilatori con regolatore della velocità integrato e dipendente dalla temperatura.

Set di ventilazione 160 eco

- Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, per tubo 100 mm
- Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 240 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 100 mm
- Ventilution tubo flessibile in alluminio, ø 102 mm, L = 3,30
- Attacco in metallo per ø 100 mm
- 2 morsetti universali per tubo 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

106797

N. art.	Descrizione
106797	Set di ventilazione 160 eco

Set di ventilazione 250 eco

- Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, per tubo 125 mm
- Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 360 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 125 mm
- Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 127 mm, L = 3,30 m
- Attacco per 125 mm, in metallo
- 2 morsetti universali per tubo 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

101071

N. art.	Descrizione
101071	Set di ventilazione 250 eco

Set di ventilazione 800 eco

- Ventilatore intubato PK 160AL, 420/800 m³/h, per tubo 160 mm
- Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 800 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 160 mm
- Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 160 mm, L = 3,30 m
- Attacco per 160 mm, in metallo
- 2 morsetti universali per tubo 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

101072

N. art.	Descrizione
101072	Set di ventilazione 800 eco

Set di ventilazione 1000 eco

- Ventilution ventilatore intubato, 1080 m³/h, per tubo 250 mm
- Filtro ai carboni attivi ECONOMY LINE, per ventilatore 1000 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 200 mm
- Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 254 mm, L = 3,30 m
- Attacco per 250 mm, in metallo
- 2 morsetti universali per tubo 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

101074

N. art.	Descrizione
101074	Set di ventilazione 1000 eco

Set completi

Set di ventilazione 160 deluxe

- Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, per tubo 100 mm
- Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 180 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 100 mm
- Ventilution tubo flessibile in alluminio ø 102 mm, L = 3,30 m
- Attacco per 100 mm, in metallo
- 2 morsetti universali per tubo 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m

106798

N. art.	Descrizione
106798	Set di ventilazione 160 deluxe

Set di ventilazione 250 deluxe

- Ventilatore intubato PK 125, 400 m³/h, per tubo 125/100 mm, con integrato regolatore della velocità in base alla temperatura
- Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 360 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 125 mm
- Ventilution tubo flessibile combi Alu/PVC grigio ø 127 mm, L = 3,30 m
- Attacco per 125 m, in metallo
- 1 morsetto universale 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m
- Manicotto di giunzione, metallo, per ø 125 mm

Regolatore della velocità integrato

101075

N. art.	Descrizione
101075	Set di ventilazione 250 deluxe

Set di ventilazione 800 deluxe

- Ventilatore intubato PK 160, 800 m³/h, per tubo 160/150 mm, con integrato regolatore della velocità in base alla temperatura
- Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 840 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 160 mm
- Ventilution tubo flessibile combi Alu/PVC grigio ø 160 mm, L = 3,30 m
- Attacco per 160 mm, in metallo
- 1 morsetto universale 60 - 325 mm
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², 1,5 m
- Manicotto di giunzione, metallo, per ø 160 mm

Regolatore della velocità integrato

101076

N. art.	Descrizione
101076	Set di ventilazione 800 deluxe

Set di ventilazione 1000 deluxe

- Ventilatore IN-Line, 1000 m³/h, per tubo 200 mm, acciaio inox
- Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE per ventilatori fino a 1150 m³/h, incl. flangia di raccordo ø 200 mm
- Attacco per ø 200 mm, L = 3,30 m
- Ventilution tubo flessibile combi Alu/PVC grigio ø 203 mm, L = 3,30 m
- Manicotto di giunzione, metallo, per ø 200 mm
- Morsetto universale 60 - 325 mm
- Spina di rete del cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm²
- Controller climatizzazione, regolatore velocità per temperatura e velocità minima, 230 V, 600 W

101077

N. art.	Descrizione
101077	Set di ventilazione 1000 deluxe

Set d'irrigazione

Set d'irrigazione professionale

- Istruzioni di montaggio
- Serbatoio da 90 L
- Timer digitale
- A-VIP pompa ad immersione 7000 L/h, altezza pompa 8 m, attacco 1 pollice, senza interruttore flottante
- A-POMP raccordo per pompa per VIP/NOVA comprendente valvola di ritorno, rubinetto di chiusura, filtro, 1 m di tubo flessibile, morsetto per tubo e giunto per tubo PE
- Tubo PVC 32 x 1,8 mm L: 1 m, preforato
- Tappo cieco e distributore getto con 8 tubi gocciolanti da 1 m, con supporto per tubo gocciolatore
- Collegamento a vite PVC, FE 3/4" x 32 mm, 16 bar
- Gomito PVC, 32 mm su 32 mm
- Cappuccio in PVC, 32 mm
- Nastro Teflon, 12 m
- Adesivo Tangit per tubo in PVC, 125 ml

Predisposto per 1 m² e fino a 40 piante, ampliabile a 10 m² / 400 piante

N. art.	Descrizione
101078	Set d'irrigazione professionale

Set d'irrigazione Economy per 4, 8, 12, 16, 20 o 40 piante

Per locali piccoli e per clienti attenti al prezzo offriamo sistemi d'irrigazione per max. 40 piante. I sistemi vengono forniti incl. collegamento a vite PVC, tubo PVC, distributore getti e supporto tubo gocciolante per distributore getti.

N. art.	Descrizione
101082	Set d'irrigazione Economy per 4 piante, altezza 0,5 m
101083	Set d'irrigazione Economy per 8 piante, altezza 0,5 m
101084	Set d'irrigazione Economy per 12 piante, altezza 0,5 m
101085	Set d'irrigazione Economy per 16 piante, altezza 0,5 m
101086	Set d'irrigazione Economy per 20 piante, altezza 0,5 m
101087	Set d'irrigazione Economy per 40 piante, altezza 0,8 m

101085

Il consiglio di grow in

Se hai meno piante da irrigare che tubi gocciolanti (ad es. 10 piante con 101084), lascia semplicemente i tubi gocciolanti non necessari nel serbatoio.

Set d'irrigazione PE

Sistemi solidi con tubi flessibili a goccia singola in tubo PE da 25 mm. Fornitura comprensiva di perforatore manuale. 101080 è adatto al collegamento a tavola flusso.

N. art.	Descrizione
101079	Set d'irrigazione PE con pompa per 10 piante
101081	Set d'irrigazione PE per 20 piante
101080	Set d'irrigazione PE per tavole flusso con pompa

101079

101080

101081

Sistema d'irrigazione „Big Drippa"

Un sistema d'irrigazione che funziona senza pompa e corrente

NUOVO

La normale irrigazione può essere eccessiva. Per lo più si impiega troppa acqua. L'irrigazione lenta a goccia è più efficiente, in quanto le piante possono assorbire meglio l'acqua.

- Capacità 10,5 L
- L'irrigazione avviene tramite 6 gocciolatori in dotazione regolabili individualmente
- Sufficiente per 24 ore
- Autoirrigante, incl. 6 gocciolatori regolabili

N. art.	Descrizione
106586	Sistema d'irrigazione „Big Drippa", autoirrigante

Set pH e EC

Si raccomanda di regolare il concime e il valore pH con gli apparecchi di misurazione adatti. Tutto ciò che serve, lo trovi qui. Ogni set contiene apparecchio di misurazione e soluzioni di calibrazione adatte.

Set pH e EC HM

- Tester pH HM, campo di misurazione 0,0 - 14,0, precisione +/- 0,1
- Tester EC HM, campo di misurazione 0-19990 µS/cm, precisione +/- 2%
- Soluzione tampone pH 4,01, 20 ml
- Liquido di calibrazione pH 7,01, 20 ml
- Liquido di calibrazione EC 1,413, 20 ml

Set pH- e EC ADWA

- ADWA pH-metro, calibrazione automatica su due punti, precisione 0,1 pH
- ADWA EC-metro con compensazione automatica della temperatura
- Soluzione tampone pH 4,01, 20 ml
- Liquido di calibrazione pH 7,01, 20 ml
- Liquido di calibrazione EC 1,413, 20 ml

Set pH e EC Maestro

- GIB Industries pH-Pro-metro, precisione 0,02 pH, professionale
- GIB Industries EC-Pro-metro compreso elettrodo
- pH7-PRO soluzione di calibrazione, 300 ml di soluzione tampone
- pH4-PRO soluzione di calibrazione, 300 ml di soluzione tampone
- Soluzione di conservazione (KCL), 300 ml

106799

101088

101092

N. art.	Descrizione
106799	Set pH e EC HM per contenitore per misurazione della soluzione nutritiva
101088	Set pH e EC ADWA, per misurare/regolare il valore pH/EC nella soluzione nutritiva
101092	Set pH e EC Maestro, per misurare/regolare il valore pH/EC nella soluzione nutritiva

ILLUMINAZIONE

Alimentatore elettronico GIB Lighting NXE

XTreme rendimento della luce e regolabile

Con lo stesso alimentatore e la lampadina puoi ora decidere in modo flessibile quanta corrente consumi e quanta luce produci.

Quali vantaggi porta un maggiore rendimento della luce?

- Più luce con meno assorbimento di potenza e quindi maggiori ricavi per uguale superficie
- Con il riflettore adatto si può distribuire la luce in più su una superficie più grande

I vantaggi in breve

- Alimentatore elettronico per un maggiore rendimento di luce
- Durata superiore della lampada (5 anni di garanzia)
- Robusto involucro in alluminio, compresi piedi antivibrazioni
- Silenzioso
- L'apparecchio è leggero e facile da montare
- Avviamento veloce: la lampada si avvia subito con colore di luce ottimale
- Illuminazione senza tremolio, a differenza degli alimentatori convenzionali
- Spina di rete con cavo di alimentazione di 4,0 m
- Cavo di 4 m con spina di rete e cavo di 4 m per alimentazione lampada isolato con manicotti terminali (sezione cavo: 3 x 1,5 mm^2)
- Per lampadine MH e HPS

SUPERLUMEN

106040

Commutazione a 4 livelli

Nota

SUPERLUMEN - fino a 10000 lumen di più. 10% di potenza in più

Dati tecnici

N. art.	Descrizione	Wattaggio	Tensione d'ingresso UE	Corrente d'ingresso IE	Frequenza	Grado di efficienza
107914	Alimentatore GIB Lighting NXE 250 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH	250 W	220 - 240 V	≤ 1,10 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η
106040	Alimentatore GIB Lighting NXE 400 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH	400 W	220 - 240 V	≤ 1,85 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η
106041	Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH	600 W	220 - 240 V	≤ 2,75 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η
101248	Alimentatore GIB Lighting NXE 1000 W, regolabile su 4 livelli, adatto sia per bulbi HPS che per MH	1000 W	220 - 240 V	≤ 4,85 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η
108351	Alimentatore GIB Lighting NXE 250 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC	250 W	220 - 240 V	≤ 1,10 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η
108352	Alimentatore GIB Lighting NXE 400 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC	400 W	220 - 240 V	≤ 1,85 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η
108353	Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC	600 W	220 - 240 V	≤ 2,75 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η
108354	Alimentatore GIB Lighting NXE 1000 W, regolabile su 4 livelli, con connettore IEC	1000 W	220 - 240 V	≤ 4,85 A	50/60 Hz	≥ 0,99 η

Sistemi di lampade NXE

Esempio di kit con riflettore Stucco

- Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, elettronico, regolabile su 4 livelli, per lampadine HPS e MH
- Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
- GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

Esempio di kit con riflettore Diamond

- Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, elettronico, regolabile su 4 livelli, per lampadine HPS e MH
- Riflettore Diamond D600, senza cavo
- GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

101151



106982

N. art.	Descrizione
101146	Sistema NXE 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101147	Sistema NXE 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101148	Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande
101149	Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101150	Sistema NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101151	Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande
101152	Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande
101153	Sistema NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo

N. art.	Descrizione
106981	Sistema NXE 400 W, riflettore Diamond D400, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W
106982	Sistema NXE 600 W, riflettore Diamond D600, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

Esempi di kit con Cool-Tube

- Alimentatore GIB Lighting NXE 600 W, elettronico, per lampadine HPS e MH
- Cool-Tube, attacco 150 mm, con riflettore esterno, lunghezza 490 mm
- GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

N. art.	Descrizione
108258	Sistema NXE 250 W, Ventilution Cool-Tube, attacco 125 mm, L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W
108259	Sistema NXE 400 W, Ventilution Cool-Tube, attacco 125 mm, L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W
108260	Sistema NXE 600 W, Ventilution Cool-Tube, attacco 150 mm, L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

108260

Maneggevoli alimentatori elettronici di Elektrox®

ELEKTROX

NUOVO

Gli alimentatori elettronici compatti di Elektrox® non sono cablati e sono adatti a lampadine sia HPS sia MH.

- 220 - 240 V
- Disponibile da 70 W e 100 W/150 W

107472

107473

N. art.	Descrizione
107472	Alimentatore Elektrox 70 W, 220 V - 240 V, elettronico, non cablato, 3 x 7,5 x 10 cm
107473	Alimentatore Elektrox 100/150 W, 220 V - 240 V, elettronico, non cablato, 3 x 7,5 x 14 cm

Alimentatore SPP

GIB LIGHTING

Alimentatore professionale con involucro resistente al fuoco, classe di protezione II

Condensatore con protezione antiesplosione: diversi influssi esterni possono far esplodere gli apparecchi elettrici (ad esempio cablaggio scorretto, fulmine, ecc). Sussiste quindi il pericolo che un condensatore che esplode scateni un incendio e emetta sostanze velenose. I nostri condensatori sono incapsulati e quindi non sono esposti a questo pericolo. L'alimentatore dispone inoltre di un termofusibile.

- Alimentatore con involucro, classe di protezione II
- Involucro in plastica resistente alla fiamma con termoconduttività molto elevata
- Fessure di aerazione
- Con tecnologia GIB Lighting PRO-V-T
- Max. lunghezza cavo per cavo a 3 conduttori ≤ 5,0 m
- Max. lunghezza cavo per cavo a 2 conduttori ≤ 10,0 m
- **Anche come sistema lampade completo, precablato, Plug and Play**

101227

Plug and Play !



107360

Dati tecnici

N. art.	Descrizione	Wattaggio	Tensione d'ingresso UE	Corrente d'ingresso IE	Frequenza	Grado di efficienza
Compresa staffa con portalampada e cavo di 4 m, spina di rete con cavo per ambienti umidi di 1,5 mm², lungo 1,5 m						
107359	Alimentatore SPP 250 W	250 W	230 V	≤ 1,4 A	50 Hz	≥ 0,9 η
107360	Alimentatore SPP 400 W	400 W	230 V	≤ 2,2 A	50 Hz	≥ 0,9 η
107361	Alimentatore SPP 600 W	600 W	230 V	≤ 3,0 A	50 Hz	≥ 0,9 η
Non cablato						
101219	Alimentatore SPP 250 W, non cablato	250 W	230 V	≤ 1,4 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101223	Alimentatore SPP 400 W, non cablato	400 W	230 V	≤ 2,2 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101227	Alimentatore SPP 600 W, non cablato	600 W	230 V	≤ 3,0 A	50 Hz	≥ 0,9 η

Sistemi di lampade SPP

Esempio di kit

- Alimentatore SPP 250 W, cablato con spina schuko
- Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
- GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, per fioritura

N. art.	Descrizione
101104	Sistema SPP 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande, con spina schuko
108164	Sistema SPP 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande, spina schuko
108168	Sistema SPP 250 W, calotta del riflettore Stucco, grande, senza lampadine
101107	Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande
108165	Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande, spina schuko
108166	Sistema SPP 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande, spina schuko

101104

N. art.	Descrizione
108169	Sistema SPP 400 W, calotta del riflettore Stucco, grande, senza lampadine
101111	Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande
101112	Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande
108167	Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande, spina schuko
108170	Sistema SPP 600 W, calotta del riflettore Stucco, grande, senza lampadina
106555	Sistema SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, riflettore Deep Beam

Alimentatore SPP PRO-IT

Non cablati

- Offre tutti i vantaggi dell'intelligente PRO-IT e SPP
- Intelligente e dentro l'involucro
- Involucro di plastica resistente al fuoco
- Con antitrazione integrata
- Avvia lampade sia HPS sia MH
- Dimensioni: 21 x 9,5 x 8,5 cm

Pronto da collegare

- Alimentatore SPP PRO-IT
- Staffa con portalampada e cavo
- Spina con cavo flessibile per ambienti umidi, 1,5 mm², lungo 1,5 m

NUOVO

106947

N. art.	Descrizione
106947	Alimentatore SPP PRO-IT 250 W, per lampadine HPS e MH
106948	Alimentatore SPP PRO-IT 400 W, per lampadine HPS e MH
106949	Alimentatore SPP PRO-IT 600 W, per lampadine HPS e MH
106950	Alimentatore SPP PRO-IT 250 W, per lampadine HPS e MH
106951	Alimentatore SPP PRO-IT 400 W, per lampadine HPS e MH
106952	Alimentatore SPP PRO-IT 600 W, per lampadine HPS e MH

Alimentatore PRO-IT

Tecnologia intelligente per la tua sicurezza

Il nostro alimentatore semi-elettronico ora è "intelligente". Equipaggiato con la nuova innovativa funzione Time-Cut-Out, protegge la lampada e l'unità di accensione evitando interruzioni nell'illuminazione. La serie PRO-IT dispone di tutte le caratteristiche di equipaggiamento della serie GIB Lighting PRO-V-T, con in più il „Time Cut Out". L'unità di avviamento semielettronica dispone di un accenditore a lunga distanza che consente il collegamento di cavi lunghi fino a 20 m tra lampadina e alimentatore.

I vantaggi in breve

- Termofusibile: surriscaldamento impossibile
- „Intelligent Time Cut Out"
- Accenditore a lunga distanza
- Norma industriale CE e ENEC
- Max. lunghezza cavo per lampadine HPS ≤ 20 m
- Max. lunghezza cavo per lampadine MH ≤ 2,0 m
- Condensatore con protezione antiesplosione
- Silenzioso e stabile con piedi antivibrazione opzionali

101217

Dati tecnici

N. art.	Descrizione	Wattaggio	Tensione d'ingresso UE	Corrente d'ingresso IE	Frequenza	Grado di efficienza
101216	Alimentatore PRO-IT 400 W	400 W	230 V	≤ 2,2 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101217	Alimentatore PRO-IT 600 W	600 W	230 V	≤ 3,0 A	50 Hz	≥ 0,9 η

Sistemi di lampade PRO-IT

Disponibile da 400 e 600 W con diversi riflettori e con lampadine per crescita o fioritura.

Esempio di kit

- Alimentatore GIB Lighting PRO-IT, 400 W
- Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
- GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W

101121

N. art.	Descrizione
101121	Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande
101122	Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande
101123	Sistema PRO-IT 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo

Esempio di kit

- Alimentatore GIB Lighting PRO-IT, 600 W
- Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
- GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

108281

N. art.	Descrizione
108281	Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande
108282	Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande
108283	Sistema PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo

Alimentatore PRO-V-T

Alimentatore PRO-V-T senza collegamento di cavi interno, termofusibile integrato, silenzioso grazie ai piedi antivibrazioni optional.

Condensatore con protezione antiesplosione: diversi influssi esterni possono far esplodere i condensatori degli apparecchi elettrici (ad esempio cablaggio scorretto, fulmine, ecc). Sussiste quindi il pericolo che un condensatore che esplode scateni un incendio e emetta sostanze velenose. I nostri condensatori sono incapsulati, per cui questo rischio è escluso.

- Termofusibile
- Accenditore a lunga distanza
- Norma industriale CE e ENEC
- Il design consente una deviazione del calore ancora migliore
- Max. lunghezza cavo per lampade MH ≤ 2,0 m
- Max. lunghezza cavo per lampade HPS ≤ 20m
- Silenzioso e stabile con piedi antivibrazione opzionali

Il consiglio di grow in
Ora anche da 1000 W. L'alimentatore per il consumatore attento al prezzo.

101254

Dati tecnici

N. art.	Descrizione	Wattaggio	Tensione d'ingresso UE	Corrente d'ingresso IE	Frequenza	Grado di efficienza
101200	Alimentatore PRO-V-T 70 W, con termofusibile	70 W	230 V	≤ 0,38 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101201	Alimentatore PRO-V-T 100 W, con termofusibile	100 W	230 V	≤ 0,59 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101202	Alimentatore PRO-V-T 150 W, con termofusibile	150 W	230 V	≤ 0,78 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101203	Alimentatore PRO-V-T 250 W, con termofusibile	250 W	230 V	≤ 1,40 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101204	Alimentatore PRO-V-T 400 W, con termofusibile	400 W	230 V	≤ 2,20 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101205	Alimentatore PRO-V-T 600 W, con termofusibile	600 W	230 V	≤ 3,00 A	50 Hz	≥ 0,9 η
101254	Alimentatore PRO-V-T 1000 W, per MH e HPS (successore di PRO-X 1000 W)	1000 W	230 V	≤ 9,3 A	50 Hz	≥ 0,49 η

Sistemi di lampade PRO-V-T

Disponibile da 70, 100, 250, 400, 600 e 1000 W con diversi riflettori e con lampadine per crescita o fioritura.

NUOVO

Esempio di kit – Cool-Tube

- Alimentatore GIB Lighting PRO-V-T, 600 W
- Ventilation Cool-Tube, 150 mm attacco, L = 490 mm, con riflettore esterno
- GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W, per fioritura

108257

N. art.	Descrizione
108255	Kit Cool-Tube 250 W, PRO-V-T 250 W, Cool-Tube, attacco 125 mm, con riflettore esterno, lunghezza 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W
108256	Kit Cool-Tube 400 W, PRO-V-T 400 W, Cool-Tube, attacco 125 mm, con riflettore esterno, lunghezza 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre HPS 400 W
108257	Kit Cool-Tube 600 W, PRO-V-T 600 W, Cool-Tube, attacco 150 mm, con riflettore esterno, lunghezza 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W

Esempio di kit – Diamond

- Alimentatore GIB Lighting PRO-V-T, 600 W
- Riflettore Diamond D600
- GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W

106980

N. art.	Descrizione
106979	Kit Diamond 400 W, PRO-V-T 400 W, Diamond, riflettore D400, GIB Lighting Flower Spectre HPS
106980	Kit Diamond 600 W, PRO-V-T 600 W, riflettore Diamond D400, GIB Lighting Flower Spectre HPS

Esempio di kit – Stucco

- Alimentatore GIB Lighting PRO-V-T, 600 W
- Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
- GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W

N. art.	Descrizione
107818	Sistema PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
107819	Sistema PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
107820	Sistema PRO-V-T 100 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
107821	Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101131	Sistema PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101143	Sistema PRO-V-T W, calotta del riflettore Stucco, piccolo, senza lampadina
101132	Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101133	Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
107825	Sistema PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande
101144	Sistema PRO-V-T 400 W, calotta del riflettore Stucco, piccolo, senza lampadina
107822	Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101134	Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande

101138

N. art.	Descrizione
101135	Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
101137	Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, piccolo
107827	Sistema PRO-V-T 400 W, senza lampadina, grande riflettore Stucco
107826	Sistema PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande
101145	Sistema PRO-V-T 600 W, calotta del riflettore Stucco, grande, senza lampadina
107823	Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, calotta del riflettore Stucco, grande
101138	Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre HPS, calotta del riflettore Stucco, grande
101140	Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, calotta del riflettore Stucco, grande
101142	Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, calotta del riflettore Stucco, piccolo
107824	Sistema PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, calotta del riflettore Stucco, grande
101164	Sistema PRO-V-T 1000 W (successore di PRO-X), Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, calotta del riflettore Stucco, grande
101166	Sistema PRO-V-T 1000 W MH (successore di PRO-X), Philips HPI-T, calotta del riflettore Stucco, grande

Esempio di kit – Adjust-A-Wings

- Alimentatore GIB Lighting PRO-VT, 1000 W (successore di Pro-X 1000 W)
- Riflettore Adjust-A-Wings, Avenger large, incl. portalampada, non cablato, incl. Super Spreader large
- Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, per fioritura

N. art.	Descrizione
101163	Sistema PRO-V-T 1000 W (successore di PRO-X), Venture Sunmaster HPS, Adjust-A- Wings Avenger Large e Super Spreader Large
101165	Sistema PRO-V-T 1000 W MH (successore di PRO-X), Philips HPI-T, Adjust-A-Wings Avenger Large e Super Spreader Large

101163

Alimentatore PRO-X 750 W

GIB LIGHTING

Dopo la creazione della lampada ai vapori di sodio di 750 W da parte di GE Lighting, ci volle un po' di tempo prima che i fabbricanti di alimentatori potessero fornire gli apparecchi necessari al suo funzionamento. Purtroppo alcuni apparecchi vennero progettati rapidamente e non erano veramente maturi per il mercato; per tale ragione tanti acquirenti delle lampade da 750 W in passato hanno dovuto affrontare problemi tecnici. Qualche tempo fa GIB Lighting ha progettato un alimentatore potente e tecnicamente maturo da 750 W, il PRO-X 750 W. Anche se non è ancora disponibile nella più moderna forma PRO-V-T, vanta una tecnologia perfetta ed un funzionamento sicuro. Ora tutti i coltivatori possono approfittare dei vantaggi delle lampade da 750 W, che secondo il fabbricante offrono una potenza luminosa di 112.000 lumen.

Dettagli tecnici

- Ottimale in combinazione con un riflettore Adjust-A-Wings
- Lampadina: GE Lighting 750 W XO, forma tubolare trasparente, E 40
- L'alimentatore è disponibile anche da 1000 W
- Max. lunghezza del cavo a 3 fili (1,5 mm^2) con conduttore di protezione collegato 10 metri (senza conduttore di protezione = 20 metri), in Europa si deve collegare questo conduttore di protezione
- Per lampade HPS e MH
- Termofusibile

101253

Dati tecnici

N. art.	Descrizione	Wattaggio	Tensione d'ingresso UE	Corrente d'ingresso IE	Frequenza	Grado di efficienza
101253	Alimentatore PRO-X 750 W, MH & HPS	750 W	230 V	≤ 7,1 A	50 Hz	≥ 0,47 η

Accessori raccomandati

N. art.	Descrizione
101500	Set di cavi: spina schuko 1,5 m con cavo flessibile per ambienti umidi + 4 m, isolati, con manicotti terminali

Sistemi di lampade PRO-X

N. art.	Descrizione
101161	Sistema PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, calotta del riflettore Stucco, grande

N. art.	Descrizione
101162	Sistema PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, Adjust-A-Wings Avenger Large e Super Spreader Large

Accessori raccomandati per set di lampade

Per fissare, collegare o installare in modo sicuro i nostri set di lampade ti proponiamo alcuni articoli accessori utili.

106832



101479

101505

101500

N. art.	Descrizione
106832	Catena per appendere lampade al m, (rotolo da 30 m)
101479	Set Easy Rolls, per applicazione in continuo di lampade, caricabile fino a 10 kg

N. art.	Descrizione
101500	Set di cavi: Spina schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con manicotti terminali
101505	Piedi antivibrazioni, 4 unità

Riflettori e accessori

Il riflettore è un componente importante di ogni sistema di lampade. Fa in modo che la luce venga distribuita in modo ottimale sulla superficie da illuminare. Per tale ragione esistono riflettori diversi e forme di riflettore diverse per le varie applicazioni.

Ad esempio ci sono:

- Riflettori a largo raggio per illuminare uniformemente una superficie relativamente grande
- Riflettori tipo proiettore per concentrare la luce su una superficie chiaramente definita
- Riflettori regolabili con i quali l'utente può modificare la superficie illuminata
- Cool-Tube, un tubo di vetro incapsulato attraverso il quale si può far defluire il calore emesso dalla lampadina tramite un ventilatore
- Powercool e Aircool, riflettori tipo proiettore con lastra di vetro e la possibilità di aspirare il calore emesso
- Riflettori con staffe particolarmente rinforzate per le lampade a risparmio energetico pesanti con alimentatore integrato

1.

Superficie

Una differenza tra i riflettori è data dal materiale della loro superficie. Il materiale determina la quantità di luce riflessa (grado di riflessione), lo spettro che viene riflesso e se la luce viene irradiata diritta o diffusa.
L'irradiamento diffuso solitamente viene preferito nell'illuminazione delle piante, perché in tal modo si evita che si formino dei fasci di luce ai bordi del riflettore e perché la ricerca sulle piante ha stabilito che la luce diffusa è più efficace per le piante.

Offriamo riflettori con le seguenti superfici:

- Stucco, il classico sul nostro mercato, irradiazione diffusa grazie alla superficie strutturata, riflessione buona
- Martellato lucido, irradiazione diffusa grazie alla superficie strutturata, riflessione buona
- Lucido, alta capacità di riflessione, ma nessuna diffusione di luce
- Molto riflettente, disegno a favo piccolo e stretto con speciale rivestimento per un'irradiazione diffusa e massimo grado di riflessione

Stucco

Martellato lucido

Lucido

Molto riflettente

2.

Spessore del materiale

Contemporaneamente va considerato anche lo spessore del materiale: i riflettori presenti sul nostro mercato hanno in genere uno spess ore da 0,4 mm a 0,8 mm.
I riflettori sono robusti a partire da 0,6 - 0,7 mm, a seconda del materiale.
Le varianti da 0,4 mm vengono offerte, perché rispetto ad un riflettore con 0,8 mm di spessore si risparmia la metà del materiale. Visti i prezzi delle materie prime, la differenza di prezzo si fa sentire.

Il consiglio di grow in

Lo spessore ottimale per il materiale è tra 0,6 e 0,7 mm e viene utilizzato nei nostri riflettori

3.

Portalampada

I riflettori vengono forniti con diversi portalampade nei quali vengono poi avvitate le lampade. Il portalampada 27 è un portalampada nel quale si può mettere anche una normale lampadina ad incandescenza. La maggior parte delle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione ha bisogno di un portalampada E40. Nel nostro assortimento solo le lampade da 70 W hanno bisogno di un portalampada 27.

Portalampada E-27 nel quale si può mettere anche una normale lampadina ad incandescenza

Portalampada E-40, per la maggior parte delle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione e lampade a risparmio energetico ad alte prestazioni

Portalampada E-27

Portalampada E-40

4. Collegamento elettrico

A **Sfuso con staffa, senza portalampada e cavo** – qui l'installatore può scegliere lui stesso il collegamento adatto. Accessori come set di viti, portalampada e cavi preparati si possono ordinare assieme. Questa variante è quella più razionale da imballare.

B **Montato con portalampada e morsetti sul riflettore.** A questa variante di riflettore si può collegare un cavo a scelta. Si deve tenere presente che questi morsetti non sono adatti alle forti tensioni di accensione delle lampade ai vapori di sodio da 600 W e del set completo per lampade da 400 W.

C **Montato con portalampada e 4 m di cavo** – Il riflettore adatto per il funzionamento di lampade a luminescenza ad alta pressione o di altre lampade con alimentatore esterno. Il cavo ha una sezione sufficiente per accendere lampade a luminescenza da 600 W. Si tratta di un cavo flessibile per ambienti umidi. Il cavo è già preparato, per cui l'installatore deve solo avvitarlo nei morsetti di collegamento dell'alimentatore.

D **Montato con portalampada e cavo con connettore IEC** Alcuni alimentatori richiedono un connettore IEC per collegare il riflettore.

E **Con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, sfuso**

F **Con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, 2 m di cavo e spina di rete, montato**



5. Accessori

Accessori importanti per i riflettori sono i dispositivi di sospensione (ad es. Easyrolls) e i movimentatori della luce (Lightrails). Per non avere un massimo di luce direttamente sotto la lampadina, si usano controriflettori (ad es. Super Spreader) che distribuiscono uniformemente la luce su tutta la superficie e consentono di avvicinarsi di più alle punte della pianta, in quanto anche il calore viene schermato.



Calotte per riflettori

La calotta per riflettore è il modo più conveniente per portare la luce sulla superficie da illuminare. La larghezza è di 50 cm, piegata 6 volte. Esiste nelle lunghezze di 40 cm, 50 cm e 1 m (1 m per 2 lampade).

Le offriamo nei seguenti materiali:

- Stucco
- Stucco lucido
- Lucido

	Lunghezza in cm	A	B	C	D	E	F
Stucco	40	x	x	x	x	x	x
Stucco	50	x	x	x	x	x	x
Stucco	100	x	x	x	x	x	x
Martellato lucido	50	-	-	x	-		
Lucido	50	x	x	x	x	x	x
Mithralit (altamente riflettente)	50	x	x	x	x	x	x

Riflettore Mithralit

GIB LIGHTING

NUOVO

Riflettore molto riflettente con un grado di riflessione del 97%

La struttura della superficie di questo riflettore garantisce una distribuzione uniforme e diffusa della luce per uno sviluppo ottimale delle piante.

Cos'è Mithralit?

- **Mithralit è uno speciale rivestimento per riflettori** che viene usato per questo riflettore
- Il rivestimento è stato sviluppato specificamente per lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
- In un riflettore con rivestimento in Mithralit il rendimento della luce resta a lungo ai massimi livelli, in quanto il rivesti mento superficiale non viene danneggiato dal funzionamento di una lampada ai vapori di sodio ad alta pressione come per i riflettori convenzionali, che registrano una riduzione del rendimento della luce di almeno il 20 - 30%
- Riflessione della luce particolarmente elevata nello spettro oltre 600 nm, che svolge un ruolo decisivo soprattutto durante la fioritura e lo sviluppo dei frutti
- Rendimento della luce (LOR) superiore di circa il 20% nel funzionamento con lampade ai vapori di sodio ad alta pressione rispetto all'alluminio anodizzato convenzionale
- Rivestimento molto durevole, non soggetto a corrosione e adatto ad alte temperature

Dati tecnici

- Spessore del materiale fino a 0,8 mm
- Alluminio temprato, di forma stabile
- Superficie senza colori di interferenza

101300

Riflessione spettrale della superficie del riflettore e della lampada ai vapori di sodio ad alta pressione



Disponibile nelle seguenti varianti:

- Con staffa
- Con staffa, rinforzata per lampade a risparmio energetico
- Montata, con portalampada e 3,85 m di cavo
- Con staffa, con portalampada e 4,5 m di cavo con connettore IEC
- Con staffa montata, con portalampada e morsetti*
- Con staffa rinforzata, per lampade a risparmio energetico con portalampada, 4 m di cavo
- Con staffa rinforzata, per lampade a risparmio energetico con portalampada, 2 m di cavo e spina di rete
- Calotta per riflettore senza staffa



101301 **101302** **101303** **101304** **101305** **107065** **107066**

N. art.	Descrizione
101300	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa
101301	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico
101302	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa, portalampada e cavo di 4 m
101303	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, portalampada, cavo di 1,5 m
101304	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, portalampada, cavo di 1,5 m

N. art.	Descrizione
101305	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con portalampada e cavo di 4 m con connettore IEC
107065	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa, portalampada e morsetti*
107066	Riflettore in Mithralit, montato, 50 x 50 cm, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, portalampada, cavo di 4 m

Calotte per riflettori

Calotta per riflettore Stucco 40 x 50 cm

N. art.	Descrizione
101278	Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm
101279	Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, sfusa, con staffa e set di viti
101280	Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico e set di viti
101281	Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, staffa montata con portalampada e cavo di 4 m
101282	Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, staffa rinforzata montata con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete, per lampade a risparmio energetico
106990	Calotta per riflettore Stucco, piccola, 40 x 50 cm, staffa montata con portalampada e connettore IEC
106991	Calotta per riflettore piccola, incl. portalampada e morsetti*, Stucco

101279 101282

Calotta per riflettore Stucco 50 x 50 cm

N. art.	Descrizione
101283	Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm
101284	Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa e set di viti
101285	Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico e set di viti
101286	Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, staffa montata con portalampada e cavo di 4 m
101287	Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, staffa rinforzata montata con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete, per lampade a risparmio energetico
101288	Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, staffa rinforzata montata con portalampada, cavo di 4 m, per lampade a risparmio energetico
106992	Calotta per riflettore grande, montata, con connettore IEC, Stucco
106993	Calotta per riflettore Stucco, 100 x 50 cm, 2 staffe montate con 2 portalampada, cavo di 2 m



101284 101286

Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm

N. art.	Descrizione
101296	Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa e set di viti
101297	Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico e set di viti
101298	Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, staffa montata con portalampada e cavo di 4 m
101299	Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, staffa rinforzata montata con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete, per lampade a risparmio energetico
106996	Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, staffa montata con portalampada e cavo di 4,5 m, connettore IEC
101308	Calotta per riflettore lucida, incl. portalampada e morsetti*, 47 cm x 47 cm



101296 101299

Calotta per riflettore martellato lucida

101309

N. art.	Descrizione
101309	Calotta per riflettore, martellato lucido, 47 x 47 cm, staffa, portalampada, morsetti*, non adatta a lampade a luminescenza ad alta pressione oltre 400 W

Calotta per riflettore a 10 aree con piega a V



101306 101307

Migliore distribuzione della luce grazie alle 10 aree di riflessione

N. art.	Descrizione
101306	Calotta per riflettore lucida, a 10 aree con piega a V, 47 x 47 cm, montata, con staffa, portalampada e morsetti*
101307	Calotta per riflettore martellato lucido, a 10 aree con piega a V, 47 x 47 cm, montata, con staffa, portalampada e morsetti*

Accessori per calotte di riflettori

Staffa / portalampada / connettori IEC

101310

101314

Staffa con portalampada e 4 m di cavo

101311

Staffa con portalampada e morsetti

101313

Staffa con portalampada e cavo di 4 m con connettore IEC

107429

Staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico con portalampada e cavo

Cavo di 4 m

107430

Cavo di 1,5 m con spina di rete

107431

Staffe sfuse	
101310	Staffa sfusa per lampadina standard
101314	Staffa rinforzata, sfusa, per lampade a risparmio energetico
Staffa con portalampada e cavo	
101311	Staffa con portalampada e cavo di 4 m
Staffa con portalampada e cavo con connettore IEC	
107429	Staffa con portalampada e cavo di 4 m con connettore IEC

Staffa con portalampada e morsetti	
101313	Staffa con portalampada e morsetti
Staffa rinforzata con portalampada e cavo	
107430	Staffa rinforzata con portalampada, cavo di 4 m
107431	Staffa rinforzata con portalampada, cavo di 1,5 m e spina di rete

Portalampada e set di viti

Set completo portalampada e set di viti

101317

Set di viti con e senza pressacavo

101321

101320

Portalampada sfusi

101318

101319

Pressacavo a cono

Per una posa sicura dei cavi con scarico della trazione, ad es. per staffe di riflettori.



106520

Il consiglio di grow in

Altri accessori si trovano a pag. 40

N. art.	Descrizione
101317	Portalampada sfuso E 40 con set di viti
101318	Portalampada sfuso E 40, senza set di viti 1 unità (90 unità / cartone)
101319	Portalampada E27 per lampade da 70 W, 4 A, 250 V, con morsetti a vite e fissaggio

N. art.	Descrizione
101320	Set di viti con pressacavo
101321	Set di viti senza pressacavo di dimensioni M4
106520	Pressacavo a cono, M16, incl. controdado nero, in plastica, 1 scatola da 100

Riflettore Diamond

Per i migliori risultati con l'illuminazione artificiale.
L'innovativo riflettore Diamond è il risultato di anni di studio nelle serre ed è stato progettato proprio a tale scopo.

- Per coltivare su superfici quadrate
- Evita HotSpot grazie alla sua speciale struttura
- Migliore distribuzione uniforme della luce anche senza spreader addizionale
- Ottimale per usare le Homebox

Diamond 400
- Per lampada da 250 / 400 W in un'area d'illuminazione di 0,8 - 1,0 m^2
- Altezza di regolazione di 30-40 cm sopra le punte della pianta

Diamond 600
- Per lampada da 600 / 1000 W in un'area d'illuminazione di 1,2 m^2
- Altezza di regolazione di 40-60 cm sopra le punte della pianta

101322

- 53 x 53 x 17,5 cm
- Compreso portalampada

N. art.	Descrizione
101322	Riflettore Diamond D400, senza cavo e lampadina
101323	Riflettore Diamond D600, senza cavo e lampadina

Riflettore Powerlux

- Riflettore chiuso e compatto
- Con pattine terminali riflettenti
- Per una concentrazione di luce ottimale
- Raggio tipo proiettore
- Dimensioni: 37 x 38 x 12 cm

Offriamo il riflettore Powerlux con 2 tipi di collegamento:
- Senza portalampada, senza cavo
- Montato con portalampada e 4 m di cavo

Consiglio di grow in
Riflettore Powerlux incl. portalampada e cavo è il sistema ad innesto per un'ottimale concentrazione di luce.

101324

101325

Riflettore Powerlux, incl. portalampada e cavo

Riflettore Powerlux sfuso, senza portalampada

N. art.	Descrizione
101324	Riflettore Powerlux, sistema ad innesto per un'ottimale concentrazione di luce, incl. portalampada e cavo
101325	Riflettore Powerlux sfuso, senza portalampada

Riflettore Powerlux

- Riflettore chiuso e compatto
- Con pattine terminali riflettenti
- Per una concentrazione di luce ottimale
- Raggio tipo proiettore
- Stucco, portalampada E40
- 40 x 29 x 13,5 cm

101327

N. art.	Descrizione
101327	Riflettore Deep-Beam, rettangolare, Stucco

Riflettore Wide-Beam

- Per superfici oblunghe e rettangolari
- Riflettore chiuso e compatto
- Con pattine terminali riflettenti
- Per una concentrazione di luce ottimale
- Raggio tipo proiettore
- Portalampada E40
- Con connettore IEC
- Esterno bianco
- 53,5 x 43,5 x 19,5 cm

101328

N. art.	Descrizione
101328	Riflettore Wide-Beam, portalampada E40, 53,5 x 43,5 x 19,5 cm

Riflettore Wing LUCILU

Medio

- Grado di riflessione del 95%
- Facile operatività
- Con portalampada
- Per lampadine da 400 e 600 Watt
- 50,5 x 50 cm

107130

N. art.	Descrizione
107130	Riflettore LUCILU Wing medio per 400 W / 600 W, con portalampada

Large

- Grado di riflessione del 95%
- Facile operatività
- Con portalampada
- Per lampadine di max. 1000 Watt
- 70 x 62 cm

107515

N. art.	Descrizione
107515	Riflettore Wing LUCILU, grande, per max. 1000 W, con portalampada

Riflettori Adjust-A-Wings

Adjust-A-Wings Avenger & Enforcer

Grazie alla loro struttura ben studiata questi riflettori offrono molti vantaggi al giardiniere e alla pianta. Adjust-A-Wings sono fabbricati in materiali della massima qualità, tra cui alluminio flessibile rivestito di vetro (riflettente al 95%); sono robusti e durano a lungo. Vengono consegnati smontati, in imballaggi che non occupano molto spazio. Con il riflettore Adjust-A-Wings è possibile ingrandire enormemente la superficie illuminata. Inoltre tramite Super Spreader è possibile ridurre la distanza tra lampada e punta della pianta fino a 20 cm, in quanto si riduce l'irradiazione termica. Evita quindi la formazione dei cosiddetti "hot spot" che sono inevitabili quando si usano altri riflettori.

- Misura "Medium" per lampade da 400 - 600 W
- Misura "Large" per lampade da 600 - 1000 W
- Grado di riflessone 95 % (Avenger)
- Fasi di crescita uniformi
- Sviluppo di calore ridotto
- Illuminazione di ca. 1,3 x 1,7 m, a seconda dell'altezza della lampada
- Larghezza del riflettore regolabile

Superficie – Avenger



101330

Superficie – Enforcer (Stucco)

101329

*

N. art.	Descrizione
101330	Riflettore Adjust-A-Wings, Avenger large, incl. portalampada, non cablato, incl. Super Spreader large
101331	Riflettore Adjust-A-Wings, Avenger medium, incl. portalampada, non cablato, incl. Super Spreader medium
101329	Riflettore Adjust-A-Wings, Enforcer medium incl. portalampada, non cablato (*senza Super Spreader)

Schema di illuminazione



Adjust-A-Wings Defender

NUOVO

Adjust-A-Wings Defender è un'alternativa robusta, conveniente e di lunga durata per il riflettore Adjust-A-Wings Avenger. Costruito in robusto alluminio per aerei H18 con rivestimento polimerico in bianco titanio, Defender è destinato principalmente ai coltivatori che vogliono il meglio e che preferiscono la mobilità, in quanto questo riflettore si monta, smonta e ripone rapidamente e senza usare utensili. La serie Defender è disponibile in tre dimensioni – small, medium e large – per lampade da 150 a 1000 W ed anche in diverse versioni per 2 lampade (2 x 250 W, 2 x 400 W, 2 x 600 W).

N. art.	Descrizione
Non cablato, con portalampada	
108323	Adjust-A-Wings Defender white, small, per lampade 150 - 250 W
108324	Adjust-A-Wings Defender white, medium, per lampade 400 - 600 W
108325	Adjust-A-Wings Defender white, large, per lampade 600 - 1000 W
108326	Adjust-A-Wings Defender white, small, incl. Spreader medium
108327	Adjust-A-Wings Defender white, medium, incl. Spreader medium
108328	Adjust-A-Wings Defender white, large, incl. Spreader large

N. art.	Descrizione
Set Defender	
108335	Set Adjust-A-Wings Defender Large per 2 lampade incl. 2 supporti lampada
108336	Set Adjust-A-Wings Defender Large per 2 lampade incl. 2 supporti lampada + 2 Super Spreader medium
108337	Adjust-A-Wings Defender Starterset per shop, comprende un articolo dei seguenti: 108326, 108327 e 108334, 108329, 108330

Accessori per Adjust-A-Wings

Super Spreader

Super Spreader
Con lo Spreader puoi appendere i riflettori Adjust-A-Wings max. 20 cm sopra le punte della pianta. L'irradiazione di calore viene ridotta.

Super Spreader con clip di plastica
- Resiste a UV e calore
- Compatibile con altri sistemi di riflettori grazie al clip in plastica

Per Avenger e Enforcer

101332 101333 106053 106054

Per Defender

NUOVO

108329 108330

N. art.	Descrizione
101332	Super Spreader medium per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer, lampade 400 - 600 W
101333	Super Spreader large per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer, lampade 750 - 1000 W
106053	Super Spreader large con clip in plastica, resistente a UV e calore, per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer

N. art.	Descrizione
106054	Super Spreader medium con clip in plastica, resistente a UV e calore, per riflettore Adjust-A-Wings Avenger o Enforcer
108329	Super Spreader medium, per riflettore Adjust-A-Wings Defender
108330	Super Spreader large, per riflettore Adjust-A-Wings Defender

Portalampada

- Applicare lo Spreader centrato rispetto alla lampada
- Piegare il supporto di modo che lo Spreader sia parallelo alla lampada
- Distanza tra lampada e Spreader 2 - 5 mm

Applicazione del Super Spreader

Per Avenger e Enforcer



101334

Per Defender

108334

N. art.	Descrizione
101334	Portalampada per riflettori Adjust-A-Wings Enforcer & Avenger
108334	Portalampada per riflettori Adjust-A-Wings Defender

Riflettori con raffreddamento ad aria

Ventilution Cool-Tubes

I riflettori Cool-Tube sono disponibili con diametro di 125 e 150 mm. Se possibile l'aria deve venir premuta e non aspirata attraverso il Cool-Tube; in tal modo il calore emesso dalla lampadina viene direttamente trasportato via dell'area di coltivazione. Così la temperatura si abbassa e le lampade si possono avvicinare di più alle punte della pianta. I Cool-Tubes hanno dimostrato la loro validità soprattutto in locali bassi e caldi. Raccomandiamo per ogni lampada almeno una potenza del ventilatore di 150-200m³/h (ad es. 3 x 600 W = 600 m³/h). Il filtro ai carboni attivi si può montare direttamente nel sistema di deflusso aria.

- Cool-Tubes con e senza riflettore
- Con due tipi di attacco: 125 e 150 mm

Il consiglio di grow in
Tutti i Cool-Tubes lunghi 895 mm sono predisposti per 2 lampade.

101342 101343 101344 101345 101346 101347 101348 101349 101350

N. art.	Descrizione
101342	Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 490 mm, con riflettore esterno
101343	Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 490 mm, senza riflettore esterno
101344	Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 890 mm, senza riflettore esterno, per 2 lampade
101345	Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 490 mm, con riflettore esterno
101346	Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 490 mm, senza riflettore esterno

N. art.	Descrizione
101347	Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 890 mm, senza riflettore esterno, per 2 lampade
101348	Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 890 mm, con riflettore esterno, per 2 lampade
101349	Ventilution Cool-Tube, attacco da 150 mm, L = 890 mm, con riflettore esterno, per 2 lampade
101350	Ventilution Cool-Tube, attacco da 125 mm, L = 300 mm, con riflettore esterno

PK Cool-Tubes con riflettore esterno

NUOVO

Per generare un raggio di luce potente e raffreddato ad aria, Cool-Tube viene semplicemente appeso assieme al riflettore sopra l'area da illuminare. Allontanando il riflettore è possibile utilizzare Cool-Tube verticalmente per una distribuzione ultraefficiente della luce a 360 gradi.
Cool-Tube di Prima Klima è speciale perché la superficie interna ed esterna del riflettore è lavorata con il materiale Miro9, capace di produrre un impressionante grado di riflessione del 95%. Le sue flange di plastica sono estremamente robuste e più efficienti delle loro alternative in metallo, perché comportano meno ristagno di calore e un maggiore isolamento elettrico.
Fabbricato in Europa e conforme a tutta la normativa sulla sicurezza. Cool Tube viene fornito completo di un set di avvitamento. Disponibile con flange da 125 mm (5") o 150 mm (6").

- Grado di riflessione del 95%
- Flangia in plastica molto robusta
- Meno ristagno di calore
- Maggiore isolamento elettrico
- Fabbricato in Europa
- Incl. set di avvitamento

107740 107739 107738

N. art.	Descrizione
107738	PK Cool-Tube, flangia di raccordo: ø 125 mm, L = 400 mm, 600 W
107739	PK Cool-Tube, flangia di raccordo: ø 125 mm, L = 480 mm, 600 W

N. art.	Descrizione
107740	PK Cool-Tube, flangia di raccordo: ø 150 mm, L = 580 mm, 1000 W, senza cavo

Riflettore Air Cool

L'impiego è come per Cool-Tube, ma questo riflettore offre una distribuzione di luce più uniforme.

- Con lastra di vetro
- Portalampada E40
- 45 x 45 x 18 cm
- Stucco
- Con fessure di aerazione
- Collegamento: 125 mm



101339

N. art.	Descrizione
101339	Riflettore Air Cool

Set riflettore Air Cool

NUOVO

L'evoluzione perfetta del riflettore PowerCool con una lavorazione migliore e una distribuzione più diffusa della luce.

- Lastra di vetro
- Portalampada
- Set di Easy Rolls
- Compreso foro di aerazione

107621

N. art.	Descrizione
107621	Set riflettore Air Cool

Riflettore SPUDNIK Air Cooled

Grazie alla facile applicazione di un ventilatore in linea Prima Klima viene soffiata aria fredda sulla lampadina. L'impianto di illuminazione viene quindi raffreddato e l'aria calda viene trasportata fuori dal locale tramite il tubo. Così si prevengono problemi di riscaldamento ancora prima che si verifichino.
Prendi SPUDNIK – perché ogni centimetro conta!
Da anni SPUDNIK è l'opzione preferita dai professionisti per via della forma molto efficiente del riflettore completo di inserto VEGA/MIRO9 con un impressionante grado di riflessione del 95%: nessun altro sistema di raffreddamento ad aria mette in ombra lo SPUDNIK. Il riflettore Spudnik esiste in versioni con attacco da 125 mm e da 150 mm.

NUOVO

108196

N. art.	Descrizione
108196	Riflettore SPUDNIK Air Cooled, Stucco, vetro, 385 x 445 mm, flangia di raccordo: 125 mm
108197	Riflettore SPUDNIK Air Cooled, Stucco, vetro, 490 x 550 mm, flangia di raccordo: 150 mm

Riflettori per lampade a risparmio energetico

Le lampade a risparmio energetico ad alte prestazioni sono più pesanti delle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione e simili. Per questo hanno bisogno di speciali riflettori che siano in grado di portare il loro peso.

Basta avvitare la lampada a risparmio energetico e la coltivazione può cominciare

N. art.	Descrizione
101352	Riflettore per 2 lampade a risparmio energetico AP, incl. ventilatore
101280	Riflettore martellato piccolo, 40 x 50 cm, sfuso, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico
101282	Calotta per riflettore piccola, 40 x 50 cm, montata con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, con portalampada, 2 m di cavo e spina a rete
101285	Calotta per riflettore grande, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico
101287	Calotta per riflettore Stucco, grande, 50 x 50 cm, montata, staffa rinforzata, portalampada, cavo, spina di rete
101297	Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, sfusa, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico
101299	Calotta per riflettore lucida, 50 x 50 cm, montata, con staffa rinforzata per lampade a risparmio energetico, con portalampada e spina a rete

101352

101282

Riflettori lucidi di Elektrox

ELEKTROX

I riflettori lucidi di Elektrox® sono in grado di rigettare la luce delle lampadine in modo mirato sulle piante. In tal modo il rendimento della luce è superiore ad esempio a quello dei riflettori Stucco a luce più diffusa.

3 aree

101353

N. art.	Descrizione
101353	Riflettore lucido Elektrox per lampade a risparmio energetico, incl. portalampada, 50 x 34 cm, 3 superfici

7 aree

101354

N. art.	Descrizione
101354	Riflettore lucido Elektrox per lampade a risparmio energetico, incl. portalampada, 50 x 43 cm, 7 superfici

Lightrails

Lightrail è una rotaia lunga 2m costantemente percorsa da 1 - 2 lampade da una estremità all'altra. In tal modo le piante vengono illuminate uniformemente da tutti i lati. Se utilizzi una Lightrail, puoi illuminare con gli stessi watt fino a 1,5 volte in più di superficie coltivata! In tal modo non ottieni un aumento di rendimento, ma se hai problemi di calore che non risolvi con la ventilazione o se non disponi di una potenza di collegamento sufficiente, puoi trarre profitto dall'uso delle Lightrails.

I vantaggi in breve

- Illuminazione uniforme di tutte le piante
- Si evitano hot spot
- La potenza delle lampadine viene sfruttata al massimo
- Durante la fase di fotosintesi viene trattata una grande quantità di piante
- Le foglie assorbono più energia

Lightrail 4.0 con INTELI-DRIVE

NUOVO

Lightrail 4 con relè integrato INTELI-DRIVE

Illuminazione uniforme, in quanto il motore all'estremità della rotaia si ferma, per cui anche le aree marginali vengono illuminate in modo equilibrato. La durata di arresto all'estremità della rotaia è regolabile da 2 a 60 secondi.

- Caricabile fino a 22 kg
- Silenzioso e senza oscillazioni
- 2 anni di garanzia sul motore

107741

Add-a-lamp

Add-a-lamp è una costruzione semplice da appendere ad una lampada addizionale.



101368

N. art.	Descrizione
107741	Lightrail 4 con relè integrato INTELI-DRIVE, illuminazione uniforme
101368	Add-a-lamp è una costruzione semplice da appendere ad una lampada addizionale
101369	Kit girante, per sostituire la grande ruota centrale Kit Drive Wheel

N. art.	Descrizione
101370	Kit trolley, per sostituire le quattro piccole ruote di plastica
101371	Rotaia singola per Lightrail, 1,8 m
101372	Lightrail 3.5, motore INTELI-DRIVE

Lightrail 4.0 con INTELI-DRIVE

Coltivatori per hobby o giardinieri professionisti, chi ha provato le lampadine GIB Lighting non vuole più usare altre lampade.

La più grande novità sul mercato delle lampadine dall'invenzione della lampada ai vapori di sodio ad alta pressione. Le lampade GIB Lighting Flower Spectre sono particolarmente adatte a stimolare la fioritura e lo sviluppo dei frutti delle piante e ad incrementare il raccolto.

GIB Lighting Flower Spectre HPS

Il modello high-end

La nostra serie standard per tutti gli amici delle piante che vogliono ottenere piante fantastiche facendo però attenzione a non spendere troppo.

N. art.	Descrizione
101373	GIB Lighting Flower Spectre HPS 70 W, per fioritura
101374	GIB Lighting Flower Spectre HPS 100 W, per fioritura
101375	GIB Lighting Flower Spectre HPS 150 W, per fioritura
101376	GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, per fioritura
101377	GIB Lighting Flower Spectre HPS 400 W, per fioritura
101382	GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W, per fioritura

GIB Lighting Flower Spectre Deluxe

La versione Deluxe

La versione Deluxe non solo brilla per la sua eccellente lavorazione, ma può anche funzionare in qualsiasi posizione. Ottimale anche per idrosistemi come il Colosseum. La quantità di lumen è notevole (400 W, 55.000 lumen e 600 W, 90.000 lumen). La sua luce colorata raggiunge ottimi risultati soprattutto nell'utilizzo fotosintetico (400 W, 120.000 fito-lumen e 600 W, 193.500 fito-lumen). Un prodotto perfetto ad un prezzo incredibilmente conveniente.

N. art.	Descrizione
101378	GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 400 W, per fioritura
101379	GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 600 W, per fioritura

GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output

Per chi vuole di più!

XTreme Output significa risultati record nell'emissione di lumen e sfruttabilità fotosintetica. Possiede tutti i vantaggi della versione Deluxe, ma la supera per i valori misurati: 400 W, 58.000 lumen, 128.000 fito-lumen; 600 W 90.000 lumen, 200.000 fito-lumen. Un prodotto high-end che anche nei prossimi anni non troverà sicuramente rivali.

N. art.	Descrizione
101380	GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W per fioritura
101381	GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W per fioritura

Il consiglio di grow in

XTreme Output ha un'emissione di luce superiore nell'area rosso/gialla e blu/bianca.

GIB Lighting Growth Spectre

XTreme Output significa risultati record nell'emissione di lumen e sfruttabilità fotosintetica. Possiede tutti i vantaggi della versione Deluxe, ma la supera per i valori misurati: 400 W, 58.000 lumen, 128.000 fito-lumen; 600 W 90.000 lumen, 200.000 fito-lumen. Un prodotto high-end che anche nei prossimi anni non troverà sicuramente rivali.

N. art.	Descrizione
101383	GIB Lighting Growth Spectre MH 70 W, per la crescita
101384	GIB Lighting Growth Spectre MH 150 W, per la crescita
101385	GIB Lighting Growth Spectre MH 250 W, per la crescita
101386	GIB Lighting Growth Spectre MH 400 W, per la crescita
101387	GIB Lighting Growth Spectre MH 600 W, per la crescita

Sunmaster

Lo spettro doppio e il sistema a doppia lampada

Spettro doppio
Sistema ad una lampada

Durante la fase di crescita le piante hanno bisogno in momenti diversi di tipi di radiazione luminosa diversa. Infatti le piante più giovani hanno esigenze diverse dalle piante prossime alla maturazione. Per massimizzare il potenziale delle piante e per garantire una crescita forte e sana si deve quindi applicare precisamente il tipo di radiazione luminosa adatto alla fase vitale della pianta.
La NUOVA lampada Sunmaster Dual Spectrum è una lampada di tipo completamente nuovo, sviluppata scientificamente e destinata all'impiego sia in campo commerciale sia in campo hobbistico. Impiegando la nuova lampada Dual Spectrum, del tutto compatibile con l'attrezzatura e gli alimentatori usati finora, puoi offrire alle tue piante una migliore luce blu e rossa negli stadi di sviluppo critici. E tutto è molto semplice.

Sistema a lampada doppia

Il sistema a lampada doppia Sunmaster consente un cambio comodo e veloce tra l'emissione di luce ricca di toni blu adatta alla crescita (Cool Deluxe) e di luce ricca di toni rossi adatta alla fioritura (Super HPS Deluxe). La lampada si cambia facilmente mantenendo lo stesso alimentatore HPS e lo stesso portalampada; le piante non vanno spostate e non si deve sostituire l'intero sistema d'illuminazione. Inoltre le lampade Sunmaster sono ancora più efficienti delle convenzionali lampade alogene metalliche o delle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, in quanto emettono fino al 10% in più di luce „rossa" e fino al 70% in più di luce „blu".

SUNMASTER Per piante forti e sane durante l'intero ciclo di crescita.

N. art.	Descrizione	
101395	Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 250 W, luce blu-bianca, crescita	
101388	Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 400 W, luce blu-bianca, crescita	
101389	Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 600 W, luce blu-bianca, crescita	
101390	Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 1000 W, luce blu-bianca, crescita	
101391	Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 400 W, per la fioritura	
101392	Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 600 W, per la fioritura	
101393	Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, per la fioritura	
101394	Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 250 W, elevata % blu, per crescita e fioritura	
101397	Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 400 W, elevata % blu, per crescita e fioritura	
101398	Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 600 W, elevata % blu, per crescita e fioritura	
101399	Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 1000 W, elevata % blu, per crescita e fioritura	

Per la crescita

Per la fioritura

Per la crescita e la fioritura – con elevata % blu

Lampadine di Sylvania

SHP–TS GroLux™

Vantaggi dello spettro GroLux Sylvania

- Gambi più larghi, più lunghi e più pesanti per una migliore qualità
- Crescita rapida dei frutti
- Crescita anche fuori stagione



Curva di risonanza del colore



Lunghezza d'onda in µm

La differenza tra la curva di risonanza delle piante e quella dell'occhio umano.

N. art.	Descrizione	Watt (W)	Volt (V)	Amp (Std.)	Spannung (in V)	PAR µmol/s	Effektiv mol/W	
101426	Sylvania Grolux 400 W, per la fioritura	425	120	4.0	230	713	1,68	
101427	Sylvania Grolux 600 W, per la fioritura	615	125	5,5	230	1100	1,79	

Altre lampade Sylvania





Sylvania MH

Lampade per crescita

N. art.	Descrizione	
101420	Sylvania Britelux HSI-TSX 250 W, per la crescita	
101421	Sylvania Britelux HSI-TSX 400 W, per la crescita	

Sylvania HPS

Lampade per fioritura

N. art.	Descrizione	
101422	Sylvania 150 W High Output alta % rosso-gialla, fioritura	
101423	Sylvania 250 W SHP-TS Super alta % rosso-gialla, fioritura	
101424	Sylvania 400 W SHP-TS Super alta % rosso-gialla, fioritura	
101425	Sylvania 600 W SHP-TS Super alta % rosso-gialla, fioritura	

Più **LUCE**

Migliore **QUALITÀ**

Maggiore **EFFICIENZA**

Il consiglio di grow in

Se vuoi determinare esattamente l'intensità della luce delle tue lampadine, dai un'occhiata al nostro capitolo Computer da concime e misuratori. Lì troverai lo Smart Portable Luxmeter di Milwaukee.

Lampadine di Osram

OSRAM

Le lampadine ai vapori di sodio e ai vapori alogeni di metallo di Osram si contraddistinguono per la loro straordinaria durata e per il rendimento di luce. La riproduzione del colore e la costanza del colore sono eccellenti per tutta la loro durata. PLANTASTAR, creata specificamente per la coltivazione commerciale di piante, consente una produzione di piante intensiva per tutto l'anno. È ideale per l'illuminazione nel giardinaggio commerciale, in quanto stimola l'assimilazione e la crescita delle piante. Questo è rilevante in particolare nella produzione di fiori da taglio, verdura, piante da vaso e piante giovani.

N. art.	Descrizione
101411	Osram HQI-B-T 400 W, per la crescita
NAV-T	
101412	Osram 150 W NAV-T SUPER alta % rosso-gialla, fioritura
101414	Osram 250 W NAV-T SUPER alta % rosso-gialla, fioritura
101416	Osram 400 W NAV-T SUPER 4Y, alta % rosso-gialla, fioritura
101418	Osram 600 W NAV-T SUPER 4Y, alta % rosso-gialla, fioritura
101419	Osram 1000 W NAV-T, alta % rosso-gialla, fioritura
PLANTASTAR	
101413	Osram 250 W PLANTASTAR, luce giallo-rossa, alta % di blu
101415	Osram 400 W PLANTASTAR, luce giallo-rossa, alta % di blu
101417	Osram 600 W PLANTASTAR, luce giallo-rossa, alta % di blu

101411

101415

101416

Il consiglio di grow in
Questo deve ILLUMINARTI!
Prezzi incredibilmente ben calcolati.
Vedi listino prezzi



Altre lampadine HPS e MH

GE-Lighting

Offriamo una grande selezione di lampadine professionali. Le lampade ai vapori di sodio per la fioritura hanno un'elevata percentuale di luce giallo/rossa. Le lampadine per la fioritura e la crescita hanno un'elevata percentuale blu. Inoltre abbiamo una selezione di ottime lampade ai vapori alogeni di metallo che hanno dimostrato la loro validità soprattutto per la coltivazione di piante madri e talee. Queste generano una luce blu/bianca. Le lampadine devono essere sostituite almeno una volta all'anno, meglio ogni nove mesi. Meglio troppo presto che troppo tardi. Le lampadine consumate peggiorano rapidamente il risultato.

N. art.	Descrizione
101428	GE-Lighting PSL 750 W, per la fioritura

Philips

N. art.	Descrizione
101400	Philips HPI-T Plus 250 W, per la crescita
101401	Philips HPI-T Plus 400 W, per la crescita
101402	Philips HPI-T 1000 W, per la crescita
101403	Philips SON-T PIA Plus 250 W, per la fioritura
101404	Philips SON-T Agro 400 W, elevata % blu, per crescita e fioritura
101405	Philips SON-T PIA Plus 400 W, per la fioritura
101406	Philips SON-T PIA Green Power 400 W Master, 230 V, per la fioritura
101407	Philips SON-T Pia Plus 600 W, elevata % rosso/gialla, per la fioritura
101408	Philips SON-T PIA Master Green Power 600 W, 230 V, per la fioritura
101409	Philips SON-T PIA Master Green Power 600 W, 400 V

Philips Son-T Agro

Philips Son-T PIA

Le lampadine Philips non vengono cambiate

Lampade per fioritura

Lampade per crescita

Lampade per fioritura e crescita

Philips HPI-T Plus 400 W

Lampade a risparmio energetico con alimentatore integrato

GROW
La luce stimola la crescita della pianta, rafforza i gambi e le foglie donando loro un colore verde più sano.

Temperatura colore 6500 K

FLOWER
La luce stimola la crescita dei fiori e frutti della pianta e aumenta il raccolto.

Temperatura colore 2700 K

DUAL
La combinazione di tubi rossi e blu rende questa lampada adatta alla crescita e fioritura.

Temperatura colore 2700 K / 6500 K

N. art.	Descrizione
101435	Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower 85 W, 2700 K, 4U, per la fioritura
101436	Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow 85 W, 6500 K, 4U, per la crescita
101437	Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 85 W, 2700 K/6400 K, 4U, per fioritura e crescita
101438	Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower 125 W, 2700 K, 5U, per la fioritura
101439	Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow 125 W, 6400 K, 5U, per la crescita
101440	Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 125 W, 2700 K/6400 K, 6U, per fioritura e crescita
101441	Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower 200 W, 2700 K, 6U, per la fioritura
101442	Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow, 200 W, 6400 K, 6U, per la crescita
101443	Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 200 W, 2700 K/6400 K, 6U, per fioritura e crescita

N. art.	Descrizione
101444	Lampada a risparmio energetico Elektrox Flower, 250 W, 2700 K, 8U, per la fioritura
101445	Lampada a risparmio energetico Elektrox Grow, 250 W, 6400 K, 8U, per la crescita
101446	Lampada a risparmio energetico Elektrox Dual, 250 W, 2700 K/6400 K, 8U, per fioritura e crescita

Tubi fluorescenti CFL e alloggiamenti per talee

Alloggiamenti per talee, per crescita e fioritura, di Elektrox. Questi tubi impiegano la stessa tecnologia delle lampade energetiche ad alte prestazioni. Il loro design li rende più idonei a illuminare uniformemente piccoli locali. L'alloggiamento contiene un alimentatore elettronico. Quindi si devono solo sostituire una volta all'anno i tubi fluorescenti CFL a basso costo e non si deve gettare via anche l'alimentatore come per altre lampade energetiche.
Mentre le lampade si sono fatte apprezzare dapprima nella loro versione blu-bianca come alloggiamenti per talee, adesso offriamo a richiesta la versione giallo-rossa per la fioritura.
Sicuramente non si raggiungerà mai la performance di una lampada ai vapori di sodio, ma chi ha locali bassi, non desidera sviluppo di calore o non vuole consumare molta corrente, con i tubi fluorescenti CFL otterrà risultati soddisfacenti. Nello stesso alloggiamento funzionano sia i tubi blu-bianchi sia i tubi rosso-gialli. Un ulteriore vantaggio è il loro impiego direttamente sopra le punte della pianta.

Tubi fluorescenti CFL
- 40 x 20 x 535 mm

Alloggiamento per 2 talee
- 60 x 24 x 8 cm

Alloggiamento per 4 talee
- 56 x 42 x 7 cm

106926 106055

106928 101547

106927

106930

N. art.	Descrizione
Tubi fluorescenti CFL	
106926	Tubo fluorescente CFL Elektrox, 55 W, 2700 K, per la fioritura
106055	Tubo fluorescente CFL Elektrox, 55 W, 6400 K, per la crescita
Alloggiamenti per talee per 2 tubi fluorescenti CFL	
101546	Alloggiamento per talee Elektrox per 2x 55 W, incl. 2 tubi fluorescenti CFL Elektrox Grow
106929	Alloggiamento per talee Elektrox per 2x 55 W, incl. 2 tubi fluorescenti CFL Elektrox Flower
101547	Armatura per talee Elektrox per 2 x 55 W, senza lampadina

N. art.	Descrizione
Alloggiamenti per talee per 4 tubi fluorescenti	
101550	Alloggiamento per talee Elektrox per 4x55 W, incl. 4 tubi fluorescenti CFL Elektrox Grow
106931	Alloggiamento per talee Elektrox per 4x55 W, incl. 4 tubi fluorescenti CFL Elektrox Flower
106927	Armatura per talee Elektrox per 4 x 55 W, senza lampadina

Alloggiamenti e tubi fluorescenti

Alloggiamenti per talee

N. art.	Descrizione
101553	Alloggiamento per un tubo fluorescente 18 W, L = 60 cm
101554	Alloggiamento per un tubo fluorescente 36 W, L = 120 cm
101556	Alloggiamento per 2 tubi fluorescenti da 18 W, L = 60 cm
101557	Alloggiamento per 4 tubi fluorescenti da 18 W, L = 60 cm
101558	Alloggiamento per 2 tubi fluorescenti da 36 W, L = 120 cm



101556

101557

Riflettore Starlight – alloggiamenti per talee

108194

N. art.	Descrizione
108194	Riflettori Starlight, alloggiamento per talee per 2 lampadine da 55 W, incl. 2 x 55 W Philips PI865

108195

N. art.	Descrizione
108195	Riflettori Starlight, alloggiamento per talee per 4 lampadine da 55 W, incl. 4 x 55 W Philips PI865

Tubi fluorescenti Philips

I tubi fluorescenti si usano spesso per radicare talee o per piccoli locali di crescita.



101560



101559



101561

N. art.	Descrizione
101560	Tubo fluorescente Philips TLD-Super-80, 18 W, 4000 K, 840 - bianco freddo, crescita, L = 60 cm
101559	Tubo fluorescente Philips TLD-Super-80, 36 W, 4000 K, 840 - bianco freddo, crescita, L = 120 cm
101561	Tubo fluorescente Philips TLD, 58 W, 4000 K, blu/bianco, crescita, L = 150 cm

Pezzi di ricambio ed accessori per lampade

Schede, bobine e altri accessori

Scheda

101468

Bobina

101475

Starter

101477

N. art.	Descrizione
101263	Bobina Vossloh-Schwabe Original, 400 W, senza unità di accensione e avviamento
101265	Bobina Vossloh-Schwabe Original, 600 W, senza unità di accensione e avviamento
101475	Bobina Vossloh Schwabe per lampade ai vapori di sodio 250 W
101468	Scheda per accenditore e condensatore per PRO-V-T 400 W
101469	Scheda per accenditore e condensatore per PRO-V-T 600 W
101473	Bobina di filtro 50 µF per per lampade ai vapori di sodio da 400 W
101474	Bobina di filtro 60 µF per per lampade ai vapori di sodio da 600 W
101477	Starter PZS 1000 K per lampade ai vapori di sodio di 100-1000 W

Viti e ganci per appendere lampade

Viti ad anello

101481 101482

Ganci a vite

101483

Gancio a S

101486

Disco dentato

101509

Rondella

101512

Dado

101515

Vite a testa cilindrica

101518

N. art.	Descrizione
101481	Viti ad anello 1 a 20 x 10 FT, 100 unità, zincate
101482	Viti ad anello 1 a 40 x 12 FT, 100 unità, zincate
101486	Piccolo gancio a S, 1 unità
106790	Grande gancio a S, 1 unità (100 unità/cartone)
101483	Ganci a vite piegati, FT 11 a 50, 100 unità, zincate
101484	30 viti ad anello M4, gancio, adatte a REF-1 - REF-7, 100 un., zincate
101508	30 viti ad anello M4, gancio, 100 unità, zincate
108015	Disco dentato esternamente M4, 1000 unità, DIN 6797, AZ, zincato
101510	Disco dentato esternamente M4, 100 unità, DIN 6797, AZ, zincato

N. art.	Descrizione
108016	Disco dentato esternamente M6, 1000 unità, DIN 6797, AZ, zincato
101512	Rondella M4, 200 unità, DIN 125, zincato
101513	Rondella M5, 100 unità, DIN 125, zincato
101514	Rondella M6, 100 unità, DIN 125, zincato
101515	Dado M4, 100 unità, DIN 934-8, zincato
101516	Dado M5, 100 unità, DIN 934-8, zincato
108017	Dado M6, 1000 unità, DIN 934-8, zincato
101518	Vite a testa cilindrica M4 x 12 mm, 100 unità, DIN 84
101519	Vite a testa cilindrica M5 x 16 mm, 100 unità, DIN 84, zincata
101520	Vite a testa cilindrica M6 x 16 mm, 100 unità, DIN 84, zincata

Easy Rolls

Un sistema per appendere lampade in continuo. Viene fornito in un set, due Easy Rolls con materiale per appendere, caricabile fino a 5 kg per set. Gli Easy Rolls sono regolabili in altezza per 110 cm.
Da noi ricevi gli originali!

N. art.	Descrizione
101478	Easy Roll 2.0, 1 unità, sfuso, applicazione in continuo di lampade, caricabile fino a 5 kg
101479	Set Easy Roll, incl. set di viti, applicazione in continuo di lampade, caricabile fino a 10 kg, 2 unità



101479

Catena

Catena robusta per appendere i tuoi riflettori.

N. art.	Descrizione
106832	Catena per appendere lampade al m, (rotolo da 30 m)

106832

Fusibili

101492

101493

101491

N. art.	Descrizione
101490	Fusibile per sistema SAS, 250 - 400 W, 5 Ampere, 25,4 x 6,4 mm
101492	Fusibile per kit 250 - 600 W, 5 Ampere, lungo 5 x 20 mm
101493	Fusibile per kit 600 W, 6,3 Ampere, lungo 5 x 20 mm
101491	Fusibile per kit 1000 W, 10 Ampere, lungo 5 x 20 mm

Il consiglio di grow in
Da noi per i tuoi apparecchi ricevi i fusibili di riserva adatti.

Cavo e cavo di rete

Cavo

I cavi per ambienti umidi hanno un rivestimento resistente all'acqua, particolarmente adatto all'impiego nel giardinaggio.
I cavi normali se restano a lungo a contatto con l'acqua diventano porosi e non sono quindi più protetti dagli influssi esterni.
Solo usando cavi per ambienti umidi è garantito un utilizzo sicuro degli apparecchi collegati.

101498

101500

N. art.	Descrizione
101499	Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 0,75 mm², lungo 1,5 m
101497	Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 1 mm², lungo 1,5 m
101498	Spina con cavo flessibile per ambienti umidi 1,5 mm², lungo 1,5 m
101500	Set di cavi: spina schuko con cavo per ambienti umidi da 1,5 m e 4 m, isolato con manicotti terminali
101501	Cavo flessibile per ambienti umidi, 1,5 mm², a tre fili, rotolo da 100 m
101524	Cavo flessibile per ambienti umidi 1,5 mm², al metro, con tre conduttori, per lampade da 150 - 600 W
101525	Cavo flessibile per ambienti umidi 2,5 mm², al metro, con tre conduttori, per lampade da 150 - 1000 W

101524

101525

Cavo di rete con connettore IEC

Spina CH

106392

Spina GB

106393

Spina schuko

106394

Cavo del riflettore con connettore IEC

106395

N. art.	Descrizione
106393	Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina UK, 2 m
106392	Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina CH, 2 m
106394	Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm , spina schuko, 2 m
106395	Cavo per riflettore con connettore IEC maschio, ø 1,5 mm, 4 m

AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE

Esempio di un sistema di scarico



1. **Filtro ai carboni attivi**
2. **Nastro forato**
3. **Manicotto di giunzione**
4. **Ventilatore aria di scarico**
5. **Silenziatori**
6. **Regolatore climatizzazione, termostato, ecc.**
7. **Morsetto universale per tubo**
8. **Valvola di ritegno**
9. **Tubo flessibile**
10. **Arco a 90°**
11. **Cappuccio**

Filtro ai carboni attivi – da pagina 55
Il metodo più sicuro per liberare l'aria dagli odori è di farla passare per un ventilatore con cartucce filtranti ai carboni attivi. Questo è il metodo che consigliamo per filtrare l'aria di scarico ed eliminare gli odori all'esterno del locale di coltivazione.
I filtri sono rivestiti da una stuoia di feltro che serve a eliminare le particelle più grandi, ad es. di polvere.
Di seguito, l'aria già pulita viene fatta passare attraverso il carbone attivo che la libera dagli odori.

Ventilatori aria di scarico – da pagina 45
I ventilatori per l'aria di scarico servono a ridurre la temperatura e garantiscono un ricambio continuo d'aria. Il ventilatore va scelto e adattato in base alle dimensioni del locale, agli alimentatori utilizzati e alle lampade.
Esempio: se si usano lampadine da 600 W (max. 1,5 m^2), si ha bisogno di un sistema filtrante per l'aria di scarico di 400 m^3/h. Ventilatore e filtro devono avere all'incirca gli stessi valori m^3/h e lo stesso diametro di collegamento.

Silenziatori – pagina 59
I silenziatori sono un componente per lo più irrinunciabile per un locale climatizzato. Essi servono a ridurre il rumore di aspirazione dell'aria di scarico.
I silenziatori telefonici funzionano con una rottura sonora, mentre i più efficienti silenziatori a tubo impiegano materiale isolante integrato per ridurre il rumore.
Un'alternativa ai silenziatori indicati sono i tubi di aerazione insonorizzati.

Tubi di aerazione rigidi e flessibili – pagina 59
Per trasportare l'aria verso l'esterno si usano tubi di aerazione rigidi e flessibili. I tubi rigidi o flessibili vengono usati in modo diverso a seconda dell'obiettivo prefisso.
I tubi di aerazione si possono adeguare alle condizioni del locale di coltivazione con dei pezzi speciali.

Regolatori della velocità – pagina 72
Con dei regolatori della velocità il ventilatore si può adeguare manualmente alle esigenze di aria di mandata o di scarico.

Regolatori della velocità in base alla temperatura – pagina 72
Grazie ai regolatori della velocità con termostato o igrostato integrato è possibile controllare un sistema di aerazione in base alla temperatura o all'umidità, raggiungendo un clima ottimale.

Nastro forato – pagina 56
Il nastro forato ha un impiego universale e serve ad esempio per appendere filtri ai carboni attivi e silenziatori.

Manicotti di giunzione – pagina 62
I manicotti di giunzione servono a rendere sicure, ermetiche e silenziose le giunzioni tra i pezzi del sistema di aerazione con lo stesso diametro, ad es. tra filtro e ventilatore intubato o tra silenziatore e ventilatore intubato. Sono dotati di uno spesso rivestimento di gomma e sono larghi 5 cm.

Morsetti universali per tubo – pagina 62
I morsetti universali per tubo si usano per fissare i tubi flessibili di aerazione da 80 a 315 mm.

Nastro isolante – pagina 62
Si usa per unire ermeticamente pezzi metallici.

Cappucci – pagina 61
I cappucci servono a proteggere contro precipitazioni e insetti, e come protezione visiva.

Valvola di non ritorno – pagina 61
Evita l'entrata o l'uscita di aria quando il sistema non è in funzione. Indispensabile per dosare il contenuto di CO_2.

Umidificatore e deumidificatore dell'aria – pagina 69
L'impiego di un deumidificatore è necessario solo per la coltivazione di piante in locali particolarmente umidi (cantina, muri antichi).
La questione è diversa per le piante che hanno bisogno di un'umidità elevata, come le talee (70%). In questi casi può essere necessario usare un umidificatore. Soprattutto in locali con riscaldamento centralizzato l'umidità dell'aria è spesso molto scarsa; in tali casi l'umidificatore ha una funzione positiva per piante, animali ed esseri umani. L'umidità dell'aria non deve scendere sotto il 40%.

Neutralizzazione di odori – pagina 63
Per neutralizzare gli odori è possibile utilizzare anche altri prodotti. Sono prodotti pratici perché mobili, ma non tanto efficaci quanto un filtro ai carboni attivi.
La ditta Vaportek ci presenta una nuova tendenza. Per neutralizzare gli odori usa un olio eterico. L'olio avvolge le particelle odorose, che così non sono più percettibili da uomini e animali. Anche il rinfrescante per l'aria di „The Neutralizer" elimina in modo affidabile gli odori dalle particelle d'aria.

Installazione di Cool-Tube nel locale di coltivazione

Fondamentalmente esistono due modi di usare un Cool-Tube nel locale di coltivazione. Nella soluzione combinata (vedi fig.1) il Cool-Tube viene integrato nel sistema di scarico aria. Il vantaggio di questa installazione: non necessita una doppia installazione di ventilatore e filtro; tuttavia l'intensità del raffreddamento è molto inferiore rispetto all'installazione di un circuito di raffreddamento (fig. 2). La soluzione più efficiente è l'installazione del Cool-Tube esternamente rispetto al sistema di scarico aria. (Fig. 2) In questo caso viene installato un proprio sistema di aerazione con filtro polvere (o filtro ai carboni attivi), ventilatore assiale (o ventilatore intubato), Cool-Tube nonché ingresso e uscita specifici per l'aria.

Circuito con Cool-Tube integrato



Fig. 1

Il consiglio di grow in

Importante: ventilatore e filtro ai carboni attivi vanno sempre montati prima del Cool-Tube, in quanto non sopportano l'aria calda proveniente dal Cool-Tube e sussiste pericolo di incendio.

Circuito con Cool-Tube esterno



Fig. 2

12 Cool-Tube **13** Ventilatori assiali **14** Box ventilatore

Cool-Tubes – pagina 32
I riflettori Cool-Tube sono disponibili con diametro di 125 e 150 mm e possono trasportare via direttamente dall'area di coltivazione il calore emesso dalla lampadina. Così la temperatura si abbassa e le lampade si possono avvicinare di più alle punte della pianta. I Cool-Tubes hanno dimostrato la loro validità soprattutto in locali bassi e caldi.

Ventilatori assiali – pagina 53
Questi ventilatori sono ottimi fornitori d'aria per piccoli locali e HOMEbox. Non sono tuttavia adatti come ventilatori di scarico, in quanto non sono in grado di sostenere un'elevata contropressione, generata ad esempio da un tubo lungo o da cartucce filtranti ai carboni attivi. Nell'utilizzo specifico di sfiato di un Cool-Tube, sono sufficienti per piccoli locali e HOMEbox. Per locali più grandi, tubi più lunghi o impiego di diversi Cool-Tube si deve usare un ventilatore intubato (4) o un box ventilatore (14).

Box filtro aria – pagina 62
I box filtro aria si usano per filtrare l'aria di alimentazione. In tal modo si protegge il locale di coltivazione dagli insetti. I problemi derivanti da pollini e batteri vengono ridotti. L'elemento filtrante va sostituito regolarmente.
Quando si utilizza un box filtro aria con Cool-Tube l'importante è anche tenere l'installazione protetta dalla polvere. Un filtro ai carboni attivi riesce a fare lo stesso lavoro, ma costa più caro.

Ventilatori per aria di scarico

Ventilatori intubati di S&P, TD-Mixvent

S&P offre ventilatori intubati semiradiali con portate volumetriche tra 160 e 2000 m³/h. La struttura semiradiale e il design aerodinamico dall'acustica migliorata di questi ventilatori garantiscono elevata potenza e silenziosità nonché dimensioni compatte.

- 2 velocità
- Completo con console di montaggio
- Struttura semiradiale
- Motori asincroni con rotore a gabbia in alluminio pressofuso
- Tensione di collegamento 230 V, 50 Hz
- Schema del circuito nel coperchio

Non va messo a terra! Nessuna garanzia se viene rimosso il perno di sicurezza!

101665

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
101565	Ventilatore intubato S&P	100 mm	160 m³/h	35/16 W	0,16/0,10 A	175 x 160 x 250 mm
101566	Ventilatore intubato S&P	100 mm	250 m³/h	24/18 W	0,11/0,10 A	230 x 210 x 360 mm
101567	Ventilatore intubato S&P	125 mm	350 m³/h	30/22 W	0,13/0,10 A	230 x 210 x 360 mm
101568	Ventilatore intubato S&P	160 mm	500 m³/h	50/44 W	0,22/0,19 A	260 x 260 x 370 mm
101569	Ventilatore intubato S&P	200 mm	800 m³/h	120/100 W	0,50/0,45 A	280 x 255 x 380 mm
101570	Ventilatore intubato S&P	250 mm	1000 m³/h	125/85 W	0,50/0,35 A	415 x 345 x 310 mm
101571	Ventilatore intubato S&P	250 mm	1300 m³/h	180/140 W	0,80/0,60 A	340 x 410 x 320 mm
101572	Ventilatore intubato S&P	315 mm	2000 m³/h	255/160 W	1,2/0,8 A	475 x 410 x 380 mm

Ssss…Ventilatori intubati semiradiali insonorizzati TD-SILENT di S&P

NUOVO

- Struttura semiradiale
- Adeguato nell'aerodinamica e nell'acustica
- Elevata potenza e silenziosità in dimensioni compatte
- Involucro in materiale plastico ABS di ottima qualità
- Rivestimento insonorizzato di 15 mm resistente ad attrito e usura
- Chiusura a pressione veloce da aprire, con guarnizione in gomma
- Morsettiera esterna
- Coperchio con passante per cavi ruotabile di 360°
- Unità motore con regolazione della velocità, facile da rimuovere
- Console di montaggio integrata per facile installazione a parete o soffitto

106593

106594

106595

106596

106597

107588

107589

N. art.	Descrizione	Velocità	Potenza	Intensità	Wattaggio	Pressione sonora
106593	Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-250/100 Silent	2200/1850 min⁻¹	240/180 m³/h	0,11/0,10 A	24/18 W	24/19 dB(A)
106594	Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-350/125 Silent	2250/1900 min⁻¹	380/280 m³/h	0,13/0,10 A	30/22 W	20/19 dB(A)
106595	Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-500/150-160 Silent	2500/1950 min⁻¹	580/430 m³/h	0,22/0,19 A	50/44 W	22/17 dB(A)
106596	Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-800/200 Silent	2780/2480 min⁻¹	880/700 m³/h	0,45/0,43 A	95/90 W	19/18 dB(A)
106597	Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-1000/200 Silent	2500/2000 min⁻¹	1100/800 m³/h	0,50/0,45 A	120/100 W	21/20 dB(A)
107588	Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-1300/250 Silent	2570/2190 min⁻¹	1270/1070 m³/h	0,83/0,61 A	197/145 W	34/30 dB(A)
107589	Ventilatore intubato insonorizzato semiradiale, TD-2000/315 Silent	2680/2300 min⁻¹	1770/1500 m³/h	1,28/0,79 A	297/191 W	39/32 dB(A)

Ventilution® Mixed In-Line

I ventilatori Ventilution® Mixed In-Line offrono tutte le funzionalità nonché una combinazione delle migliori caratteristiche dei ventilatori assiali e radiali. Vengono usati per un'aerazione in grado di funzionare in condizioni di alta pressione, forte corrente d'aria e basso livello di rumorosità.

- Compreso supporto a parete
- 2 velocità, commutabile
- Non va messo a terra!

101576

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
101573	Mixed In-Line	100 mm	145/187 m³/h	21/33 W	0,12/0,20 A	246 x 167 x 190 m
101574	Mixed In-Line	125 mm	220/280 m³/h	23/37 W	0,19/0,26 A	246 x 167 x 190 m
101575	Mixed In-Line	150 mm	467/552 m³/h	30/60 W	0,17/0,27 A	295 x 223 x 250 m
101576	Mixed In-Line	160 mm	467/552 m³/h	30/60 W	0,17/0,27 A	295 x 223 x 250 m

Con connettore IEC

Al contrario di altri ventilatori a due velocità, la cui velocità di rotazione del motore deve essere regolata dall'installatore collegando i cavi, con questi ventilatori l'utente può passare comodamente tra due velocità grazie all'interruttore integrato. Grazie al connettore IEC questo ventilatore è pronto ad entrare in funzione; basta solo collegare una spina di rete con connettore IEC.
Abbiamo in assortimento spine a rete con connettore IEC, ad es. con spina euro o schuko (per la Germania), svizzera o britannica.

101580

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
101577	Mixed In-Line	100 mm	145 / 187 m³/h	21/33 W	0,12/0,20 A	246 x 167 x 190 m
101578	Mixed In-Line	125 mm	220 / 280 m³/h	23/37 W	0,19/0,26 A	246 x 167 x 190 m
101579	Mixed In-Line	150 mm	467 / 552 m³/h	30/60 W	0,17/0,27 A	295 x 223 x 250 m
101580	Mixed In-Line	160 mm	467 / 552 m³/h	30/60 W	0,17/0,27 A	295 x 223 x 250 m

Cavo di rete, 2 m

N. art.	Descrizione
106394	Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina schuko
106392	Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina CH
106393	Cavo di rete con connettore IEC femmina, ø 1,5 mm, spina UK

Con spina CH, UK o schuko

I rinomati ventilatori Ventilution® Mixed In-Line di Ventilution® ora esistono anche nelle varianti con spina CH, UK o schuko.

NUOVO

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
106537	Ventilution® Mixed In-Line, CH	125 mm	220/280 m³/h	28/38 W	0,19/0,26 A	257 x 175 x 208 mm
106538	Ventilution® Mixed In-Line, UK	125 mm	220/280 m³/h	28/38 W	0,19/0,26 A	257 x 175 x 208 mm
106539	Ventilution® Mixed In-Line, schuko	125 mm	220/280 m³/h	28/38 W	0,19/0,26 A	257 x 175 x 208 mm
106534	Ventilution® Mixed In-Line, CH	160 mm	467/552 m³/h	63/40 W	0,17/0,27 A	306 x 225 x 260 mm
106535	Ventilution® Mixed In-Line, UK	160 mm	467/552 m³/h	63/40 W	0,17/0,27 A	306 x 225 x 260 mm
106536	Ventilution® Mixed In-Line, schuko	160 mm	467/552 m³/h	63/40 W	0,17/0,27 A	306 x 225 x 260 mm
106531	Ventilution® Mixed In-Line, CH	150 mm	467/552 m³/h	80 W	0,35 A	225 x 310 x 260 mm
106532	Ventilution® Mixed In-Line, UK	150 mm	467/552 m³/h	80 W	0,35 A	225 x 310 x 260 mm
106533	Ventilution® Mixed In-Line, schuko	150 mm	467/552 m³/h	80 W	0,35 A	225 x 310 x 260 mm

Ventilution® Mixed In-Line con regolatore integrato e termostato

NUOVO

I nuovi ventilatori Ventilution® regolati dalla temperatura sono in robusto materiale plastico ABS e sono disponibili a scelta come Mixed In-Line o come ventilatori intubati. Inoltre sono tutti equipaggiati di un distributore ermetico che ne permette l'uso in locali umidi. Ogni ventilatore viene fornito con gli accessori per fissarlo e si può montare subito.

107098 107099 107100 107101

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
107098	Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati	100 mm	100/187 m³/h	25/28 W	0,16/0,25 A	180 x 160 x 240 mm
107099	Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati	125 mm	220/280 m³/h	23/37 W	0,19/0,26 A	180 x 160 x 240 mm
107100	Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati	150 mm	467/552 m³/h	40/63 W	0,17/0,27 A	230 x 310 x 290 mm
107101	Ventilution® Mixed In-Line con regolatore e termostato integrati	160 mm	467/552 m³/h	40/63 W	0,17/0,27 A	230 x 310 x 290 mm

Ventilatori intubati di Ventilution®

I nuovi ventilatori intubati di Ventilution®, il tuo partner nel campo delle soluzioni di climatizzazione per la coltivazione indoor. I nostri ventilatori hanno un robusto alloggiamento in PVC e classe di protezione IP44, sono efficienti e arrivano a 2500 giri al minuto con una frequenza di 50 Hz.

101581

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
101581	Ventilatore intubato, con supporto parete	100 mm	250 m³/h	80 W	0,34 A	270 x 263 x 250 mm
101582	Ventilatore intubato, con supporto parete	125 mm	365 m³/h	79 W	0,34 A	270 x 260 x 250 mm
101583	Ventilatore intubato, con supporto parete	150 mm	460 m³/h	80 W	0,35 A	303 x 307 x 310 mm
101584	Ventilatore intubato, con supporto parete	200 mm	780 m³/h	107 W	0,47 A	357 x 355 x 294 mm
101585	Ventilatore intubato, con supporto parete	250 mm	1080 m³/h	173 W	0,76 A	353 x 353 x 298 mm
101586	Ventilatore intubato, con supporto parete	315 mm	1340 m³/h	200 W	0,88 A	410 x 405 x 292 mm

Ventilution® Mixed In-Line con connettore IEC, regolatore integrato e termostato

I nuovi ventilatori intubati Ventilution® regolabili e con termostato hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche delle varianti Mixed In-Line. Sono dotati di connettore IEC, regolatore integrato e termostato e forniscono una climatizzazione precisa e perfettamente regolabile nel locale di coltivazione.

107102 107103 107104

Visione posteriore dei ventilatori intubati con regolatori

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
107102	Ventilatore intubato Ventilution® con regolatore integrato e termostato	100 mm	250 m³/h	80 W	0,26 A	260 x 260 x 250 mm
107103	Ventilatore intubato Ventilution® con regolatore integrato e termostato	125 mm	355 m³/h	80 W	0,27 A	600 x 600 x 250 mm
107104	Ventilatore intubato Ventilution® con regolatore integrato e termostato	150 mm	460 m³/h	80 W	0,27 A	310 x 310 x 310 mm

Ventilatori In-Line di Ventilution®

L'involucro d'acciaio di questi ventilatori intubati Ventilution® garantisce un funzionamento sicuro anche in caso di montaggio all'aperto (classe di protezione IP 44). I motori sono dotati di cuscinetti a sfere che garantiscono una durata maggiore (circa 40 000 ore) e una corsa più equilibrata. Funzionano con grande precisione, sono sicuri nei comandi e fanno poco rumore.

106684

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
106686	Ventilution® In-Line	100 mm	195 m³/h	60 W	0,37 A	280 x 280 x 230 mm
106684	Ventilution® In-Line	125 mm	230 m³/h	60 W	0,37 A	280 x 290 x 230 mm
106794	Ventilution® In-Line	150 mm	455 m³/h	75 W	0,33 A	330 x 325 x 250 mm
106795	Ventilution® In-Line	160 mm	455 m³/h	78 W	0,34 A	330 x 325 x 250 mm
106683	Ventilution® In-Line	200 mm	840 m³/h	139 W	0,61 A	360 x 370 x 270 mm
106685	Ventilution® In-Line	250 mm	980 m³/h	134 W	0,59 A	360 x 360 x 270 mm
106796	Ventilution® In-Line	315 mm	1330 m³/h	151 W	0,66 A	430 x 430 x 340 mm

Ventilatori intubati In-Line

I ventilatori intubati In-Line hanno un'ottima lavorazione e sono integrati in un alloggiamento in acciaio inox (con rivestimento superficiale). I ventilatori intubati In-Line sono potenti e silenziosi, anche se con i ventilatori intubati resta sempre consigliabile utilizzare un silenziatore. Con la staffa di fissaggio (101600) i ventilatori In-Line diventano facilissimi da montare. Raccomandiamo inoltre l'uso dei manicotti di giunzione (101877 - 101883) per unire con facilità ventilatori e filtro a carboni attivi o ventilatore e silenziatore. Un prodotto veramente buono ad un prezzo incredibilmente conveniente!

101592

Staffa di fissaggio per Ventilatori intubati In-Line

101600

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101600	Staffa di fissaggio					230 x 35 x 50 mm
101587	Ventilatore In-Line in acciaio inox	100 mm	235 m³/h	48 W	0,22 A	360 x 355 x 235 mm
101588	Ventilatore In-Line in acciaio inox	125 mm	280 m³/h	44 W	0,21 A	360 x 355 x 235 mm
101589	Ventilatore In-Line in acciaio inox	125 mm	410 m³/h	80 W	0,35 A	360 x 355 x 235 mm
101590	Ventilatore In-Line in acciaio inox	150 mm	560 m³/h	70 W	0,30 A	440 x 435 x 230 mm
101591	Ventilatore In-Line in acciaio inox	150 mm	700 m³/h	120 W	0,53 A	445 x 445 x 235 mm
101592	Ventilatore In-Line in acciaio inox	160 mm	600 m³/h	70 W	0,30 A	440 x 440 x 240 mm
101593	Ventilatore In-Line in acciaio inox	160 mm	760 m³/h	130 W	0,55 A	440 x 440 x 240 mm
101594	Ventilatore In-Line in acciaio inox	200 mm	830 m³/h	125 W	0,50 A	440 x 440 x 240 mm
101595	Ventilatore In-Line in acciaio inox	200 mm	1000 m³/h	170 W	0,72 A	440 x 440 x 240 mm
101596	Ventilatore In-Line in acciaio inox	250 mm	935 m³/h	130 W	0,55 A	440 x 440 x 240 mm
101597	Ventilatore In-Line in acciaio inox	250 mm	1100 m³/h	180 W	0,80 A	440 x 440 x 240 mm
101598	Ventilatore In-Line in acciaio inox	315 mm	1440 m³/h	235 W	1,00 A	490 x 500 x 275 mm
101599	Ventilatore In-Line in acciaio inox	315 mm	1890 m³/h	350 W	1,45 A	490 x 490 x 270 mm

Ventilatori intubati RVK (UFO) con involucro in plastica

Questi ventilatori sono particolarmente adatti ad un collegamento diretto con il filtro ai carboni attivi. I loro fori di ingresso ed uscita hanno dimensioni uguali. Anche in caso di forte resistenza, la perdita di pressione è ridotta. Sono facili da installare, in quanto viene fornita in dotazione anche la staffa di fissaggio.

- Facile collegamento elettrico
- Morsettiera e condensatore esterno
- Commutabile da 50 a 60 Hz

101611

107510

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza in m³/h		Consumo in W		Intensità in A		L x P x H
			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
101601	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	100 mm	184	151	29,1	33,0	0,171	0,171	260 x 260 x 240 mm
101602	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	125 mm	220	226	29,2	31,1	0,172	0,171	260 x 260 x 260 mm
101603	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	125 mm	341	364	61,2	78,9	0,260	0,350	260 x 260 x 250 mm
107510	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	150 mm	425	461	59,9	75,4	0,261	0,500	360 x 200 x 230 mm
107511	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	150 mm	666	691	115,0	156,0	0,500	0,685	360 x 200 x 230 mm
101604	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	160 mm	450	508	57,8	75,8	0,257	0,339	350 x 350 x 240 mm
101605	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	160 mm	727	727	112 ,0	112,0	0,485	0,485	350 x 350 x 240 mm
101606	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	200 mm	778	871	107 ,0	149,0	0,470	0,657	350 x 350 x 240 mm
101607	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	200 mm	983	1094	160 ,0	223,0	0,705	0,970	350 x 345 x 260 mm
101608	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	250 mm	842	943	109 ,0	152,0	0,476	0,662	355 x 350 x 240 mm
101609	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	250 mm	1087	1184	159 ,0	226,0	0,706	0,986	355 x 345 x 260 mm
101610	Ventilatore intubato RVK (Ufo)	315 mm	1328	1436	176 ,0	227,0	0,773	1,000	420 x 420 x 275 mm

Ventilatori intubati di Prima Klima

Ventilatore intubato, 2 livelli

Ventilatore intubato PK 125 AL, 2 livelli (101619)

- Attacco ø 125/100 mm
- Capacità regolabile 230 m/h³ o 360 m/h³
- Interruttore integrato con posizione Spento e 2 velocità
- Compreso supporto a parete

Ventilatore intubato PK 160 AL, 2 livelli (101620)

- Attacco ø 160/150 mm
- Capacità regolabile 420 m/h³ o 800 m/h³
- Interruttore integrato con posizione Spento e 2 velocità
- Compreso supporto a parete

101619

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità	L x P x H
101619	Ventilatore intubato PK, 2 livelli	125/100 mm	220/360 m³/h	65/45 W	0,5/0,3 A	258 x 277 x 240 mm
101620	Ventilatore intubato PK, 2 livelli	160/150 mm	420/800 m³/h	100/65 W	0,5/0,65 A	357 x 260 x 350 mm

Ventilatore intubato non regolabile

I ventilatori Prima Klima hanno in dotazione un supporto a parete.

101621

Ventilatore intubato con regolatore della velocità in base alla temperatura

- Regolazione in continuo della velocità del motore da 100 al 20%
- Sensore di temperatura L = 2,90 m



101624

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101621	Ventilatore intubato PK non regolabile	125/100 mm	420 m³/h	45/65 W	0,3/0,5 A	275 x 257 x 240 mm
101622	Ventilatore intubato PK non regolabile	160/150 mm	800 m³/h	65/100	0,5/0,65 A	352 x 350 x 250 mm
101623	Ventilatore intubato PK con regolatore della velocità in base alla temperatura	125/100 mm	400 m³/h	65 W	0,3/0,4 A	257 x 278 x 240 mm
101624	Ventilatore intubato PK con regolatore della velocità in base alla temperatura	160/150 mm	800 m³/h	100 W	-	352 x 350 x 250 mm

Accessori

Riduttore per ventilatori intubati

Queste riduzioni sono perfettamente adatte ai ventilatori intubati Prima Klima. Così il collegamento di 125 mm diventa un collegamento di 100 mm e quello di 160 mm diventa uno di 150.

101625

101626

N. art.	Descrizione
101625	Riduttore per ventilatore intubato PK 125 AL, 125 mm su 100 mm

N. art.	Descrizione
101626	Riduttore per ventilatore intubato PK 160 AL, 160 mm su 150 mm

Ventilatori intubati BLUE LINE

NUOVO

- Durata motore > 80000 ore
- Involucro in lastra d'acciaio zincato e verniciato a polvere
- Cuscinetto a sfera che non necessita manutenzione
- Motori certificati UL, CSA, VDE
- Funzionamento molto silenzioso
- Regolabile al 100% in base alla velocità
- Motori della migliore qualità, di Ziehl-Abegg AG Deutschland
- Interruttore di protezione automatico con reset termico
- Esercizio possibile in locali ad elevata umidità dell'aria

107736 107737 107771

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	L x P x H
107736	Ventilatore BLUE LINE, 310 W, max. temp. 40°C, 68 dBa, 50/60 Hz, 230 V	300/315 mm	3200 m³/h	310 W	49,5 x 49,5 x 51,0 cm
107737	Ventilatore BLUE LINE, 520 W, max. temp. 40°C, 72 dBa, 50/60 Hz, 230 V	355/400 mm	4800 m³/h	520 W	52,5 x 60,0 x 54,0 cm
107771	Ventilatore BLUE LINE, 960 W, max. temp. 40°C, 74 dBa, 50/60 Hz, 230 V	400/450 mm	8500 m³/h	960 W	54,0 x 60,0 x 52,0 cm

Combo kit Prima Klima – ventilatore intubato combinato a un filtro a carboni attivi

NUOVO

PRIMA KLIMA
QUALITY PRODUCTS

Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, 420 m³/h, filtro ai carboni attivi Carbon PK ECO LINE

- Corrente d'aria costante sulle superfici interne ed esterne del filtro
- Minima perdita di pressione aumenta il grado di efficienza
- Durata superiore
- Motore svizzero di ottima qualità

Controllato dalla temperatura

- Incl. attacco: ø 125 mm
- Controller temperatura
- Ventilatore con spina Euro
- Peso: 6,16 kg

108204

1 velocità

- Incl. attacco: ø 125 mm
- Ventilatore con spina Euro
- Peso: 6,76 kg

108205

2 velocità

- Incl. attacco: ø 125 mm
- Due velocità
- Ventilatore con spina Euro
- Peso: 6,76 kg

108206

N. art.	Descrizione
108204	Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, 420 m³/h, Controllato dalla temperatura filtro ai carboni attivi Carbon PK ECO LINE
108205	Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, One Speed, 420 m³/h, filtro ai carboni attivi Carbon PK ECO LINE

N. art.	Descrizione
108206	Combo kit PK, ventilatore intubato PK 125, Two Speed, 420 m³/h, filtro ai carboni attivi Carbon PK ECO LINE

Il consiglio di grow in

Per i set di aerazione completi di tutti gli accessori consultare il capitolo dei set completi da pag. 15

Ventilatori centrifughi

I ventilatori centrifughi sono certamente i ventilatori più silenziosi e duraturi. Questi ventilatori soddisfano i massimi requisiti tecnici. Per lo più vengono integrati in scatole di ventilazione in metallo o legno.
I ventilatori centrifughi vanno sempre installati vicino al „foro di sfiato", di modo che la contropressione sia più bassa possibile e si raggiunga la massima potenza del ventilatore. Invece il percorso di aspirazione dell'aria può essere lungo. Tutti i ventilatori centrifughi sono idonei al funzionamento con regolatori della velocità (quando si sceglie il regolatore della velocità tenere presente la potenza in ampere).

101635

101628

N. art.	Descrizione	Potenza	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101628	Ventilatore centrifugo	200 m³/h	85 W	0,72 A	205 x 190 x 165 mm
101629	Ventilatore centrifugo	550 m³/h	150 W	0,65 A	205 x 180 x 215 mm
101630	Ventilatore centrifugo	780 m³/h	85 W	0,4 A	245 x 217 x 205 mm
101631	Ventilatore centrifugo	1000 m³/h	240 W	1,05 A	215 x 245 x 205 mm
101633	Ventilatore centrifugo	1200 m³/h	195 W	0,89 A	345 x 325 x 315 mm
101634	Ventilatore centrifugo	1600 m³/h	360 W	1,85 A	310 x 390 x 385 mm
101635	Ventilatore centrifugo	2000 m³/h	420 W	2,3 A	415 x 365 x 380 mm
101636	Ventilatore centrifugo	2500 m³/h	490 W	2,3 A	415 x 390 x 385 mm
101638	Ventilatore centrifugo	3250 m³/h	837 W	4,13 A	500 x 400 x 425 mm
101640	Ventilatore centrifugo	4250 m³/h	1140 W	5,4 A	470 x 410 x 430 mm
101641	Ventilatore centrifugo	5000 m³/h	870 W	6 A	530 x 450 x 500 mm

Ventilatori in scatola e box ventilatore

Box ventilatore in pannello OSB* con ventilatore centrifugo integrato

Scatole con ventilatore di produzione tedesca. I motori vengono fabbricati in Svizzera. Pratici e maneggevoli.

Nel caso di questi box ventilatore in OSB il ventilatore è integrato in una scatola insonorizzata con smorzamento delle oscillazioni. Si tratta di una soluzione efficace e conveniente per assorbire il rumore del motore. Se si usa anche un silenziatore, il rumore si sente appena, pur impiegando un ventilatore a grande potenza, ad esempio di 5000 m³/h. I motori sono di produzione inglese, con alloggiamento in acciaio galvanizzato antiruggine.

101652

*Oriented strand board / pannello di truciolato grezzo

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101649	Box ventilatore con guscio integrato	125 mm	200 m³/h	88 W	0,68 A	310 x 400 x 310 mm
101650	Box ventilatore con guscio integrato	160 mm	800 m³/h	85 W	0,43 A	470 x 430 x 365 mm
101651	Box ventilatore con guscio integrato	250 mm	1200 m³/h	90 W	1 A	530 x 470 x 450 mm
101652	Box ventilatore con guscio integrato	315 mm	2500 m³/h	550 W	2,5 A	650 x 520 x 505 mm
101653	Box ventilatore con guscio integrato	315 mm	4250 m³/h	550 W	6 A	700 x 575 x 590 mm
101654	Box ventilatore con guscio integrato	315 mm	5000 m³/h	870 W	6 A	800 x 620 x 640 mm

Scatole ISO

Le scatole sono in lastra d'acciaio zincata e sono molto ben lavorate. Inoltre sono insonorizzate e facili da aprire. Basta togliere il coperchio. Il ventilatore si può smontare per eseguire la manutenzione svitando una sola vite. Collegamento con cavo di 2,5 m, flangia di montaggio, la sospensione per fissaggio a parete è premontata, i motori sono di produzione svizzera e hanno un involucro in acciaio inox galvanizzato.

Il consiglio di grow in

Insonorizzazione con isolamento di 2,5 cm, sospensione integrata, flangia per fissare i tubi, istruzioni facilmente comprensibili e 2 anni di garanzia!

101667

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101664	Scatola ISO 125	125 mm	360 m³/h	96 W	0,47 A	384 x 383 x 232 mm
101665	Scatola ISO 160	160 mm	375 m³/h	97,5 W	0,45 A	384 x 383 x 232 mm
101666	Scatola ISO 200	200 mm	680 m³/h	175 W	0,73 A	384 x 383 x 286 mm
101667	Scatola ISO 250	250 mm	1090 m³/h	280 W	1,22 A	466 x 482 x 287 mm
101668	Scatola ISO 315	315 mm	1750 m³/h	500 W	2,42 A	516 x 542 x 386 mm

Box ventilatore insonorizzato

Box ventilatore insonorizzato con ventilatore a centrifuga integrato e cavo di collegamento di 2 m.

Il consiglio di grow in

Ora esistono scatole per ventilatore insonorizzate pronte da collegare, con spina di rete, a prezzi incredibilmente convenienti!

101671

N. art.	Descrizione	Uscita	Ingresso	Potenza	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101669	Box ventilatore	250 mm	1 x 250 mm	1200 m³/h	135 W	0,68 A	450 x 565 x 450 mm
101670	Box ventilatore	250 mm	1 x 250 mm	1500 m³/h	400 W	2 A	450 x 440 x 550 mm
101671	Box ventilatore	355 mm	2 x 250 mm	2000 m³/h	380 W	1,9 A	650 x 550 x 550 mm
101672	Box ventilatore	355 mm	2 x 250 mm	2500 m³/h	540 W	2,95 A	650 x 550 x 550 mm
101673	Box ventilatore	355 mm	2 x 250 mm	3000 m³/h	1000 W	5 A	650 x 550 x 550 mm
101674	Box ventilatore	400 mm	2 x 250 mm	4250 m³/h	1450 W	7,25 A	760 x 650 x 650 mm

Scatole di ventilazione insonorizzate di Ventilution® Silent Line

NUOVO

Impossibile trovare dei ventilatori in scatola più insonorizzati!

La nuova Ventilution® Silent Line è convincente non solo per la sua eccezionale potenza e per la lavorazione di alta qualità, ma soprattutto per il suo funzionamento incredibilmente silenzioso.
Al posto dell'isolamento di 2,50 cm tipico di altre scatole, la Ventilution Silent Line impiega ora un rivestimento insonorizzante spesso 5 cm, che riduce efficacemente il livello di pressione sonora.

Motori

- Motori asincroni con rotore a gabbia in alluminio pressofuso
- Corrente alternata 230V, 50 Hz
- Classe di protezione IP 44
- Max. temperatura ammessa per il trasportatore 40°
- Cuscinetti a sfera chiusi che non richiedono manutenzione
- Morsettiera separata (IP 55) con cavo di collegamento di 80 cm
- Regolazione del numero di giri elettronica o con trasformatore

Alloggiamento

- Lastra d'acciaio zincata
- Rivestimento insonorizzante di 50 mm
- Supporti di aspirazione e scarico con guarnizioni a labbro in gomma per collegamento a tubo di ventilazione di 100 - 400 mm
- Coperchio rimovibile per verifica della funzionalità
- 4 supporti di montaggio in dotazione

Passanti di sospensione compresi



VENTILUTION® climate technics silent line

108035

Dati tecnici

N. art.	Descrizione	Collegamento (mm)	Numero di giri (min-1)	Flusso in volume (m^3/h)	Livello di pressione sonora* [dB(A)]	Potenza (W)	Assorbimento di corrente (A)	Dimensioni in cm
108027	Box Ventilution® Silent Line 100, V-100, insonorizzato	100	1500	205	23	45	0,19	38,8 x 27,3 x 39,5
108028	Box Ventilution® Silent Line 125, V-125, insonorizzato	125	1600	240	24	48	0,2	27,3 x 38,8 x 39,5
108029	Box Ventilution® Silent Line 160, V-160, insonorizzato	160	2350	390	31	100	0,4	273 x 38,8 x 39,5
108030	Box Ventilution® Silent Line 200, V-200, insonorizzato	200	2000	695	32	180	0,7	32,8 x 43,0 x 36,5
108031	Box Ventilution® Silent Line 250, V-250, insonorizzato	250	2200	1140	33	350	1,5	38,3 x 52,5 x 45,0
108033	Box Ventilution® Silent Line 315, V-315, insonorizzato	315	1400	2250	40	500	2,8	44,3 x 60,0 x 50,5
108034	Box Ventilution® Silent Line 355, V-355, insonorizzato	355	1400	3150	37	1100	4,6	51,3 x 66,0 x 60,0
108035	Box Ventilution® Silent Line 400, V-400, insonorizzato	400	1400	3500	37	1100	4,6	51,3 x 66,0 x 60,0

*Radiazione dell'alloggiamento in condizioni di campo libero a 3 m di distanza

Box ventilatore con isolamento in polistirolo

NUOVO

Il design dei box ventilatore con isolamento in polistirolo consente un'utilizzazione in impianti d'aria di mandata e sfiato per locali con grandi esigenze di silenziosità. Adatti a tubi di aerazione con ø di 100, 125, 160 mm.

Design

- L'involucro è in aluzinc
- Strato isolante del suono e del calore in schiuma rigida di polistirolo

Motor

- La ruota alettata è in acciaio galvanizzato
- Le palette sono incurvate in avanti
- Viene azionato da un motore asincrono a due o quattro poli con rotore esterno
- Il motore è dotato di un cuscinetto a sfera che garantisce una lunga durata
- Classe di protezione IP 44

Collegamento elettrico

- Cavo lungo 1,95 m con manicotti terminali

107145



Dimensioni complessive

N. art.	Dimensioni in mm					Peso in kg
	ø D	B	H	L	P	
107145	99	184	308	310	48	4,22
107146	123	204	308	310	48	4,57
107147	158	231	343	358	48	6,28

Dati tecnici

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Consumo	Intensità corrente
107145	Box ventilatore in metallo, insonorizzato, con ventilatore a centrifuga integrato	100 mm	400 m^3/h	115 W	0,51 A
107146	Box ventilatore in metallo, insonorizzato, con ventilatore a centrifuga integrato	125 mm	530 m^3/h	120 W	0,52 A
107147	Box ventilatore in metallo, insonorizzato, con ventilatore a centrifuga integrato	150 mm	730 m^3/h	260 W	1,16 A

Box in metallo con ventilatori d'aria di alimentazione Mixed In-Line

Ventilatore assiale di Ventilution® con raccordo diritto o scalato

Questi ventilatori sono ottimi fornitori d'aria per piccoli locali e HOMEbox. Non vanno tuttavia utilizzati come ventilatori di scarico, in quanto non sono in grado di sostenere un'elevata contropressione, generata ad esempio da un tubo lungo o da cartucce filtranti ai carboni attivi.

- Ventilatore inserito nel tubo per aria di alimentazione
- Per scambio d'aria senza contropressione

101680

101683

Con attacco scalato

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Giri/min.	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101678	Ventilatore assiale Ventilution®	100 mm	105 m^3/h	2300	14 W	0,085 A	115 x 115 x 125 mm
101679	Ventilatore assiale Ventilution®	125 mm	185 m^3/h	2400	16 W	0,10 A	135 x 132 x 97 mm
101680	Ventilatore assiale Ventilution®	150 mm	298 m^3/h	2400	24 W	0,13 A	165 x 165 x 140 mm

Con attacco diritto

N. art.	Descrizione	Collegamento	Potenza	Giri/min.	Consumo	Intensità corrente	L x P x H
101681	Ventilatore assiale Ventilution®	100 mm	105 m^3/h	2300	14 W	0,085 A	115 x 115 x 125 mm
101682	Ventilatore assiale Ventilution®	125 mm	185 m^3/h	2400	16 W	0,10 A	140 x 140 x 130 mm
101683	Ventilatore assiale Ventilution®	150 mm	298 m^3/h	2400	30 W	0,13 A	165 x 165 x 140 mm

Filtraggio odori

CarbonActive
future filter of switzerland

Le innovazioni

I filtri ai carboni attivi sono destinati all'uso nella tecnologia di aerazione e climatizzazione. Questi filtri puliscono in modo affidabile l'aria da sostanze nocive e odoranti indesiderate. Grazie alla loro struttura innovativa, questi filtri sono più leggeri, più piccoli, più efficienti e più sicuri dei filtri ai carboni attivi convenzionali. Stuoie filtranti in velcro a più strati vengono deposte nella base e nel coperchio in materiale plastico riciclato. In tal modo si garantisce che non venga assorbita aria inadatta (ad es. non filtrata). L'adesivo PU impiegato è privo di ammorbidenti.

HomeLine

- Prestazioni da 200 m³/h a 1000 m³/h
- Base, coperchio e attacco sono in materiale plastico ABS riciclato
- Per tutti gli attacchi convenzionali presenti sul mercato
- Stuoie in velcro ai carboni attivi a due strati per un rapporto qualità-prezzo ottimale

Filtro ai carboni attivi CarbonActive HomeLine

N. art.	Attacco ø	Altezza	Media	Potenza
101987	100 mm	200 mm	190 mm	200 m³/h
107626	125 mm	200 mm	190 mm	200 m³/h
101988	100 mm	280 mm	190 mm	300 m³/h
101989	125 mm	280 mm	190 mm	300 m³/h
101990	100 mm	330 mm	190 mm	400 m³/h
101991	125 mm	330 mm	190 mm	400 m³/h
101992	125 mm	420 mm	190 mm	500 m³/h
101993	160 mm	280 mm	275 mm	500 m³/h
107627	200 mm	280 mm	275 mm	500 m³/h
101994	160 mm	330 mm	275 mm	650 m³/h
107628	200 mm	330 mm	275 mm	650 m³/h
107629	160 mm	420 mm	275 mm	800 m³/h
101995	200 mm	420 mm	275 mm	800 m³/h
101996	200 mm	560 mm	275 mm	1000 m³/h

Prefiltro CarbonActive HomeLine

N. art.	Descrizione
101997	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 200 m³/h (art. 101987)
101998	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 300 m³/h (art. 101988 + 101989)
102000	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 400 m³/h (art. 101990 + 101992)
102002	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 500 m³/h (art. 101992)
102003	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 500 m³/h (art. 101993)
102004	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 650 m³/h (art. 101994)
102005	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 800 m³/h (art. 101995)
102006	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 1000 m³/h (art. 101996)

ProLine

- Prestazioni da 1000 m³/h a 3000 m³/h
- Base, coperchio e attacco sono in metallo zincato antiruggine
- I prefiltri sono dotati di chiusura in velcro per un cambio rapido
- Quattro strati di stuoie in velcro ai carboni attivi forniscono una sicurezza addizionale

Filtro ai carboni attivi CarbonActive ProLine

N. art.	Attacco ø	Altezza	Media	Potenza
102007	250 mm	280 mm	430 mm	1000 m³/h
102008	250 mm	420 mm	430 mm	1500 m³/h
102009	250 mm	600 mm	430 mm	2000 m³/h
102010	315 mm	600 mm	500 mm	3000 m³/h

Prefiltro CarbonActive ProLine

N. art.	Descrizione
102011	Prefiltro per CarbonActive ProLine 1000 m³/h (art. 102007)
102012	Prefiltro per CarbonActive HomeLine 1500 m³/h (art. 102008)
102013	Prefiltro per CarbonActive ProLine 2000 m³/h (art. 102009)
102014	Prefiltro per CarbonActive ProLine 3000 m³/h (art. 102010)

Il carbone attivo

Il carbone attivo è un prodotto naturale a CO_2 neutro, in quanto viene prodotto da materie prime che si rigenerano. Il carbone attivo è composto per almeno il 90% di carbonio e ha una struttura molto porosa. I materiali di partenza per la produzione di carbone attivo sono materie prime contenenti carbonio come legno, torba, carbone fossile o gusci di noci di cocco. Vengono ottenuti allo stesso modo del carbone di legna e poi attivati. Questo processo di attivazione aumenta la capacità di adsorbimento del carbone migliorando quindi la capacità di pulizia. Il carbone attivo è composto da un reticolo irregolare di atomi di carbonio. Lo spostamento casuale dei livelli del reticolo provoca un ingrossamento della struttura porosa e quindi della superficie filtrante. Quattro grammi di carbone attivo contengono la superficie di un intero campo di calcio.

Il funzionamento

Adsorption

È il fissaggio di uno strato sottile di molecole di gas sulla superficie fissa del carbone attivo. Gli atomi di carbonio esercitano un'attrazione (chiamata anche adesione) sulle molecole di gas presenti nell'ambiente. Nella pulizia del gas (ad es. aria) l'adesione ha effetto solo sulla superficie esterna del carbone.

Il carbone attivo convenzionale

I filtri sono composti da un cilindro di lastra forata con un getto di pellet di carbonio (barrette con ø di 3 - 4 mm). I pellet hanno una superficie interno (volume) grande rispetto alla superficie esterna.

Filtro CarbonActive

Impiega invece piccolissime particelle di carbone attivo (ø 0,4 - 0,8 mm). Con il frazionamento in particelle la superficie che neutralizza gli odori viene aumentata di 10000 volte, con conseguente rafforzamento dell'effetto. La disposizione corretta delle particelle di carbone attivo viene assicurata dall'impiego di speciali stuoie di velcro filtrante.

Cosa sono le cartucce per filtro ai carboni attivi?

Il carbone attivo ha la caratteristica di legare a sé qualsiasi forma di particelle odorose. Il filtro ai carboni attivi viene collegato ad un ventilatore di aspirazione con un tubo flessibile adatto. L'aria aspirata dal ventilatore di aspirazione fluisce prima attraverso il carbone attivo e viene depurata da tutti gli odori. Tuttavia si deve tener presente che le prestazioni del ventilatore di aspirazione decrescono col decrescere delle dimensioni del filtro ai carboni attivi. Inoltre col tempo il filtro perde la sua efficacia, in quanto i carboni attivi si saturano sempre più. Se l'efficacia decresce notevolmente, si devono sostituire i carboni attivi. Per poter utilizzare il filtro più a lungo possibile si raccomanda di sostituire regolarmente il filtro polvere (bianco). Le nostre cartucce ai carboni attivi qui di seguito contengono carbone attivo di ottima qualità, quindi non solo le prestazioni del filtro sono migliori, ma anche la sua durata. La cartuccia non deve più stare in posizione verticale, bensì si può fissare in qualsiasi posizione.

Filtri ai carboni attivi Prima Klima

Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE

Questi filtri ai carboni attivi (categoria EU 3) contengono carbone attivo PK33, CTC-70. Gli odori presenti nell'aria vengono filtrati fino al 60% di umidità; con un esercizio continuo, la durata massima è di 8 mesi. Set completo con flangia di raccordo.

N. art.	Descrizione	Per ventilatori fino a	Flangia di raccordo ø
107646	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	160 m³/h	100 mm
101923	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	240 m³/h	100 mm
101924	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	240 m³/h	125 mm
108200	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	250 m³/h	100 mm
108202	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	250 m³/h	125 mm
101925	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	360 m³/h	100 mm
101926	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	360 m³/h	125 mm
108201	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	440 m³/h	100 mm
108203	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	440 m³/h	125 mm
107647	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	450 m³/h	150 mm
101927	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	450 m³/h	160 mm
101929	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	780 m³/h	200 mm
107648	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	800 m³/h	150 mm
101928	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	800 m³/h	160 mm
101930	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	1000 m³/h	200 mm
107649	Filtro a carboni attivi ECONOMY LINE	1100 m³/h	250 mm

Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE

Questo filtro industriale ai carboni attivi (categoria UE 5) contenente carbone attivo PK88, CTC-70, è facilmente ricaricabile. Gli odori presenti nell'aria vengono filtrati fino all'85% di umidità dell'aria. Con un esercizio continuo, la durata massima è di 8 mesi con la potenza del ventilatore indicata.

N. art.	Descrizione	Per ventilatori fino a	Flangia di raccordo ø
101937	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	180 m³/h	100 mm
101939	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	240 m³/h	100 mm
101940	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	240 m³/h	125 mm
101943	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	360 m³/h	125 mm
101944	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	460 m³/h	125 mm
107644	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	460 m³/h	160 mm
101945	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	480 m³/h	150 mm
101947	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	810 m³/h	200 mm
107645	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	820 m³/h	150 mm
101946	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	840 m³/h	160 mm
101948	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	1150 m³/h	200 mm
101949	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	1120 m³/h	250 mm
107642	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	1800 m³/h	250 mm
101938	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	1800 m³/h	315 mm
101941	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	2400 m³/h	315 mm
101942	Filtro ai carboni attivi PROFESSIONAL LINE	2800 m³/h	315 mm

Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT

- Involucro totalmente in alluminio
- Peso minimo
- Carbone attivo da gusci di noce
- Caduta di pressione ottimizzata
- Durata fino a 2,5 anni
- Design modernissimo

N. art.	Descrizione	Per ventilatori fino a	Flangia di raccordo ø
108182	Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT	300 m³/h	100 mm
108183	Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT	480 m³/h	125 mm
108184	Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT	750 m³/h	150 mm
108185	Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT	900 m³/h	200 mm
108186	Filtro al carbone attivo ALU EXTREME LIGHT	1100 m³/h	250 mm

Ricambi e stuoie di velcro per tutti i filtri al carbone attivo

Con i filtri ai carboni attivi della serie PROFESSIONAL LINE offriamo un servizio speciale. Se le prestazioni del filtro si riducono, puoi inviarci il tuo filtro (senza calza antipolvere!) che verrà poi riempito nuovamente nello stabilimento. Riceverai quindi un filtro nuovamente riempito (incl. calza antipolvere) al prezzo indicato, vedi listino prezzi più spese di trasporto.

Il consiglio di grow in

Altre stuoie in velcro e ricambi si trovano nel web shop e nel listino prezzi.

N. art.	Descrizione
Alcune stuoie in velcro filtrante	
107656	Stuoia di velcro filtrante come ricambio per 101939, B = 40 cm, L = 28 cm, rivestita di adesivo
107657	Stuoia di velcro filtrante come ricambio per 107644, B = 50 cm, L = 37 cm, rivestita di adesivo
107658	Stuoia di velcro filtrante come ricambio per 107645, B = 80 cm, L = 38 cm, rivestita di adesivo

NUOVO

N. art.	Descrizione
Alcuni ricambi	
108018	Ricambio per filtro ai carboni attivi art. 107642, incl. calza antipolvere
108021	Ricambio per filtro ai carboni attivi art. 107734, incl. calza antipolvere
Carbone attivo sfuso	
101977	Carbone attivo sfuso CTC-70, sacco da 25 kg
107132	Carbone attivo CTC-70, 4 mm, carbone granulato 1150 m^2/g, 1kg

Filtro aria OdorSok

I vantaggi in breve

- Neutralizzazione totale degli odori
- Riutilizzabile dopo la pulizia
- Adatto anche come filtro antipolline per l'aria alimentata

Filtro ai carboni attivi in 3 strati

- Efficiente
- Pronto a funzionare in pochi minuti
- Imballaggio piccolo e leggero
- Smaltimento in qualsiasi bidone della spazzatura
- Se è molto sporco, lavare con acqua calda
- Se è impolverato, pulire con aria compressa
- Se è bagnato, asciugare nell'asciugatrice
- Dura più di 12 mesi
- Compatibile con tutti i ventilatori intubati

Fase 1

Fase 2

Finito!

N. art.	Descrizione
101979	Filtro aria OdorSok 100/300 mm, 133 m^3/h (max. 190 m^3/h)
101980	Filtro aria OdorSok 125/300 mm, 210 m^3/h (max. 360 m^3/h)
101981	Filtro aria OdorSok 150/400 mm, 340 m^3/h (max. 580 m^3/h)
101982	Filtro aria OdorSok 150/600 mm, 500 m^3/h (max. 860 m^3/h)

N. art.	Descrizione
101983	Filtro aria OdorSok 200/500 mm, 600 m^3/h (max. 1000 m^3/h)
101984	Filtro aria OdorSok 250/600 mm, 900 m^3/h (max. 1500 m^3/h)
101985	Filtro aria OdorSok 250/800 mm, 1160 m^3/h (max. 2000 m^3/h)
101986	Filtro aria OdorSok 300/800 mm, 1400 m^3/h (max. 2500 m^3/h)

Nastro forato per appendere filtri ai carboni attivi



101978

N. art.	Descrizione
101978	Diametro foro 5 mm, rotolo con 10 m di nastro

Ventilatori a circolazione

Per la circolazione d'aria nel locale di coltivazione si usano ventilatori a circolazione che generano vento; servono ad una crescita robusta dei gambi, ma anche ad evitare il ristagno di calore, ad es. sotto la lampada. La circolazione regolare di aria migliora l'assorbimento di CO_2 da parte delle piante.

Ventilatore Meteor NT e ES

Ventilatori a circolazione per una circolazione d'aria senza correnti e poco rumorosa. L'oscillazione scorre attraverso una griglia di aerazione rotante, che può essere fissa o rotante a 360°.

Involucro e griglia di aerazione
- In plastica robusta
- Protezione contro sovraccarico termico
- Classe di protezione II
- 3 livelli
- Cuscinetti a sfera chiusi che non richiedono manutenzione

101698

101699

N. art.	Descrizione	Tensione	Assorbimento di potenza	Velocità	Portata volumetrica	Peso	Dimensioni	ø
101698	Meteor NT	230 V ~ 50 Hz	55 W	3	1150 / 950 / 750 m^3/h	4,9 kg	405 x 200 x 520 mm	30 cm
101699	Meteor ES	230 V ~ 50 Hz	48 W	3	850 / 1050 / 1200 m^3/h	2,5 kg	377 x 165 x 455 mm	30 cm

Ventilatore orientabile su cavalletto

- Diametro 40 cm
- 3 velocità
- Altezza totale circa 156 cm

101707

N. art.	Descrizione
101707	Ventilatore orientabile su cavalletto

Ventilatore da tavolo Duracraft

- Modello da tavolo con direzione variabile della corrente d'aria
- 2 o 3 velocità
- ø 30 cm
- 42 W
- 950 m^3/h
- Bianco o grigio chiaro

101705

N. art.	Descrizione
101705	Ventilatore da tavolo Duracraft, oscillante, 950 m^3/h, 42 W, ø 30 cm, 3 livelli di commutazione, grigio chiaro

Ventilatore da tavolo

- 3 livelli di commutazione
- Motore potente
- Angolo d'inclinazione regolabile in molte posizioni
- Diametro delle pale 30 cm
- Silenzioso
- Con piede stabile
- ø 40 cm
- Assorbimento di potenza: 50 W
- 1300 m^3/h
- Nero/argento



101701

N. art.	Descrizione
101701	Ventilatore da tavolo Honeywell, oscillante, 1300 m^3/h, 50 W, ø 40 cm, 3 livelli di commutazione

Ventilatore da parete/tavolo

Honeywell

- Potente e silenzioso
- 3 livelli di ventilazione
- Angolo d'inclinazione di 90°
- Montaggio a parete possibile
- Assorbimento di potenza: 40 W
- Rumorosità: 39 dB (A)
- Dimensioni: 145 x 280 x 260 mm
- Potenza: 740 m^3/h
- ø 18 cm
- Peso: 1,35 kg
- Nero

101703

N. art.	Descrizione
101703	Ventilatore da parete/tavolo Honeywell, 740 m^3/h, 40 W, ø 18 cm, 3 livelli di commutazione

Ventilatore da terra Duracraft

- 3600 m³/h
- ø 35 cm
- 3 livelli di commutazione
- 65 W
- Colore: cromo
- Ideale per locali grandi
- Direzione della corrente d'aria regolabile verticalmente
- Comodo manico
- Pratico avvolgimento cavo
- Con piede stabile

101711

N. art.	Descrizione
101711	Ventilatore da terra Duracraft, 3600 m³/h, 65 W, ø 35 cm, 3 livelli di commutazione, cromo

Ventilatore in scatola

Ventilatore in scatola, oscillante, 1050 m³/h

- 3 livelli di commutazione
- ø 30 cm
- 45 W
- H = 42 cm
- Incl. timer di 1 ora
- Dimensioni ca. 38 x 15 x 42 cm

106056

N. art.	Descrizione
106056	Ventilatore in scatola, oscillante, 1050 m³/h

Ventilatori con clip

PSL

- Ventilatore a circolazione
- 2 livelli di commutazione
- Con clip
- ø 15 cm
- Colore: bianco
- 15 W, 230 V, 50 Hz
- Girevole a 360°



101713

N. art.	Descrizione
101713	Ventilatore a clip, ventilatore a circolazione con 2 livelli, con clip, 15 cm

Hurricane

- Ventilatore a circolazione
- 2 livelli di commutazione
- Costruzione robusta
- ø 18 cm
- 15 W, 230 V, 50 Hz
- Max. 2200 rpm
- Con clip
- Colore: bianco

107580

N. art.	Descrizione
107580	Ventilatore a clip, ventilatore a circolazione con 2 livelli, con clip, 18 cm

SUNON Ventilatore assiale

I ventilatori assiali con alloggiamento metallico sono ideali per lo scambio d'aria in piccoli locali.

- Dimensioni: 120 x 120 x 38,5 mm
- Potenza: 144 m³/h
- Adatto anche per creare vento
- 220 -240 V

101706

101708

N. art.	Descrizione
101706	Ventilatore assiale con involucro in metallo: 144 m³/h, dimensioni: 120 x 120 x 38,5 mm
101708	Cavo di collegamento PC per ventilatore assiale

Ventilatore a torre di Duracraft

- Portata aria al
  - livello 1: 1160 m³/h
  - livello 2: 980 m³/h
  - livello 3: 810 m³/h
- H = 80 cm
- 40 W
- ø 40 cm
- Facile da montare
- Non ingombrante
- Comodo manico
- Facile da trasportare
- Con piede stabile
- Colore: bianco
- Oscillante

101710

N. art.	Descrizione
101710	Ventilatore a torre Duracraft, oscillante, H = 80 cm, 1160 m³/h, 40 W, ø 40 cm, 3 livelli di commutazione, bianco

Silenziatori

Silenziatori per tubo di aerazione

Vengono fissati al foro di uscita del ventilatore.

N. art.	Descrizione
101714	Silenziatore per tubo di aerazione, ø 100 mm, L = 60 cm
101715	Silenziatore per tubo di aerazione, ø 125 mm, L = 60 cm
101716	Silenziatore per tubo di aerazione, ø 150 mm, L = 60 cm
101717	Silenziatore per tubo di aerazione, ø 160 mm, L = 60 cm
101718	Silenziatore per tubo di aerazione, ø 200 mm, L = 90 cm
101719	Silenziatore per tubo di aerazione, ø 250 mm, L = 90 cm
101720	Silenziatore per tubo di aerazione, ø 315 mm, L = 90 cm

Il consiglio di grow in

I silenziatori eliminano quasi completamente il rumore del ventilatore.

101720

Silenziatore telefonico e tubo

L'alternativa conveniente:

Silenziatore per tubo flessibile che si può anche usare al posto di tubi di aerazione. Disponibile nelle lunghezze 75, 120 e 150 cm. Seleziona la lunghezza in base all'intensità del rumore da eliminare.

101734

101721

N. art.	Descrizione
101721	Silenziatore telefonico ø 100 mm, L = 150 cm
101722	Silenziatore telefonico ø 100 mm, L = 75 cm
101723	Silenziatore telefonico ø 125 mm, L = 150 cm
101724	Silenziatore telefonico ø 125 mm, L = 75 cm
101725	Silenziatore telefonico ø 150 mm, L = 150 cm
101726	Silenziatore telefonico ø 150 mm, L = 75 cm
101727	Silenziatore telefonico ø 160 mm, L = 150 cm
101728	Silenziatore telefonico ø 160 mm, L = 75 cm
101729	Silenziatore telefonico ø 200 mm, L = 150 cm
101730	Silenziatore telefonico ø 200 mm, L = 75 cm
101731	Silenziatore telefonico ø 250 mm, L = 150 cm
101732	Silenziatore telefonico ø 250 mm, L = 75 cm
101733	Silenziatore telefonico ø 315 mm, L = 150 cm
101734	Silenziatore telefonico ø 315 mm, L = 75 cm
108109	Silenziatore tubo ø 355 mm, L = 120 cm
108110	Silenziatore tubo ø 400 mm, L = 120 cm
108111	Silenziatore tubo ø 450 mm, L = 120 cm

NUOVO

Tubi di aerazione rigidi e flessibili

Tubo flessibile Iso

Tubi flessibili di aerazione insonorizzati (non si vende tagliato).

101791

N. art.	Descrizione
101788	Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 102 mm/ 10 m, insonorizzato
101789	Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 127 mm/ 10 m, insonorizzato
101790	Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 152 mm/ 10 m, insonorizzato
101791	Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 162 mm/ 10 m, insonorizzato
101792	Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 203 mm/ 10 m, insonorizzato
101793	Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 254 mm/ 10 m, insonorizzato
101794	Tubo flessibile con isolamento Ventilution, 317 mm/ 10 m, insonorizzato
108177	Tubo flessibile con isolamento 356 mm/ 10 m, insonorizzato
108178	Tubo flessibile con isolamento 406 mm/ 10 m, insonorizzato
108179	Tubo flessibile con isolamento 457 mm/ 10 m, insonorizzato

NUOVO

Tubo flessibile alluminio

La migliore qualità, estendibile a 3 o 10 m, forma stabile.

108210

N. art.	Descrizione
108207	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 102 mm, 3 m
108208	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 127 mm, 3 m
108209	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 152 mm, 3 m
108210	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 203 mm, 3 m
108211	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 254 mm, 3 m
108212	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 315 mm, 3 m
101774	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 102 mm, 10 m
101775	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 127 mm, 10 m
101776	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 152 mm, 10 m
101777	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 162 mm, 10 m
101778	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 203 mm, 10 m
101779	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 254 mm, 10 m
101780	Tubo flessibile in alluminio Ventilution, 317 mm, 10 m
108174	Tubo flessibile in alluminio 356 mm, 10 m
108175	Tubo flessibile in alluminio 406 mm, 10 m
108176	Tubo flessibile in alluminio 457 mm, 10 m

NUOVO

NUOVO

Tubo flessibile di plastica

Bianco, diametro fino a 203 mm!

101764

N. art.	Descrizione
101763	Tubo flessibile in plastica 102 mm, 15 m, bianco
101764	Tubo flessibile in plastica 127 mm, 15 m, bianco
101765	Tubo flessibile in plastica 160 mm, 15 m, bianco
101766	Tubo flessibile in plastica 203 mm, 15 m, bianco

Tubo flessibile Combi

Alluminio/PVC, grigio, estremamente resistente agli strappi e a tenuta di luce.

101784

N. art.	Descrizione
101781	Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 102 mm, 10 m
101782	Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 127 mm/ 10 m
101783	Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 152 mm/ 10 m
101784	Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 162 mm/ 10 m
101785	Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 203 mm/ 10 m
101786	Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 254 mm/ 10 m
101787	Tubo flessibile combi Ventilution, Alu/PVC grigio, 317 mm/ 10 m

Tubo con lamierino esterno

Perfetto per sistemi professionali montati fissi. I vantaggi sono la scarsa resistenza all'aria, lo scarso attrito e il basso livello di rumorosità.



108130

N. art.	Descrizione
108130	Tubo con lamierino esterno, rigido, ø 355 mm, L = 300 cm, su ordinazione
108131	Tubo con lamierino esterno, rigido, ø 400 mm, L = 300 cm, su ordinazione
108132	Tubo con lamierino esterno, rigido, ø 450 mm, L = 300 cm, su ordinazione

NUOVO

Pezzi in metallo

Flangia a parete

Una flangia metallica quadrata con al centro un supporto tondo per tubo flessibile. Il metodo più facile per ad es. fissare un tubo flessibile alla parete, creare un collegamento tra quadrato e tondo o semplicemente come riduttore.



Arco a 90°

Questo arco è preferibile ad un tubo flessibile, in quanto la sua inferiore resistenza d'attrito crea meno contropressione e meno rumorosità. L'angolo è di 90°.

Pezzo a Y

I pezzi ad Y hanno una perdita di pressione inferiore rispetto ai pezzi a T.

Valvola di ritegno

Da montare nei tubi di aerazione, evita perdite di temperatura, indispensabile con dosaggio CO_2!

Pezzi di giunzione

Flangia d'attacco

Pezzi a T

Pezzi a croce

Descrizione		Pezzi per i seguenti fori di collegamento									
		100 mm	125 mm	150 mm	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm	355 mm	400 mm	450 mm
Pezzi di giunzione	N. art.	101795	101796	101797	101798	101799	101800	101801	108127	108128	108129
Flangia d'attacco		101802	101803	101804	101805	101806	101807	101808	108124	108125	108126
Flangia parete		101809	101810	101811	101812	101813	101814	101815	-	-	-
Archi a 90°		101834	101835	101836	101837	101838	101839	101840	108118	108119	108120
Pezzi a Y		101841	101842	101843	101844	101845	101846	101847	108112	108113	108114
Pezzi a T		101848	101849	101850	101851	101852	101853	101854	108115	108116	108117
Pezzi a croce		101856	101859	-	-	101862	101863	101864	-	-	-
Valvole di ritegno		101865	101866	106079	101867	101868	101869	101870	-	-	-

NUOVO

Riduttori

Per ventilatori di piccolo diametro

	Riduttore per i seguenti fori di collegamento															
	125 mm	150 mm		160 mm			200 mm			250 mm			315 mm			
Riduzione a	100 mm	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	150 mm	100 mm	125 mm	160 mm	125 mm	160 mm	200 mm	125 mm	160 mm	200 mm	250 mm
N. art.	101817	101818	101819	101820	101821	106078	101822	101823	101824	101825	101826	101827	101829	101830	101831	101832

Per ventilatori di grande diametro

- ø 355 su 315 mm
- Adatto a ventilatori N. art. 107737

NUOVO

107806

- ø 400 su 315 mm
- Adatto a ventilatori N. art. 107735 e 107737

NUOVO

107807

- ø 450 su 315 mm
- Adatto a ventilatori N. art. 107771

NUOVO

107808

Il consiglio di grow in

Le box Ventilution® Silent Line adatte si trovano a pagina 52. Anche le BLUE LINE sono adatte e si trovano a pagina 49.

	Riduttore per i seguenti fori di collegamento		
	355 mm	400 mm	450 mm
Riduzione a	315 mm	315 mm	315 mm
N. art.	107806	107807	107808

Pezzi in plastica

Pezzi di giunzione

I pezzi di giunzione sono necessari per unire in modo pulito tubi con lo stesso diametro.

101904

Passaggio nella parete

Il passaggio nella parete esiste con e senza valvola di ritegno.
La valvola di ritegno integrata evita la penetrazione indesiderata di aria fredda attraverso il canale di aerazione o il passaggio nella parete impedendo l'infestazione di parassiti. L'integrazione è possibile in verticale o in orizzontale.

101907

106587

Valvola di ritegno

La valvola di ritegno fa in modo che l'aria fluisca solo quanto il ventilatore è in funzione. Altrimenti chiude il tubo. Evita perdite di temperatura e fuoriuscita di odori; è indispensabile con dosaggio di CO_2.

101907

Riduttori

I riduttori sono necessari per unire in modo pulito tubi con diametro diverso.

101886

Riduttore universale

Utilizzabile per diverse riduzioni.
Riduce da 150 a 125/120/100/80 mm.

101891

Valvola di aerazione

Con le nostre valvole di aerazione puoi regolare il passaggio della corrente d'aria nei tuoi tubi di aerazione. Basta cambiare l'angolazione delle lamelle (da completamente aperte a completamente chiuse) per aumentare o ridurre la corrente d'aria.

106904

Archi a 90°

L'arco viene fabbricato in metallo o in plastica. L'arco rende possibile un'ottima conduzione dell'aria senza molta resistenza. Per tale ragione, se il sistema dell'aria presenta delle curve, si dovrebbero sempre usare gli archi.

101896

Pezzo a T

I pezzi a T si usano per distribuire in due tubi un flusso d'aria che esce da un tubo solo. I pezzi a T servono ad unire tre pezzi di tubo.

101896

Cappuccio

I cappucci in plastica servono come protezione visiva all'estremità del tubo di aerazione e come protezione contro precipitazioni e insetti.

101876

Piastre di montaggio

Le piastre di montaggio servono a installare in modo rapido e sicuro il passaggio per tubo, ad es. di tubi flessibili.

101893

Descrizione	Pezzi per i seguenti fori di collegamento							
	N. art.							
	60 mm	100 mm	125 mm	150 mm	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm
Pezzi di giunzione	-	101902	101903	101904	-	101905	-	-
Cappucci	-	101871	101872	-	101873	101874	101875	101876
Passaggi nella parete con valvola di ritegno	-	106590	101907	106591	-	106592	-	-
Passaggi nella parete senza valvola di ritegno	101908	101906	106587	106588	-	106589	-	-
Valvole di ritegno	-	101909	101910	101911	-	101912	-	-
Pezzi a T	-	101913	101914	-	-	-	-	-
Archi a 90°	-	101895	101896	101897	-	-	-	-
Piastre di montaggio	-	101892	101893	101894	-	-	-	-

Riduttori

	Riduttori per i seguenti fori di collegamento				
	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	Universal di 150 mm
Riduzione a	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	125/120/100/80 mm
N. art.	101886	101888	101887	101890	101891

Accessori per aerazione

Manicotti di giunzione

I manicotti di giunzione servono a rendere sicure, ermetiche e silenziose le giunzioni tra i pezzi del sistema di aerazione con lo stesso diametro, ad es. tra filtro e ventilatore intubato o tra silenziatore e ventilatore intubato. Spesso rivestimento di gomma, largo 5 cm.

101879

N. art.	Descrizione
101877	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 100 mm
101878	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 125 mm
101879	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 150 mm
101880	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 160 mm
101881	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 200 mm

N. art.	Descrizione
101882	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 250 mm
101883	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 315 mm
107811	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 355 mm
107812	Manicotto di giunzione, metallo, per ø 455 mm

Morsetto per tubo universale

Per fissare i tubi flessibili di aerazione ora ci sono morsetti universali per tubi flessibili di aerazione da 60 a 325 mm.

101884

N. art.	Descrizione
101884	Manicotto per tubo universale 60- 325 mm

Nastro isolante

Il nastro in tessuto si usa per unire ermeticamente pezzi metallici. Argento, elevata adesività, molto resistente, 50 mm.

101885

N. art.	Descrizione
101885	Nastro isolante, nastro in tessuto, argento, 50 mm x 50 m

Supporti per tubo

I supporti per tubo sostengono il peso dei tubi posati su lunghe distanze; nella maggior parte dei casi si tratta del peso del tubo stesso nonché del peso delle sostanze che il tubo trasporta.

101898

N. art.	Descrizione
101898	Supporto per tubo, plastica, per ø 100 mm
101899	Supporto per tubo, plastica, per ø 125 mm
101900	Supporto per tubo, plastica, per ø 150 mm
101901	Supporto per tubo, plastica, per ø 200 mm
108121	Supporto per tubo, plastica, per ø 355 mm
108122	Supporto per tubo, plastica, per ø 400 mm
108123	Supporto per tubo, plastica, per ø 450 mm

Air-sock

L'intelligente filtro e distributore di aria alimentata

Attraverso il sacco nel locale di coltivazione viene immesso un flusso costante d'aria priva di polline e insetti, che viene distribuita in modo ottimale nel locale e migliora quindi il microclima.

Vantaggi

- Migliore controllo del clima
- Protegge le piante dai parassiti
- Circolazione uniforme dell'aria
- Protezione antirumore
- Filtra polvere e piccoli insetti
- Dopo ogni raccolto lavabile a 30°C



102032

N. art.	Descrizione
102032	Airsock, sacco per l'aria, ø 125 mm, L=3 m migliora il microclima
102033	Airsock, sacco per l'aria, ø 125 mm, L=5 m migliora il microclima
102034	Airsock, sacco per l'aria, ø 160 mm, L=3 m migliora il microclima
102035	Airsock, sacco per l'aria, ø 160 mm, L=5 m migliora il microclima
102037	Airsock, sacco per l'aria, ø 254 mm, L=3 m migliora il microclima
102038	Airsock, sacco per l'aria, ø 254 mm, L=5 m migliora il microclima
102039	Airsock, sacco per l'aria, ø 315 mm, L=3 m migliora il microclima
102040	Airsock, sacco per l'aria, ø 315 mm, L=5 m migliora il microclima

Box filtro aria

Specificamente creato per la pulizia dell'aria

I box filtro aria si usano per filtrare l'aria di alimentazione. In tal modo si protegge il locale di coltivazione dagli insetti. I problemi derivanti da pollini e batteri vengono ridotti. L'elemento filtrante va sostituito regolarmente. Il filtro è compreso nella dotazione.

101684

101690

N. art.	Descrizione	Collegamento
101684	Box filtro aria	100 mm
101685	Box filtro aria	125 mm
101686	Box filtro aria	150 mm
101687	Box filtro aria	160 mm
101688	Box filtro aria	200 mm
101689	Box filtro aria	250 mm
101690	Box filtro aria	315 mm

N. art.	Descrizione
101691	Filtro per 101684
101692	Filtro per 101685
101693	Filtro per 101686
101694	Filtro per 101687
101695	Filtro per 101688
101696	Filtro per 101689
101697	Filtro per 101690

101691

101697

Neutralizzazione dell'odore

The Neutralizer®

NUOVO

Eliminare gli odori in modo rapido ed efficace!

Il Neutralizer è un neutralizzatore di odori prodotto su base naturale, molto efficace. È molto efficiente nel rimuovere odori dalle particelle d'aria e si può usare in quasi tutti gli ambienti. È un ottimo prodotto che presenta molti eccezionali caratteristiche e vantaggi:

- Si basa su preziose essenze ed oli ottenuti da ingredienti naturali
- A differenza dei prodotti della concorrenza rinuncia a solventi e sostanze chimiche artificiali risultando completamente innocuo per la salute di uomini, animali e piante
- La sua formula è concepita in modo tale da neutralizzare l'odore fortemente etereo emanato dalle piante
- Non è un neutralizzatore di odori domestico; gli odori che non provengono dalle piante non vengono neutralizzati
- Basso consumo di energia
- Neutralizza entro un'ora dall'attivazione
- Il kit Neutralizer® Professional pulisce fino a 375 m^3 in condizioni ideali
- Il Compact Kit è predisposto per max. 30 m^3 e quindi destinato all'impiego in piccoli locali
- I locali con molto odore si possono pulire usando più kit
- Dura fino a 6 settimane con un utilizzo costante di 24 ore
- Montaggio ultrafacile in pochi secondi
- Cartucce sostituibili

The Neutralizer – Professional Kit

108218

N. art.	Descrizione
108218	The Neutralizer Professional Kit, neutralizzatore di odori elettronico
108219	Cartuccia di ricambio per "The Neutralizer – Professional Kit", 100 ml

Il consiglio di grow in

Finalmente un neutralizzatore di odori appositamente sviluppato per il tuo impiego!

The Neutralizer – Compact Kit

108303

N. art.	Descrizione
108303	The Neutralizer Compact Kit, neutralizzatore di odori elettronico
108318	Cartuccia di ricambio per "The Neutralizer – Compact Kit", 40 ml

Limpuro® Air Fresh

LIMPURO® Air Fresh agisce in modo naturale tramite evaporazione. Basta aprire il coperchio e mettere vicino alla fonte dell'odore (LIMPURO® Air Fresh) o premere più volte il nebulizzatore (LIMPURO® Air Fresh Liquid). Le sostanze attive di LIMPURO® Air Fresh legano le molecole di odore e le neutralizzano. Il risultato è aria fresca e pura, completamente priva di odori.

N. art.	Descrizione
102015	Limpuro Air Fresh bio detergente, agisce sulle molecole dell'odore, 200 ml
102016	Limpuro Air Fresh Liquid, 250 ml
102017	Limpuro Air Fresh Liquid, 1 L, confezione di ricarica

102015

102016

102017

VAPORTEK

Un nuovo trend sul mercato Homegrown viene dalla ditta Vaportek. Per neutralizzare gli odori usa un olio eterico. L'olio avvolge le particelle odorose, che così non sono più percettibili da uomini e animali. Ideale soprattuto per pulire l'aria circolante durante il raccolto e nelle camere di decompressione. Dosaggio: troppo poco olio = odore, abbastanza olio = nessuna percezione di odore, troppo olio = l'odore proprio dell'olio diventa percettibile. Per tale ragione esistono degli apparecchi speciali che aiutano a dosare l'olio.

Mini e Maxi

Mini e Maxi sono piccoli vasetti in plastica nei quali si trova una membrana bicellulare o quadricellulare. Questi prodotti sono adatti a piccoli locali di 10 m^3 - 30 m^3. Mini e Maxi sono dosabili girando il cappuccio all'estremità, il che consente un consumo parsimonioso.

102020 102021

N. art.	Descrizione
102020	VAPORTEK Mini, vasetto di dosaggio regolabile con membrana bicellulare
102021	VAPORTEK Maxi, vasetto di dosaggio regolabile con membrana quadricellulare

Membrane

La membrana bicellulare serve da ricambio per Mini ed ha una durata di 30 giorni. La membrana quadricellulare si usa come ricambio per Maxi.

102025 102024

N. art.	Descrizione
102025	VAPORTEK Membrana bicellulare, lunga, neutra
102024	VAPORTEK Membrana quadricellulare, quadrata, neutra

VAPORTEK – Dosatori per neutralizzazione di odori

Compact

Compact è un apparecchio da tavolo/parete con un ventilatore da 20 W. Ha 2 livelli di commutazione e filtro scambiabile con membrana di sostanze attive.

102018

N. art.	Descrizione
102018	VAPORTEK Compact, detergente dell'aria con filtro e membrana, 20 W, 220 V, per max. 30 m^3

Filtro di ricambio con membrana di sostanze attive per Compact

Si raccomanda di tenere sempre a portata di mano un filtro di riserva per sostituirlo subito se la performance si riduce.

102023

N. art.	Descrizione
102023	VAPORTEK filtro di ricambio e membrana per detergente dell'aria Compact (102018), 2 unità

Optimum 4000

Elimina gli odori in locali di max. 300 m^3

- Apparecchio silenzioso, regolabile, per eliminare gli odori in locali di max. 300 m^3
- Posizionare vicino alla sorgente dell'odore e in un luogo ben ventilato
- 10 impostazioni
- 220 V
- Dimensioni: ca. 30 x 13 x 13 cm

102019

Easy Twist

È un sussidio di dosaggio in plastica composto da due parti che si possono riempire di dischi. Sul lato inferiore c'è una chiusura in velcro con strisce adesive, con cui si può fissare Easy Twist dappertutto. Se si ha bisogno della neutralizzazione, si apre un poco girando. Quindi Easy Twist è anche dosabile. Ad esempio in combinazione con l'autoventilatore si eliminano subito gli odori.

102027

Optimum Patrone

NUOVO

VAPORTEK Optimum 4000 si usa con cartucce ricambiabili. Gli oli e le sostanze aromatiche contenute nelle cartucce naturalmente non sono tossiche. Le sostanze vengono diffuse grazie ad un piccolo ventilatore silenzioso.

- ø 11 cm
- H = 16,50 cm
- Odore: neutro
- Dura 30 - 90 giorni in locali di max. 500 - 600 m³

107921

La cartuccia Heavy Duty

Serve a neutralizzare l'aria che fluisce verso l'interno o l'esterno. La cartuccia ha due dischi girevoli in alto e in basso. Con questi dischi girevoli si regola il flusso d'aria della cartuccia Heavy Duty e anche il dosaggio della sostanza attiva Neutrox Gamma.

102022

N. art.	Descrizione
102019	VAPORTEK Optimum 4000 con cartuccia Optimum, fino max. 300 m³
107921	Cartuccia VAPORTEK Optimum per VAPORTEK Optimum 4000 (art. 102019)
102022	Cartuccia VAPORTEK Heavy Duty, cartuccia ad alte prestazioni per compensare gli odori, neutra
102027	VAPORTEK Easy Twist, nero, rinfrescante dell'aria per pietre profumate Easy Disk
102028	VAPORTEK Easy Twist, bianco, rinfrescante dell'aria per pietre profumate Easy Disk

Easy Disk

Il disco è composto da fibre compresse contenenti la nota sostanza attiva Neutrox Gamma. Il disco contiene 12 grammi ed ha una durata di 30 - 60 giorni. Si può usare in Easy Twist e in Vaportronic.

102029

Vaportronic

Vaportronic è molto poliedrico nell'uso. Questo apparecchio dispone di un piccolo ventilatore silenzioso funzionante a batteria. Gli intervalli si impostano con una vite. L'apparecchio si può riempire con max. 5 dischi (ognuno di 12 g); sono quindi possibili riempimenti di 12 - 60 grammi. L'ideale è un sistema a rotazione con aggiunta di un disco ogni 15-20 giorni, finché tutti i vani sono pieni. Solo allora si può rimuovere il primo (vecchio) disco. In tal modo si ottiene un'emissione uniforme della sostanza attiva Neutrox Gamma.

102031

N. art.	Descrizione
102029	VAPORTEK Easy Disk, neutro, 12 g, pietra profumata per rinfrescante aria Vaportronic
102030	VAPORTEK Easy Disk, Lemon, 12 g, pietra profumata per rinfrescante aria Vaportronic
102031	VAPORTEK Vaportronic, rinfrescante elettrico dell'aria, funzione intervallo, a batteria

Smell-Away

NUOVO

Tutti i prodotti Vaportek contengono la sostanza attiva Neutrox Gamma. Questa sostanza attiva contiene 52 oli naturali ed è quindi in grado di eliminare un'ampia gamma di cattivi odori organici. I prodotti Vaportek sono composti da membrane, dischi e cartucce. La sostanza attiva trasforma l'aria che passa attraverso questi componenti in vapore secco. Questo vapore secco neutralizza l'odore nei locali, nelle auto e/o nei condotti di scarico dell'aria. Le molecole della sostanza attiva di Vaportek reagiscono con le molecole dei cattivi odori circondandole, di modo che l'odorato umano le percepisce solo come odore gradevole.

I blocchi Smell-Away si possono ricaricare in tutti i prodotti Vaportek. I dischi e le membrane si possono sostituire e sono adatti alla ricarica delle cartucce.

108155

108156

N. art.	Descrizione
108155	Vaportek Smell-Away, neutralizzatore di odori, 3 blocchi da 10 g/barattolo

N. art.	Descrizione
108156	Vaportek Smell-Away, neutralizzatore di odori, 7 blocchi da 10 g/barattolo

Riscaldatori

Termoventilatore elettrico Phoenix

Il riscaldatore elettrico „Phoenix“ è stato progettato appositamente per serre e giardini d'inverno. Questa tecnologia effettua un'affidabile regolazione della temperatura su un livello ragionevole, senza picchi di temperatura che causano sprechi di energia.

- 3 potenze riscaldanti: 1 kW, 1,8 kW e 2,8 kW
- Cavo di collegamento di 3 m
- Montaggio a terra e sospeso possibile
- 30% di potenza di ventilazione in più rispetto a modelli comparabili
- Motore silenzioso
- IXP4 – Protetto da spruzzi d'acqua
- Certificato CE
- Modalità primavera, estate, inverno
- Alloggiamento in acciaio inox
- Termostato 0 - 26°C
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Comandi facili

Dati tecnici

- Potenza riscaldante: 2800 W
- Corrente: 230 V
- Potenza di commutazione: 13 Ampere
- Classe di protezione: IPX4
- Potenza ventilatore: 460 m^3/h
- Peso: 4,85 kg
- Dimensioni: 410 x 330 x 220 mm

Posizione in piedi
Piede e set di fissaggio sono compresi nella dotazione.

Posizione sospesa
Il set di sospensione è compreso nella dotazione.



102046

N. art.	Descrizione
102046	Termoventilatore elettrico Phoenix - 3 livelli - termostato

Riscaldatore a propano

Funzione antigelo:
quando viene raggiunta la temperatura impostata, la valvola chiude l'afflusso di gas. La fiamma continua a bruciare e il sistema si riaccende automaticamente quando la temperatura della serra scende.
Adatto solo alla coltivazione di orchidee! (A causa di concentrazione elevata di CO_2)

- Campo di regolazione 2 - 25°C
- Risparmio energetico di circa il 25 %
- Rendimento oltre il 99%
- Senza monossido di carbonio
- Genera un calore dolce su grandi superfici
- Risparmio energetico per spegnimento e riaccensione automatica
- Certificato DVGW e autorizzato CE
- Riscaldamento catalitico tipo 4000 A, 3500 W
- Max. consumo di gas: 0,297 kg/h
- Con bruciatore catalitico rivestito in platino, regolazione termostatica e comandi di qualità Junkers

102058

N. art.	Descrizione
102058	Riscaldamento catalitico tipo 4000 A, 3500 W, riscaldatore a gas propano

Hotboxen

Hotbox, riscaldamento a gas, 11,5 kW, standard, riscaldamento a propano

NUOVO

La nostra Hotbox riscaldamento a gas è un moderno riscaldamento a gas per serra, funzionante a propano o a gas naturale. Grazie alla regolazione termostatica e agli 11,5 kW, la Hotbox riscaldamento a gas mantiene al riparo dal gelo una superficie di max. 100 m^2. Per superfici più grandi si possono allacciare diverse Hotbox ad un attacco di gas. Per via del suo peso ridotto e della grande maneggevolezza, la Hotbox a gas si può spostare facilmente.

Dati tecnici:

- Potenza riscaldante: massimo 11,5 kW/h, minimo (pilota) 0,25 kW/h
- Consumo di carburante: max. gas propano 1 kg/h, gas naturale 11,5 kW in 2,5 h, min. (pilota) gas propano 1/50 kg/h, gas naturale 200 W in 5 giorni
- Dimensioni 20 × 70 x 90 cm
- Peso 19 kg
- Valvole di commutazione automatiche extra disponibili in caso di necessità
- Collegamento di corrente non necessario
- Valvola sicura contro le fiamme
- Controllo termostatico preciso – protezione automatica antigelo
- Mantenimento della temperatura ottimale per la coltivazione
- Esercizio con propano o gas naturale
- Basta collegare e accendere



106961

N. art.	Descrizione
106961	Hotbox, riscaldamento a gas, 11,5 kW, standard, riscaldamento a propano

Hotbox 11,5 kW, riscaldamento elettrico

NUOVO

Questo riscaldamento a controllo elettronico funziona in base allo stesso principio della Gas-Hotbox. La Gas-Hotbox E (E = elettrico) viene però controllata da un termostato elettrico. In tal modo si ottiene una precisione più rapida e un notevole risparmio di carburante. Se c'è un allacciamento di corrente, la Gas-Hotbox E è il riscaldamento più conveniente attualmente sul mercato.

N. art.	Descrizione
106962	Hotbox riscaldamento a gas, 11,5 kW, elettrico

106962

Hotbox CO_2-Generator

NUOVO

Per superfici di piante fino a 250 m²

- Aumento del contenuto di CO_2 a 1000 ppm per creare le condizioni ottimali di crescita
- Esercizio con propano o gas naturale
- Basta collegare, inserire e accendere
- Struttura leggera e robusta – durevole ma facile da spostare

106965

- 4 kW
- Esercizio con propano o gas naturale
- 0,9 kg CO2 all'ora
- Dimensioni: 32 x 20 x 50 cm
- Peso: 5 kg
- 1000 ppm per m² di superficie di serra: 90 m²

106966

- 11,5 kW
- Esercizio con propano o gas naturale
- 2,5 kg CO2 all'ora
- Dimensioni: 70 x 20 x 90 cm
- Peso: 19 kg
- 1000 ppm per m² di superficie di serra: 250 m²



106965

N. art.	Descrizione
106965	Hotbox CO2 Generator 4 kW*, generatore di gas propano
106966	Hotbox CO2 Generator 11,5 kW*, generatore di gas propano

Hotbox Sirocco – termoventilatore

NUOVO

La Hotbox Superb è un termoventilatore doppio a regolazione elettronica con una potenza di 2,8 kW. Ha due opzioni di regolazione: una per l'estate e una per l'inverno. Inoltre è possibile optare per una potenza riscaldante intera o dimezzata oppure anche "Solo ventilare".

Dati tecnici

- 1,8 kW
- Lunghezza: lungo 25 cm
- Diametro: 21 cm
- Potenza della corrente d'aria: 400 m³/h



106967

N. art.	Descrizione
106967	Hotbox Sirocco termoventilatore, 1,8 kW

Hotbox Superb

NUOVO

La Hotbox Superb è un termoventilatore doppio a regolazione elettronica con una potenza di 2,8 kW. Ha due opzioni di regolazione: una per l'estate e una per l'inverno. Inoltre è possibile optare per una potenza riscaldante intera o dimezzata oppure anche "Solo ventilare".

Dati tecnici

- 2,8 kW
- Tensione: 110 - 230 V
- Energia: 6 A o 12 A
- Dimensioni: ø 27 cm
- Lunghezza: 50 cm
- Peso: 6,1 kg
- Con piedi e cappi per appendere
- Ventilatore ad alto rendimento (450 m³/h)
- Sensore di temperatura esterno



106968

N. art.	Descrizione
106968	Hotbox Superb doppio termoventilatore 2,8 kW

CONTROLLO CLIMATIZZAZIONE

Umidificatore d'aria ad ultrasuoni

Con i nostri umidificatori d'aria ti offriamo la possibilità di decidere quale clima vuoi senza spendere un patrimonio!

Soprattutto nei periodi di caldo l'umidità relativa scende spesso sotto l'intervallo del 45-55% raccomandato per locali di abitazione e di lavoro. Il benessere di persone, animali e piante ne risulta compromesso. Per combattere questo effetto si usano gli umidificatori. I modelli qui offerti dispongono di un serbatoio d'acqua che va riempito regolarmente.

Umidificatori aria

2,6 L

- Dimensioni: 27,5 x 21,5 x 29,5 cm
- Dimensioni cartone: 68,8 x 31 x 61 cm
- Peso: 16,2 kg
- Tensione: 230 V
- Potenza: 25 W
- Autonomia per riempimento: 10 h

102115

N. art.	Descrizione
102115	Ventilution umidificatore d'aria ad ultrasuoni, 2,6 L, 25 W, autonomia 10 h, 275 x 215 x 295 mm

6 L

- Dimensioni: 29,2 x 29,5 x 33 cm
- Dimensioni cartone: 60,3 x 30 x 65 cm
- Peso: 13,2 kg
- Tensione: 230 V
- Potenza: 38 W
- Autonomia per riempimento: 16 h

102116

N. art.	Descrizione
102116	Ventilution umidificatore d'aria ad ultrasuoni, capacità 6 L, 25 W, autonomia per riempimento 16 h, 38 W, 292 x 295 x 330 mm

Ricambi per umidificatore d'aria

Membrana sostitutiva

Per l'umidificatore d'aria con capacità di 2,6 L

102117

Valvola sostitutiva

Per uso in entrambi gli umidificatori (102115 e 102116)

102118

Membrana sostitutiva

Per l'umidificatore d'aria con capacità di 6 L

106526

N. art.	Descrizione
102117	Membrana sostitutiva per umidificatore 102115
106526	Membrana sostitutiva per umidificatore 102116
102118	Valvola di ricambio per umidificatore 102115 o 102116

Nebulizzatori

Questi nebulizzatori di alta qualità sono compatti e adatti al montaggio anche in locali molto piccoli. I depositi di calcare sono facilmente asportabili dall'alloggiamento con speciale rivestimento. I due nebulizzatori a più vani sono stati costruiti appositamente per l'impiego all'interno e all'esterno e dispongono di un cavo di alimentazione lungo 10 m. Con un anello galleggiante i nebulizzatori possono funzionare in serbatoi di qualsiasi grandezza. Con un ventilatore a circolazione si distribuisce la nebbia nel locale da umidificare.

Mini nebulizzatore a 1 membrana, 24 V, 40 W, max. 0,25 L/h incl. trasformatore.

102121

Triplo nebulizzatore a 3 membrane, 36 V 150 W, max. 1,2 L/h, incl. trasformatore.

102122

Maxi nebulizzatore a 6 membrane, 36 V, 195 W, max. 2 L/h incl. trasformatore.

102123

Membrana di ricambio e accessori

Membrana di ricambio per mini e maxi nebulizzatore

- Ø 20 mm, incl. chiave speciale
- Autonomia circa 2000 ore di esercizio

Anello galleggiante

102124

102125

N. art.	Descrizione
102121	Mini nebulizzatore a 1 membrana, 24 V, 40 W - max. 0,25 L / h incl. trasformatore
102122	Maxi nebulizzatore a 3 membrane, 36 V, 150 W - max. 1,2 L / h incl. trasformatore
102123	Maxi nebulizzatore a 6 membrane 36 V, 250 W, incl. trasformatore
102124	Anello galleggiante per nebulizzatore da 3 e 6
102125	Membrana di ricambio per mini e maxi nebulizzatore ø 20 mm, incl. chiavi speciali
102126	Membrana di ricambio per mini e maxi nebulizzatore ø 20 mm, incl. chiavi speciali, set da 3

Timer

Timer digitale GIB Industries con 20 programmi

NUOVO

Grazie alle 20 possibili commutazioni per giorno, questo timer è più adatto all'irrigazione automatica dei timer convenzionali.

- Minima impostazione di tempo: 1 minuto
- 20 programmi
- Tempo di commutazione fino a 7 giorni
- 1780 W
- Batteria di sicurezza compresa

102066

N. art.	Descrizione
102066	Timer digitale GIB Industries, 20 programmi, tempo di commutazione fino a 7 giorni, 1780 W

Termo timer

Ideale per stuoie riscaldanti, riscaldamenti, ecc.

- **Modalità timer:** con tre possibili coppie di tempo acceso/spento con ritmo di 24 ore
- **Modalità termostato:** accensione automatica in caso di discesa sotto una determinata temperatura (regolabile nell'intervallo da 0°C a +40°C)
- **Modalità termo timer:** combinazione di timer e funzione termostato

102067

N. art.	Descrizione
102067	Termo timer per commutazione di riscaldatori in base al tempo o alla temperatura

Timer digitale

Con 10 programmi

Grazie alle 10 possibili commutazioni per giorno, questo timer è più adatto all'irrigazione automatica dei timer convenzionali.

- 16 A
- Intervallo più breve: 1 minuto
- Commutazione casuale durante le vacanze
- Modalità 12 o 24 ore selezionabile
- Display LCD con indicazione dei secondi
- Presa con protezione bambini
- Temperatura ambientale: -10 - 40°C
- Tolleranza +/- 1 minuto/mese
- Batteria: NiMH 1,2 V > 100 h
- Modalità di esercizio:
  1. AUTO = modalità programma automatico
  2. ON = Funzionamento continuo acceso
  3. OFF = Funzionamento continuo spento

102068

N. art.	Descrizione
102068	Timer digitale settimanale DZ 20, 10 programmi, tempo di commutazione fino a 7 giorni, 3500 W, 230 V, 50 Hz

Timer meccanico Omnirex

Il timer industriale per i più esigenti

Questo timer meccanico è ideale per la commutazione di lampade, ventilatori, ecc. Si contraddistingue per i comandi facilissimi e l'elevata qualità. Gli altri timer solitamente non sopportano le correnti iniziali elevate di una lampada ai vapori di sodio.

- Intervallo più breve: 15 min.
- Caricabile fino a 16 A

102071

N. art.	Descrizione
102071	Timer meccanico Omnirex, intervallo più breve di 15 minuti, caricabile fino a 16 A (max. 3 lampade da 400 W o 2 da 600 W)

Water Timer

Timer per irrigazione comprensivo di sensore luce giorno/notte

NUOVO

Il Water Timer serve a comandare una pompa per irrigare le piante. Questo timer è ideale per l'irrigazione di sistemi di flusso e riflusso, d'irrigazione a goccia e anche NFT. La durata dell'impulso e dell'intervallo è regolabile separatamente per l'irrigazione diurna e notturna. L'apparecchio viene consegnato completo in un involucro ermetico con coperchio ribaltabile, prese compatibili e un sensore per la luce integrato con 4 m di cavo a basso voltaggio che riconosce le ore diurne e notturne.

Dati tecnici

- Involucro: 130 x 80 x 70 mm
- Timer 145 x 100 x 90 mm
- Predisposto per: 1800 W 8 A (IND 3A)
- Tensione: 230 V / 50 Hz
- Classe di protezione: IP44

107733

N. art.	Descrizione
107733	Water Timer, timer per irrigazione con sensore di luce diurna e notturna

Scatole di relè con timer

Timer Box per lampade a luminescenza, 230 V

Per max. 4 x 600W

Con Timer Box si possono accendere e spegnere contemporaneamente lampade a vapore ad alta pressione con corrente di accensione elevata. La commutazione avviene tramite protezione/relè fino a 4 x 600 W monofase.

Dimensioni e dati tecnici:

- Alloggiamento: L x H x P = 200 x 255 x 95 mm
- Timer box: L x H x P = 230 x 300 x 110 mm
- Unipolare con spina 16 A 4 x 600 W
- Timer di 24 ore con riserva di marcia di 36h, impostazione 30 min.
- 230 V/ 50 Hz
- Protezione: 4 x 16 A
- Classe di protezione: IP40

102072

N. art.	Descrizione
102072	Timer Box, 230 V, per max. 4 x 600 W, per lampade a luminescenza

Schede relè e scatole di relè

Schede relè

Per 12 lampade

107760

Scheda per 24 lampade

102076

Scheda per 48 lampade



102077

N. art.	Descrizione
107760	Scheda relè per 12 lampade da 600 W
102076	Scheda relè per collegare 24 lampade, predisposta per 63 A/400 V
102077	Scheda relè per collegare 48 lampade, predisposta per 63 A/400 V

	Numero di articolo		
	107760	102076	102077
	Input		
Intervallo di tensione	220/400 Vac	220/400 Vac	220/400 Vac
Tensione nominale	240 Vac	240 Vac	240 Vac
Intervallo di frequenza	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Corrente di accensione	32 A	32 A	32 A
	Output		
Potenza nominale	15 x 400/ 12 x 600 Watt	30 x 400/ 24 x 600 Watt	60 x 400/ 48 x 600 Watt
Corrente in uscita	240 Vac	240 Vac	240 Vac
Frequenza	50 - 60Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Calore	2 x 16 A	2 x 16 A	2 x 16 A
Continuazione	2 x 16 A	2 x 16 A	2 x 16 A
	Condizione di esercizio e parametri tecnici		
Intervallo temperatura di lavoro	-30°C – 50 °C	-30°C – 50 °C	-30°C – 50 °C
Min./Max. umidità	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Temperatura del magazzino	-40°C – 50 °C	-40°C – 50 °C	-40°C – 50 °C
Umidità di immagazzinamento	0% - 93 %	0% - 93 %	0% - 93 %
Temperatura involucro	80°C	80°C	80°C
Dimensioni	33 x 25 x 11 cm	67 x 25 x 11 cm	67 x 25 x 11 cm
Livello di sicurezza	IP3X	IP3X	IP3X
Peso	2,995 kg	3,995 kg	5,890 kg

Relè

Dal momento che la maggior parte dei timer sopporta male l'elevata tensione iniziale delle lampade ai vapori di sodio, per una commutazione più sicura delle lampade si usa un relè. Il timer fa scattare il relè e questo a sua volta commuta le lampade in modo sicuro ed affidabile. I coltivatori professionali non lavorano mai senza relè.

Fa sempre attenzione che il tuo cavo di alimentazione sia abbastanza forte!

102078

N. art.	Descrizione
102078	Relè 3500, resiste fino a 3,5 KW; si raccomandano 2,4 KW

8 scatole di relè da 600 W per 2 circuiti elettrici

NUOVO

Questa scatola di relè commuta fino a 8 lampade da 600 W. Viene comandata da un relè esterno o da un Timerbox. La corrente per il funzionamento delle lampade proviene da due cavi di allacciamento (2 x 16 A).

Dati tecnici

- Tramite due circuiti elettrici è possibile commutare fino a 8 X 600 watt.
- Involucro: 13 x 8 x 7 cm
- Scatole di relè: 16 x 10 x 9 cm
- 2 x 230 V / 50 Hz
- Classe di protezione IP44

107063

N. art.	Descrizione
107063	Scatola di relè 8 x 600 W

Regolatori velocità e interruttori

Commutatore a due stadi

Per commutazione a due stadi di ventilatori intubati

Regolatore della velocità per ventilatori

Per il comando di ventilatori fino a max. 6 A

102082

102083

102084

102085

N. art.	Descrizione
102082	Commutatore a due stadi per commutazione di ventilatori intubati a due stadi
102085	Ventilution regolatore della velocità, 230 - 240 V, 1,8 A, 400 W

N. art.	Descrizione
102083	Regolatore della velocità per ventilatori (max. 2,5 A)
102084	Regolatore della velocità per ventilatori (max. 6 A)

Regolatore della velocità in base alla temperatura

- Per 2 ventilatori con termosensore sul cavo lungo 2 m
- 2 x 300 watt di potenza continua
- Protezione 2 x 4 A nell'apparecchio
- Max. carico 600 W per circuito di regolazione

102089

- 2 x 600 watt di potenza continua
- Protezione 2 x 6,3 A nell'apparecchio
- Max. carico 1400 W per circuito di regolazione

102091

N. art.	Descrizione
102089	Controller climatizzazione, regolatore velocità per temperatura e velocità minima, 2 x 300 W, 230 V

N. art.	Descrizione
102091	Controller climatizzazione, regolatore velocità per temperatura e velocità minima, 2 x 600 W

Regolatori climatizzazione

Digital Fan Controller per regolare la temperatura

Per la regolazione della temperatura con impostazione della velocità minima – 230 V max., 600 W

Il regolatore della velocità minima è un regolatore della velocità in base alla temperatura di locali aerati per uno o più ventilatori di scarico aria. Il regolatore della velocità minima mantiene costante la temperatura ambientale ed evita che si scenda sotto la velocità minima impostata. I suoi comandi sono facili. La temperatura desiderata e la velocità minima si regolano con due pulsanti.

Regolatore climatizzazione, temperatura con impostazione di isteresi min./max.

Il regolatore di isteresi minima-massima è un regolatore della velocità in base alla temperatura per locali aerati da uno o più ventilatori di scarico aria. Il regolatore è silenzioso e mantiene costante la temperatura ambientale. L'isteresi determina il campo di regolazione. I suoi comandi sono facili. Temperatura, velocità minima, velocità massima e isteresi si regolano con quattro manopole.

102087

107062

N. art.	Descrizione
102087	Regolatore della climatizzazione, temperatura e velocità min., regolatore velocità

N. art.	Descrizione
107062	Regolatore della climatizzazione, temperatura min. max., impostazione isteresi

Con impostazione di sottopressione e velocità minima – 230 V max. 2 x 600 W

Il regolatore della sottopressione è un regolatore di velocità in base alla temperatura per locali aerati con ventilatore di alimentazione e scarico aria. Fan Controller mantiene costanti la temperatura del locale e la sottopressione per evitare che l'odore possa fuoriuscire. È facile da comandare: temperatura e sottopressione desiderati si impostano con due bottoni.

102086

N. art.	Descrizione
102086	Regolatore climatizzazione, temperatura e sottopressione, regolatore velocità

Shiva CO_2-Controller

Controller CO_2 Shiva CO2000, regola il contenuto di CO_2, attiva generatori e valvole di riduzione di CO_2; riconosce il giorno e la notte, 10 misurazioni al minuto, calibrazione con speciale software necessaria solo ogni 5 anni.

Shiva Vip 330 regola persino la temperatura, l'umidità dell'aria e il contenuto di CO_2.

Il consiglio di grow in
Il controllo del CO_2 è un fattore importante per il raccolto

N. art.	Descrizione
102063	Controller del CO_2Shiva CO2000
102064	Controllo del clima SHIVA VIP330

Regolatore della climatizzazione, con sensore di temperatura esterno 16 A

- Sensore della temperatura e impostazione della temperatura sono regolati dall'accensione e spegnimento del ventilatore
- Min. e max. velocità impostabile
- Modalità automatica e manuale possibili

Dati tecnici
- Intervallo temperatura: 0 - 70 °C
- Tensione di uscita: 80 - 230 VAC
- Corrente di carico: max. 16 A
- L = 150 cm

Il consiglio di grow in
Per grandi ventilatori e sistemi di aerazione

N. art.	Descrizione
106080	Controller climatizzazione, max. 16 A, con sensore di temperatura esterno

Per la regolazione di umidità e temperatura con impostazione della sottopressione – 230 V max. 2 x 600 W

Fan Controller digitale è un regolatore di velocità in base alla temperatura e all'umidità per locali aerati con ventilatore di alimentazione e scarico aria. Fan Controller mantiene costante l'umidità e la temperatura ambientale. La regolazione della sottopressione evita la fuoriuscita di odori. I suoi comandi sono facili. L'umidità, la temperatura e la sottopressione desiderati si impostano con tre bottoni.

102088

N. art.	Descrizione
102088	Regolatore climatizzazione, umidità, temperatura e sottopressione, regolatore velocità

102064

102063

106080

Controller allarme SMS

Il controller è un sistema di allarme autonomo con comandi semplici e uscita allarme con SMS. Il dispositivo ha dieci ingressi o uscite indipendenti.

NUOVO

Dati tecnici

- Alimentatore incluso: 100-240V AC / 50-60 Hz
- Tensione di alimentazione: 12 VDC +/-10%
- Corrente di alimentazione: min. 500mA
- Frequenze GSM: 900 / 1800 / 1900 MHz
- Dimensioni: 80 x 140 x 78 mm

Funzioni

- Rilevazione automatica con sensore ad ognuno dei 10 port
- Sicurezza di trasmissione selezionabile da normale a cifrato
- Comando tramite SMS di max. dieci multiprese da 230 V
- Temperatura e umidità minima e massima regolabili con SMS
- Memorizzazione di max. due numeri di telefono
- Stato del controller richiamabile
- Lingue selezionabili in tedesco e inglese
- Ritardo della nitidezza impostabile da 0 a 180 s
- Impiego di interruttore a chiave esterno possibile

106953

N. art.	Descrizione
106953	SMS Alarm Controller, 80 x 140 x 78 mm

Accessori per SMS Alarm Controller

Contatto magnetico

NUOVO

107105

Segnalatore di movimento

NUOVO

107106

Segnalatore di fumo

NUOVO

107107

Segnalatore acqua

NUOVO

107108

N. art.	Descrizione
107105	Contatto magnetico per SMS Alarm Controller, incl. cavo di 6 m e spina
107106	Segnalatore di movimento per SMS Alarm Controller, incl. 3 livelli di sensibilità regolabili, incl. cavo di 6 m e spina

N. art.	Descrizione
107107	Segnalatore di fumo per SMS Alarm Controller, incl. cavo di 6 m e spina
107108	Segnalatore d'acqua per SMS Alarm Controller, incl. cavo di 6 m e spina

Trasformatore a 5 livelli S&P

Per controllare uno o più ventilatori a corrente alternata

NUOVO

REV-1 B

- Montaggio non incassato
- Spia di controllo
- Classe di protezione: IP 30 (protezione dal toccare con utensili)
- Dimensioni: 12 x 7,5 x 8,5 cm
- Peso: 1,2 kg

REV-3

- Montaggio non incassato
- Uscita di commutazione non regolata
- Spia di controllo
- Comando remoto possibile
- Classe di protezione: IP 54 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua)
- Dimensioni: 22 x 17 x 18 cm
- Peso: 5 kg

REV-5

- Montaggio non incassato
- Uscita di commutazione non regolata
- Spia di controllo
- Comando remoto possibile
- Classe di protezione: IP 54 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua)
- Dimensioni: 22 x 17 x 18 cm
- Peso: 6,5 kg

108134

108135

108136

N. art.	Descrizione
108134	Trasformatore a 5 livelli S&P, REV-1 B, corrente alternata senza protezione motore, 230 V, 50 Hz, 1,0 A
108135	Trasformatore a 5 livelli S&P, REV-3, corrente alternata con protezione motore, 230 V, 50 Hz, 3 A
108136	Trasformatore a 5 livelli S&P, REV-5, corrente alternata con protezione motore, 230 V, 50 Hz, 5 A

Termostati, igrostati e termometri

Termostato elettronico integrato

- Display LC illuminato
- Impostazione temperatura con i tasti + e -
- Indicatore con temperatura impostata e temperatura ambiente
- Mantenimento della temperatura impostata con una precisione di +/- 1°C con capacità del ventilatore sufficiente
- Commutazione automatica del ventilatore e regolazione della velocità
- Memorizzazione delle impostazioni dell'utente dopo lo spegnimento dell'alimentazione di corrente

Dati tecnici

- Alimentazione di corrente: 220 V AC, 50 Hz
- Capacità di uscita per contatti 2,3,4: massimo 2,0 A
- Capacità di uscita per contatti 5, 6: massimo 0,1 A
- Intervallo di selezione temperatura: +5°C - +37°C
- Dimensioni: 86 x 86 x 15 mm

102095

N. art.	Descrizione
102095	Termostato elettronico da incasso con telecomando
102096	Termostato elettronico da incasso

Termostato doppio digitale

Per riscaldatori e raffreddatori o ventilatori

Con potenza max. 3600 W regolabile

- Termostato doppia funzione:
  - funzione 1 per ventilatore in estate
  - funzione 2 per riscaldamento in inverno
- Campo di regolazione da 0 a +40°C
- Robusto display digitale
- Sensore temperatura con cavo di 1,5 m
- Compresa presa schuko

106081

N. art.	Descrizione
106081	Termostato doppio digitale 0 - 40°C per riscaldatori e raffreddatori o ventilatori

Termostato

Con suddivisione in °C e un punto di commutazione, potenza di commutazione 16 A

102099

N. art.	Descrizione
102099	Termostato con suddivisione in gradi Celsius, con un punto di commutazione

Igrotermostato

Questo igrotermostato commuta, a seconda del collegamento, un apparecchio tramite la funzione termostato e un apparecchio tramite la funzione igrometro (ad es. riscaldamento e umidificatore).

102093

N. art.	Descrizione
102093	Igrotermostato Ventilution

Igrostato S&P

Controlla ventilatore o umidificatore, max. 5 A

102098

N. art.	Descrizione
102098	Termostato con suddivisione in gradi Celsius, con un punto di commutazione

Igrostato

Controlla ventilatore o umidificatore

102094

N. art.	Descrizione
102094	Igrotermostato Ventilution

Mini/Max termometro

Una direttiva UE vieta l'impiego di mercurio nei termometri e quindi anche la vendita di tali prodotti in Europa. Il termometro Maxima-Minima viene quindi proposto con un liquido capillare brevettato ed ecologico.

- Indica la temperatura attuale, minima e massima
- Dimensioni: 230 x 60 mm
- Peso: 120 g

102106

Termometro da terreno

Termometro analogico robusto da inserire nel terreno

102103

N. art.	Descrizione
102103	Termometro da terreno, in plastica, grande e robusto
102106	Termometro Mini-Max in plastica, senza mercurio, con tasto reset

Termometro da giardiniere

Termometro analogico con liquido capillare.

102101

N. art.	Descrizione
102101	Termometro da giardiniere con liquido capillare

Termometro per liquidi

Termometro analogico per misurare la temperatura di liquidi.



102104

N. art.	Descrizione
102104	Termometro per liquidi in plastica

Termometro digitale tascabile

Pratico termometro tascabile con display digitale da inserire nel terreno e in liquidi.

102102

N. art.	Descrizione
102102	Termometro digitale con sensore a innesto

Termometro digitale min/max

- Per misurazioni in 2 punti (interno/esterno)
- Visualizzazione della temperatura interna e esterna
- Memoria per valori massimi e minimi
- Sensore esterno impermeabile con cavo molto sottile (ca. 3 m)
- Batterie comprese – 1,5 V AAA
- -50°C…+70°C
- -58°F…+158°F
- Commutazione °C/°F
- 11 x 7 x 2 cm
- 130 g

102105

N. art.	Descrizione
102105	Termometro digitale, incl. cavo di 3 m, 2 punti di misurazione

Termometro radio

Termometro radio e igrometro di grande portata

- Trasmissione senza cavo della temperatura esterna a max. 3 emittenti (tipo A)
- Portata particolarmente elevata (max. 100 m)
- Indicatore della temperatura e dell'umidità interna
- Zona comfort
- Funzioni max./min.
- Orologio a controllo radio
- Data
- Intervallo di misurazione temperatura esterna -30...+70°C, interna -10...+60°C
- Commutazione °C/F
- Umidità dell'aria 1...-99 %
- Fusi orari ±12 ore
- Appeso o in piedi
- Compresa emittente a 2 canali

Dotazione

- Emittente esterna temperatura
- Stazione base
- 2 x 1,5 V AA
- 3 x 1,5 V AAA

Dimensioni

- 142 x 30 x 80 mm
- 128 x 41 x 19 mm
- 380 g

102107

N. art.	Descrizione
102107	Termometro radio, incl. 1 emittente, portata 100 m, per max. 3 emittenti

Termometro radio

- Trasmissione senza cavo della temperatura esterna a max. 3 emittenti (tipo A)
- Portata max. 25 m
- Indicatore della temperatura interna
- Funzioni max./min.
- Intervallo di misurazione temperatura esterna -30...+70°C, interna 0... + 60° C
- Appeso o in piedi
- Grigio chiaro
- 1 emittente in dotazione

Dotazione

- Emittente esterna temperatura
- Stazione base
- 2 x 1,5 V AA
- 2 x 1,5 V AAA

Dimensioni

- 98 x 74 x 30 mm
- 132 x 39 x 28 mm
- 150 g

102108

N. art.	Descrizione
102108	Termometro radio, incl. 1 emittente, portata 25 m, trasmissione senza cavo della temperatura esterna tramite emittente, visualizzazione della temperatura interna

Termometro radio con grande display

- Trasmissione senza cavo della temperatura esterna a max. 3 emittenti (tipo A)
- Portata max. 25 m
- Indicatore della temperatura interna
- Funzioni max./min.
- Orologio a controllo radio
- Intervallo di misurazione temperatura esterna -30...+70° C
- interna -5... + 65° C
- Appeso o in piedi
- 1 emittente in dotazione

Dotazione

- Emittente esterna temperatura
- Stazione base
- 2 x 1,5 V AA
- 2 x 1,5 V AAA

Dimensioni

- 158 x 73 x 27 mm
- 132 x 39 x 28 mm
- 360 g

102109

Emittente addizionale per termometro radio

- Emittente addizionale opzionale per termometro radio e stazioni meteo con emittente di tipo A (incl. batterie)
- Per la trasmissione della temperatura esterna e per il controllo della temperatura di locali lontani, ad es. camera dei bambini, cantina
- La portata dipende dal ricevente della stazione meteo

102110

N. art.	Descrizione
102109	Termometro radio, incl. 1 emittente, portata 25 m, per max. 3 emittenti
102110	Emittente addizionale per termometro radio, per la trasmissione di valori di temperatura

Igrometro e igrotermometro

Igrometro a capello

Analoge Hygrometer zum Messen der Luftfeuchtigkeit. Genauigkeit: ± 1%

102111



102112

N. art.	Descrizione
102111	Igrometro a capello, piccolo, 0-100 % di umidità relativa +/ -1%
102112	Igrometro a capello, grande, 0-100% di umidità relativa +/ -1%

Igrotermometro

Funzione memoria per misurazioni in 2 punti

L'igrotermometro digitale misura e memorizza la temperatura minima e massima su 2 punti (sull'apparecchio e sul cavo lungo quasi 3 metri) e l'umidità direttamente sull'apparecchio.

102113

N. art.	Descrizione
102113	Igrotermometro digitale, 2 punti di misurazione

1 punto di misurazione con funzione memoria

Igrotermometro digitale con sensore della temperatura, memorizza la temperatura min. e max. e l'umidità min. e max. (sull'apparecchio)

102114

N. art.	Descrizione
102114	Igrotermometro digitale, 1 punto di misurazione

MISURATORI E DOSATORI

Computer per concime TPS-HP2

Grazie al computer per concime TPS-HP2 è possibile automatizzare tutta la gestione dell'acqua! I valori EC e pH vengono automaticamente controllati. La vasca dei nutrienti viene riempita automaticamente. Con questi apparecchi si risparmia molto lavoro, soprattutto in locali di grandi dimensioni, e si garantisce una maggiore precisione nel dosaggio. Se hai delle domande su questi sistemi, siano pronti a consigliarti.
In seguito a numerose richieste, accanto al modello convenzionale con 3 pompe, ora offriamo anche computer per concime con 4, 5 o 6 pompe microdosatrici a montaggio fisso, di modo che per ulteriori componenti (stimolatore delle radici, enzimi, booster, stimolatori della fioritura, ecc.) non sono più necessari controller di dosaggio o pompe dosatrici esterni.

- Computer completamente automatico per concime
- Misura e regola i valori pH e EC precedentemente impostati
- Cinque misurazioni al minuto
- Molto affidabile, comandi semplici, display di facile lettura
- Già montato
- Comprensivo di pompe dosatrici e elettrodi

102135

N. art.	Descrizione
102135	TPS-HP2 computer per concime automatico, con 3 pompe dosatrici
106083	TPS-HP2 computer per concime automatico, con 4 pompe dosatrici
106084	TPS-HP2 computer per concime automatico, con 5 pompe dosatrici
106085	TPS-HP2 computer per concime automatico, con 6 pompe dosatrici

Pezzi di ricambio

Elettrodo pH e elettrodo EC per computer per concime TPS-HP2

102137

102138

102136

N. art.	Descrizione
102136	Elettrodo pH per computer per concime TPS-HP2, pezzo di ricambio
102137	Elettrodo EC per computer per concime TPS-HP2, pezzo di ricambio

Pompa microdosatrice

106086

N. art.	Descrizione
102138	Valvola di ricambio con 2 m di tubo flessibile in PVC per computer per concime 102135
106086	Pompa dosatrice per TPS-HP2

Misuratori pH

GIB Industries

Misuratori pH PRO di GIB Industries

pH-PRO Meter

- Campo di misurazione (misuratore): 0,00 - 14,00 pH
- Graduazione: 0,01 pH
- Precisione (alla temperatura nominale = 25°C): ± 0,02 pH ± 1 Digit
- Resistenza d'ingresso: 1012 Ohm
- Elettrodo pH: catena di misura monoasta tipo GE 014 con elettrolita 3 mol-KCl ricaricabile, 2-12 pH, 0-60°C
- Calibrazione: 3 manopole per compensare la temperatura 0 - 90°C; valore ph7; valore pHX (ad es. 4,0, 10,0, 12,0)
- Temperatura di lavoro: 0 - 45°C
- Display: 3 caratteri e ½, display LCD alto 13 mm
- Alimentazione di corrente: batteria da 9V tipo IEC 6F22
- Autonomia batteria: ca. 200 h
- Indicazione cambio batteria: "BAT", automatica in caso di tensione bassa della batteria
- Dimensioni: ca. 106 x 67 x 30 mm
- Involucro in ABS antiurto
- Peso: ca. 200 g (incl. batteria e elettrodo)

102159

pH-PRO Meter con elettrodo a penetrazione

- Tutti i dati come per 102159, ma:
- con elettrodo a penetrazione per una misurazione diretta del terreno
- velocissimo anche nella misurazione di liquidi
- anche per misurare stuoie in lana di roccia

102160

N. art.	Descrizione
102159	GIB Industries pH-Pro-Meter
102160	GIB Industries pH-Pro-Meter + elettrodo pH per terreno

Pezzi di ricambio

N. art.	Descrizione
102161	Elettrodo a penetrazione nel terreno per GIB Industries pH-Pro-Meter
102162	Elettrodo a penetrazione nel terreno di ricambio per GIB Industries pH-Pro-Meter (102159)
102163	Cappuccio protettivo per GIB-Industries pH-Pro-Meter

Misuratori pH di Milwaukee

Milwaukee ha completamente rielaborato la sua serie di misuratori ed offre una selezione di apparecchi con ottima lavorazione, perfettamente adattati alle esigenze degli Homegrower. Ogni misuratore ha una garanzia di 2 anni e viene fornito con numero di serie e certificato di qualità. Gli elettrodi hanno 6 mesi di garanzia.

Tester pH Milwaukee

- Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
- Graduazione: 0,1 pH
- Precisione: +/- 0,1 pH
- Calibrazione: manuale in 2 punti
- Autonomia batteria: 1500 ore
- Impermeabile
- Elettrodo pH 102155 sostituibile

102146

N. art.	Descrizione
102146	Tester pH Milwaukee, impermeabile, calibrazione manuale in 2 punti, precisione 0,1 pH

Misuratore pH Smart

- Con elettrodo sostituibile e cavo di 1 m
- Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
- Graduazione: 0,1 pH
- Precisione: +/- 0,2 pH
- Calibrazione: manuale in 2 punti
- Autonomia batteria: 300 ore
- Dimensioni: 80 x 145 x 35 mm

102148

N. art.	Descrizione
102148	Misuratore pH Milwaukee Smart con elettrodo sostituibile e cavo di 1 m

pH-Monitor

- Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
- Graduazione: 0,1 pH
- Precisione: +/- 0,2 pH
- Calibrazione: manuale in 2 punti
- Durata batteria: 300 ore
- Dimensioni: 80 x 145 x 35 mm
- Per un uso continuo immergere l'elettrodo nel liquido per circa 10 cm

102149

N. art.	Descrizione
102149	Monitor pH Milwaukee Smart, dimensioni 80 x 145 x 35 mm, campo di misurazione 0,0-14,0 pH, graduazione 0,1 pH

Monitor pH Milwaukee con test di calibrazione

- Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
- Graduazione: 0,1 pH
- Precisione: +/- 0,2 pH
- Calibrazione: calibrazione 2 punti
- Dotazione: trasformatore 12 V, elettrodo pH 102158 sostituibile, 1 confezione di liquido per test di calibrazione da 20 ml, liquido di calibrazione pH-4 e liquido di calibrazione pH-7
- Per un uso continuo immergere l'elettrodo nel liquido per circa 10 cm

102150

N. art.	Descrizione
102150	Monitor pH Milwaukee con test di calibrazione, incl. trasformatore, elettrodo, 3 x liquido di calibrazione

Tester pH e EC Smart 102148 e 102188

Misuratore pH e EC Smart nel set! Comprende un sacchetto con le soluzioni di calibrazione necessarie; in una pratica valigetta.

Il consiglio di grow in

Risparmi rispetto all'acquisto singolo e ti offriamo anche la valigetta!

N. art.	Descrizione
102153	Valigetta Milwaukee in offerta 102148&102188, valigetta portatile con batteria, elettrodo e soluzione tampone

102153

Pezzi di ricambio

N. art.	Descrizione
102155	Elettrodo di ricambio per 102146
102156	Elettrodo di ricambio pH Milwaukee per 102148 e 102149 con cavo di 1 m
102157	Elettrodo di ricambio pH Milwaukee per 102149 e 102148 con cavo di 2 m
102158	Elettrodo di ricambio per 102150

Misuratori pH di ADWA

Misuratore pH ADWA

- Con compensazione automatica della temperatura
- Calibrazione in 2 punti
- Campo di misurazione: 2,0 - 16,0 pH
- Precisione: +/- 0,1 pH
- Graduazione: (0,1 pH), digitale

Il consiglio di grow in

I pH-metri hanno bisogno di soluzioni di calibrazione. Queste si trovano a pagina 90.

102166

N. art.	Descrizione
102166	Tester pH ADWA

Misuratore pH ADWA – impermeabile

106087

- Campo di misurazione: -2.0 - 16.0 pH
- Graduazione: +/- 0,1 pH
- Precisione: +/- 0,1 pH
- Autonomia batteria: ca. 300 ore
- Compensazione automatica temperatura
- Spegnimento automatico dopo 8 min
- Calibrazione automatica in 1 o 2 punti
- Comprese 4 batterie da 1,5 V, soluzione di calibrazione e cappuccio protettivo
- Dimensioni: 175,5 x 39 x 23 mm

Misuratore pH ADWA – impermeabile, graduazione fine

106088

- Tutti i dati come 106087, eccetto:
- Graduazione: +/- 0,01 pH
- Precisione: +/- 0,01 pH

106087

N. art.	Descrizione
106087	Tester pH/temp. tascabile ADWA , impermeabile (ECM +/- 0,1 pH)
106088	Tester tascabile ADWA impermeabile (ECM +/- 0,02 pH)

Monitor pH ADWA

Monitor pH con alimentatore da 12 volt, incl. liquido di calibrazione e accessori.

- Campo di misurazione: 0.00 - 14.00 pH
- Graduazione: 0,1 pH
- Calibrazione: manuale in 2 punti
- Precisione: +/- 0,2 pH
- Compensazione automatica temperatura
- Per un uso continuo immergere l'elettrodo nel liquido per circa 10 cm

102167

N. art.	Descrizione
102167	Monitor pH ADWA (0,00-14,0 pH), precisione +/- 0,2 pH, calibrabile manualmente

Misuratori pH di Hanna

pH-metro Checker

- Calibrazione manuale in 2 punti
- Elettrodo molto stretto, sostituibile
- Campo di misurazione: 0.00 - 14.00 pH
- Graduazione: 0,01 pH
- Precisione: a 20°C +/- 0,2 pH
- Tolleranza EC M: +/- 0,1 pH
- Calibrazione: manuale in 2 punti con trimmer
- Elettrodo: 102173 (compreso)
- Batterie/autonomia: 2 x 1,5 V / ca. 3000 ore di esercizio
- Condizioni ambientali: 0 - 50°C; RH 95%
- Dimensioni: 66 x 50 x 25 mm (2,6 x 2 x ")
- Peso: 70 g (2,5 oz.)

102168

N. art.	Descrizione
102168	Checker pH-metro Hanna, misura pH e temp., precisione della misurazione 0,2 pH, digitale

pHep4 – Robusto, con doppio indicatore e microprocessore

Un misuratore pH/°C da tasca affidabile, comodo e di lunga durata

- Involucro: impermeabile
- Display: LCD doppio per pH e °C o °F e simboli di aiuto
- Calibrazione: automatica in 1 o 2 punti
- Compensazione temperatura: automatica
- Precisione: +/- 0,1 pH, +/- 0,5°C
- Elettrodo: sostituibile
- Indicatore stato batteria
- Spegnimento automatico per max. durata batterie

102170

N. art.	Descrizione
102170	Misuratore pH da tasca pHep4 Hanna, impermeabile, calibrazione automatica

pH Grocheck fine – monitor pH

Quello confortevole; con indicatore doppio illuminato e microprocessore. Ideale per una misurazione e visualizzazione continua del valore pH/°C. Esercizio con adattatore da 12 V.

- Involucro: impermeabile, da appendere o montare a parete con 4 viti
- Display: grande display LCD doppio, illuminato, per pH, °C / °F e simboli di aiuto
- Calibrazione: automatica in 1 o 2 punti
- Compensazione temperatura: automatica con sensore di temperatura esterno
- Precisione: +/- 0,1 pH
- Elettrodo: per giardinaggio, lungo 75 mm, PG13,5 filetto vite, duraturo, sostituibile, con cavo di 2 m
- Per un uso continuo immergere l'elettrodo nel liquido per circa 10 cm

102171

N. art.	Descrizione
102171	pH-Grocheck Hanna, fine, misura pH e temperatura, alimentatore, soluzione di calibrazione ed elettrodo

pH Grocheck – monitor pH

Ideale per monitorare il valore pH. Adattatore 12 V, misuratore pH che permette di tenere l'elettrodo costantemente nella vasca.

- Involucro: occhiello per appendere
- Display: visualizza valore pH e valore nominale
- Calibrazione: manuale in 2 punti
- Compensazione temperatura: automatica
- Precisione: +/- 0,2 pH
- Elettrodo: speciale per giardinaggio, robusto, di alta qualità, sostituibile con spina BNC e cavo lungo 2 metri
- Impermeabile
- Ottima precisione di misurazione
- Alimentazione di corrente con adattatore da 12 V
- 1 anno di garanzia sull'apparecchio, 6 mesi di garanzia sull'elettrodo

102172

N. art.	Descrizione
102172	Hanna pH Grocheck, pH-Monitor

Pezzi di ricambio ed elettrodi per misuratori pH Hanna

Elettrodo di ricambio per pHep4 e Combo

102176

Adattatore di rete per tutti i misuratori Hanna 12 V con collegamento DC

102175

102173

102177

102174

N. art.	Descrizione
102173	Elettrodo di ricambio per Checker ph-metro N. art. 102168
102174	Bacchetta di messa a terra per Grocheck Combo
102175	Adattatore 12 V DC, da 220 V a 12 V DC
102176	Elettrodo di ricambio per pHep4 e Combo
102177	Elettrodo di ricambio per Grocheck pH

Misuratori pH di HM Digital

pH/Temp-Meter, Hydro Tester

Hydro Tester è un pH-metro affidabile e conveniente, ideale per testare l'acqua di idrocolture e giardini, piscine e spa, acquari e acquari con reef, impianti di filtraggio dell'acqua e persino l'acqua potabile.

Dati tecnici

- Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
- Display temperatura: 1-80°C; 33-176°F
- Graduazione: 0,1 pH
- Graduazione temperatura: 0,1°C/F
- Precisione: +/- 0,2 pH
- Precisione temperatura: ± -2%
- Calibrazione: digitale con pulsante (un punto)
- Min. EC/TDS: 10 µS/5 ppm
- Sensore: elettrodo di riferimento e di vetro facilmente sostituibili
- Involucro impermeabile
- Alimentazione di corrente: 3 batterie da 1,5 V incluse (LR44)
- Dimensioni: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
- Peso: 53,9 g

Dotazione:

- Misuratore con cappuccio protettivo
- Batterie
- Soluzione tampone pH-7
- Soluzione di conservazione

107774

N. art.	Descrizione
107774	HM Digital pH/Temp-Meter, Hydro Tester

HM Digital pH/Temp-Meter, Professional Line

NUOVO

Ideale per tutti i test pH in ambito professionale, in quanto ha una graduazione per pH ancora più fine dell'Hydro-Tester 107774. È adatto per test ad es. in impianti di trattamento dell'acqua, regolazione dell'acqua di scarico, acquacolture, idrocolture, argento colloidale, laboratori e test scientifici, piscine e spa, analisi ecologiche, boiler e torri di raffreddamento, trattamento dell'acqua, vino, caffè, agricoltura e altro.

Dati tecnici

- Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
- Display temperatura: 0-80°C; 32-176°F
- Graduazione: 0,01 pH
- Graduazione temperatura: 0,1°C/F
- Precisione: +/- 0,02 pH
- Precisione temperatura: ± -2%
- Calibrazione: digitale con pulsante (un punto, con impostazione digitale di precisione)
- Min. EC/TDS: 5 uS/10 ppm
- Sensore: elettrodo di riferimento e di vetro facilmente sostituibili
- Involucro: IP-67 impermeabile
- Alimentazione di corrente: 3 batterie da 1,5 V incluse (LR44)
- Dimensioni: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
- Peso: 96,4 g (3,4 oz)

107777

N. art.	Descrizione
107777	HM Digital pH/Temp-Meter, Professional Line

Elettrodo di ricambio

HM Digital elettrodo di ricambio pH per misuratore pH/temp., Professional Line (107777)

107786

N. art.	Descrizione
107786	Elettrodo pH di ricambio HM Digital per N. art. 107777

Il consiglio di grow in

Nella loro vasca, i nutrienti si raccolgono molto rapidamente attorno al sensore e possono quindi alterare i risultati dell'analisi. Per questo è importante sciacquare regolarmente il sensore in acqua distillata dopo ogni uso. Altrimenti ad ogni misurazione di ottengono solo i valori dei nutrienti che si trovano già sul sensore.

Misuratori pH di bluelab®

I nuovi dispositivi bluelab ora sono certificati EC e autorizzati anche in Germania e in tutta la UE

NUOVO

Se desideri misurare il valore pH del terreno o di un substrato, il pH-metro per terreno bluelab è proprio quello giusto! I pH-metri bluelab possono essere utilizzati da tutti: dai giardinieri per hobby fino ai coltivatori di professione.

bluelab pH-Pen

Dati tecnici

- Unità: pH, °C, °F
- Campo di misurazione: 0,0 - 14,0 pH
- Temperatura di lavoro: 0 - 50°C / 32 - 122°F
- Graduazione 0,1 pH
- Precisione: 0,1 pH a 25°C
- Calibrazione in 3 punti -pH 4,7 e 10
- Incl. 1 batteria AAA

107480

N. art.	Descrizione
107480	bluelab pH-Pen

Misuratore ph nel terreno di bluelab

Dati tecnici

- Campo di misurazione: 0,0-14,0 pH
- Graduazione: 0,1 pH
- Precisione: 0,1 pH a 25°C
- Temperatura di lavoro: 0 - 50°C

107477

N. art.	Descrizione
107477	pH-metro per terreno bluelab

pH-metro bluelab

Il pH-metro bluelab è portatile e non ha alimentazione di corrente. Quindi è utilizzabile sempre e dappertutto.

Dati tecnici

- Campo di misurazione: 0-14 pH
- Graduazione: 0,1 pH
- Precisione (a 25°C): ± 0,1 pH
- Temperatura di lavoro: 0 - 50 °C

107479

N. art.	Descrizione
107479	pH-metro bluelab

Elettrodo di ricambio per pH-metro per terreno bluelab

La sonda pH per terreno bluelab si può applicare al pH-metro bluelab (107477) e Combo Meter bluelab (107482) oppure si può comprare completa come pH-metro per terreno bluelab.

N. art.	Descrizione
107483	Elettrodo di ricambio per pH-metro per terreno bluelab (107477)
107484	Elettrodo di ricambio per pH-metro bluelab (107479)

Misuratori EC

EC-Pro-metro di GIB Industries

Finalmente un Profi-EC-metro fabbricato in Germania

5 diversi campi di misurazione della conduttanza (EC), misurazione della temperatura da -10 a 110°C. Molto preciso, tolleranza di misurazione solo 0,5% invece del 3% come nei tester convenzionali. Memorizzazione valore min/max. Funzione Hold per memorizzare il valore misurato. L'elettrodo sul cavo da 1 m può restare sempre nel serbatoio. Precalibrato, l'utente non deve calibrare. Funzione Auto Off impostabile da 1 a 120 min. e anche disattivabile.

Dati tecnici

- Campo di misurazione: conduttività (LF), 0 - 2000 µS/cm, 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,0 - 100,0 mS/cm, TDS: 0 - 2000 mg/l, salinità: 0,0 - 50,0 g/kg
- Temperatura: -5,0 - 100,0°C, commutabile in °F
- Precisione: LF, TDS, salinità ± 0,5% del valore misurato ± 0,5% full scale, temperatura: ± 0,3 K
- Durata batteria: blocco 9V, tipo 6F22 (in dotazione) assorbimento di corrente: < 1,5 mA, ca. 200 ore d'esercizio
- Display: alto ca. 11 mm, LCD a 4 caratteri con segmenti addizionali

102187

N. art.	Descrizione
102187	EC-Pro-Meter GIB incl. elettrodo

Misuratori EC di Hanna

Primo - Quello flessibile

- Dimensioni: 110 x 67 x 30 mm (L x A x H)
- Funzioni addizionali del dispositivo: BAT, valore min/max, Auto-Power-Off, Hold, Offset, Scale
- Elettrodo: elettrodo in grafite a 2 pol. con sensore temperatura integrato, materiale elettrodo in speciale grafite, materiale del corpo in PPO (ossido di polifenilene)
- Dimensioni: ø 12 mm, lunghezza 120 mm, lunghezza cavo 1,2 m
- Dotazione: 1 apparecchio con elettrodo LF, 1 batteria, 1 manuale di istruzioni per l'uso
- Piccolo alloggiamento con grande display
- Con la sonda sul cavo lungo raggiungi anche punti di misurazione di difficile accesso
- Calibrazione automatica in 1 punto
- Compensazione automatica temperatura
- Campo di misurazione: fino a 10,00 mS/cm
- Graduazione: 0,01 mS/cm
- Precisione: ± 2%

102178

N. art.	Descrizione
102178	Hanna Primo 4, tester EC
102179	Soluzione di conduttività 5000 µS per Primo 4, sacchetto da 20 ml

Dist 4 – Quello maneggevole

Ha un design maneggevole, un grande display e una sonda in grafite molto resistente alla sporcizia, che necessita poca manutenzione e che non si ossida. La compensazione automatica della temperatura viene effettuata con un sensore della temperatura rapido e aperto.

- Calibrazione manuale in 1 punto
- Campo di misurazione: fino a 19,99 mS/cm
- Graduazione: 0,01 mS/cm
- Precisione: +/- 2%

N. art.	Descrizione
102180	EC-metro Hanna DIST 4 per misure EC 175 x 41 x 23 mm



102180

EC-metro da tasca Dist6

- Misuratore di precisione impermeabile
- Display doppio per misurazione EC/TDS
- Compresa chiave per sostituire l'elettrodo, cappuccio protettivo e batterie
- Campo di misurazione: fino a 20,00 mS/cm
- Graduazione: EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppt
- Precisione: +/- 2%, calibrazione automatica e compensazione temperatura, elettrodo EC sostituibile

N. art.	Descrizione
102181	EC-metro da tasca Hanna Dist 6 (EC,TDS,C°) impermeabile, calibrazione automatica in 1 punto (2%/2%/0,5)

102181

EC-Grocheck

Monitor EC che permette di tenere l'elettrodo costantemente nel serbatoio. Impermeabile, con spia di allarme, 2 anni di garanzia sull'apparecchio, 1 anno di garanzia sull'elettrodo.

- Campo di misurazione: 0,00 - 9,99 mS/cm,
- Graduazione: 0.01 mS/cm
- Precisione: ± 2% del campo di misurazione
- Calibrazione EC: manuale con potenziometro a 5 mS/cm
- Correzione temperatura: automatica da 5 a 50°C con 2 %/°C
- Alimentazione di corrente: adattatore di rete 12 V (in dotazione)
- Dimensioni: 86 x 94 x 33 mm
- Peso: 150 g

N. art.	Descrizione
102184	EC Grocheck Hanna, misura EC e temperatura, impermeabile, LED di allarme,0 - 9,99mS/cm (EC)

102184

EC-Grocheck fine

Quello confortevole; con indicatore doppio illuminato e microprocessore, ideale per una misurazione e visualizzazione continua del valore EC/TDS (contenuto totale di sale) e °C. Esercizio con adattatore da 12 V.

- Involucro: impermeabile, da appendere o montare a parete con 4 viti
- Display: doppio e illuminabile, con mS/cm o ppt (g sale/L), °C / °F e simboli di aiuto
- Calibrazione: automatica in 1 punto (HI70030P 12 mS/cm)
- Compensazione temperatura: automatica
- Precisione: +/- 2% EC , +/- 0,5°C
- Sonda EC: in grafite di alta qualità con cavo di 2 metri
- 0 - 3999 µS/cm, su 1 µS/cm esatto
- 0 - 2000 mg/L, su 1 mg/L esatto
- 0 - 60 °C, 16,5 x 10,5 x 3,1 cm

N. art.	Descrizione
102182	Hanna EC-Grocheck fine, misura valore EC, TDS e temperatura, campo di misurazione 0 - 3,999 mS/cm

102182

Pezzi di ricambio ed elettrodi EC per misuratori EC Hanna

N. art.	Descrizione
102174	Bacchetta di messa a terra per Grocheck Combo
102176	Elettrodo di ricambio per pHep4 e Combo
102185	Sonda di ricambio per DiST6 (art. 102181)

102176 102174 102185

Misuratori EC di Milwaukee

Smart EC-Tester

- Elettrodo con cavo di 1 m
- Campo di misurazione: 0 - 10,0 mS/cm
- Graduazione: 0,1 mS/cm
- Precisione: +/- 2% del campo di misurazione
- Durata batteria: 300 ore
- Dimensioni: 80 x 145 x 35 mm
- Calibrazione manuale in 1 punto

102188

N. art.	Descrizione
102188	Tester CD Milwaukee Smart con elettrodo e cavo lungo 1 m

Monitor EC Milwaukee con test di calibrazione

Compensazione automatica della temperatura. La dotazione comprende: trasformatore 12 V, elettrodo EC (102194) sostituibile, 1 liquido per test di calibrazione da 20 ml, liquido di calibrazione EC, cacciavite per calibrare. Per un uso continuo immergere l'elettrodo nel liquido per circa 10 cm.

- Campo di misurazione: 0,00 - 9,99 mS/cm,
- Graduazione: 0,01 mS/cm
- Precisione: ± 2%
- Temperatura: 0 - 50°C / 32 - 122°F; max RH 95%
- Alimentazione di corrente: 12 V DC Power Adapter
- Dimensioni: 85 x 104 x 39 mm
- Peso: 130 g

102190

N. art.	Descrizione
102190	Monitor EC Milwaukee con test di calibrazione, incl. trasformatore, elettrodo, 2 x liquido di calibrazione

Sharp EC-Tester

- Campo di misurazione: 0,00-19,99 mS/cm
- Graduazione 0,01 mS/cm
- Precisione: campo di misurazione +/- 2%
- Durata batteria: 350 ore
- Dimensioni: 150 x 45 x 25 mm
- Compensazione automatica della temperatura

102191

N. art.	Descrizione
102191	Tester EC Milwaukee Sharp

Tester EC Milwaukee – impermeabile

Con compensazione automatica della temperatura e calibrazione manuale in 1 punto, elettrodo sostituibile (102195)

- Campo di misurazione: 0,00 - 10,00 mS/cm
- Graduazione: 0,01 mS/cm
- Precisione: campo di misurazione ± 2%
- Calibrazione: calibrazione in 1 punto
- Temperatura: 0 - 50°C/ 32 - 122°F / 100% RH
- Autonomia batteria: 250 ore

102192

N. art.	Descrizione
102192	Tester EC Milwaukee, impermeabile, calibrazione manuale in 1 punto

Pezzi di ricambio

102193 **102194** **102195**

N. art.	Descrizione
102193	Elettrodo di ricambio per EC-metro Smart 102188 su cavo lungo 1 m
102194	Elettrodo di ricambio per Milwaukee Smart SMS315, monitor EC, 102190
102195	Elettrodo di ricambio per tester EC Milwaukee, 102192

Misuratori EC bluelab®

Dopo il successo pluriennale e l'apprezzamento generale riscossi dal EC-metro Truncheon, bluelab® ora ha ottenuto la certificazione EC per altri misuratori. E noi siamo felici di poterli includere nel nostro assortimento.

bluelab® EC Pen, EC-Tester

NUOVO

Caratteristiche

- Misura conduttività e temperatura
- Unità di misura selezionabile
- Display LCD retroilluminato
- Opzioni di calibrazione
- Perfetta visualizzazione della calibrazione
- Funzione HOLD
- Impermeabile
- Spegnimento automatico
- Compensazione automatica temperatura

Dati tecnici

- Unità: EC, 500 ppm, 700 ppm, °C, °F
- Campo di misurazione: 0,0 - 10,0 EC
- Temperatura di lavoro: 0 - 50°C / 32 -122°F
- Graduazione: 0,1 EC
- Precisione: @ 25 °C ±0,1 EC
- Calibrazione EC in un punto -EC 2,77
- Incl. 1 batteria AAA

107478

N. art.	Descrizione
107478	bluelab® EC Pen, EC-Tester

Truncheon

Questo misuratore compatto bluelab Truncheon non necessita calibrazione ed è dotato di una compensazione automatica della temperatura (ATC).

- Campo di misurazione: 0,2 - 3,6 EC
- Graduazione: 0,1 EC
- Precisione a 2,77 EC e 25°C: ± 0,1 EC, ± 1 CF, ± 50 ppm (1385 ppm a 500 ppm) ± 70 ppm (1939 ppm a 700 ppm)
- Dotato di scale EC, CF, 700 ppm e 500
- 2 anni di garanzia

102198

N. art.	Descrizione
102198	bluelab Truncheon Meter, EC-metro

Misuratori di ADWA

Monitor EC ADWA

Con alimentatore da 12 volt, incl. liquido di calibrazione e accessori

- Graduazione: 0,01 µS/cm
- Campo di misurazione: 0,0-10,0 µS/cm
- Calibrazione: manuale in 1 punti
- Precisione: +/ -2%
- Compensazione automatica temperatura
- Per un uso continuo immergere l'elettrodo nel liquido per circa 10 cm

102197

N. art.	Descrizione
102197	Monitor EC ADWA, precisione +/- 2%, calibrabile manualmente

EC-metro ADWA

Con compensazione automatica della temperatura, digitale

- Graduazione: 0,01 µS/cm
- Campo di misurazione: 0,0-19,99 µS/cm
- Precisione: +/ -2%
- Campo: 0° - 50°C, 95% di umidità relativa
- Compensazione automatica temperatura
- Batterie: 4 x 1,5 V, durata 150 h
- Dimensioni: 173 x 41 x 22 mm

102196

N. art.	Descrizione
102196	EC-metro ADWA con compensazione automatica della temperatura

ADWA EC-Meter Waterproof

Graduazione fine, elettrodo sostituibile, display LCD

- Compensazione automatica temperatura
- Spegnimento automatico dopo 8 min
- Calibrazione automatica in 1 punto
- Incl. 4 batterie da 1,5 V, soluzione di calibrazione e cappuccio protettivo
- Autonomia batteria: ± 100 ore
- Impermeabile
- Dimensioni: 175,5 x 39 x 23 mm
- Dimensioni imballaggio: 230 x 60 x 68 mm
- Peso: 100 g
- Campo: 0 - 3999 mS/cm, 0 - 2000 ppm, 0,0°C - 60,0°C
- Graduazione: +/- 2% F.S. (EC/TDS), +/-0,5°C
- Precisione: 1 mS/ppm e 0,1 °C

106091

N. art.	Descrizione
106091	Tester tascabile ADWA impermeabile, fine per /TDS/temperatura, Prof. IP67, (3999 µS, 2000 ppm, 60°C)

Grande campo di misurazione con elettrodo sostituibile, display LCD

- Compensazione automatica temperatura
- Spegnimento automatico dopo 8 min
- Calibrazione automatica in 1 punto
- Incl. 4 batterie da 1,5 V, soluzione di calibrazione e cappuccio protettivo
- Autonomia batteria: ± 100 ore
- Impermeabile
- Dimensioni: 175,5 x 39 x 23 mm
- Dimensioni imballaggio: 230 x 60 x 68 mm
- Peso: 100 g
- Campo: 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,00 - 10,00 ppt, 0,0 - 60,0°C
- Graduazione: EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppt, temp. 0,1°C
- Precisione: 0,01 mS/ppt e 0,1° C

106092

N. art.	Descrizione
106092	Tester tascabile ADWA impermeabile, per EC/TDS/temperatura, Prof. IP67, (20.00 mS, 10.00 ppt, 60°C)

Misuratori EC di HM Digital

Misuratore EC/Temp

- Campo di misurazione: 0 - 9990 µS,
- Graduazione: 0,1 µS, 10 µS, 0,1°C
- Precisione: +/- 2%
- Con indicazione della temperatura
- Calibrazione manuale
- Display temperatura: 0 - 80°C

107772

N. art.	Descrizione
107772	HM Digital EC/Temp-Meter

Misuratore EC/Temp, AquaPro

NUOVO

- Campo di misurazione: 0 - 9990 µS
- Graduazione: 0,1 µS, 0,1°C
- Precisione: +/- 2%
- Con indicazione della temperatura
- Impermeabile
- Design snello
- Calibrazione: digitale con pulsante
- Display temperatura: 0 - 80°C
- Funzionamento a batteria: 1 batteria da 3 V (incl.)
- Dimensioni: 15 x 2,8 x 1,3 cm
- Peso: 42,5 g

107773

N. art.	Descrizione
107773	HM Digital EC/Temp-Meter, AquaPro

Misuratore Combo di HM Digital

Misuratore EC/TDS/Temp, Professional Line

- Campo di misurazione EC: 0 - 9990 µS
- Campo di misurazione TDS: 0 - 8560 ppm
- Graduazione: 0 - 99: 0,1 µS/ppm/mS/ppt; 100 - 999: 1 µS/ppm; 1000 - 9990: 10 µS/ppm; 0,1°C,
- Precisione: +/- 2%
- Con indicazione della temperatura
- Calibrazione: digitale con pulsante
- Display temperatura: 0 - 80°C
- Funzionamento a batteria: 3 batterie da 1,5 V (modello 357 A)
- Sensore: elettrodo di platino rimovibile e sostituibile
- Involucro: IP-67
- Impermeabile e galleggiante
- Dimensioni: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
- Peso: 90,7 g

107776

N. art.	Descrizione
107776	HM Digital Combo Meter, misuratore EC /TDS /temp., Professional Line

Misuratore EC/TDS/Temp, Hydro Tester

- Campo di misurazione EC: 0 - 9990 µS; 0 - 9,9 mS
- Campo di misurazione TDS: 0 - 5000 ppm (mg/L); 0 - 5,0 ppt
- Graduazione: 1 µS/ppm; 0,1 mS/ppt
- Precisione: +/- 2%
- Con indicazione della temperatura (1 - 80°C; 33 - 176°F)
- Calibrazione: digitale con pulsante
- Display temperatura: 0 - 80°C
- Funzionamento a batteria: 3 batterie da 1,5 V (modello LR44)
- Sensore: integrato fisso
- Fattore di conversione da EC a TDS: NaCl (mediamente 0,5)
- Impermeabile e galleggiante
- Dimensioni: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
- Peso: 53,9 g

107792

N. art.	Descrizione
107792	HM Digital Combo Meter, misuratore EC /TDS /temp., Hydro Tester

Elettrodo di platino sostitutivo HM Digital

HM Digital elettrodo di platino sostitutivo per Combo Meter, misuratore EC/TDS/temperatura (107776)

N. art.	Descrizione
107785	HM Digital elettrodo di platino sostitutivo per Combo Meter, misuratore EC/TDS/temp.

107785

Dispositivi combinati di Hanna

Misuratore pH e EC da tasca Combo

Caratteristiche e vantaggi

I misuratori 102201 Combo fine e 102200 Combo colpiscono per le loro molteplici possibilità d'impiego. Misurano valore pH//TDS e temperatura con grande precisione. Il passaggio continuo tra apparecchi e sonde è finito. Con Combo misuri tutti i parametri importanti in modo facile e rapido, sia dentro che fuori. I valori di misurazione pH e EC/TDS vengono automaticamente compensati dalla temperatura. Con la funzione HOLD si può fermare sul display un valore misurato. Sono caratteristiche che soddisfano molte esigenze relative alla misurazione. Combo si trova in un alloggiamento impermeabile con grande indicatore doppio. L'elettrodo pH è sostituibile, la sonda EC/TDS è particolarmente resistente ai sali e alle sostanze aggressive. Rapido, efficiente, preciso e maneggevole. Combo è il tuo accompagnatore ideale per misurazioni multiparametriche! Combo Meter fine ha la stessa struttura di Combo Meter, ma offre una precisione maggiore in un campo di misurazione più piccolo.

Descrizione	Combo	Combo fine
Campo di misurazione pH	0,00 - 14,00 pH	0,00 - 14,00
Campo di misurazione EC	0,00 - 20,00 mS/cm	0 - 3999 mS/cm
Campo di misurazione TDS	0,00 - 10,00 g/l	0 - 2000 mg/l
Campo di misurazione temperatura	0,0 - 60,0°C	0,0 - 60,0°C
Graduazione pH	0,01	0,01
Graduazione EC	0,01 mS/cm	1 µS/cm
Graduazione TDS	0,01 g/l	1 mg/l
Graduazione temperatura	0,1°C	0,1°C
Precisione pH	± 0,05 pH	± 0,05 pH
Precisione EC/TDS:	± 2% del campo di misurazione	± 2% del campo di misurazione
Precisione T°	± 0,5°C	± 0,5°C
Dimensioni	163 x 40 x 26 mm	163 x 40 x 26 mm
Peso	100 g	100 g
Calibrazione pH	Automatica in 1 o 2 punti con 2 file di tampone memorizzato	
Calibrazione EC/TDS	Automatica in 1 punto	
Compensazione della temperatura	pH: automatica; EC: automatica; impostabile tra 0,0 e 2,4%/°C	
Fattore di conversione	Impostabile da 0,45 a 1,00	
Alimentazione di corrente	4 x 1,5 V / ca. 100 ore di esercizio (spegnimento automatico dopo 8 min. di inattività)	

Combo Meter

102200

ComboMeter fine

102201

N. art.	Descrizione
102200	Combo-metro Hanna, grande campo di misurazione (pH, EC, C°), impermeabile
102201	Combo Meter Hanna, fine, misura valore pH, conduttività (EC), salinità (TDS) e temperatura

Grochek Combo Pro

Misura pH/EC/TDS/temperatura, con alimentatore, soluzione di calibrazione e elettrodo.

- 0,0 -14,0 pH, su 0,1 pH esatto
- 0 - 3999 µS/cm, su 1 µS/cm esatto
- 0 - 2000 mg/L, su 1 mg/L esatto
- 0 - 60°C
- 16,5 x 11 x 3,5 cm
- Per un uso continuo immergere l'elettrodo nel liquido per circa 10 cm

102202

N. art.	Descrizione
102202	Hanna Grochek Combo Pro, fine, misura pH/EC/TDS/temp, con alimentatore

Grochek Combo

Indicazione continua dei valori rilevanti sull'acqua su grande display illuminato. Tester EC e pH che permette di tenere l'elettrodo costantemente nella vasca. Incl. alimentatore

- Precisione: +/- 0,1 pH, +/- 2% EC/TDS, +/- 0,5°C
- Campo di misurazione: 0,0 -14,0pH, 0,00 - 9,99 mS/cm



102203

N. art.	Descrizione
102203	Hanna Grocheck Combo, monitor EC e pH, incl. alimentatore

Dispositivi combinati di bluelab

Misuratore Combo bluelab

Il misuratore Combo bluelab misura con due sonde di misurazione la conduttività (valore EC), il valore pH e la temperatura e poi visualizza i risultati sul display, a seconda dell'impostazione in °C o °F, EC o CF e ppm 500 o ppm 700. Il misuratore Combo bluelab è portatile e funziona a batteria e permette quindi di controllare sempre e dovunque l'assorbimento quotidiano di nutrienti da parte delle piante. Il valore pH viene calibrato con la soluzione di calibrazione in dotazione; il valore EC e il valore della temperatura sono preimpostati e quindi non vanno calibrati.

Dettagli tecnici:

- Campo di misurazione: 0,00 - 14,00 pH, 0 - 9,9 EC, 0 - 99 CF o 0 - 1990 ppm 0 - 1990 ppm
- Graduazione: 0,1 pH/EC, 1 CF o 10 ppm
- Precisione: +/- 0,1 pH/EC, 1 CF o +/- 50 ppm
- Temperatura d'esercizio: 0 - 45°C

107482

N. art.	Descrizione
107482	bluelab Combo Meter, misuratore pH/EC

Monitor Guardian bluelab

NUOVO

Guardian Monitor di bluelab (misuratore continuo di bluelab) è un dispositivo per la misurazione costante della temperatura e dei valori EC e pH della soluzione nutriente, che consente di impostare questi parametri in modo ottimale in tutte le fasi di crescita.
Con un solo misuratore si possono rilevare tutti i valori dell'acqua importanti per la coltivazione delle piante: valore pH, EC e temperatura. bluelab Guardian è un sussidio affidabile per determinare e mantenere i migliori valori dell'acqua possibili.
Questo innovativo misuratore continuo serve a registrare le sinergie, a comprenderle e quindi a perfezionare la propria coltivazione. Un allarme visivo segnala la divergenza dei parametri dal loro valore ideale. In tal modo è possibile eliminare eventuali problemi in modo rapido e preciso.

Dettagli tecnici:

- Graduazione: 0,1 pH, 50 TDS o 70 ppm, 0 – 5,0 EC, 0 – 50 CF, 0 – 2500 TDS (ECx500), 0 – 3500 ppm (ECx700)
- Precisione: +/- 0,1 pH/EC/CF, +/- 50 TDS o 70 ppm
- Temperatura d'esercizio: 0-50 °C

107481

N. art.	Descrizione
107481	bluelab Guardian Monitor, monitor pH/EC

Accessori per pH-metro e EC-metro

Liquidi di calibrazione, soluzione di conservazione, soluzione detergente

Liquidi di calibrazione, soluzione di conservazione, soluzione detergente di GIB Industries

Confezione impermeabile alla luce, scritte in tedesco, inglese e spagnolo, con manuale di istruzioni e tabella delle temperature. **Tanto contenuto ad un prezzo conveniente!**

Soluzione di calibrazione

pH4-PRO

102204 102205

pH7-PRO

102206 102207

EC 1,4-PRO

102208 102209

Soluzione di conservazione* KCL-PRO

102210 102211

Soluzione detergente per elettrodi*[1] KCL-PRO

102212 102213

*KCL – soluzione di cloruro di potassio / *[1]HCL – soluzione di cloruro di idrogeno

N. art.	Descrizione
102204	GIB Industries pH4-PRO, soluzione di calibrazione pH, 4 pH, 300 ml
102205	GIB Industries pH4-PRO, soluzione di calibrazione pH, 4 pH, 500 ml
102206	GIB Industries pH7-PRO, soluzione di calibrazione pH, 7 pH, 300 ml
102207	GIB Industries pH7-PRO, soluzione di calibrazione pH, 7 pH, 500 ml
102208	GIB Industries EC 1,4-PRO, soluzione di calibrazione EC, 1,413 mS/cm, 300 ml
102209	GIB Industries EC 1,4-PRO, soluzione di calibrazione EC, 1,413 mS/cm, 500 ml

N. art.	Descrizione
102210	GIB Industries KCL-PRO soluzione di conservazione per elettrodi pH, 300 ml
102211	GIB Industries KCL-PRO soluzione di conservazione per elettrodi pH, 500 ml
102212	GIB Industries HCL-PRO soluzione detergente per elettrodi, 300 ml
102213	GIB Industries HCL-PRO soluzione detergente per elettrodi, 500 ml

Soluzioni di calibrazione pH bluelab

NUOVO

La precisione del tuo misuratore dipende dalla pulizia delle sonde! I pH-metri vanno puliti e calibrati regolarmente per mantenere precise le misurazioni. I pH-metri vanno calibrati prima di ogni misurazione con queste soluzioni a pH7,0 (tampone) e a pH4,0 (incremento).
Le soluzioni di calibrazione vanno conservate in un luogo fresco, non esposto ai raggi solari e al calore.

Le soluzioni di calibrazione bluelab 4,0 e 7,0 vanno impiegate per i misuratori 107477, 107479, 107480, 107481 e 107482.

N. art.	Descrizione
107564	Soluzione di calibrazione pH bluelab, 4,0 pH, 20 ml
107565	Soluzione di calibrazione pH bluelab, 7,0 pH, 20 ml
107566	Soluzione di calibrazione EC bluelab, EC 2,77, 20 ml

Set di pulizia e calibrazione bluelab

Set di pulizia e calibrazione di ottima qualità per EC Pen, Truncheon, Combo Meter e Guardian bluelab.

Per dispositivi EC

- Istruzioni per l'uso
- 500 ml EC 2,77 (=EC 27,7)
- 1 recipiente di calibrazione
- 1 bottiglia di liquido detergente per elettrodi
- 1 spatola per pulizia

107562

Per dispositivi pH

- Istruzioni per l'uso
- 500 ml di soluzione di calibrazione pH 4,0
- 500 ml di soluzione di calibrazione pH 7,0
- 2 recipienti di calibrazione
- 1 bottiglia di liquido detergente per elettrodi
- 1 spazzola per pulizia
- 1 spugna per pulire l'elettrodo pH

107563

N. art.	Descrizione
107562	Set di pulizia e calibrazione EC bluelab

N. art.	Descrizione
107563	Set di pulizia e calibrazione pH bluelab

Liquidi di calibrazione e soluzioni detergenti Hanna e Milwaukee

102214

102217

102220

102221

102222

102215

102216

102218

102219

102224

N. art.	Descrizione
102214	Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 7,01 pH, 230 ml
102217	Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 4,01 pH, 230 ml
102220	Soluzione di calibrazione EC Milwaukee, 1,413 mS/cm, 230 ml
102221	Soluzione di calibrazione EC Hanna, 12,88 mS/cm, 230 ml
102222	Soluzione di calibrazione EC Hanna, 12,88 mS/cm, 500 ml

N. art.	Descrizione
102215	Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 7,01 pH, 20 ml
102216	Soluzione di calibrazione pH Milwaukee, 4,01 pH, 20 ml
102218	Soluzione di calibrazione pH Milwaukee per monitor pH Milwaukee, 20 ml
102219	Soluzione di calibrazione EC Milwaukee, 1,413 µS/cm, 20 ml
102224	Soluzione detergente per elettrodi Milwaukee, 20 ml

Soluzioni di pulizia e conservazione

Soluzione di conservazione

- Per elettrodi pH
- 3 mol
- Contenitore spray
- 100 ml

102223

Soluzione detergente

- Per elettrodi
- 100 ml

102225

N. art.	Descrizione
102223	KCL 3M soluzione di conservazione per elettrodi pH, 100 ml

N. art.	Descrizione
102225	GRL 100 soluzione detergente alla pepsina per elettrodi, 100 ml

Batteria

Batteria 1,5 V (pila a bottone), adatta a pH-metri 102168, Dist 4, Dist 4 WP e altri

N. art.	Descrizione
102230	Batteria 1,5 V (pila a bottone), adatta a pH-metri 102168, Dist4, Dist4 WP 10un.

Smart Portable Luxmeter

Milwaukee SM700

Smart Portable Luxmeter (misuratore di lumen) è un misuratore dell'intensità della luce che misura da 0 a 50.000 Lux.
Ha un sensore luce separato e una graduazione di 1:10 + 100 Lux.
Smart Portable Luxmeter viene fornito con batteria..

102231

N. art.	Descrizione
102231	Milwaukee Smart Portable Luxmeter, campo di misurazione luce 0 - 50.000 Lux, sensore luce separato

Reagenti per test pH e tester

Calcitest di Neudorff
Test del calcare per terreni – test pH per terreni, per 8 test

102143

Kit test pH fine, sufficiente per 150 test, 9 gradazioni di colore, da pH 6,0 a pH 7,6.



102145

Kit test pH
per il test del liquido, sufficiente per 150 test, 7 gradazioni di colore da pH 4,0 a pH 8,5.

102144

Kit test pH GHE
Per il test del liquido, sufficiente per 500 test, 7 gradazioni di colore da pH 4,0 a pH 8,5.

107770

N. art.	Descrizione
102143	Test pH del terreno per 8 test del calcare
102144	Kit test pH, sufficiente per 150 test, 7 gradazioni di colore, da pH 4,0 a pH 8,5

N. art.	Descrizione
102145	Kit test pH fine, sufficiente per 150 test, 9 gradazioni di colore, da pH 6,0 a pH 7,6
107770	Kit per test pH GHE con scala di colori, 30 ml, per 500 test, pH 4,0 - pH 8,5

CONCIMI

Advanced Hydroponics



Concimi

Dutch Formula

Questa miscela di concime ha tre componenti. È ideale per terra e lana di roccia. È perfetta per sistemi idroponici. I tre componenti vengono dosati in modo diverso nelle fasi di crescita e di fioritura. Su ogni confezione è indicato il dosaggio preciso in lingua tedesca.

Dutch Formula GROW

Crea i presupposti perfetti per la fase di sviluppo seguente.

N. art.	Descrizione
102232	Advanced Hydroponics GROW, 0,5 L
102233	Advanced Hydroponics GROW, 1 L
102234	Advanced Hydroponics GROW, 5 L
102235	Advanced Hydroponics GROW, 10 L
102236	Advanced Hydroponics GROW, 25 L
102237	Advanced Hydroponics GROW, 60 L

Dutch Formula BLOOM

Fornisce una miscela di sostanze nutrienti equilibrata, capace di garantire una crescita ottimale di fiori di qualità superiore.

N. art.	Descrizione
102238	Advanced Hydroponics BLOOM, 0,5 L
102239	Advanced Hydroponics BLOOM, 1 L
102240	Advanced Hydroponics BLOOM, 5 L
102241	Advanced Hydroponics BLOOM, 10 L
102242	Advanced Hydroponics BLOOM, 25 L
102243	Advanced Hydroponics BLOOM, 60 L

Dutch Formula MICRO

Una miscela concentrata di sostanze nutrienti che stimola ulteriormente la crescita e stabilizza il valore pH.

N. art.	Descrizione
102244	Advanced Hydroponics MICRO, 0,5 L
102245	Advanced Hydroponics MICRO, 1 L
102246	Advanced Hydroponics MICRO, 5 L
102247	Advanced Hydroponics MICRO, 10 L
102248	Advanced Hydroponics MICRO, 25 L
102249	Advanced Hydroponics MICRO, 60 L

	Dosaggio per 100 L d'acqua		
	Fase di crescita	Fase di fioritura	Fine della fase di fioritura
Advanced Hydroponics GROW	150 ml	80 ml	-
Advanced Hydroponics BLOOM	75 ml	160 ml	300 ml
Advanced Hydroponics MICRO	75 ml	80 m	100 ml

Advanced Hydroponics pH- e pH+

- pH Down Grow abbassa il valore pH nella fase di crescita
- pH Down Bloom abbassa il valore pH nella fase di fioritura
- pH Up per alzare il valore pH

Dosaggio

Versare gradualmente piccole quantità nella soluzione nutritiva e misurare il valore pH finché si ottiene il valore desiderato.

N. art.	Descrizione
102250	Advanced Hydroponics, pH Up, 0,5 L
102251	Advanced Hydroponics, pH Up, 1 L
102252	Advanced Hydroponics, pH Up, 5 L
102253	Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 0,5 L
102254	Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 1 L
102255	Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 5 L
102256	Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 0,5 L
102257	Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 1 L
102258	Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 5 L

102251

102254

102257

Advanced Natural Power

Advanced Hydroponics ha creato Natural Power, la rivoluzionaria linea composta da additivi biologici al 100%. Finalmente è stato creato un collegamento tra sostanze nutritive naturali e piante sane. Natural Power è una efficace miscela di componenti naturali essenziali che proteggono le piante potenziandone l'importantissimo sistema immunitario. Questa resistenza superiore previene le malattie e contribuisce ad evitare i danni causati da acari, tripidi e altri parassiti. Utilizzando Advanced Natural Power si ottengono piante più sane e forti, una fioritura più intensa, un raccolto migliore e un gusto naturale e impeccabile.

Root Stimulator

Per semi e talee senza radici e per la formazione di radici sane nelle prime due settimane. Adatto alla coltivazione all'interno e all'esterno. Stimola la crescita e la salute delle piante.

Dosaggio

- 1 ml / 1 L d'acqua di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102259	Advanced Hydroponics Root Stimulator, 0,25 L
102260	Advanced Hydroponics Root Stimulator, 0,5 L
102261	Advanced Hydroponics Root Stimulator, 1 L
102262	Advanced Hydroponics Root Stimulator, 5 L

Growth/Bloom Excellerator

Impiego su piante ben radicate durante la fase di crescita e di fioritura. Provoca una crescita rigogliosa e una fioritura magnifica. Rafforza il sistema immunitario.

Dosaggio

- 1 ml / 1 L d'acqua di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102263	Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,25 L
102264	Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,5 L
102265	Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 1 L
102266	Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 5 L

Advanced Hydroponics Enzymes+

Rinforza e salda le radici delle piante. Aumenta l'assorbimento di ossigeno, biologico al 100%, attiva i microorganismi e migliora l'assorbimento di sostanze nutrienti. **Non usare in combinazione con Final Solution!**

Dosaggio

- 1 ml / 1 L d'acqua di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102271	Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,25 L
102272	Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,5 L
102273	Advanced Hydroponics Enzymes+ 1 L
102274	Advanced Hydroponics Enzymes+ 5 L

Final Solution

Stimola la maturazione completa delle piante. Impiego nell'ultima settimana prima del raccolto. Intensifica il gusto puro e naturale. Flussa le sostanze nutrienti in eccesso e i prodotti di scarto. **Non usare in combinazione con Advanced Enzymes+!**

Dosaggio

- 1 ml / 1 L d'acqua di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102267	Advanced Hydroponics Final Solution 0,25 L
102268	Advanced Hydroponics Final Solution 0,5 L
102269	Advanced Hydroponics Final Solution 1 L
102270	Advanced Hydroponics Final Solution 5 L

Il consiglio di grow in

I prodotti Advanced Hydroponics sono disponibili in molti contenitori diversi, da 0,5 litri a 60 litri. I contenitori piccoli sono interessanti soprattutto per principianti e coltivatori per hobby.

Concime Ionic

Ionic ha ottenuto i migliori risultati nei test tra tutti i concimi monocomponente. I concimi monocomponente giocheranno in futuro sul mercato un ruolo importante, perché sono i più facili da usare. Per evitare un'inflazione di nuovi tipi di concimi, abbiamo semplicemente scelto il migliore concime monocomponente. Per aumentare l'efficienza Ionic ha rielaborato la sua ricetta. Ora i concimi sono specificamente formulati per substrati idro, terra e cocco.

Formulex, – concime integrale per tutti i substrati

FORMULEX è un prodotto molto versatile che offre migliaia di possibilità d'utilizzo. Per i principianti è particolarmente interessante perché è conveniente e facile da utilizzare. I più esperti puntano su FORMULEX per somministrare nutrienti a plantule, cloni, ecc.

Dosaggio

- Terra: 5 ml/1 L
- Idroponico: 10 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102673	Formulex, concime integrale per tutti i substrati, 0,5 L
102674	Formulex, concime integrale per tutti i substrati, 1 L
102675	Formulex, concime integrale per tutti i substrati, 5 L

Per piante in terra

Ionic Soil Grow

Concime monocomponente per la crescita.

Dosaggio

- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102676	Ionic Soil Grow concime monocomponente, 1 L
102677	Ionic Soil Grow concime monocomponente, 5 L
102678	Ionic Soil Grow concime monocomponente, 20 L

Ionic Soil Bloom

Concime monocomponente per la fioritura.

Dosaggio

- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102679	Ionic Soil Bloom concime monocomponente per la fioritura, 1 L
102680	Ionic Soil Bloom concime monocomponente per la fioritura, 5 L
102681	Ionic Soil Bloom concime monocomponente per la fioritura, 20 L

Per piante su substrato di cocco

Ionic Coco Grow

Concime monocomponente per la crescita.

Dosaggio

- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102692	Ionic Coco Grow, concime monocomponente, 5 L

Prodotto addizionale

Nitrozyme

Stimolatore della crescita puramente organico.

Dosaggio

- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102697	Nitrozyme Stimolatore della crescita 0,1 L
102698	Nitrozyme Stimolatore della crescita 0,3 L
102699	Nitrozyme Stimolatore della crescita 1 L

Atami presents

B'CUZZ® Blossom Builder® Tabzz

Atami Blossom Builder® Tabzz sono al 100% solubili in acqua. Le Tabzz stimolano la pianta a produrre più fiori. La pianta impiega tutta l'energia a sviluppare altri fiori. I fiori diventano più numerosi e sviluppano un profumo più intenso. Le Tabzz si somministrano a partire dalla quarta settimana di fioritura. Atami Blossom Builder® Tabzz sono utilizzabili per terra, idro e cocco. **Non usare assieme a PK 13/14.**

Dosaggio
- 1 - 2 Tabzz per 100 L d'acqua

102275

N. art.	Descrizione
102275	B'CUZZ Tabzz per crescita e fioritura, 16 unità

B'CUZZ Stimolatore delle radici

B'CUZZ Stimolatore delle radici è organico al 100%. Stimola la rapida formazione di radici, ha un effetto inibente su diverse malattie delle radici e un effetto detergente sul sistema d'irrigazione.

Dosaggio
- Versare nell'acqua con nutrienti dalla prima settimana
- Utilizzabile ogni giorno durante l'irrigazione
- Sostituire con B'CUZZ Booster dalla seconda settimana
- 1 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102282	B'CUZZ Stimolatore delle radici, 0,25 L
102283	B'CUZZ Stimolatore delle radici, 1 L
102284	B'CUZZ Stimolatore delle radici, 5 L

B'CUZZ Stimolatore della fioritura

B'CUZZ Stimolatore della fioritura è vegetale al 100%. Intensifica la produzione di fiori con estremità forti e compatte. Inoltre lo stimolatore della fioritura B'CUZZ aumenta il contenuto di zuccheri nei fiori. Così il gusto del prodotto finale diventa più dolce e delicato. Lo stimolatore della fioritura B´CUZZ funziona benissimo con tutti i substrati.

Dosaggio
- Si può usare ogni giorno durante la fioritura quando si irriga la pianta
- 1 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102276	B'CUZZ Stimolatore della fioritura per terra e idro, 0,5 L
102277	B'CUZZ Stimolatore della fioritura per terra e idro, 1 L
102278	B'CUZZ Stimolatore della fioritura per terra e idro, 5 L

B'CUZZ-Universal-Booster

NUOVO

Il coltivatore professionale aggiunge sostanze addizionali al nutrimento delle sue piante. Sono tra l'altro queste sostanze a far registrare quei raccolti record di cui si legge di tanto in tanto.

Queste sostanze sono ad esempio:
- Preparati con batteri, in quanto il substrato è ancora sterile
- Stimolatori delle radici per accelerare la crescita delle radici
- Diversi estratti vegetali per l'assunzione di aminoacidi, micronutrienti e ormoni della crescita
- Acido citrico per accelerare il metabolismo (aumento e riduzione di glucosio)
- Batteri Aqua per tenere pulito il sistema Drip e l'acqua nutriente
- Rinforzanti per le piante per ostacolare la riproduzione di organismi dannosi

Ora Atami ha migliorato i suoi Booster e ne ha semplificato l'impiego. Invece di 3 Booster diversi per ogni substrato utilizzato, ora c'è un unico UNIVERSAL Booster per terra, uno per substrati di cocco ed uno per idrosubstrati.

Impiego dei nuovi Booster:
A partire dalla fase di crescita versare il Booster nell'acqua con nutrienti.
A partire dalla fase di fioritura aggiungere inoltre lo stimolatore della fioritura B'CUZZ.

Soil Universal Booster

107590 107591

Coco Universal Booster

107592 107593

Hydro Universal Booster

107594 107595

N. art.	Descrizione
107590	Atami B'CUZZ BOOSTER Soil Universal, 1 L
107591	Atami B'CUZZ BOOSTER Soil Universal, 5 L
107592	Atami B'CUZZ BOOSTER Coco Universal, 1 L

N. art.	Descrizione
107593	Atami B'CUZZ BOOSTER Coco Universal, 5 L
107594	Atami B'CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 1 L
107595	Atami B'CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 5 L

Bloombastic

Bloombastic è una preziosa miscela di biominerali (fosforo e potassio) e di biostimolatori, ideale per la fase di fioritura e sfioritura (4 - 6 settimane). Aumenta il contenuto di zuccheri nelle tue piante, rendendole più pesanti e più profumate. Inoltre Bloombastic ha un effetto enzimatico e previene lo stress. Bloombastic si può utilizzare per tutto il periodo della fioritura aggiungendolo al nutrimento basilare giornaliero durante l'irrigazione delle piante. Bloombastic è idoneo per tutti i substrati (terra, cocco, idro) e per tutti i sistemi di irrigazione e flussaggio.

Composizione:

- Fosfato di potassio
- Idrossido di potassio
- Acido fosforico
- Ferro EDTA
- Pentossido di fosforo
- Minerale d'argilla

Dosaggio

- 0,5 - 1 ml per 1 L di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102303	ATA Bloombastic, 0,1 L, stimolatore della fioritura
102304	ATA Bloombastic, 0,25 L, stimolatore della fioritura
102305	ATA Bloombastic, 325 ml, stimolatore della fioritura
102306	ATA Bloombastic, 1250 ml, stimolatore della fioritura
102307	ATA Bloombastic, 5,5 L, stimolatore della fioritura

ATA PK13-14

Per la seconda metà della fase di fioritura

- Per coltivazione in terra, idro e cocco
- Additivo per fine fioritura
- Stimola la maturazione della pianta
- Odore e gusto vengono migliorati
- Nell'acqua con nutrienti dalla prima settimana di fioritura
- Nell'ultima settimana flussare il substrato con acqua e enzimi

Dosaggio

- 2,5 - 15 ml per 10 L di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102309	ATA PK 13-14, concime per fioritura, 1 L
102310	ATA PK 13-14, concime per fioritura, 5 L
106093	ATA PK 13-14, concime per fioritura, 10 L

ATA Clean

ATA Clean Detergente per sistemi d'irrigazione

- Evita e rimuove il deposito di minerali, calcio, fosfato di ferro e alghe
- Ad ogni concimazione 10 ml per 100 L d'acqua
- Specialmente concepito per l'uso con acqua corrente

Dosaggio

- 0,5 - 1 ml per 1 L di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102313	ATA Clean, detergente, 0,25 L
102314	ATA Clean, detergente, 1 L
106095	ATA Clean, detergente, 5 L

ATA Atazyme

Atami Preparato enzimi

- Per coltivazione in terra, idro e cocco
- Preparato multienzimi puro, naturale e di alta qualità
- Serve alla decomposizione di pezzi di radici e piante
- Aumenta la resistenza
- Per piante su terreno acido
- Utilizzare una volta alla settimana durante tutta la fase di crescita e fioritura

Dosaggio

- 2 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102311	ATAZYME preparato multi-enzimi, 1 L
102312	ATAZYME preparato multi-enzimi, 5 L
106094	ATAZYME preparato multi-enzimi, 10 L

Concime ATA e B'CUZZ

ATA Terra Leaves

Il concime per la crescita della serie ATA per piante nella terra. Terra Leaves si preoccupa soprattutto che le tue piante sviluppino germogli laterali grandi e forti, con conseguente notevole aumento della loro circonferenza. Essendo facilmente solubile in acqua, si potranno constatare effetti positivi già dopo poco tempo. Terra Leaves si può utilizzare quando si irriga come integratore al nutrimento quotidiano durante l'intera fase di crescita.

Dosaggio

- 0,5 - 1 ml per 1 L di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102315	ATA Terra Leaves, 1 L
102316	ATA Terra Leaves, 5 L
102317	ATA Terra Leaves, 10 L

ATA Terra Max

Il concime per la fioritura della serie ATA per piante nella terra. Terra Max ha un effetto positivo sulla predisposizione alla fioritura della tua pianta. Essendo facilmente solubile in acqua, si potranno constatare effetti positivi già dopo poco tempo.
Si può utilizzare come integratore al nutrimento quotidiano.

Dosaggio

- 1 - 5 ml per 1 L di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
102319	ATA Terra Max, 1 L
102320	ATA Terra Max, 5 L
102321	ATA Terra Max, 10 L

ATA Coco Max A & B

NUOVO

ATA Coco Max è un nutrimento professionale ad effetto rapido che fornisce un equilibrio stabile e biologico al substrato di cocco. ATA Coco Max A & B contiene tutti i concimi necessari per una crescita e fioritura ottimali. Per questo ATA Coco Max A & B è adatto a tutto il ciclo vitale della pianta.

Dosaggio

- 4 ml per 1 L di soluzione nutritiva

N. art.	Descrizione
106096	ATA Coco Max A e B, 1 L
106097	ATA Coco Max A e B, 5 L
106098	ATA Coco Max A e B, 10 L

ATA-XL

ATA-XL è uno stimolatore naturale della crescita e della fioritura. Si tratta di una miscela di componenti naturali, minerali aggiunti, vitamine e aminoacidi che presenta le caratteristiche positive sia di Terra Leaves sia di Terra Max. Inoltre ha anche un influsso positivo sulla struttura delle radici della pianta.

Dosaggio

- 1 ml per 1 L d'acqua

N. art.	Descrizione
102323	ATA-XL Stimolatore della crescita e della fioritura, 1 L
102324	ATA-XL Stimolatore della crescita e della fioritura, 5 L
102325	ATA-XL Stimolatore della crescita e della fioritura, 10 L

B'CUZZ Concime monocomponente per terra

Questo concime monocomponente è stato specificamente sviluppato per l'uso con substrati molto calcarei. Viene assorbito facilmente e contribuisce ad accelerare la fase di fioritura delle tue piante.

Dosaggio

- Fase iniziale: 2,5 ml per 1 L d'acqua con nutrienti
- Dalla 3ª settimana: 5 ml per 1 L d'acqua con nutrienti

N. art.	Descrizione
102326	B'CUZZ concime monocomponente per terra, 1 L
102327	B'CUZZ concime monocomponente per terra, 5 L
102328	B'CUZZ concime monocomponente per terra, 10 L

Il consiglio di grow in
I concimi Atami sono perfetti per B'CUZZ Booster e gli altri prodotti B'CUZZ.

B'CUZZ concime per terra A & B*

Il concime per terra di B'CUZZ con i suoi biominerali equilibra stabilmente il substrato utilizzato. Contiene praticamente tutti i componenti importanti per l'intera fase di crescita e si può utilizzare sia all'interno che all'esterno.

Dosaggio

- Terra fortemente preconcimata: giornalmente 1 - 3 ml per 1 L d'acqua
- Terra leggermente preconcimata: giornalmente 1 - 5 ml per 1 L d'acqua

N. art.	Descrizione
102329	B'CUZZ concime per terra, 1 L di A & B
102330	B'CUZZ concime per terra, 5 L di A & B
102331	B'CUZZ concime per terra, 10 L di A & B

B'CUZZ concime per idro A & B*

Il concime idro di B'CUZZ si utilizza nella coltivazione in idrosistemi (preferibilmente con Mapito o lana di roccia) e con i suoi biominerali crea un equilibrio stabile nel substrato utilizzato.

Dosaggio

- 1 - 3 ml per L d'acqua

*Per ottenere risultati ottimali usa sempre acqua a 21°C e impiega assieme sia A sia B in parti uguali.

N. art.	Descrizione
102332	B'CUZZ concime per idro, 1 L di A & B
102333	B'CUZZ concime per idro, 5 L di A & B
102334	B'CUZZ concime per idro, 10 L di A & B

B'CUZZ concime per cocco A & B*

Il concime per cocco di B'CUZZ contribuisce a sfruttare ancora meglio le caratteristiche positive di questo substrato, ad esempio le buone caratteristiche tampone, e fornisce soprattutto un equilibrio stabile al substrato utilizzato.

Dosaggio

- 1 - 3 ml per L d'acqua

N. art.	Descrizione
102335	B'CUZZ concime per cocco, 1 L di A & B
102336	B'CUZZ concime per cocco, 5 L di A & B
102337	B'CUZZ concime per cocco, 10 L di A & B

Pacchi vantaggio Atami

Pacco vantaggio Bloombastic

Contiene:

- 0,25 L di Bloombastic
- 0,1 L di Root-C
- 0,1 L di Atazyme
- 1 L di Terra Leaves
- 1 L di Terra Max

N. art.	Descrizione
102308	ATA Bloombastic Box, pacco vantaggio

Pacco vantaggio ATA Organics

Contiene:

- 0,25 L di Root-C
- 0,5 L di Flower-C
- 1 L di Flavor
- 1 L di Growth-C
- 1 L di Bloom-C
- 1 Grow Guide

N. art.	Descrizione
106791	ATA Wilma Box, pacco vantaggio

Pacco vantaggio Wilma Box

Contiene:

- 1 serra per talee
- 0,1 L di Atazyme
- 0,1 L di Root-C
- 0,1 L PK 13-14
- 0,25 L ATA XL
- 1 L Cocomax A
- 1 L Cocomax B
- 1 Grow Guide

N. art.	Descrizione
102349	ATA Organics Box, pacco vantaggio

Pacco vantaggio ATA Bloombastic Box

Contiene:

- 0,1 L di Atazyme
- 0,1 L di Root-C
- 0,25 L di Bloombastic
- 1 L Cocomax A
- 1 L Cocomax B
- 1 Grow Guide

N. art.	Descrizione
106792	ATA Bloombastic Box Coco, pacco vantaggio

Bio Nova – Natural Fertilizer

Il programma di fornitura BIO NOVAS comprende quattro diverse serie di sostanze nutrienti che si rivolgono sia al neofita sia al coltivatore professionale. Queste serie di sostanze nutrienti sono specifiche per diversi materiali di coltivazione, ma sono tutte di alto livello per quanto riguarda la qualità, la purezza e la facilità d'uso. Nutri-Nova e Hydro-Supermix sono destinate all'idrocoltura, Erd-Supermix è per la coltivazione in terra e Coco Nova è stato specificamente concepito per la coltivazione su substrato di fibre di cocco. BIO NOVA offre anche una serie completa di prodotti complementari della massima qualità.

Concime principale

Nutri Nova A&B Hydro

Nutri Nova A & B Hydro è una soluzione fertilizzante per la coltivazione professionale su lana di roccia e idrosistemi. Il concime bicomponente si mescola con acqua in un rapporto di 1 a 250.

Dosaggio
- Fase di crescita: 200-300 ml per 100 L d'acqua
- Fase di riproduzione: 400-500 ml per 100 L d'acqua

N. art.	Descrizione
102376	Nutri-Nova A e B Hydro, 1 L
102377	Nutri-Nova A e B Hydro, 5 L
102378	Nutri-Nova A e B Hydro, 20 L

Coco Nova A&B

Eccellente per la coltivazione su substrato di cocco e su stuoie di fibre di cocco. Il concime bicomponente si mescola con acqua in un rapporto di 1 a 250.

Dosaggio
- Fase di crescita: 200 - 300 ml per L d'acqua
- Fase di riproduzione: 400 - 500 ml per L d'acqua

N. art.	Descrizione
102379	Coco-Nova A e B, 1 L, 1 a 250
102380	Coco-Nova A e B, 5 L, 1 a 250
102381	Coco-Nova A e B, 20 L, 1 a 250

BIO NOVA Erd-Supermix

È un concime organico-minerale monocomponente, basato su Hydro Supermix.
Concime per la crescita e la fioritura sono qui combinati in un unico prodotto (A+B), con conseguente semplificazione della coltura.

Dosaggio
- 2 - 4 volte alla settimana 400-500 ml per 100 L d'acqua

N. art.	Descrizione
102370	BIO NOVA Erd-Supermix, 1 L, 1 a 250
102371	BIO NOVA Erd-Supermix, 5 L, 1 a 250
102372	BIO NOVA Erd-Supermix, 20 L, 1 a 250

BIO NOVA Hydro-Supermix

BIO NOVA Hydro-Supermix è un concime monocomponente per idrocolture. BIO NOVA Hydro Supermix crea una vita intensa nel terreno, stimola attivamente la formazione di radici e nutre la pianta per tutta la fase di concimazione, sia durante la crescita sia durante la fioritura.

Dosaggio
- Costantemente 400 - 500 ml per 100 L d'acqua

N. art.	Descrizione
102373	BIO NOVA Hydro-Supermix, 1 L, 1 a 250
102374	BIO NOVA Hydro-Supermix, 5 L, 1 a 250
102375	BIO NOVA Hydro-Supermix, 20 L, 1 a 250

AutoFlowering-SuperMix

NUOVO

Concime speciale per piante a fioritura breve

Vantaggi:
- Crescita sana delle radici
- Tubi puliti nel sistema d'irrigazione
- Trasformazione di residui di radici e piante morte in nutrienti utilizzabili
- Stimola la conservazione e diffusione di batteri e microorganismi utili
- Sostenibilità, in quanto il concime si può impiegare anche in sistemi a ricircolazione

Dosaggio:
- 20 - 40 ml/10 L durante la prima settimana
- 40 - 50 ml/10 L durante la seconda settimana

Assieme a BioNova PK 13/14:
- A partire dalla seconda settimana cominciare con 2 ml/10 L e aumentare lentamente fino a 10 ml/10 L

N. art.	Descrizione
108103	BIO NOVA AutoFlowering-SuperMix, 1:325, 1 L

Haze-Supermix

NUOVO

Impiega Haze-SuperMix in tutti i sistemi per piante con un lungo periodo di fioritura. Haze-Supermix è un concime NPK monocomponente con oligoelementi chelati EDTA. In una speciale formula per piante con un lungo periodo di fioritura e scarso fabbisogno di azoto.

N. art.	Descrizione
108102	BIO NOVA Haze-Supermix, 1:250, 1 L

Booster per piante e radici

BIO NOVA BioRoots

Bio Nova Roots stimola l'attività delle radici e incrementa il raccolto. Si può usare sia sulla foglia sia nel substrato di crescita.

Dosaggio

- Usare una sola volta (se possibile quando si pianta)
- 100 ml per 10 L d'acqua sono sufficienti per 70 piante
- Non distribuire con un sistema a gocce

N. art.	Descrizione
102359	BIO NOVA BioRoots-2, 0,25 L
102360	BIO NOVA BioRoots-2, 1 L
102361	BIO NOVA BioRoots-2, 5 L

BIO NOVA BN-ZYM Enzyme

BN-ZYM è un biocatalizzatore naturale basato su speciali enzimi che potenzia il substrato e lo migliora. Supporta la penetrazione più veloce e profonda dell'acqua nel substrato e contribuisce a trattenerla.

Dosaggio

- Su terra/cocco/lana di roccia/PU/Mapito: 30 ml per 100 L
- Senza substrato (ad es. NFT o altri): 50 ml per 100 L

N. art.	Descrizione
102363	BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 1 L
102364	BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 5 L
102365	BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 20 L

The Missing Link

Il prodotto più nuovo proveniente dai laboratori Bio Nova protegge le piante da influssi nocivi esterni, stimola il sistema immunitario della pianta e permette di ottenere un raccolto più ricco.

Dosaggio

- Ininterrotto: 1:2000 (50 ml per 100 L)
- Settimanale: 1:500
- Spruzzato: 1:1000 (1 ml per L)

N. art.	Descrizione
102355	BIO NOVA TML The Missing Link 0,25 L
102356	BIO NOVA TML The Missing Link 1 L
102357	BIO NOVA TML The Missing Link 5 L
102358	BIO NOVA TML The Missing Link 20 L

BIO NOVA X-Cel

X-Cel è uno stimolatore naturale della crescita e della fioritura che si può utilizzare per TUTTI i tipi di piante. Per tutte le piante testate si è constatato un notevole aumento della qualità e della quantità.

Dosaggio

- 100 ml per 100 L

N. art.	Descrizione
102366	BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 0,25 L
102367	BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 1 L
102368	BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 5 L
102369	BIO NOVA X-Cel stimolatore della crescita e della fioritura 20 L

BIO NOVA Micro-Mix

Aiuta a combattere la carenza di oligoelementi: 25 - 50 ml per 100 L di soluzione nutriente. Come base per un mix completo: 25 ml per 100 L d'acqua (ininterrotto).

Dosaggio

- In caso di carenza aggiungere 25 - 50 ml per 100 L di soluzione nutritiva
- Come base per una miscela completa costantemente 25 ml per 100 L d'acqua

N. art.	Descrizione
102400	Micro-Mix, 0,25 L

BIO NOVA Algenmix

BIO NOVA Algenmix è un estratto biologico al 100% dall'alga marrone delle profondità marine. Stimola uno sviluppo migliore delle radici, sopperisce o previene i deficit di minerali, protegge efficacemente da malattie e regola l'assunzione di altre sostanze nutritive.

Dosaggio

- 20 - 40 ml per 100 L
- Se impiegato come concime per le foglie: 10 - 20 ml per L

N. art.	Descrizione
102394	BIO NOVA Algenmix, 1 L

BIO NOVA Spraymix

Il mix spray BIO NOVA è un mix puramente biologico e non tossico per la cura della pianta, composto da una speciale combinazione di alghe marine ed estratti vegetali. La combinazione di queste sostanze migliora il metabolismo della pianta, garantisce una migliore produzione di gemme e germogli e una maggiore produzione di clorofilla.

Dosaggio

- Piante madri: 1 alla settimana – 15 ml per L
- Germogli: dopo che la prima radice è cresciuta attraversando il tappo iniziale, spruzzare una volta con una soluzione di 10 ml per L

N. art.	Descrizione
102389	BIO NOVA Spraymix, 0,25 L
102390	BIO NOVA-Spraymix, 1 L

Additivi al concime

BIO NOVA Concime minerale all'azoto

BIO NOVA N 27 è un forte concime di azoto liquido arricchito di magnesio e può venir mescolato con tutti gli altri concimi. Per un'efficacia ottimale può essere assunto direttamente regolando il valore pH nel substrato di crescita.

Dosaggio

- In caso di grave carenza di azoto max. 200 ml per 100 L
- Nel periodo di crescita 25 - 100 ml per 100 L

N. art.	Descrizione
102402	BIO NOVA N 27 %, 1 L
102403	BIO NOVA N 27 %, 5 L

BIO NOVA Acido citrico

L'aggiunta di acido citrico al cinquanta per cento ha un effetto stimolante sull'andamento della riproduzione.

Dosaggio

- Irrigare: dosare fino a raggiungere un valore pH di 5,5
- Substrato terra/cocco: aggiungere 1 volta ogni 2-3 sett. come additivo (senza concime)
- Flussare: mescolare una soluzione con pH 5,8 e flussare 5 L di soluzione per ogni stuoia (o 10 L con Mapito)

N. art.	Descrizione
102396	BIO NOVA Acido citrico 50%, 1 L
102397	BIO NOVA Acido citrico 50%, 5 L

Concime minerale al fosforo

Contiene il 20% di P2O5. Il fosforo stimola la formazione di radici e di fiori delle tue piante.

Dosaggio

- 25 - 100 ml per 100 L

Attenzione: Un dosaggio troppo elevato può influire sull'assorbimento di altre sostanze nutritive.

N. art.	Descrizione
102404	BIO NOVA P 20 %, 1 L

Concime minerale al calcio

Ca 15 contiene il 15% (180 gr/L) di calcio puro, il 3% di azoto e oligoelementi come ferro, rame e manganese.

Dosaggio

- 25 - 75 ml per 100 L
- In caso di umidità elevata costantemente 50 ml per 100 L

N. art.	Descrizione
102408	BIO NOVA Ca 15 %, 1 L

BIO NOVA Concime minerale al magnesio

MgO-8 contiene l'8% di ossido di magnesio. Nella clorofilla il magnesio forma il nucleo che converte l'energia della luce in energia chimica ATP e ADP.

Dosaggio

- In caso di carenza di magnesio 25 - 100 ml per 100 L di soluzione nutriente
- Se si usano concimi principali BIO NOVA, non si deve aggiungere magnesio.

N. art.	Descrizione
102410	BIO NOVA MgO 8 %, 1 L

BIO NOVA P-K 13+14

Il fosforo favorisce una ricca fioritura. Il potassio dà impulso alla fioritura, quindi stimola la preparazione alla fioritura.

Dosaggio nella fase di fioritura

- 1ª settimana: 25 ml/100 L
- 2ª settimana: 75 ml/100 L
- 3ª settimana: 0,1 ml/100 L
- 4ª settimana, dalla fioritura fino al raccolto:: max. 125 ml/100 L

N. art.	Descrizione
102383	BIO NOVA PK 13/14, 1 L
102384	BIO NOVA PK 13/14, 5 L
102385	BIO NOVA PK 13/14, 20 L

Biobizz sviluppa e produce dal 1992 miscele di terra, concimi e additivi, soprattutto per la coltivazione biologica. Biobizz è il più vecchio produttore di concimi olandese in questo campo e vanta la maggiore esperienza. I prodotti All-Mix, Light-Mix, Pre-Mix, BioBloom e BioGrow sono stati i primi nel loro genere; più tardi sono stati spesso copiati ma mai superati. Il laboratorio Biobizz garantisce tuttora questo vantaggio. Biobizz – senza problemi ed ecologico.

BIO-GROW

Bio-Grow è un concime liquido, biologico-organico, di odore leggermente dolciastro, adatto a tutti i tipi di mix di terra. Arricchito con sostanze zuccherine, 70 microelementi e vitamina B1, B2, C ed E, è una fonte nutritiva ideale per batteri e microorganismi stimolanti.

Dosaggio 20 - 40 ml per 10 L d'acqua durante la crescita.

N. art.	Descrizione
102413	Biobizz BioGrow, 0,5 L
102414	Biobizz BioGrow, 1 L
102415	Biobizz BioGrow, 5 L
102416	Biobizz BioGrow, 10 L

BIO-BLOOM

BioBloom è un concime biologico liquido completo per la terra. Contiene una dose leggera di azoto e abbastanza fosforo e potassio per una fioritura rigogliosa. BioBloom è arricchito di oligoelementi, enzimi e aminoacidi che stimolano la crescita e la fioritura.

Dosaggio 20 - 40 ml per 10 L d'acqua durante la fase di fioritura.

N. art.	Descrizione
102417	Biobizz BioBloom, 0,5 L
102418	Biobizz BioBloom, 1 L
102419	Biobizz BioBloom, 5 L
102420	Biobizz BioBloom, 10 L

ALG-A-MIC

Alg-A-Mic stimola la crescita sulla base di zostera concentrata e centrifugata a freddo con un contenuto altissimo di oligoelementi, aminoacidi e vitamine. Può venir assorbito sia dalle foglie che dalle radici e produce delle piante sane e vitali, di un colore verde profondo, che sono meno sensibili a carenze e variazioni della temperatura.

Dosaggio 20 - 50 ml per 10 L d'acqua durante tutto il ciclo.

N. art.	Descrizione
102421	Biobizz ALG-A-MIC, 0,5 L
102422	Biobizz ALG-A-MIC, 1 L
102423	Biobizz ALG-A-MIC, 5 L
102424	Biobizz ALG-A-MIC, 10 L

ROOT-JUICE

Root Juice è uno stimolante delle radici al 100% vegetale che integra la soluzione nutritiva e assicura durante il radicamento una fornitura sufficiente di varie sostanze nutritive importanti. Un sistema di radici ben sviluppato può fornire sostanze nutritive ottimali alla pianta e non è sensibile a valori EC elevati. Root Juice attiva e stimola la vita micro organica delle radici.

Dosaggio 5 ml per 1 L

Campo d'impiego: Come complemento del concime normale nella soluzione nutriente. Da usare fino al periodo di fioritura della pianta.

N. art.	Descrizione
102428	Biobizz ROOT JUICE stimolatore delle radici, 0,25 L
102429	Biobizz ROOT JUICE stimolatore delle radici, 1 L
102430	Biobizz ROOT JUICE stimolatore delle radici, 5 L

FISH-MIX

FishMix è un concime biologico-organico, che viene usato soprattutto all'esterno per via del suo odore. FishMix garantisce una crescita sana e foglie verdissime. Questo mix rende "più grasso" il terreno facendolo diventare più vitale. Dopo averlo molto diluito, si può spruzzare direttamente sulle foglie, con risultati di crescita rapida. Per tale ragione FishMix è adatto anche all'uso in serra per stimolare la crescita di piante giovani.

Dosaggio 20 - 50 ml per 10 L d'acqua durante la crescita.

N. art.	Descrizione
102425	Biobizz FishMix, 0,5 L
102426	Biobizz FishMix, 1 L
102427	Biobizz FishMix, 5 L

TOP-MAX

TopMax è uno stimolante della fioritura al 100% vegetale che integra la soluzione nutritiva. Nella fase di fioritura assicura una fornitura sufficiente di diverse sostanze nutritive importanti, che poi possono contribuire ad una rapida suddivisione cellulare del fiore e allo sviluppo di sostanze aromatiche e zuccherine nel frutto. TopMax mette a disposizione le sostanze nutritive di cui la pianta ha bisogno per sviluppare dei fiori rigogliosi. Raccomandiamo TopMax per la coltivazione in interni e in esterni, per tutti i sistemi e tutti i substrati.

Dosaggio 10 - 40 ml per 10 L d'acqua durante la fase di fioritura.

N. art.	Descrizione
102431	Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 0,5 L
102432	Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 1 L
102433	Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 5 L
102434	Biobizz Topmax stimolatore della fioritura, 10 L

BIO-HEAVEN

NUOVO

BioHeaven è un intensificatore di energia per piante in una composizione speciale, che contiene stimolatori puramente biologici e accuratamente selezionati come gli aminoacidi. Gli aminoacidi sono componenti fondamentali di proteine ed enzimi, i quali sono decisivi per la struttura e il metabolismo delle piante. Come risultato BioHeaven incrementa l'utilizzo e l'assorbimento di sostanze nutrienti da miscele di concimi e concimi per foglie stimolando la formazione di antiossidanti nella pianta, riducendo i veleni che la pianta produce in situazioni di stress, riparando la clorofilla e stimolando la pianta in quanto tale. I processi indotti da BioHeaven aumentano la disponibilità di importanti oligoelementi che riescono a raggiungere meglio le cellule delle piante.

N. art.	Descrizione
102435	Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 250 ml
108344	Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 500 ml
108345	Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 1 L
108346	Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 5 L

Try-Packs

Indoor-Pack

Coltiva come un professionista grazie al pacchetto completo di grande qualità, facile da usare, facile da maneggiare e facile da combinare*.
L'Indoor-Pack contiene BioBloom, BioGrow e TopMax. Questa combinazione ti aiuta a fare esperienza con la gamma dei concimi organici Biobizz. In un pacco riceverai la base pratica per nutrire 1-4 piante.

*Utilizzabile con tutti gli altri prodotti Biobizz® e Try-pack per massimizzare il raccolto e minimizzare i costi.

Biobizz® Indoor-Pack contiene:
- BioGrow, 250 ml
- BioBloom, 250 ml
- TopMax, 250 ml

N. art.	Descrizione
108338	Biobizz Try-Pack Indoor

Outdoor-Pack

NUOVO

Il Biobizz® FishMix contenuto nel pacco rinforza tutti i minerali naturali e i (micro) organismi stimolando la produzione di batteri utili. L'alto contenuto di proteine aiuta a creare all'aperto un substrato ricco di materiali organici.
ATTENZIONE: Non usare in casa, perché FishMix sviluppa un odore molto forte!

Biobizz® Outdoor-Pack contiene:
- BioBloom, 250 ml
- FishMix, 250 ml
- TopMax, 250 ml

N. art.	Descrizione
108339	Biobizz Try-Pack Outdoor

Stimulant-Pack

Un pacco ideale per fare un passo avanti e ottenere il massimo dal tuo raccolto organico. Con Stimulant-Pack puoi stimolare la formazione di un gusto più dolce e di piante più grandi ottenendo risultati migliori persino nelle idrocolture!

Biobizz® Stimulant-Pack contiene:
- Root-Juice, 250 ml
- Top-Max, 250 ml
- Alg-A-Mix, 250 ml

N. art.	Descrizione
108340	Biobizz Try-Pack Stimulant

Hydro-Pack

Tutti e tre i prodotti contenuti in Hydro-Pack assicureranno il tuo raccolto in idrocoltura.
Questo è il meglio dai due mondi: con la qualità organica e la quantità dell'idrocoltura. Con l'aiuto delle sostanze organiche, Hydro-Pack stimolerà nel tuo idrosistema uno sviluppo ottimale e la protezione delle radici.

Biobizz® Hydro-Pack contiene:
- BioBloom, 250 ml
- BioHeaven, 250 ml
- TopMax, 250 ml

N. art.	Descrizione
108341	Biobizz Try-Pack Hydro

CANNA è noto da molti anni per i concimi e i supporti di coltivazione di altissima qualità. Tutti i prodotti di CANNA sono concepiti per soddisfare le esigenze delle piante che crescono in condizioni di coltivazione diverse. In tal modo si ottengono risultati ottimali, indipendentemente dal materiale di coltura e dall'esperienza del coltivatore. CANNA ha sviluppato linee di prodotti diverse per i diversi materiali di coltura. Per tutte le linee tre concetti sono importanti: **facilità d'uso, purezza e rispetto dell'ambiente.**

Per piante in terra

CANNA Terra Vega

Per la fase di crescita

Terra Vega è una sostanza nutriente adatta alle esigenze della terra preconcimata che può essere utilizzata anche su terra carente di sostanze nutrienti o già utilizzata.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

NPK 3-1-4

102448

N. art.	Descrizione
102448	CANNA Terra Vega, 1 L, per 200 L di acqua nutriente
102449	CANNA Terra Vega, 5 L, per 1000 L di acqua nutriente
102450	CANNA Terra Vega, 10 L, per 2000 L di acqua nutriente

CANNA Terra Flores

Per la fase di fioritura

Per ottenere uno sviluppo ottimale della pianta e grandi infiorescenze CANNA ha lanciato sul mercato Terra Flores. Questo prodotto stimola la fioritura e contiene tutte le sostanze nutrienti di cui ha bisogno la pianta nella terra durante la fioritura.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

NPK 2-2-4

102451

N. art.	Descrizione
102451	CANNA Terra Flores, 1 L, per 200 L di acqua nutriente
102452	CANNA Terra Flores, 5 L, per 1000 L di acqua nutriente
102453	CANNA Terra Flores, 10 L, per 2000 L di acqua nutriente

Per piante su stuoie di cocco compresso COGr (N. art. 102801)

CANNA Buffer Agent

Liquido specificamente concepito per ammorbidire ed essere assorbito in stuoie COGr. Specificamente sviluppato da CANNA per il trattamento preliminare di questo substrato per piante.

Dosaggio
- 2 ml/1 L ciascuno

102469

N. art.	Descrizione
102469	CANNA COGr Buffering Agent, 1 L
102470	CANNA COGr Buffering Agent, 5 L
102471	CANNA COGr Buffering Agent, 10 L

CANNA Vega A & B

Concime sviluppato per la fase di crescita della pianta. Fa sì che le piante diventino sane e forti sviluppando germogli grandi e vitali.

Dosaggio
- 4 ml/1 L ciascuno

102472

N. art.	Descrizione
102472	CANNA COGr Vega, A & B, 1 L
102473	CANNA COGr Vega, A & B, 5 L
102474	CANNA COGr Vega, A & B, 10 L

CANNA Flores A & B

COGr Flores è un concime sviluppato per il periodo di fioritura della pianta. Stimola la formazione di fiori e garantisce un'infiorescenza ineguagliata. Questo concime è molto amato soprattutto da coltivatori esperti!

Dosaggio
- 4 ml/1 L ciascuno

102475

N. art.	Descrizione
102475	CANNA COGr Flores, A & B, 1 L
102476	CANNA COGr Flores, A & B, 5 L

N. art.	Descrizione
102477	CANNA COGr Flores, A & B, 10 L

Per piante su substrato di cocco

CANNA Coco è un concime per substrato professionale per il substrato di cocco CANNA Coco. Il cocco possiede un'elevata capacità tampone. Questo è un vantaggio, in quanto rende molto comoda la coltivazione su CANNA Coco. Bisogna fare attenzione ad apportare le sostanze nutritive giuste alla stuoia di substrato fin dall'inizio.

Dosaggio
- 4 ml/1 L ciascuno

102466

N. art.	Descrizione
102466	CANNA Coco A & B concime, 1 L
102467	CANNA Coco A & B concime, 5 L

N. art.	Descrizione
102468	CANNA Coco A & B concime, 10 L

Per la fase di crescita su lana di roccia

CANNA Hydro Vega A & B

Per la fase di crescita

Fornisce alla pianta tutte le sostanze nutrienti di cui ha bisogno durante la fase di crescita ed è specificamente ideato per idrocolture.

Dosaggio
- 4 ml/1 L ciascuno

102454

N. art.	Descrizione
102454	CANNA Hydro Vega A & B, 1 L, per crescita su lana di roccia / idro
102455	CANNA Hydro Vega A & B, 5 L, per 1250 L di acqua nutriente (NPK 6-2-8)
102456	CANNA Hydro Vega A & B, 10 L, per 2500 L di acqua nutriente (NPK 6-2-8)

CANNA Hydro Flores A & B

Per la fase di fioritura

Stimola la fioritura, consente una crescita insuperabile e grandi infiorescenze.

Dosaggio
- 4 ml/1 L ciascuno

102457

N. art.	Descrizione
102457	CANNA Hydro Flores A & B, 1 L, per 250 L di acqua nutriente (NPK 5-3-10)
102458	CANNA Hydro Flores A & B, 5 L, per 1250 L di acqua nutriente (NPK 5-3-10)
102459	CANNA Hydro Flores A & B, 10 L, per 2500 L di acqua nutriente (NPK 5-3-10)

Per sistemi ricircolanti

CANNA Aqua Vega

Per la fase di crescita in idrocoltura

È stato concepito per la fase di crescita delle piante in idrocoltura. Aqua Vega è perfettamente idoneo per sistemi a circolazione (Aquasystem, Grow Tanks o NFT).

Dosaggio
- 2 ml/1 L ciascuno

102460

N. art.	Descrizione
102460	CANNA Aqua Vega A & B, 1 L
102461	CANNA Aqua Vega A & B, 5 L
102462	CANNA Aqua Vega A & B, 10 L

CANNA Aqua Flores

Per la fase di fioritura in idrocoltura

Garantisce una fioritura vitale e spettacolare. È un concime eccezionale, specificamente concepito per sistemi a circolazione come Aquasysteme, Grow Tanks, NFT e HGS.

Dosaggio
- 3 ml/1 L ciascuno

102463

N. art.	Descrizione
102463	CANNA Aqua Flores A & B, 1 L
102464	CANNA Aqua Flores A & B, 5 L
102465	CANNA Aqua Flores A & B, 10 L

Prodotti addizionali

CANNA RHIZOTONIC

Somministra CANNA RHIZOTONIC 1 - 6 volte al giorno alla tua pianta e/o applicalo sulle foglie finché la pianta mette radici forti e salde.

Dosaggio
- 4 ml/1 L

102480

N. art.	Descrizione
102478	CANNA RHIZOTONIC 0,25 L
102479	CANNA RHIZOTONIC 0,5 L
102480	CANNA RHIZOTONIC 1 L
102481	CANNA RHIZOTONIC 5 L
102482	CANNA RHIZOTONIC 10 L

CANNAZYM

CANNAZYM è un arricchente del terreno che aumenta la resistenza della pianta.

Dosaggio
- 3 ml/1 L

102483

N. art.	Descrizione
102483	CANNAZYM, 0,25 L
102484	CANNAZYM 0,5 L
102485	CANNAZYM 1 L
102486	CANNAZYM 5 L
102487	CANNAZYM 10 L

CANNA PK 13/14

è una soluzione pura di fosfato e potassio. Per la 2ª metà della fase di fioritura.

Dosaggio
- 1,5 ml/1 L

102490

N. art.	Descrizione
102488	CANNA PK 13/14, 0,25 L
102489	CANNA PK 13/14, 0,5 L
102490	CANNA PK 13/14, 1 L
102491	CANNA PK 13/14, 5 L
102492	CANNA PK 13/14, 10 L

CANNABOOST Accelerator

Forte stimolatore della qualità e del volume della fioritura, impiegato anche come concime di base.

Dosaggio
- 2 ml/1 L

102446

N. art.	Descrizione
102445	CANNABOOST Accelerator, 0,25 L
102446	CANNABOOST Accelerator, 1 L
102447	CANNABOOST Accelerator, 5 L

CANNA FLUSH

NUOVO

Un additivo che flussa da substrati e piante le sostanze nutritive superflue. Questo additivo smaltisce tutti i residui superflui di concime dal substrato senza uccidere batteri e funghi utili. Se CANNA FLUSH viene utilizzato immediatamente prima del raccolto, il raccolto diventa pulito e gustoso!

Dosaggio
- Terra: miscelare CANNA FLUSH (20 ml/10 L d'acqua) e somministrare alla pianta
- Su idro: miscelare CANNA FLUSH (40 ml/10 L d'acqua) e somministrare alla pianta con l'ultima irrigazione della giornata

107118

N. art.	Descrizione
107117	CANNA FLUSH, smaltisce sostanze nutrienti superflue 0,25 L
107118	CANNA FLUSH, smaltisce sostanze nutrienti superflue 1 L

N. art.	Descrizione
107119	CANNA FLUSH, smaltisce sostanze nutrienti superflue 5 L

Serie di prodotti pH

CANNA pH+

Per aumentare il valore pH.

Dosaggio
- 4 ml/100 L

102493

CANNA pH-Grow

Per abbassare il valore pH durante la fase di vegetazione.

Dosaggio
- 5 ml/100 L

102495

CANNA pH+ Pro

Si usa per aumentare il valore pH della soluzione nutriente.

Dosaggio
- 5 ml/100 L

102494

CANNA pH-Bloom

Per abbassare il valore pH nella fase di fioritura.

Dosaggio
- 5 ml/100 L

102496

N. art.	Descrizione
102493	CANNA pH+, per aumentare il valore pH, 1 L
102494	CANNA pH+ Pro 20%, 1 L

N. art.	Descrizione
102495	CANNA pH-Grow 38% Pro, 1 L
102496	CANNA pH-Bloom, 1 L

Concime singolo

CANNA Acidi organici

Destinato ad acidificare la soluzione nutritiva come alternativa all'acido nitrico e all'acido fosforico.

Dosaggio
- 2 ml /10 L

102497

CANNA Azoto

Si può utilizzare in caso di carenza d'azoto e come additivo per stimolare la crescita. L'azoto è inoltre indispensabile per stimolare la produzione di metaboliti secondari e aumentare la resistenza della pianta.

Dosaggio
- 1 - 2 ml/1 L

102498

CANNA Fosforo

Per stimolare la fioritura o eliminare carenze di fosforo della pianta, questo è proprio il prodotto giusto. È un elemento indispensabile che svolge un ruolo importante nel bilancio energetico della pianta.

Dosaggio
- 1 - 2 ml/1 L

102499

CANNA Potassio

Il potassio organico stimola da un lato la fioritura e la sintesi delle proteine e dei carboidrati, dall'altro gestisce il bilancio idrico nonché il trasporto d'acqua e sostanze nutrienti nella pianta.

Dosaggio
- 1 - 2 ml/1 L

102500

N. art.	Descrizione
102497	Canna pH acido organico, (acido citrico), 1 L
102498	CANNA Azoto (N27%), 1 L
102499	CANNA Fosforo (P20%), 1 L
102500	CANNA Potassio (K20%), 1 L
102501	CANNA Calcio (Ca15%), 1 L
102502	CANNA Magnesio (Mg07), 1 L

CANNA Calcio

Grazie al calcio i tessuti delle piante vengono stabilizzati in modo ottimale. Il calcio rinforza la membrana cellulare, influisce sugli ormoni della crescita e regola il trasporto d'acqua e sostanze nutritive nella pianta.

Dosaggio
- 1 - 2 ml/1 L

102501

CANNA Magnesio

Il magnesio è l'atomo centrale della clorofilla e quindi è indispensabile per la fotosintesi. Inoltre il magnesio influisce su altri pigmenti e processi fisiologici. Si può usare come concime in caso di carenza di magnesio e come additivo per stimolare la crescita e la fioritura.

Dosaggio
- 1 - 2 ml/1 L

102502

CANNA Ferro

È perfetto per sopperire ad una carenza di ferro e per stimolare la crescita e la fioritura. Il FE viene subito assimilato, si può mescolare a tutti i concimi ed è stabile ad ogni valore di pH.

Dosaggio
- Erhaltung: 0,75 ml/1 L
- Mäßiger Mangel: 1 ml/1 L
- Starker Mangel: 2 ml/1 L

102503

CANNA Trace Mix

Trace-Mix è un concime minerale particolarmente adatto come additivo per stimolare la crescita e la fioritura della pianta. Inoltre può servire a eliminare carenze di oligoelementi.

Dosaggio
- 1 - 2 ml/1 L

102504

N. art.	Descrizione
102503	CANNA Ferro plus (Fe), 1 L
102504	CANNA Mix di oligoelementi (Trace Mix), 1 L

BIOCANNA

Concime bio per piante nella terra

Bio BOOST

Regola il metabolismo della pianta, il che è molto importante soprattutto all'inizio della fioritura. Il risultato è una fruttificazione nel fiore più potente e vitale, con un contenuto di zuccheri maggiore nel frutto. Bio BOOST ti dà un raccolto migliore sia nella quantità che nella qualità!

Dosaggio
- 1 - 2 ml/1 L

102438

Bio Flores

L'estratto di luppolo contenuto in Bio Flores fornisce molti dei minerali necessari in un rapporto corretto. A parte questi minerali, l'estratto di luppolo contiene sostanze come lupulina, luparolo, lupulone e umulone, che conferiscono alla pianta un'ulteriore capacità di fioritura.

Dosaggio
- 3 - 4 ml/1 L

102441

N. art.	Descrizione
102437	BIOCANNA Bio BOOST, 0,25 L
102438	BIOCANNA Bio BOOST, 1 L
102439	BIOCANNA Bio Vega, 1 L
102440	BIOCANNA Bio Vega, 5 L
102441	BIOCANNA Bio Flores, 1 L
102442	BIOCANNA Bio Flores, 5 L

Bio Vega

Bio Vega è stato specificamente concepito per la fase di crescita delle piante. Bio Vega è ricco di potassio-betaina facilmente assorbibile, che viene rilasciata in quantità dipendente dalle necessità della pianta. In tal modo persino la pianta a crescita più veloce può iniziare con la sua fase di fioritura.

Dosaggio
- 2 - 4 ml/1 L

102439

Bio RHIZOTONIC

Stimolatore biologico delle radici

Stimola lo sviluppo delle radici e promuove l'assorbimento di sostanze nutrienti e d'acqua. Le piante resistono meglio a situazioni di stress. Viene consigliato soprattutto per piante giovani, in caso di trapianto o in fasi di cattiva crescita.

Dosaggio
- Inizio della radicazione: 4 ml/1 L
- Fase vegetativa: 1 - 2 ml/1 L
- 1 - 2 fase di fioritura: 0,5 ml/1 L

102444

N. art.	Descrizione
102443	BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 0,25 L
102444	BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 1 L

General Hydroponics

GHE

Concimi

General Organics

Questi prodotti uniscono materiali sperimentati del giardinaggio tradizionale a metodi futuristici ecologici ed efficienti. Tutti i componenti di General Organics perseguono lo stesso obiettivo: rafforzare la salute delle piante e aumentare la loro resistenza contro le malattie ottimizzando la loro fioritura e fruttificazione non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente.

NUOVO

BioThrive Grow

- Migliora lo sviluppo vegetativo della pianta
- Apporta i nutrimenti necessari allo sviluppo del fogliame e delle radici
- Costruisce la struttura che permetterà di ottenere fioritura e fruttificazione abbondanti

107725

N. art.	Descrizione
107723	GHE BioThrive Grow, 500 ml
107724	GHE BioThrive Grow, 1 L
107725	GHE BioThrive Grow, 5 L
107726	GHE BioThrive Grow, 10 L

BioThrive Bloom

- Apporta nutrimenti essenziali al momento della fioritura e della fruttificazione
- Permette di ottenere un raccolto abbondante e saporito

107730

N. art.	Descrizione
107728	GHE BioThrive Bloom, 500 ml
107729	GHE BioThrive Bloom, 1 L
107730	GHE BioThrive Bloom, 5 L
107731	GHE BioThrive Bloom, 10 L

BioRoot Plus® Stimolatore delle radici

- Particolarmente efficace in presenza di piante giovani, talee e trapianti
- Vitamine, enzimi e acidi umici stimolano lo sviluppo del sistema radicale
- Per tutte le piante, durante la formazione delle radici e la crescita

Dosaggio

- 3 – 5 ml/L in idroponia e terra – 3 ml/L in polverizzazione fogliare

107695

N. art.	Descrizione
107693	GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 500 ml
107694	GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 1 L
107695	GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 5 L
107696	GHE Bio Root Plus, stimolatore delle radici, 10 L

BioBud® Stimolatore della fioritura

- Impiego dall'inizio della fioritura
- Aumenta l'attività metabolica
- Scatena una fioritura esplosiva e una fruttificazione massiva

Dosaggio

- 3 – 5 ml/L in idroponia e terra – 3 ml/L in polverizzazione fogliare

107700

N. art.	Descrizione
107698	GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 500 ml
107699	GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 1 L
107700	GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 5 L
107701	GHE Bio Bud, stimolatore della fioritura, 10 L

BioWorm® Estratto fluido di compost di vermi

Naturale al 100%

- Contiene nitrobatteri e più di 60 minerali e sostanze nutritive
- Accelera la germinazione
- Riduce lo shock del trapianto
- Protegge le radici
- Favorisce la divisione cellulare, rinforza i naturali meccanismi di protezione e aiuta a combattere le malattie
- Migliora la fertilità del suolo
- È inoffensivo, non è tossico, è inodore, non inquina
- Per tutte le piante, in tutti gli stadi di sviluppo
- Utilizzabile con tutti i concimi, in idroponia, con qualsiasi substrato e anche in giardino

107705

N. art.	Descrizione
107703	GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 500 ml
107704	GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 1 L
107705	GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 5 L
107706	GHE Bio Worm, Estratto fluido di compost di vermi, 10 L

Urtica® Concime liquido di ortiche

- Stimola la crescita
- Previene la clorosi e le deficienze minerali
- Migliora la resistenza agli attacchi più diversi
- Ritarda lo sviluppo di alcuni parassiti
- Per tutte le piante, in tutti gli stadi di sviluppo
- Utilizzabile con tutti i concimi, in idroponia, con tutti i substrati e nel vostro giardino

107715

N. art.	Descrizione
107713	GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 500 ml
107714	GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 1 L
107715	GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 5 L
107716	GHE Urtica, Concime liquido di ortiche, 10 L

BioWeed® Estratto di alghe

- Spremuto a freddo
- Mix di alghe
- Migliora la fertilità del suolo ed aumenta la vitalità delle piante
- Stimola lo sviluppo di fiori e frutti
- Per tutte le piante, in tutti gli stadi di sviluppo

107710

N. art.	Descrizione
107708	GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 500 ml
107709	GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 1 L
107710	GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 5 L
107711	GHE Bio Weed, estratto di alghe spremuto a freddo, 10 L

Diamond Black® Acido umico

- Per tutte le piante, in tutti gli stadi di sviluppo
- Migliorano l'assorbimento dei concimi
- Stimolano la vitalità del suolo
- Migliorano la struttura del suolo
- Riducono il consumo d'acqua
- Utilizzabile con tutti i concimi, in idroponia, con tutti i substrati e nel vostro giardino

107720

N. art.	Descrizione
107718	GHE Diamond Black, aminoacidi, 500 ml
107719	GHE Diamond Black, aminoacidi, 1 L
107720	GHE Diamond Black, aminoacidi, 5 L
107721	GHE Diamond Black, aminoacidi, 10 L

Coltivazione biologica su idrocoltura – BioSevia Grow, BioSevia Bloom

BioSevia

BioSevia è conforme alla direttiva eco UE N. 834/2007 ed è quindi ufficialmente autorizzato per la coltivazione ecologica.

BioSevia è uno speciale concime biologico completo, idrosolubile e concentrato per idrosistemi e irrigazione a goccia con una soluzione nutritiva pronta. BioSevia è disponibile in due bottiglie, una per la crescita (BioSevia Grow) e una per la fase di fioritura (BioSevia Bloom).

BioSevia Grow

Dosaggio

- 1ª - 2ª settimana: 0,3 ml/1 L
- 3ª settimana: 1,5 ml/1 L
- 4ª settimana: 2 ml/1 L

102509

N. art.	Descrizione
102507	GHE BioSevia Grow, concime biologico completo, 500 ml
102508	GHE BioSevia Grow, concime biologico completo, 1 L
102509	GHE BioSevia Grow, concime biologico completo, 5 L

BioSevia Bloom

Dosaggio

- 1ª - 2ª settimana: 0,3 ml/1 L
- 5ª settimana - fine: 2 ml/1 L

102514

N. art.	Descrizione
102512	GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 500 ml
102513	GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 1 L
102514	GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 5 L
102515	GHE BioSevia Bloom, concime biologico completo, 60 L

Flora Series Concime a tre componenti

FloraGro

Contiene azoto e potassio, rinforza il gambo e rende fitto il fogliame contribuendo ad una crescita perfetta della pianta.

Dosaggio

- 1ª - 2ª settimana: 0,25 ml/1 L
- 3ª settimana: 0,7 ml/1 L
- 4ª - 5ª settimana: 1,5 ml/1 L
- 6ª - 9ª settimana: 0,5 ml/1 L

102528

N. art.	Descrizione
102526	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 500 ml
102527	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 1 L
102528	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 5 L
102529	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 10 L
102530	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 60 L

FloraBloom

Contiene fosforo, potassio, magnesio e zolfo e stimola una ricca formazione di radici, fiori e frutti.

Dosaggio

- 1ª - 2ª settimana: 0,25 ml/1 L
- 3ª settimana: 0,7 ml/1 L
- 4ª - 5ª settimana: 0,5 ml/1 L
- 6ª - 9ª settimana: 1,5 ml/1 L

102533

N. art.	Descrizione
102531	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 500 ml
102532	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 1 L
102533	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 5 L
102534	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 10 L
102535	GHE FloraGro, per la crescita perfetta della pianta, 60 L

FloraMicro

Contiene azoto e calcio, ma anche oligomenti fondamentali per una crescita sana della pianta. Esistono 2 versioni: una per acqua dura e una per acqua dolce.

Dosaggio

- 1ª - 2ª settimana: 0,25 ml/1 L
- 3ª settimana: 0,7 ml/1 L
- 4ª - 9ª settimana: 1 ml/1 L

*ado = acqua dolce / adu = acqua dura)

102538

102543

N. art.	Descrizione
102536	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 0,5 L (ado*)
102537	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 1 L (ado*)
102538	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 5 L (ado*)
102539	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 10 L (ado*)
102540	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 60 L (ado*)

N. art.	Descrizione
102541	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 0,5 L (adu*)
102542	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 1 L (adu*)
102543	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 5 L (adu*)
102544	GHE FloraMicro, oligoelementi e microelementi, 10 L (adu*)

FloraDuo – Concime bicomponente

General Hydroponics raccomanda FloraDuo come successore del tuo concime OnePart, che non viene più prodotto. FloraDuo è un concime minerale in due parti: Grow e Bloom. Questa formula è stata ispirata dalle più recenti invenzioni scientifiche nel campo della nutrizione delle piante. Se usi 3 parti di FloraDuo Grow e 1 parte di FloraDuo Bloom, hai il rapporto ottimale per la fase di crescita. Se inverti queste proporzioni, cioè 3 parti di Bloom per 1 parte di Grow, offri le condizioni ottimali alla fase di fioritura. In tal modo FloraDuo garantisce l'equilibrio perfetto tra crescita e fioritura.

Dosaggio
- Nella fase di crescita: 3 parti di FloraDuo Grow e 1 parte di FloraDuo Bloom.
- Nella fase di fioritura: 1 parte di FloraDuo Grow e 3 parti di FloraDuo Bloom.

FloraDuo Grow

107140 107141 106956

N. art.	Descrizione
107140	GHE FloraDuo Grow, concime minerale, 500 ml
106956	GHE FloraDuo Grow, concime minerale, 1 L
107141	GHE FloraDuo Grow, concime minerale, 5 L

FloraDuo Bloom

107138 106955 107139

N. art.	Descrizione
107138	GHE FloraDuo Bloom, concime minerale, 500 ml
106955	GHE FloraDuo Bloom, concime minerale, 1 L
107139	GHE FloraDuo Bloom, concime minerale, 5 L

FloraNova – Concime liquido superconcentrato

Adatto a tutti i materiali di coltura: idroponico, substrato e terra

FloraNova è un concime completo ed estremamente concentrato. Un piccola dose di FloraNova, mescolata ad acqua fresca, è sufficiente a soddisfare le esigenze delle tue piante in idroponia e anche nella terra. FloraNova offre un nutrimento completo e perfettamente bilanciato, è ricca di elementi primari e secondari nonché di microelementi chelati, microelementi essenziali ed elementi tampone organici.

FloraNova Bloom

Da usare durante la fase di formazione di fiori e frutti.

Dosaggio per terra:
- 6ª settimana: 0,3 ml/1 L
- 7ª - 10ª settimana: 0,7 ml/1 L

Dosaggio per idro, aero
- 5ª settimana: 0,6 ml/1 L
- 6ª - 9ª settimana: 1,4 ml/1 L

102548

N. art.	Descrizione
102546	GHE FloraNova Bloom, 473 ml
102547	GHE FloraNova Bloom, 946 ml
102548	GHE FloraNova Bloom, 3790 ml

FloraNova Grow

Per la fase vegetativa durante la crescita, per ottimizzare lo sviluppo strutturale e la formazione del fogliame.

Dosaggio per terra:
- 1ª - 2ª settimana: 0,3 ml/1 L
- 3ª - 4ª settimana: 0,6 ml/1 L
- 5ª settimana: 0,7 ml/1 L
- 6ª settimana: 0,4 ml/1 L

Dosaggio per idro, aero
- 1ª - 2ª settimana: 0,6 ml/1 L
- 3ª settimana: 1,2 ml/1 L
- 4ª settimana: 1,4 ml/1 L
- 5ª settimana: 0,8 ml/1 L

102551

N. art.	Descrizione
102549	GHE FloraNova Grow, 473 ml
102550	GHE FloraNova Grow, 946 ml
102551	GHE FloraNova Grow, 3790 ml

Altri concimi

Bio Essentials

Questo prodotto è una miscela completa di micronutrienti in forma chelata. Bio Essentials è un additivo nutriente indispensabile, autorizzato per la coltivazione bio.

Dosaggio
- **Per terra**: 3 ml/1L
- **Per idro**: 5 - 6 ml/1L
- Adatto alla spruzzatura sulle piante

102563

N. art.	Descrizione
102561	GHE Bio Essentials, oligoelementi, microelementi e sostanze tampone biologiche, 500 ml
102562	GHE Bio Essentials, oligoelementi, microelementi e sostanze tampone biologiche, 1 L
102563	GHE Bio Essentials, oligoelementi, microelementi e sostanze tampone biologiche, 5 L

Ripen

Ripen è un concime completo per lo stadio finale della fioritura, chiamato anche booster della fioritura. È stato appositamente concepito per accelerare la maturazione delle piante e migliorare il loro contenuto di sostanze attive.

Dosaggio
- Si può usare per idro e terra
- Versare 6 ml/L in acqua con pH adeguato
- Irrigare le piante negli ultimi 10 giorni della fioritura

102571

N. art.	Descrizione
102569	GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 500 ml
102570	GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 1 L
102571	GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 5 L
102572	GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 10 L
102573	GHE Ripen, concime per fine fioritura, NPK 0-6-5, 60 L

Per ottenere i migliori risultati:
Mantieni il valore pH tra 5,5 e 6,5. I concimi GHE sono molto concentrati. Per evitare problemi i componenti non vanno mai mischiati direttamente tra loro, bensì versati in acqua separatamente. Il dosaggio indicato sulla confezione riguarda la coltivazione idroponica e su substrato, tutti i substrati: argilla espansa, lana di roccia, perlite, fibre di cocco, etc.

FloraMato

Per intensificare il gusto, ottimizzare il raccolto e migliorare il valore nutritivo. FloraMato, in combinazione con FloraMicro, fornisce tutti i minerali necessari alle piante che fioriscono e fruttificano: pomodori, cetrioli, peperoni, fagioli, meloni, fragole, ecc. FloraMato è una originale combinazione di elementi primari e secondari con valore pH stabilizzante. FloraMato è stata sviluppata per coltura idroponica e su substrato.

Dosaggio
- Talee e piante giovani: 1 ml/1 L
- Piante molto delicate: 3 ml/1 L
- Piante estremamente delicate: 4 ml/1 L

102567

N. art.	Descrizione
102566	GHE FloraMato, combinazione di elementi primari e secondari, integra FloraMicro, 500 ml
102567	GHE FloraMato, combinazione di elementi primari e secondari, integra FloraMicro, 1 L

Additivi e regolazione del pH

Diamond Nectar

E adatto ad alberi, alberi da frutto, verdura, piante decorative e profumate. In combinazione con programmi di concimazione convenzionali, offre raccolti più ricchi e veloci, piante sane e la qualità con il gusto e l'effetto desiderati. Diamond Nectar va semplicemente mescolato alla soluzione nutritiva nella coltivazione in substrato o terreno o nei sistemi idroponici oppure si usa come concime per le foglie.

Dosaggio
- 2-3 ml per 1000 ml per plantule e talee durante la fase di crescita.
- Si può aumentare fino a 20 ml per 1000 ml, poi si ha un effetto di sazietà

102576

N. art.	Descrizione
102574	GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 500 ml
102575	GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 1 L
102576	GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 5 L
102577	GHE Diamond Nectar, humus idrosolubile, 10 L

Mineral Magic

Questo prodotto è un additivo organico naturale per soluzioni nutritive che influisce positivamente sullo sviluppo della pianta.

Dosaggio
- In polvere: ca. 1 cucchiaio accanto al gambo della pianta
- Liquido: 4 g in 10 L d'acqua

102579

N. art.	Descrizione
102578	GHE Mineral Magic, contiene 65 minerali, polvere, 1 kg
102579	GHE Mineral Magic, contiene 65 minerali, polvere, 5 kg

pH-Up

pH-Up per alzare il valore pH. È adatto anche ad alzare il valore pH dell'acqua di osmosi.

N. art.	Descrizione
102589	GHE pH Up, per stabilizzare il valore pH, 500 ml
102590	GHE pH Up, per stabilizzare il valore pH, 1 L
102591	GHE pH Up, per stabilizzare il valore pH, 5 L

Polvere pH-Down

Si può usare anche per la disinfezione e pulizia dei sistemi, dei condotti d'irrigazione e dei substrati. Fortemente diluito si può spruzzare sulle foglie per pulirle e nutrirle dopo averle spruzzate con insetticidi. Attenzione! Il surdosaggio può bruciare le foglie!

Dosaggio
- Per valore pH 5,0 - 6,0: 1 g/5 - 6 L
- Spruzzato sulle foglie: 1 g/10 L
- Per pulire: 1 g/1 L (lasciar tutta la notte e poi sciacquare bene

102583

N. art.	Descrizione
102580	GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 25 g
102581	GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 250 g
102582	GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 500 g
102583	GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 1 kg
102584	GHE pH Down, granulato, idrosolubile senza residui, polvere, 5 kg

pH-Down

Abbassa il valore pH. Consente un adattamento ottimale e una stabilizzazione del valore pH dell'acqua, persino con piante a crescita rapida. pH-Down non è solo un acido semplice, ma è piuttosto una miscela equilibrata di acidi e sostanze biologiche tampone che stabilizzano a lungo il valore pH e contemporaneamente regolano il contenuto di calcio. Questo è particolarmente importante con l'acqua dura.

102587

N. art.	Descrizione
102585	GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 500 ml
102586	GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 1 L
102587	GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 5 L
102588	GHE pH Down, per stabilizzare il valore pH, 10 L

102591

HESI

Nel nutrimento per piante HESI si coniugano passione e professionalità. Hesi, il nome di una ricetta magica per piante, ha dimostrato in poco tempo che è in grado di soddisfare tutte le esigenze sia della pianta sia del coltivatore. Hesi è diventata un'azienda internazionale fiorente in continua espansione. Tutta la linea di prodotti Hesi è nata dall'amore per le piante e la richiesta di concime e di prodotti additivi specifici è stata travolgente sin dall'inizio. Grazie ad una ricerca intensiva dei segreti del metabolismo delle piante Hesi è riuscita a sviluppare un mix di vitamine perfettamente adatto ad ogni fase del ciclo vitale della pianta. Queste sostanze vitali accrescono l'energia ed hanno un effetto stimolante sulle piante. Così la crescita e la fioritura delle piante vengono stimolate e la cura del giardino diventa un piacere.

Hesi Complesso per radici

Per radici sane, elevata resistenza e ottimale sviluppo su tutti i substrati. Migliora l'assorbimento del concime e attiva i batteri del terreno. Per un colore verde e sano, gambi grossi e forte formazione di radici.

Impiego: energia iniziale per talee e piante giovani e in caso di stress (come nel rinvaso). Adatto per idro, terra e substrati in cocco. Hesi Complesso radici non aumenta il valore EC ed ha pH neutro. Per questo si può usare con il concime.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102596	HESI Complesso radici, 0,5 L per 100 L d'acqua
102597	HESI Complesso radici, 1 L per 200 L d'acqua
102598	HESI Complesso radici, 2,5 L per 500 L d'acqua
102599	HESI Complesso radici, 5 L per 1000 L d'acqua
102600	HESI Complesso radici, 10 L per 2000 L d'acqua
102601	HESI Complesso radici, 20 L per 4000 L d'acqua

Concime per substrati di terra

Hesi Complesso TNT

Hesi Complesso TNT è un concime per la cura di piante in crescita, arricchito di sostanze vitali attive che accrescono l'energia della pianta e mantengono sana la flora del terreno.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102602	Complesso TNT 0,5 L (crescita/ terra) per 100 L d'acqua
102603	Complesso TNT 1 L (crescita/terra) per 200 L d'acqua
102604	Complesso TNT 5 L (crescita/terra) per 1000 L d'acqua
102605	Complesso TNT 10 L (crescita/terra) per 2000 L d'acqua
102606	Complesso TNT 20 L (crescita/terra) per 4000 L d'acqua

Hesi Complesso per fioritura

Concime arricchito per piante fiorite. Contiene sostanze vitali che attivano la fioritura. Aumentano l'energia della pianta e mantengono sana la flora del terreno.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102607	HESI complesso fioritura 1 L (fiore / terra) per 200 L d'acqua
102608	HESI complesso fioritura 5 L (fiore / terra) per 1000 L d'acqua
102609	HESI complesso fioritura 10 L (fiore / terra) per 2000 L d'acqua
102610	HESI complesso fioritura 20 L (fiore / terra) per 4000 L d'acqua

Concime per substrati idro

Hesi Idro crescita

Hesi Idro crescita è un concime di alta qualità per l'idrocoltura di piante in crescita; arricchito di sostanze vitali attive per la crescita, che accrescono l'energia della pianta e mantengono sana la flora del terreno.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102611	HESI Idro crescita 200 ml per 1 L d'acqua
102612	HESI Idro crescita 1000 ml per 5 L d'acqua
102613	HESI Idro crescita 2000 ml per 10 L d'acqua
102614	HESI Idro crescita 4000 ml per 20 L d'acqua

Hesi Idro fioritura

Hesi Idro fioritura è un concime di alta qualità per l'idrocoltura di piante in fase di fioritura. Per un'elevata energia della pianta e una sana flora del terreno.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102615	HESI Idro fioritura 1 L per 200 L d'acqua
102616	HESI Idro fioritura 5 L per 1000 L d'acqua
102617	HESI Idro fioritura 10 L per 2000 L d'acqua
102618	HESI Idro fioritura 20 L per 4000 L d'acqua

Concime per substrati di cocco

Hesi Cocco

Hesi Coco è un concime di alta qualità per la coltivazione di piante in crescita e fioritura su substrato di cocco. Hesi Coco è arricchito di sostanze vitali attive che accrescono l'energia della pianta e mantengono sana la flora del terreno. Qualità Hesi significa: impiego di materie prime purissime, senza fibre e quindi senza residui.

Dosaggio
- 5 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102619	HESI Cocco 1 L per 200 L d'acqua
102620	HESI Cocco 5 L per 1000 L d'acqua
102621	HESI Cocco 10 L per 2000 L d'acqua
102622	HESI Cocco 20 L per 4000 L d'acqua

Additivi

Hesi PK 13/14

Fosforo e potassio per piante fiorite in sistemi idro e cocco.

Dosaggio
- 1 L/750 L

N. art.	Descrizione
102623	HESI PK 13/14, 0,5 L per 335 L d'acqua
102624	HESI PK 13/14, 1 L per 670 L d'acqua
102625	HESI PK 13/14, 5 L per 3350 L d'acqua
102626	HESI PK 13/14, 10 L per 6700 L d'acqua
102627	HESI PK 13/14, 20 L per 13400 L d'acqua

Hesi Fosforo-Plus

Fosforo+potassio extra per piante fiorite nella terra.

Dosaggio
- 1 L/400 L

N. art.	Descrizione
102628	HESI Fosforo Plus 0,5 L per 200 L d'acqua
102629	HESI Fosforo Plus 1 L per 400 L d'acqua
102630	HESI Fosforo Plus 5 L per 2000 L d'acqua
102631	HESI Fosforo Plus 10 L per 4000 L d'acqua
102632	HESI Fosforo Plus 20 L per 8000 L d'acqua

Hesi Power Zyme

Stimola l'attività e la crescita delle radici.

Dosaggio
- 2 ml/1 L

N. art.	Descrizione
102640	HESI Power Zyme 0,5 L
102641	HESI Power Zyme 1 L
102642	HESI Power Zyme 2,5 L
102643	HESI Power Zyme 5 L
102644	HESI Power Zyme 10 L

Hesi Super Vit

Hesi Super Vit contiene 25 sostanze vitali attive che danno energia alla pianta e creano la flora nel terreno. Super Vit stimola la produzione di ormoni della crescita e della fioritura. Il risultato: piante vitali e sane con una fioritura straordinariamente ricca. Mettere nell'acqua d'irrigazione o spruzzare sulle piante durante la crescita e la fioritura. Adatto a tutti i substrati.

Dosaggio
- 10 ml/650 L

N. art.	Descrizione
102633	HESI Super Vit 10 ml per 650 L d'acqua
102634	HESI Super Vit 50 ml e pipetta per 3250 L d'acqua
102635	HESI Super Vit 100 ml e pipetta per 6500 L d'acqua
102636	HESI Super Vit 500 ml per 32500 L d'acqua

Regolatore pH

Dosaggio
Dopo aver messo tutte le sostanze concimanti, misurare il valore pH nel contenitore. Regolare il valore pH troppo basso o troppo alto con pH+ o pH. Durante la prima applicazione avvicinarsi al dosaggio a piccoli passi (se necessario goccia a goccia).

Hesi pH fioritura

Abbassa il valore pH nella soluzione fertilizzante per le piante in fase di fioritura.

102637

Hesi pH+

Aumenta il valore pH nella soluzione fertilizzante per le piante in crescita e fioritura.

102638

Hesi pH- crescita

Abbassa il valore pH nella soluzione fertilizzante per le piante in crescita.

102639

N. art.	Descrizione
102637	HESI pH- fioritura 1 L
102638	HESI pH+, 1 L

N. art.	Descrizione
102639	HESI pH- crescita, 1 L

Hesi Starter Kit

HESI Starter Kit con tutto ciò che serve per la coltivazione! Una selezione dei concimi e delle vitamine più importanti per la coltivazione su cocco, idro, lana di roccia o terra.

N. art.	Descrizione
102645	HESI Starter Kit terra
102646	HESI Starter Kit idro
102647	HESI Starter Kit cocco

Descrizione	102645	102646	102647
Complesso radici 500 ml	x	x	x
Complesso TNT 500 ml	x		x
HESI Idro crescita 1 L		x	
HESI Idro fioritura 1 L		x	
HESI PK 13/14 500 ml		x	
HESI Coco 1 L			x
HESI PK 13/14 1 L			x
Complesso fioritura 1 L	x		
Fosforo Plus 1 L	x		
Super Vit 10 ml	x	x	x
Power Zyme 500 ml	x	x	x

Plagron

PLAGRON. glorious green

Concimi

Green Sensation

Plagron Green Sensation supporta, rinforza e irrobustisce i tuoi fiori.

N. art.	Descrizione
107131	Plagron Green Sensation, attivatore della fioritura, 100 ml
102706	Plagron Green Sensation, stimolatore della fioritura, 250 ml
102707	Plagron Green Sensation, stimolatore della fioritura, 500 ml
102708	Plagron Green Sensation stimolatore della fioritura, 1 L

Fish Force

Concime organico per la fase di crescita. Impiego solo all'esterno per via dell'odore intenso.

N. art.	Descrizione
102720	Plagron Fish Force, NPK 7-5-7

Power Roots

Power Roots stimola uno sviluppo rapido delle radici e una crescita veloce; utilizzabile anche come concime per le foglie.

N. art.	Descrizione
102713	Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 100 ml
102714	Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 250 ml
102715	Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 500 ml
102716	Plagron Power Roots, stimolatore delle radici, 1 L

Bat Guano

Di pipistrelli, con una percentuale molto alta di fosfato.

N. art.	Descrizione
102721	Plagron Bat Guano, 1 L, NPK 6-15-3
102722	Plagron Bat Guano, 5 L, NPK 6-15-3

Vita Race

Concime biologico per le foglie con ormoni vegetali per la crescita e la fioritura: aumenta la resistenza, abbrevia la durata della coltura e stimola la germogliazione.

N. art.	Descrizione
102710	Plagron Vita Race, 100 ml
102711	Plagron Vita Race, 250 ml
102712	Plagron Vita Race, 1 L

Bio Supermix

Bio Supermix contiene tutti i concimi di Plagron in un rapporto corretto, come li richiede la pianta per svilupparsi in modo ottimale.

N. art.	Descrizione
102717	Plagron Bio Supermix, 5 L
102719	Plagron Bio Supermix, 25 L

Mighty Neem

- Dona lucentezza alle foglie
- Rispetta l'ambiente

N. art.	Descrizione
102723	Plagron Mighty Neem, 100 ml
102724	Plagron Mighty Neem, 250 ml

PK 13–14

Fornisce alla pianta fosforo e potassio addizionali durante la fase di fioritura.

N. art.	Descrizione
102756	Plagron PK 13-14, 1 L

Start Up

Soluzione nutriente completa per piante madri e piante nella fase di crescita e di talea.

N. art.	Descrizione
102741	Plagron Start Up 100 ml
102742	Plagron Start Up, 250 ml
102743	Plagron Start Up 500 ml
102744	Plagron Start Up 1 L
102745	Plagron Start Up 5 L

Alga Bloom

Concime biologico di alghe marine per piante nella fase di fioritura.

N. art.	Descrizione
102726	Plagron Alga Bloom 100 ml
102727	Plagron Alga Bloom 250 ml
102728	Plagron Alga Bloom 500 ml
102729	Plagron Alga Bloom 1 L
102730	Plagron Alga Bloom 5 L

Alga Grow

Concime biologico dalle alghe marine per la fase di crescita.

N. art.	Descrizione
102731	Plagron Alga Grow 250 ml
102732	Plagron Alga Grow 500 ml
102733	Plagron Alga Grow 1 L
102734	Plagron Alga Grow 5 L

Terra Grow® e Terra Bloom®

Terra Grow®

Stimola la crescita della pianta come base per una buona produzione di fiori e frutti

N. art.	Descrizione
102735	Plagron Terra Grow 1 L
102736	Plagron Terra Grow 5 L
102737	Plagron Terra Grow 10 L

Terra Bloom®

Fornisce un equilibrio ottimale tra crescita della pianta e del frutto.

N. art.	Descrizione
102738	Plagron Terra Bloom 1 L
102739	Plagron Terra Bloom 5 L
102740	Plagron Terra Bloom 10 L

Top Grow Box

Top Grow Box 100% Bio

Il set ideale per avere aroma, gusto e qualità ottimali. I concimi biologici Alga Grow e Alga Bloom stimolano la crescita e la fioritura della pianta e migliorano la struttura del terreno.

N. art.	Descrizione
102746	Plagron Top Grow Box Bio

	Bio	Terra
Alga Grow	100 ml	
Alga Bloom	1 L	
Terra Grow		100 ml
Terra Bloom		1 L
Green Sensation	100 ml	100 ml
Power Roots	100 ml	100 ml
Vita Race	100 ml	
Pure Enzym		100 ml

Top Grow Box 100% Terra

La Top Grow Box 100% TERRA è il set ideale per chi vuole restare flessibile. Grazie al concime ad assorbimento diretto Terra Grow e Terra Bloom è possibile reagire in qualsiasi momento alle esigenze della pianta.

N. art.	Descrizione
102748	Plagron Top Grow Box Terra

Altri concimi

Guanokalong – BatGuano

Concime di pipistrello biologico al 100%

Per risultati speciali. Secoli fa gli Inca utilizzavano il concime di pipistrello, un perfetto concime naturale per la fioritura nella coltivazione di piante annuali molto delicate. Il superconcime biologico "Guanokalong" accresce il gusto, la qualità e il raccolto. Accelera lo sviluppo delle radici (ideale per telee) e la fioritura. Maggiore funzione di difesa della vegetazione contro i batteri. Adatto ad uso indoor e outdoor.

Estratto di guano
Dosaggio
- 10 - 20 ml /1 L

Fioritura
Dosaggio
- 1 - 2 ml /1 L

Crescita
Dosaggio
- 1 - 2 ml /1 L

Pellet di guano
Dosaggio
- 1 kg per 100 - 200 L di terra da vaso

Polvere di guano
Dosaggio
- 50 g per 7 L di terra da vaso

102760

102761

102762

102758

102759

N. art.	Descrizione
102760	Guano, concime di pipistrello, liquido, biologico, 1 L
102761	Guano, concime di pipistrello per la fioritura, liquido, biologico, 1 L
102762	Guano, concime di pipistrello per la crescita, liquido, biologico, 1 L

N. art.	Descrizione
102758	Granulato di guano, 1 kg di concime biologico di pipistrello
102759	Polvere di guano, 1 kg di concime biologico di pipistrello

Monsterclon e Clon-Gel

Monsterclon

Monsterclon è uno spray perfettamente bilanciato che contiene importanti elementi per il processo delle talee, cioè per la fase in cui il clone non ha ancora radici. Con Monsterclon si possono salvare anche le talee deboli.

Vantaggi
- Radicazione più rapida
- Talee più forti
- Più alte percentuali di sopravvivenza
- Impiego facile: spruzzare sul clone 1-2 volte alla settimana

106140

Clon-Gel

Clon Gel riduce lo shock della pianta, protegge il taglio e stimola la formazione di radici. Disponibile da 75 ml (sussidio piante) per la radicazione e il miglioramento del terreno.

Impiego:
Immergere il taglio 1 - 2 cm nel gel, inserire la talea nel gel umido. Se usato con sistemi aeroponici utilizzare come d'abitudine. Dopo 7 - 10 giorni il clone dovrebbe aver messo radici.

106141

N. art.	Descrizione
106140	Monsterclon, 0,1 L, per la crescita delle radici
107397	Pacco risparmio, Monsterclon 100 ml e Clon-Gel 75 ml

N. art.	Descrizione
106141	Clon-Gel, 75 ml

Concime Capsio Chili

CAPSIO NUOVO

Sostanza nutriente di prima qualità per peperone e peperoncino

Questo prodotto è composto da diversi sali minerali, arricchiti con acidi vegetali organici complessi. È una ricetta esatta che garantisce una forte crescita della pianta, una ricca formazione di fiori e una buona produzione di frutti. Per la coltivazione delle piante di peperoncino in vasi, vaschette di coltura o nel terreno.

Miscela di concime con
- magnesio (3,0)
- zolfo (1,0)
- oligoelementi (4,4)

107133

N. art.	Descrizione
107133	Concime CAPSIO Chili, 500 ml, (12 un./ cartone)

Neudorff

Algan®

Stimolante della crescita, biologico, con efficacia sistemica.

Dosaggio
- 10 ml /1 L d'acqua

102702

Estratto di rasperella

Nutre le piante e rinforza il tessuto. Protegge da insetti e funghi.

Dosaggio
- 3 ml/1 L

102704

Estratto di valeriana

Versato o spruzzato favorisce una migliore formazione di fiori e frutti.

Dosaggio
- 3 ml /1 L d'acqua

102703

Attivatore delle radici Neudofix

È una sostanza ausiliaria per il terreno, migliora il substrato di talee e piante giovani e garantisce una radicazione e un nutrimento della pianta affidabili.

Dosaggio
- 4 g /1 L di terra

103093

N. art.	Descrizione
102702	Algan®, sussidio per la crescita 0,25 L
102703	Estratto di valeriana 0,25 L

N. art.	Descrizione
102704	Estratto di rasperella 0,25 L
103093	Neudofix, attivatore di radici, 40 g

Autopot Soluzione nutritiva Easy2Grow

La soluzione nutritiva vegetale Easy2Grow è un concime speciale sviluppato appositamente per sistemi d'irrigazione AutoPot e utilizzabile con molti diversi substrati. Questo concime vegetale viene arricchito da preziosi sali minerali con estratti organici come alghe. Questo concime "all in one" viene impiegato con successo a livello commerciale dal 2007 per coltivare tanti tipi diversi di verdura, frutta, erbe aromatiche e piante decorative.

Impiego
Con le piante giovani si comincia con una dose di 5 ml per L. Quando appaiono i primi 2 - 3 frutti o fiori si può aumentare la dose a 10 ml per L. In questo modo si rafforza la pianta e si ottiene una fioritura rigogliosa.

NUOVO

107903 107904

107866

N. art.	Descrizione
107902	AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 250 ml
107866	AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 1 L
107903	AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 5 L
107904	AutoPot easy2grow, soluzione nutritiva, 20 L

CO_2 Tabs

Il diossido di carbonio è una delle sostanze nutrienti più importanti per le piante. Soprattutto nelle serre con poca aria fresca può sussistere una carenza di CO_2 che impedisce una crescita normale delle piante. Aggiungendo le nostre compresse di CO_2 all'acqua d'irrigazione si evita questo pericolo.

107641

GIB Industries

N. art.	Descrizione
107641	Compresse di CO_2 Extra Slow, 60 compresse/scatola

CO_2 Boost

Per una produzione naturale di CO_2

CO_2 Boost è un prodotto naturale che funziona con il ciclo della luce. Le piante assorbono CO_2 solo quando sono esposte alla luce, per questo si raccomanda di spegnere la pompa quando la luce è spenta. La cosa migliore è sincronizzare il funzionamento di CO_2 Boost con il ciclo dell'illuminazione. L'opzione migliore consiste nel lasciar pendere il tubo direttamente sopra le piante. Se per l'illuminazione si usa una rotaia sulla quale le lampade vengono spostate, fissare il tubo al carrello, di modo che si sposti assieme alla lampada e possa accudire tutte le piante in modo uniforme.
La seconda possibilità d'impiego consiste nel fissare il tubo al retro di un ventilatore con ricircolazione. In tal modo il CO_2 naturale viene distribuito in tutto il locale.

Vantaggi
- Inodore
- Naturale al 100%
- Organico
- Leggero
- Efficiente nei costi
- Facile da usare

NUOVO

N. art.	Descrizione
107425	CO_2 Boost, con secchio e pompa
107426	CO_2 Boost, pacco di ricarica

TERRE E SUBSTRATI

Terre e substrati Atami

Bio Grow Mix

Con la terra „Atami B'CUZZ Bio Grow Mix" abbiamo ora in assortimento un prodotto che vanta la sperimentata e stimata qualità B'CUZZ. Una terra eccellente, anche per il rapporto qualità/prezzo! Devi assolutamente provarla!

102790

N. art.	Descrizione
102790	ATAMI B'CUZZ Bio Grow Mix, 50 L

Janeco-Light- Mix

Sul substrato di base Janeco Light Mix puoi coltivare qualsiasi pianta. La terra è solo leggermente preconcimata e presenta il vantaggio che anche le piante esigenti non possono venire troppo concimate tanto rapidamente. Inoltre Janeco Light Mix contiene anche perlite, per garantire un rapporto equilibrato di aria e acqua.

106111

N. art.	Descrizione
106111	ATAMI Janeco-Light-Mix, 50 L

Terre Biobizz

Light-Mix®

Vuoi controllare la crescita delle tue piante sin dall'inizio e in modo completamente biologico utilizzando concimi liquidi? Allora Biobizz Light-Mix® è quello che fa per te. È adatto a tutti i tipi di piante, comprese le piante che hanno bisogno di molte sostanze nutritive. Light-Mix® è ideale anche per talee, giovani piante e piantine. Il terreno leggermente concimato garantisce una rapida radicazione e una vivace crescita iniziale. Inoltre questo mix permette un drenaggio ottimale, se viene irrigato automaticamente.

102784

N. art.	Descrizione
102784	Biobizz LIGHT-MIX con perlite, 50 L

All-Mix®

All-Mix® è una miscela di terra fortemente preconcimata per simulare la terra di campo fertile. All-Mix è un mix con 20% di torba di palude, 35% di torba di giardino, 10% di letame di vermi, 30% di perlite e 5% di Pre-Mix. In tal modo le tue piante in poche settimane acquistano abbastanza forza per una crescita rigogliosa, senza che sia necessario ulteriore concime. Al primo impiego si deve inumidire All-Mix® e lasciarlo stare per 36 ore, affinché Pre-Mix™ e i microorganismi contenuti possano agire. Lasciar seccare il terreno tra due annaffiature. Nel terreno secco penetra aria, con conseguente assorbimento di ossigeno fresco.

102785

N. art.	Descrizione
102785	Biobizz ALL-MIX, 50 L

Il consiglio di grow in

La coltivazione in terra richiede pochi interventi ed è facile da praticare.

Pre-Mix™

Questo compost di concime europeo viene utilizzato in combinazione con un pregiato compost organico di vermi, allo scopo di rinforzare la terra o i substrati senza terra. Pre-Mix unisce i vantaggi di molti concimi organici, polveri di pietre, oligoelementi e funghi in quantità tali da garantire una crescita ottimale, una fioritura perfetta e la massima resistenza contro malattie e funghi.
Pre-Mix™ si usa come concime iniziale e per trapianto, allo scopo di conferire alla terra o alla miscela di piante un valore nutritivo addizionale e per favorire la vita dei microbi.

102786

N. art.	Descrizione
102786	Biobizz PRE-MIX, 5 L
102787	Biobizz PRE-MIX, 25 L

Worm-Humus™

L'humus di vermi™ è di ottima qualità e organico al 100%. Questo prodotto si può usare per rigenerare All-Mix®, per mix di substrati o per preparare il sottosuolo del giardino.
È composto da polvere minerale di ottima qualità e viene severamente controllato. Grazie a queste caratteristiche e ai microbi naturali del terreno che contiene, Worm-Humus™ raggiunge i massimi standard.

102788

N. art.	Descrizione
102788	Biobizz Worm-Humus, 40 L

Terre CANNA

CANNA Terra Seed Mix

Grazie alla sua struttura stabile omogenea, CANNA Terra Seedmix possiede una maggiore capacità di assorbimento dell'acqua rispetto ad altri substrati di terra, il che crea le condizioni ideali per una germinazione completa del seme.
CANNA Terra Seedmix è anche particolarmente adatto a favorire la formazione di radici nelle talee.

102777

N. art.	Descrizione
102777	CANNA Terra Seed Mix Substrat, 25 L

CANNA Terra Professional

CANNA Terra Professional è un eccellente substrato per piante che offre molti vantaggi a te e alle tue piante. È composto da tipi selezionati di terra e torba, di elevata qualità. Per migliorare l'umidità dell'aria è stata aggiunta anche della perlite. CANNA Terra Professional è ideale per la coltivazione nella terra.

102779

N. art.	Descrizione
102778	CANNA Terra Professional Substrat, 25 L
102779	CANNA Terra Professional Substrat, 50 L

CANNA Terra Professional Plus

Questa speciale formula è nata dal desiderio di creare il più puro mix di terra al mondo. CANNA Terra Professional Plus è stato specificamente sviluppato per la coltivazione in interni. La qualità delle materie prime, la sua struttura fine e la sua purezza sono apprezzati da innumerevoli coltivatori professionisti.

102781

N. art.	Descrizione
102780	CANNA Terra Professional Plus Substrat, 25 L
102781	CANNA Terra Professional Plus Substrat, 50 L

BIOCANNA Terra Plus

BIOCANNA Terra Plus è composto da sostanze naturali al 100% e quindi si può usare nella coltivazione biologica. BIOCANNA Terra Plus è un mix di vari tipi di torba di ottima qualità, come la torba bianca, ariosa e ricca di nutrienti. Oltre che per la struttura ariosa della torba bianca, questo substrato si contraddistingue anche per il naturale effetto antimuffa dovuto ai pezzi di corteccia contenuti.

Ingredienti
Farina d'osso, guano di pipistrello, microelementi

102782

N. art.	Descrizione
102782	BIOCANNA Terra Plus, terra da vaso preconcimata, 25 L
102783	BIOCANNA Terra Plus, terra da vaso preconcimata, 50 L

Terre Plagron

lightmix

Plagron Lightmix è composto dai migliori tipi di torba, accuratamente selezionati. I diversi tipi di fibra e la perlite garantiscono ottimi livelli d'aria e ossigeno. Poiché Lightmix è preconcimato pochissimo, è eccezionalmente adatto a concimare sin dall'inizio come si desidera.

102769

N. art.	Descrizione
102769	Plagron lightmix, contiene Perlite, 50 L

growmix

growmix è una terra preconcimata, composta da una combinazione di sostanze nutritive sufficienti per le prime 3 settimane di coltivazione della pianta. La base è formata solo dai migliori tipi di torba, accuratamente selezionati. Diversi tipi di fibre generano un buon livello d'aria e ossigeno per una crescita ottimale e una fioritura imponente. growmix contiene perlite.

102775

N. art.	Descrizione
102774	Plagron growmix, contiene Perlite, 25 L
102775	Plagron growmix, contiene Perlite, 50 L

royalmix

royalmix è un mix di terra biologico di qualità superiore: la regina delle miscele. Questo mix è talmente completo che nelle prime 6 settimane non è necessario nessun altro concime. Tuttavia è possibile migliorare ulteriormente il risultato con prodotti integrativi e stimolanti. Royalmix contiene perlite.

102770

N. art.	Descrizione
102770	Plagron royalmix, contiene perlite, 50 L

Plagron allmix

Allmix è una combinazione di tipi di torba selezionati e diversi tipi di fibre. Migliora il bilancio idrico e il concime aggiunto è bio supermix, che rifornisce la pianta per tutto il ciclo. Allmix contiene perlite.

106109

N. art.	Descrizione
106109	Plagron allmix, 50 L

mega worm

mega worm è una sostanza organica che migliora fortemente il terreno. È arricchita con diversi oligoelementi, enzimi e minerali. I funghi e batteri vivi rendono perfetta la vita del terreno. Anche il rapporto ottimale tra azoto (N), fosforo (P) e potassio (K) contribuisce a rendere il raccolto ricco e migliore. Megaworm stimola la capacità di resistenza, rendendo impossibile una concimazione eccessiva.

Istruzioni d'impiego

- Impiego fuori casa: con 1 L per 3 - 4 m^2
- Impiego terra per fiori: mescolare bene terra per fiori e terra con vermi; la percentuale consigliata per quest'ultima è del 20%

102771

N. art.	Descrizione
102771	Plagron mega worm, setacciato fine, 5 L
102772	Plagron mega worm, setacciato fine, 25 L

batmix

batmix è un mix a base dei tipi di torba migliori e più accuratamente selezionati. Contiene sostanze nutrienti sufficienti per un ciclo completo della pianta, migliora il bilancio idrico e stimola un'ottima vita biologica. Inoltre batmix garantisce uno sviluppo di fiori particolarmente generoso. Batmix contiene perlite.

Istruzioni d'impiego

- Nelle prime sei settimane non si deve aggiungere nessun concime

102773

N. art.	Descrizione
102773	Plagron batmix, contiene perlite, 50 L

Speedgrow Terra

Speedgrow LightMix con perlite

Speedgrow Terra LightMix con perlite è un substrato da coltivazione pronto all'uso, leggermente preconcimato e composto da pregiate materie prime, adatto a tutti i tipi di piante da giardino e da camera, fiori, verdura, erbe, alberi e prati. L'assorbimento d'aria e d'acqua - importante per la crescita - è garantito dalla presenza di vari tipi e muschi di torba e perlite.
Il valore pH ottimale assicura un buon sviluppo della pianta, per tale ragione Speedgrow LightMix non è adatto a piante acidofile. Il valore EC è di 1,2 e il valore pH è 6,2
Speedgrow LightMix è la miscela di terra ideale per i giardinieri organico-biologici che desiderano controllare la crescita usando concimi liquidi. Essendo concimato solo leggermente, garantisce un rapido sviluppo delle radici e una crescita rigogliosa.

NUOVO

N. art.	Descrizione
108310	Speedgrow LightMix con perlite, 50 L

Altre terre

Terra da semina

Questa terra è particolarmente povera di sostanze nutrienti e perciò particolarmente adatta alla germinazione di semi o al radicamento di talee.

102792

N. art.	Descrizione
102792	Terra per semina 10 L
102793	Terra per semina 20 L

Terra di qualità per cactus

Questa terra è un substrato coltivabile pronto per l'uso con pietrisco di mattone e sabbia quarzosa. Offre un apporto ottimale di sostanze nutrienti per succulente e cactus.

102794

N. art.	Descrizione
102794	Terra di qualità per cactus, 5 L substrato coltivabile pronto per l'uso

CocoStar substrati in cocco

Ottimi motivi per CocoStar

NUOVO

I prodotti CocoStar hanno origine dal guscio delle noci di cocco e sono sempre più apprezzati nel giardinaggio commerciale e nel settore del fai-da-te. Soprattutto la qualità costante della terra di cocco e l'eccellente lavorazione sono argomenti convincenti. Il materiale per tutti i prodotti CocoStar viene lavato con acqua dolce in un laborioso processo produttivo e regolato sul valore pH corretto. I prodotti CocoStar contengono funghi trichoderma naturali che stimolano la crescita delle radici, migliorano l'assorbimento delle sostanze nutritive e accrescono la vitalità delle piante. Tutti i nostri prodotti sono al 100 % organici, biodegradabili ed ecologici.

CocoStar stuoia di fibre di cocco

La stuoia di fibre di cocco CocoStar si può trasformare in una stuoia di fibre di cocco pronta all'uso di 100 x 15 x 10 cm aggiungendo 6 - 7 L d'acqua. Il substrato è idoneo alla coltivazione all'aperto (giardino e balcone) ed anche alla coltivazione con la luce artificiale.

- Dimensioni (+/- 5%): 100 x 15 x 3 cm
- Dimensioni dopo l'aggiunta d'acqua: 100 x 15 x 10 cm
- Peso per unità (+/- 5%): 1,6 kg
- Pallet: 440 unità

N. art.	Descrizione
106906	CocoStar stuoia in fibre di cocco, 1 m

106906

CocoStar mattone di cocco

Il mattone di cocco CocoStar da 11 L allo stato disidratato pesa solo 750 g e si può facilmente trasformare in un substrato di cocco di 10 - 12 L pronto all'uso aggiungendovi 3 L d'acqua. Il substrato è idoneo alla coltivazione all'aperto (giardino e balcone) ed anche alla coltivazione con la luce artificiale.

- Dimensioni (+/- 5%): 20 x 10 x 5,5 cm
- Peso per unità (+/- 5%): 0,75 kg
- Multipack: 12 unità
- Pallet: 1440 unità

N. art.	Descrizione
106907	CocoStar, mattone di cocco, 11 L

106907

CocoStar balle di cocco

Le balle di cocco CocoStar da 70 L pesano allo stato disidratato solo 5 kg e si possono facilmente trasformare in un substrato di cocco di 70 - 75 L pronto all'uso aggiungendovi circa 18 L d'acqua. Il substrato è idoneo alla coltivazione all'aperto (giardino e balcone) ed anche alla coltivazione con la luce artificiale.

- Dimensioni (+/- 5%): 30 x 30 x 12 cm
- Peso per unità (+/- 5%): 5 kg
- Pallet: 189 unità

N. art.	Descrizione
106908	CocoStar balle di cocco, 70 L

106908

CocoStar Coco Pot

Coco Pot viene fornito in un sacco per piante quadrato. Aggiungendo acqua il blocco diventa un contenitore per piante pronto all'uso, comprensivo di substrato. Disponibile in contenitori da 4, 9 e 60 L.

- Dimensioni (+/- 5%): 13 x 13 x 6,5 cm
- Peso per unità (+/- 5%): 0,5 kg
- Multipack: 20 unità
- Pallet: 1440 unità

N. art.	Descrizione
106909	CocoStar Coco Pot, terra di cocco, 4 L
106910	CocoStar Coco Pot, terra di cocco, 9 L
106911	CocoStar Coco Pot, terra di cocco 60 L

106909 106910 106911

Diversi substrati in cocco

Substrati in fibre di cocco

ATAMI B'CUZZ
Substrato in fibre di cocco

Il substrato di cocco B'CUZZ è un substrato naturale al 100% prodotto dalle fibre di cocco e da piccoli pezzi di cocco. Questo substrato immagazzina bene l'acqua e le sostanze nutritive e le trasferisce alle radici. Così il nutrimento liquido viene assorbito in modo ottimale dalla pianta.

102795

N. art.	Descrizione
102795	ATAMI B'CUZZ substrato di fibre di cocco, NPK 12-14-24, 50 L

Biobizz COCO-MIX

Coco-Mix™ è un prodotto di fibre di cocco organico al 100%. Il valore pH è tra 5 e 6; le fibre contengono molta aria e un po' d'acqua. Questo mix immagazzina molta acqua e assorbe bene le sostanze nutritive. Inoltre Coco-Mix™ si può usare per rigenerare All-Mix® o altre miscele di terra, allo scopo di migliorare l'areazione e l'assunzione di sostanze nutritive.

102796

N. art.	Descrizione
102796	Biobizz COCO-MIX, 50 L

CANNA Coco Professional Plus

CANNA Coco Professional Plus è un prodotto al 100% organico con una struttura fine e omogenea, senza additivi chimici. Poiché non è sterilizzato, sia la struttura delle fibre naturale e spugnosa sia i funghi utili (come il trichoderma) restano conservati e proteggono la pianta dalle malattie del terreno. CANNA Coco favorisce un buon attecchimento e una crescita robusta.

102797

N. art.	Descrizione
102797	CANNA Coco Professional Plus Substrat, 50 L

Plagron Cocos Premium

Plagron Cocos Premium è un perfetto substrato di base. È completamente ricoperto per conservare il valore pH e il trichoderma protegge le tue piante contro la micosi aggressiva. Cocos Premium è particolarmente adatto alle piante a crescita veloce. È conforme ai più severi standard di qualità e non contiene concime. Questo substrato si può riutilizzare ed è persino adatto come ammendante.

106114

N. art.	Descrizione
106114	Plagron Cocos Premium (Cocos), 50 L

B'CUZZ Bounce, substrato in cocco compresso

B'CUZZ Bounce è composto da un substrato di cocco compresso, vaporizzato e tamponato pH. Non è necessario mettere in ammollo con tamponi prima dell'uso. Dopo aver aggiunto 5 - 7 L d'acqua nel sacchetto di plastica, Bounce raggiunge un'altezza di oltre 20 cm e si può subito utilizzare come vaso per piante. Naturalmente si può usare Bounce anche semplicemente come substrato in vasi.

102804

N. art.	Descrizione
102804	B'CUZZ Bounce, substrato in cocco compresso, 18,5 x 18,5 x 6 cm, 1 unità

BIO NOVA Mattonelle di cocco

Le mattonelle hanno un volume di partenza leggero, che rende facile il trasporto. Anche il loro utilizzo è facile. Riempi un secchio con 3 L d'acqua e lascia gonfiare lì dentro una mattonella. Dopo circa 30 minuti mescola bene il tutto e si ottengono circa 10 L di substrato pronto per l'uso
Le mattonelle in cocco Bio Nova sono adatte alla coltivazione con concime BIO NOVA Coco Nova. Per lo schema di coltivazione visita www.growin.de

102803

N. art.	Descrizione
102803	BIO NOVA BN Mattone di cocco, ca. 600 g forniscono 10 L di substrato

Substrato in cocco – Speedgrow Cocos

NUOVO

Speedgrow Cocos è un substrato biologico organico che si può usare con concimi per idro e cocco appositamente mineralizzati in modo organico, in quanto non ha componenti minerali.
Le fibre di noce di cocco contengono molta aria e un po' d'acqua e il valore pH si muove tra 5 e 6. Speedgrow Cocos sono in offerta con o senza perlite; puoi usare entrambi in tutti i sistemi idroponici per la coltivazione delle tue piante.

Senza perlite

108311

N. art.	Descrizione
108311	Speedgrow Cocos, 50 L

Con perlite

108312

N. art.	Descrizione
108312	Speegrow Cocos con perlite, 50 L

Stuoie di cocco

B'CUZZ Stuoia di cocco

B'CUZZ Cocos immagazzina l'acqua e le sostanze nutrienti e poi le conduce alle radici, così l'alimento liquido viene ottimamente assorbito dalla pianta.

102799

N. art.	Descrizione
102799	B´CUZZ Stuoia in fibra di cocco 100 x 15 cm

BIO NOVA Stuoia di cocco

Le stuoie di cocco Bio Nova sono un substrato compresso e naturale che fa dimenticare i problemi di smaltimento. Il cocco si può riutilizzare all'aperto come compost di alta qualità Per le stuoie viene impiegato esclusivamente materiale molto pulito. I valori EC (0,2-0,4 mS/s) e pH (5,8 pH) sono impostati in modo ideale e anche il rapporto acqua/aria è ben equilibrato.

102802

N. art.	Descrizione
102802	BIO NOVA Stuoia in cocco, 100 x 15 cm, compressa

CANNA Stuoia in cocco

È pronta per l'uso e non va preparata prima con acqua e agente tampone. Questo substrato è sterilizzato, flussato e pulito.

102800

N. art.	Descrizione
102800	CANNA Stuoia in fibra di cocco, 100 x 15 cm

CANNA Stuoia in substrato COGr

Questa stuoia ha bisogno di un agente tampone e non è precon-cimata.

102801

N. art.	Descrizione
102801	CANNA Stuoia in substrato COGr, 100 x 15 cm

Ammendanti e idrosubstrati

Perlite - immagazzina aria per arieggiare la terra

Perlite migliora i componenti minerali della tua terra. Fornisce una ventilazione ideale, un immagazzinamento d'acqua maggiore e una struttura del substrato stabile. Terre con queste caratteristiche sono fondamentali per piante che necessitano un terreno di coltura ben aerato per far crescere le loro radici.

100 L

102808

N. art.	Descrizione
102808	Perlite, deposito aria-terra, 100 L

19 L

102809

N. art.	Descrizione
102809	Grow Bag, 100 x 15 x 7,5 cm, 10 L, perlite

Mapito – conserva particolarmente bene i liquidi

Mapito è un substrato con una struttura robusta, che presenta un rapporto ottimale d'acqua e ossigeno. Questa composizione garantisce ottimi risultati. Mapito è composto da fiocchi in PU (poliuretano) e in lana di roccia; per questo non contiene praticamente nessuna sostanza nutritiva, anche se è in grado di immagazzinare particolarmente bene acqua e nutrienti liquidi.

106112

N. art.	Descrizione
106112	ATAMI Mapito, 80 L (48 un./pallet)

Mix di idrogranuli e fiocchi di PU e lana di roccia

CANNA Aqua Clay Pebbles granulato di argilla

CANNA Aqua Clay Pebbles è un granulato di speciali tipi d'argilla cotta al forno con una percentuale ridotta di sali solubili, che rappresenta il substrato ideale per il coltivatore indoor esperto. Il grande volume dei suoi pori favorisce la circolazione d'aria e la crescita delle radici. I CANNA Aqua Clay Pebbles sono anorganici ed hanno un valore pH neutro; non ammuffiscono e non marciscono.

102776

N. art.	Descrizione
102776	CANNA Clay Pebbles, granulato d'argilla, 45 L

Plagron euro pebbles

Euro Pebbles è il substrato per idrocoltura di Plagron, che si basa su tipi di argilla espansa pura e senza sali. Euro Pebbles è utilizzabile in molti modi, in quanto il valore nutritivo è regolabile. Può assorbire grandi quantità d'acqua e ossigeno ed è adatto a diversi metodi di coltivazione. Euro Pebbles è riutilizzabile a piacere.

102806

N. art.	Descrizione
102806	Plagron euro pebbles (idroroccia), la migliore qualità, 45 L

RFX-1, mix di fiocchi di lana di roccia e PU

NUOVO

Questo mix di fiocchi di lana di roccia e PU non contiene materiali riciclati né leganti contenenti formaldeide e acetilasi. In tal modo si evita una contaminazione da funghi e batteri. Inoltre il substrato è arricchito con i necessari organismi biologici che vivono nel terreno, di modo che la pianta possa svilupparsi subito con energia e vitalità. Il mix ha un rapporto ottimo d'acqua e aria ed è adatto sia all'irrigazione a goccia, sia con flusso e riflusso ed anche all'annaffiatura a mano.

107354

N. art.	Descrizione
107354	RFX-1, mix di fiocchi di lana di roccia e PU, 80 L (75 un./pallet)

Dadi di coltivazione EazyPlug®

I prodotti Eazy Plug® vantano un perfetto rapporto acqua/aria, che fornisce un ambiente ideale attorno alle radici delle tue talee. Così le talee possono svilupparsi in modo ottimale. Grazie a ciò e grazie alla loro qualità ecologica, i prodotti Eazy Plug® sono la migliore alternativa ai substrati convenzionali, come la terra per fiori o la lana di roccia.

NUOVO

53 x 31 x 3 cm

107412

52 x 31 x 3 cm

107413

N. art.	Descrizione
107412	Eazy Plug®, blocco talee, tray da 77 un., 53 x 31 x 3 cm, misure dado 3,5 x 3,5 cm
107413	Eazy Plug®, blocco talee, tray da 150 un., 52 x 31 x 3 cm, misure dado 2,5 x 2,5 cm

30 x 27 x 7 cm

107414

38 x 27 x 7 cm

107415

N. art.	Descrizione
107414	Eazy Plug®, blocco talee, tray da 24 un., 30 x 20 x 3 cm, misure dado 3,5 x 3,5 cm
107415	Eazy Plug®, blocco talee, sacchetto da 100 un., 38 x 27 x 7 cm, misure dado 3,5 x 3,5 cm

Lana di roccia

La lana di roccia Grodan offre al coltivatore professionale molti vantaggi, come il controllo totale delle esigenze della pianta, massimi raccolti e facile lavorazione. La lana di roccia Grodan ha sempre un rapporto acqua/aria ideale nella coltura ed è completamente priva di sostanze nutritive, per cui a qualsiasi coltura si possono apportare le sostanze nutritive di cui ha bisogno. Per la lana di roccia offriamo stuoie e growcube ed una selezione di blocchi di coltivazione e coltura per la riproduzione. I blocchi di coltivazione si possono inserire nei blocchi di coltura. Questi vengono poi messi sulle stuoie di lana di roccia o piantati in un altro substrato.

Stuoie in lana di roccia

Le stuoie in lana di roccia disponibili sono lunghe 1 metro e larghe 10 o 15 cm. La stuoia grodan Vital è concepita per una stagione, cioè per 6 - 12 mesi. La stuoia grodan Grotop Master ha una struttura più compatta e quindi è utilizzabile fino a due anni. Su richiesta dei nostri clienti ora offriamo anche la stuoia grodan WFMX larga 10 cm.
Con la stuoia grodan Vital, grodan presenta la nuova generazione di soluzioni per substrato, che offre numerosi vantaggi per ottenere i migliori risultati nel raccolto. Grazie ai metodi di lavorazione più moderni, grodan garantisce una struttura omogenea ed affidabile che assicura una distribuzione uniforme dell'acqua.

102811

102810

107905

N. art.	Descrizione
102810	grodan Vital, stuoia di lana di roccia, 100 x 15 x 7,5 cm
102811	grodan Grotop Master, stuoia di lana di roccia, 100 x 15 x 7,5 cm

N. art.	Descrizione
102812	grodan stuoia, WFMX, 100 x 10 x 7,5 cm
107905	grodan Vital, stuoia di lana di roccia, 133 x 15 x 7,5 cm, adatta a 107985

Blocchi di coltivazione e coltura

Blocchi di coltivazione e blocchi per riproduzione

I blocchi di coltivazione solo ideali per l'inserimento nei blocchi di coltura

Coltivare piante su blocchi grodan è facilissimo:
i blocchi si possono infilare l'uno nell'altro. Il sistema a blocco unico grodan (SBS) e i blocchi di coltivazione AO si adattano a tutti i blocchi di coltura disponibili (DM4G, DM6, 5G o N. art. 102816). Si prega di scegliere il foro di dimensioni corrette (27 o 40 mm). I blocchi di coltura vengono forniti su stuoie, in altri substrati o direttamente nel sistema di coltivazione (ad es. tavola di flusso/riflusso o sistema NFT).

102817



102823

N. art.	Descrizione
102817	grodan, stuoia di coltivazione AO 25/40, con 200 dadi di coltivazione di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 25/150
102818	grodan, stuoia di coltivazione AO 36/40, con 98 dadi di coltivazione di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 36/77
102822	grodan, stuoia per coltivazione SBS 25/150, incl. base di plastica, con 150 dadi di coltivazione
102823	grodan, stuoia per coltivazione SBS 36/77, incl. base di plastica, con 77 dadi di coltivazione

Blocchi per coltura



grodan Delta

- Un blocco robusto ma non troppo compatto
- Le incisioni modificate migliorano il deflusso e aiutano ad evitare il ristagno idrico
- Nuove dimensioni dei pori per un rapporto ottimale acqua/aria
- Per evitare problemi alle radici, il blocco aiuta a raggiungere l'obiettivo di una capacità di deposito d'acqua del 50% durante la notte

102816

102820

Miniblocco

grodan blocco iniziale di lana di roccia, 4 x 4 cm, adatto a blocchi per coltura (102819 e 102825) con foro grande. Confezione = 15 unità. Utilizzabile anche direttamente come blocco per coltura.



102821

N. art.	Descrizione
102816	grodan Delta 32, blocco di coltura, 15 x 15 x 14,2 cm, foro grande e piccolo, 40/40 e 27/35
102819	grodan Delta 4, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro grande 40/35
102820	grodan Delta 4, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro piccolo 25/35
102821	grodan miniblocco, MM 40/40, adatto a art. 102819, 4 x 4 cm, 1 matassa da 15 un.
102824	grodan Delta 6,5, blocco di coltura, 10 x 10 x 6,5 cm, foro piccolo 27/35
102825	grodan Delta 6,5, blocco di coltura, 10 x 10 x 6,5 cm, foro grande 40/35

Growcubes e fiocchi di lana di roccia

- Sono ideali per riempire tutti i vasi e contenitori.
- Garantiscono sempre un rapporto acqua/aria ideale ed una crescita eccellente
- Growcubes disponibili da 1 cm^3 (confezione = 150 L o 1,1 m^3) e dadi da 8 cm^3 (confezione = 152,4 L).
- Fiocchi di lana di roccia disponibili in: sacchi compressi (440 L, 20 kg)

102813

102815

N. art.	Descrizione
102813	grodan fiocchi di lana di roccia, consistenza media, 20 kg producono 440 L
102815	grodan Growcubes, 1 x 1 x 1 cm, 10 kg producono 150 L

Coltivazione di piante su blocchi grodan

Pianta le tue talee nei blocchi di coltivazione. Quando hanno messo radici, scegli per il tuo grodan-Single-Block-System (SBS) o blocco di coltivazione AO (25 e 36 mm) un blocco per coltura (DM4G, DM6,5G o N. art. 102816) con foro di dimensioni adatte (27 o 40 mm). I blocchi di coltura si mettono poi su lana di roccia, stuoie di lana di roccia, in altri substrati o direttamente nel sistema di coltivazione (ad es. tavola di flusso/riflusso o sistema NFT).



NUOVO

Speedgrow® Green è un vero prodotto naturale, fatto di basalto (roccia effusiva basica/roccia lavica). Riscaldando e filando la roccia si ottengono queste fibre naturali. La cosiddetta tecnologia ECOSE® è un processo nuovo e rivoluzionario, privo di formaldeide, basato su sostanze basilari naturali e organiche.
Questa tecnica sostenibile è particolarmente ecologica e dà origine ad un prodotto nella struttura desiderata con componenti sani. Il vantaggio è che le radici durante la crescita non incontrano resistenza e quindi sono più resistenti contro le malattie e i parassiti. Le piante approfittano di questo vantaggio per crescere più grandi e forti.

I vantaggi in breve

- Speedgrow® è particolarmente ecologico e non irrita la pelle
- La lana di roccia non si deve irrigare o acidificare per 24 ore
- L'acidificazione costante non è necessaria per lungo tempo
- La lana di roccia Speedgrow® si può usare almeno due volte e dura a lungo
- La forza capillare è del 30% superiore ad altri prodotti in lana di roccia
- I leganti sono puramente organici
- Radicazione migliore e crescita efficiente

Stuoie di coltivazione

Fase 1 – Inserire la talea nella balla di coltivazione della stuoia

Nella balla la talea comincia a sviluppare radici e quindi a diventare stabile. Quando le radici della tua pianta cominciano a uscire da sotto, la pianta è pronta per la fase 2.

107847



107850

N. art.	Descrizione
107849	Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 26/40, con balla di coltivazione
107850	Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 38/40, con balla di coltivazione
107847	Speedgrow Green, dado di coltivazione, piccolo, ø 26 mm, H = 40 mm
107848	Speedgrow Green, dado di coltivazione, grande, ø 38 mm, H = 40 mm

Blocchi di coltura e stam

Fase 2 – Inserire la talea con la balla di coltivazione in un blocco di coltura o stam

Ora che la talea ha riempito di radici la balla di coltivazione, si può metterla in un blocco di coltura o stam. Lì le radici hanno di nuovo più spazio e possono ramificarsi ulteriormente. Così diventano più forti e resistenti.



107837

107838

N. art.	Descrizione
107837	Speedgrow Green, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro piccolo 28/35 mm
107838	Speedgrow Green, blocco di coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, foro grande 38/35 mm



108313

108314

N. art.	Descrizione
108313	Speedgrow Green Stam 20, cilindro di lana di roccia, per Smart Pot 7,6 L, 20 x 15 cm, foro 38/40
108314	Speedgrow Green Stam 24, cilindro di lana di roccia, per Smart Pot 11,6 L, 24 x 20 cm, foro 38/40

Stuoia in lana di roccia

La lana di roccia Speedgrow Green offre molti vantaggi al coltivatore professionale. Controllo totale delle esigenze della pianta, massimi raccolti e facile lavorazione. La lana di roccia Speedgrow Green ha sempre un rapporto acqua/aria ideale nella coltura ed è completamente priva di sostanze nutritive, per cui a qualsiasi coltura si possono apportare le sostanze nutritive di cui ha bisogno.

Vantaggi

- pH neutro
- Non è più necessario bagnare per neutralizzare il valore pH
- Ecologico perché senza oli minerali
- Nessuna irritazione della pelle dovuta a leganti come nel caso delle stuoie in lana di roccia contenenti oli minerali
- Il legante è composto per il 99,999 % da amido vegetale
- Circa il 30% di assorbimento d'acqua in più

107833

N. art.	Descrizione
107832	Speedgrow Green 50, stuoia in lana di roccia, 50 x 15 x 7,5 cm
107833	Speedgrow Green 50, stuoia in lana di roccia, 100 x 15 x 7,5 cm
108307	Speedgrow Green 50, stuoia in lana di roccia, 133 x 15 x 7,5 cm

Cubes - 2 x 2 x 2 cm

I cubes Speedgrow Green sono ideali per riempire tutti i vasi e contenitori. Essi garantiscono sempre un rapporto acqua/aria ideale ed una crescita eccellente. I cubes Speedgrow Green si possono usare subito, perché la lana di roccia Speedgrow Green ha pH neutro. I cubes Speedgrow Green possono assorbire fino al 30% di umidità in più rispetto alla lana di roccia convenzionale.

N. art.	Descrizione
108319	Speedgrow Green Cubes, 120 L, 20 x 20 x 20 mm

IDROSISTEMI E SISTEMI AEROPONICI

Il sistema professionale per la coltivazione su tutti i materiali

Perché sistemi Wilma?

- Combina i vantaggi degli idrosistemi alla flessibilità e mobilità della coltivazione in vasi singoli
- I set sono molto facili da montare

Il nostro consiglio

Per avere i migliori risultati, usare i sistemi Wilma con substrato di fibre di cocco, idrogranuli, fiocchi di lana di roccia o Mapito*. Una gamma enorme di substrati si trova al capitolo Terre e substrati.

Wilma set 4

- Serbatoio 68 x 59 x 19 cm
- Vasca, incl. 4 vasi da 11 L
- Irrigazione inclusa

Wilma set 10

- Serbatoio 116 x 57 x 22 cm
- Vasca, incl. 10 vasi da 6 L
- Irrigazione inclusa

Wilma set 16

- Serbatoio 122 x 106 x 23 cm
- Vasca, incl. 16 vasi da 11 L
- Irrigazione inclusa

Wilma set 20

- Serbatoio 122 x 106 x 23 cm
- Vasca, incl. 20 vasi da 6 L
- Irrigazione inclusa

102838



102840

102841

102842

*Idrogranuli e altri substrati non sono compresi nella fornitura

N. art.	Descrizione
102838	Wilma Set 4, composto da serbatoio 68 x 59 x 19 cm, vasca da incasso, irrigazione e 4 vasi da 11 L
102840	Wilma Set 10, composto da serbatoio 116 x 57 x 22 cm, vasca da incasso, 10 vasi da 6 L

N. art.	Descrizione
102841	Wilma Set 16, composto da serbatoio 122 x 106 x 23 cm, vasca da incasso, irrigazione e 16 vasi da 11 L
102842	Wilma Set 20, composto da serbatoio 122 x 106 x 23 cm, vasca da incasso, irrigazione e 20 vasi da 6 L

Serbatoi Wilma e accessori

- Sistemi pratici e facili da installare
- Nel serbatoio 8 /10 ci stanno 8 vasi da 11 L o 10 vasi da 6 L
- Composti da 1 serbatoio per nutrienti e 1 area piante
- Funziona come sistema di flusso e riflusso, sistema NFT o con un sistema d'irrigazione a goccia

Il nostro consiglio

Il vano pianta si può dotare di stuoie (lana di roccia, cocco), B'CUZZ Bounce, blocchi per coltura o semplicemente di vasi e substrato. In alternativa Wilma Tanks si possono usare con una speciale griglia metallica (rack) per 8, 10, 16 o 20 vasi. In tal caso si ha bisogno solo del serbatoio dei nutrienti sul quale poggia il rack. I sistemi d'irrigazione offerti sono perfettamente adatti al serbatoio Wilma.



N. art.	Descrizione
102830	Wilma serbatoio 8 /10*, adatto a Wilma Rack 10 (106509), 116 x 57 cm
102831	Wilma serbatoio 4, adatto a vasca da incasso Wilma 4 (102835), dimensioni 68 x 59 x 19 cm
102832	Wilma serbatoio M2, adatto a vasca da incasso per 16 vasi da 11 L (102836) e per 20 vasi da 6 L (102837), 122 x 106 x 23 cm
102833	Wilma vasca da incasso 8/10, misure esterne 110 x 60 cm
102835	Vasca da incasso Wilma 4, adatta a serbatoio Wilma 4 (102831)
102836	Wilma vasca da incasso M2 per 16 vasi da 11 L, adatta a 102832, 2 pezzi
102837	Wilma vasca da incasso M2 per 20 vasi da 6 L, adatta a 102832, 2 pezzi

N. art.	Descrizione
101079	Set d'irrigazione PE con pompa per 10 piante, ad es. per serbatoio Wilma 8/10
101080	Set d'irrigazione PE con pompa, ad es. per vasca da incasso 102833
101081	Set d'irrigazione PE per 20 piante, ad es. per vasca da incasso 102836 o 102837
102845	Sistema di deflusso per un serbatoio Wilma
102846	Sistema di deflusso per 2 serbatoi Wilma o 2 tavoli flusso e riflusso, con tubo PE da 25 mm

***Nota:**
Nel serbatoio 8 /10 ci stanno 8 vasi da 11 L (N. art. 103351) o 10 vasi da 6 L (N. art. 103353). Li trovi anche al capitolo Vasi e contenitori a pagina 170.

103351

N. art.	Descrizione
103351	Vaso, quadrato, nero 18 x 18 x 23 cm, 6 L
103353	Vaso, quadrato, nero 22 x 22 x 26 cm, 11 L

Quello che devi sapere sui sistemi di coltivazione idroponici

I sistemi idroponici sono sistemi di coltivazione che non necessitano né di terra né di lana di roccia, in quanto la pianta viene sostenuta solo da idrogranuli. Le radici pendono in una miscela acqua/aria, per cui non si verificano i tipici problemi legati all'idrocoltura. In combinazione con speciali sostanze nutritive idroponiche si possono ottenere raccolti eccezionali e una crescita più veloce delle piante. Poiché non si usano né terra né lana di roccia e il consumo di acqua e fertilizzante è estremamente efficiente, i sistemi idroponici non solo fanno risparmiare ma sono anche ecologici! Aquasystem è composto da due vasi inseriti uno nell'altro; in quello superiore le piante sono in idrogranuli, in quello inferiore le radici vengono ventilate in una soluzione acqua-nutrienti, per fornire acqua, sostanze nutrienti e aria in quantità ottimali.

Aquasystem di Advanced Hydroponics



Max. 4 piante fiorite o una pianta madre

- Secchio esterno bianco
- Secchio interno marrone (diametro interno: ca. 40 cm)
- Tubo ascendente e tubo pneumatico
- Tubo di rivestimento grigio
- Anello gocciolante con pezzo a T
- Indicatore del livello acqua con tubo a gomito
- Pompa pneumatica, 120 L/h
- Tubo pneumatico (ca. 80 cm)
- Clip ad anello per fissare l'indicatore del livello dell'acqua (già fissati al secchio)
- Guarnizione in gomma (già fissata al secchio), 3 x 500 ml Advanced Hydroponics – Bloom, Grow, Micro*

102848

N. art.	Descrizione
102848	Aquasystem - completo, per max. 4 piante fiorite o una pianta madre

*Per maggiori informazioni vedi il capitolo Concimi

Singoli pezzi

N. art.	Descrizione
102849	Aquasystem - secchio esterno bianco
102850	Aquasystem - tubo ascendente + tubo aria, incluso tubo di rivestimento grigio
102851	Aquasystem - secchio interno marrone, spazio di crescita
102852	Aquasystem - anello gocciolante con pezzo a T

N. art.	Descrizione
102853	Aquasystem - indicatore del livello acqua con tubo a gomito
102854	Aquasystem, pompa pneumatica, 120 L/h
102855	Aquasystem - tubo ascendente + tubo aria
102856	Aquasystem - tubo di rivestimento grigio
102857	Aquasystem - clip ad anello per fissare l'indicatore del livello acqua
102858	Aquasystem - guarnizione di gomma

General Hydroponics

GHE

Piccoli sistemi

AeroFarm

Il più piccolo e conveniente sistema aero-idroponico. Nel nostro AeroFarm trovi lo strumento ideale per provare l'aeroponica a basso prezzo. Ci puoi coltivare piante da plantule o talee fino al raccolto oppure coltivare piante madri. Assieme al sistema vengono fornite istruzioni di montaggio e manutenzione dettagliate e comprensibili nonché una spiegazione sui concetti principali dell'idroponica, della riproduzione delle piante e della preparazione della soluzione nutriente.

Dimensioni

- L = 46 cm, A = 46 cm, H = 43 cm
- Volume utile = 45 L



102869

N. art.	Descrizione
102869	AeroFarm, incl. pompa, 46 x 46 x 43 cm, 45 L

AquaFarm

AquaFarm offre grandi prestazioni, un'alimentazione ottimale di ossigeno, è facile da gestire e conveniente. Le piante vengono messe in un contenitore riempito di idrogranuli. Questo contenitore poggia su un serbatoio pieno di soluzione nutriente. La soluzione nutriente viene spinta da una pompa pneumatica attraverso un tubo ascendente, poi scorre attraverso i fori di gocciolamento nell'anello d'irrigazione e attraverso gli idrogranuli fino alle radici. Con questo procedimento la soluzione nutritiva viene alimentata da ossigeno in modo ottimale e la crescita della pianta viene stimolata.

Dimensioni

- L = 46 cm, A = 46 cm, H = 43 cm
- Volume utile = 45 L

102870

N. art.	Descrizione
102870	AquaFarm, incl. pompa, 46 x 46 x 43 cm, 45 L
102872	Pompa pneumatica ACO-2201 di ricambio per Aquafarm e Waterfarm 65 L/h

WaterFarm

WaterFarm è tecnicamente uguale ad AquaFarm; si differenzia solo per le dimensioni e il prezzo.

Dimensioni

- L = 30,5 cm, A = 30,5 cm, H = 37 cm
- Volume utile = 15 L

102871

N. art.	Descrizione
102871	AeroFarm, incl. pompa, 30,5 x 30,5 x 37 cm, 12 L

ACS-Controller

Uno strumento prezioso per collegare tra loro diverse AquaFarm o WaterFarm. Il controllore funge da riserva d'acqua e di sostanze nutrienti per quattro - dieci unità. La soluzione nutriente affluisce automaticamente ed uniformemente a tutti i sistemi collegati e viene mantenuta al livello corretto da una valvola galleggiante. Questo principio di funzionamento è affidabile, conveniente e di facile manutenzione.

AquaFarm e WaterFarm non sono compresi nella fornitura

Esempio di applicazione per l'impiego di AquaFarm, WaterFarm e Controller ACS



102873

N. art.	Descrizione
102873	Controller ACS 46 x 46 x 80 cm, 60 L, consente il collegamento di 4 - 8 Aqua, Aero o WaterFarm

WaterPack ACS

WaterPack ACS è un piccolo e pratico sistema idroponico, facile da usare, che trova posto in qualsiasi interno. Così puoi far crescere le tue piante preferite in modo conveniente in uno spazio limitato. WaterPack ACS è composto da plastica riciclata molto resistente. Per proteggere le radici è stata montata una barriera antiluce e UV.

Dotazione:
- 1 Controller
- 4 WaterFarm „ACS"
- 1 compressore pneumatico ACO 208
- Diversi collegamenti e condotti
- Incl. Flora Series, 1 L

102874

N. art.	Descrizione
102874	WaterPack ACS, piccolo sistema idroponico, incl. Flora Series

Per la coltura completa, dalla piantatura al raccolto

EcoGrower

- Elimina lo stress del rinvaso
- Contribuisce a stabilizzare i valori pH e EC nella soluzione nutritiva
- Adatto anche alla radicazione di talee (senza copertura)

Dotazione:
- 1 contenitore da 65 litri
- 1 sistema di distribuzione "a piovra"
- 1 colonna pompante
- 1 anello/coperchio
- 6 inserti
- 6 vasi di vimini marrone
- 1 pompa pneumatica
- 1 condotto pneumatico
- 1 vaso interno Coco-Tek
- 1 Flora Series 1 L
- Granuli d'argilla
- 1 kit per test pH e 25 g di pH Down secco
- 1 istruzioni di montaggio

Dimensioni:
- 63 cm, esagonale
- H = 43 cm
- Capacità: ± 65 L



102868

N. art.	Descrizione
102868	EcoGrower per 6 piante, incl. pompa, ø = 63 cm, 65 L

RainForest²® 236

Sistema idroponico per 36 posti da 2" (ø 5 cm). Questo sistema è ideale per l'impiego in piccole serre. Utilizzalo per la riproduzione di talee o per la crescita veloce di platule in piccoli locali. Il motore Vortex Sprayer spinge in alto la soluzione nutritiva, la arricchisce di ossigeno e la distribuisce poi delicatamente sui gambi delle talee o del sistema di radici.

- Dimensioni: 66 cm esagonali,
- H = 43 cm
- Capacità: ± 65 L



102891

N. art.	Descrizione
102891	RainForest² 236, sistema idroponico, per 36 piante, incl. motore, pompa e trasformatore da 12 V, 65 L

RainForest² 318®

Questo sistema aeroponico può contenere fino a 18 piante, dalle talee fino al raccolto.

- 1 contenitore da 65 litri
- 6 inserti da 3" (Ø 7,5 cm)
- 1 motore Vortex® Sprayer
- 1 anello/coperchio
- 18 vasi a rete neri da 3" (ø 7,5 cm)
- 1 vaso interno Coco-Tek
- 1 kit per test pH e 25 g di pH Down secco
- 1 istruzioni dettagliate
- Dimensioni: 66 cm esagonale, H = 43 cm

102892

N. art.	Descrizione
102892	RainForest² 318, HexPot, sistema idroponico, per 18 piante, motore da 220 V, 6 inserti, 65 L, dimensioni 66 x 66 x 43 cm

Sistemi – AeroFlo

- Permette una perfetta alimentazione d'ossigeno nell'area delle radici e una crescita ottimale
- Offre il doppio vantaggio di una macchina per talee e di un'unità produttiva
- Elimina lo stress del rinvaso
- Esiste in diverse misure e versioni (alto, basso, largo, stretto)

AeroFlo10
110 x 50 x 50 cm

102881

AeroFlo28
180 x 73 x 47 cm



102883

AeroFlo20
130 x 73 x 47 cm



102882

AeroFlo14
160 x 50 x 50 cm



102885

AeroFlo56
290 x 140 x 32 cm

102884

AeroFlo60
325 x 105 x 57 cm



102886

AeroFlo84
290 x 195 x 32 cm



102887

N. art.	Descrizione
102881	AeroFlo10, 110 x 46 x 55 cm, incl. Flora Series 1 L
102882	AeroFlo10, 110 x 67 x 44 cm, incl. Flora Series 1 L
102883	AeroFlo28, 180 x 67 x 46 cm, incl. Flora Series 1 L
102884	AeroFlo56 basso, 290 x 140 x 32 cm, incl. Flora Series 1 L

*Per maggiori informazioni vedi il capitolo Concimi

N. art.	Descrizione
102885	AeroFlo14 per 0,7 m², 160 x 46 x 55 cm, incl. Flora Series 1 L
102886	AeroFlo60 per 3 m², 325 x 100 x 56 cm, incl. Flora Series 1 L
102887	AeroFlo84 basso per 5 m², 290 x 195 x 32 cm, incl. Flora Series 1 L

Panda Aero o Hydro Box

Questi sistemi si possono montare e usare facilmente. Grazie alla forma rettangolare si possono impiegare comodamente dappertutto (come ad es. anche sul balcone o sulla terrazza). Vasi e serbatoio sono integrati ed offrono posto a 8 - 40 piante. Grande serbatoio con capacità di 150 L. Inoltre i serbatoi sono neri all'interno per proteggere le radici dalla luce e all'esterno bianchi per respingere il calore e per proteggere la soluzione nutritiva dalle alte temperature.

Ciascun sistema viene fornito con 1 L di concime Flora Series.

Versione Aero



102894

N. art.	Descrizione
102894	Panda Aero Box, per 8 - 40 piante, 124 x 62 x 53 cm

Versione Idro

102895

N. art.	Descrizione
102895	Panda Hydro Box, per 8 - 40 piante, 124 x 62 x 53 cm

Riproduzione di talee

CuttingBoard

- Produce piante giovani, forti e perfettamente radicate
- Una barriera antiluce e anti-UV protegge la soluzione nutritiva dalla luce solare evitando la crescita di alghe nel serbatoio
- Prodotto da materiali riciclati molto resistenti
- Dimensioni: 66 x 30 x 14 cm
- Capacità: ± 13 L

La conveniente riproduzione di talee per 27 talee



102889

N. art.	D
102889	CuttingBoard per 27 talee, incl. pompa e 25 g di pH-down, 66 x 30 x 14 cm, 13 L

RainForest72

Con questo efficiente sistema si possono far crescere in modo ottimale plantule e talee. Le piantine o le talee vengono messe in vasetti a rete pieni di idrogranuli che vengono posizionati nei fori del coperchio. Il motore Vortex spruzza le goccioline d'acqua come nebbia fine sui gambi garantendo una formazione ottimale delle radici con un'alimentazione ideale di ossigeno. La macchina di riproduzione professionale per il coltivatore esigente. Adatta anche per procedimenti Sea of Green

- Dimensioni: 6
- Capacità: 60 l



102890

N. art.	Descrizione
102890	RainForest, sistema idroponico, per 72 piante, 60 L, incl. motore, pompa e kit per test pH

RainForest motore Vortex Sprayer

L'asse rotante di Vortex Sprayer spinge in alto la soluzione nutritiva, la arricchisce di ossigeno e la distribuisce poi delicatamente sui gambi delle talee o del sistema di radici. Questo efficiente sistema consente una riproduzione più veloce e uniforme e al tempo stesso una crescita più rapida e un raccolto più generoso. Sprayer è adatto per RainForest² 318, RainForest 236 e RainForest 72.

102893

N. art.	Descrizione
102893	RainForest Motor Vortex Sprayer 220 V, 26,5 W

DutchPot

Versione Idro

- Coniuga la semplicità di AquaFarm all'alta tecnologia di AeroFlo
- I singoli vasi vengono riempiti di idrogranuli o lana di roccia e irrigati costantemente con una soluzione nutritiva
- Sono ampliabili a piacere (da 1 m² a impianti commerciali su misura)

102875

N. art.	Descrizione
102875	Dutch Pot Hydro, per 12 - 60 piante, 120 x 100 x 67 cm
102876	Dutch Pot Hydro, per 24 - 120 piante, 220 x 100 x 67 cm

Versione Aero

- Un sistema efficiente e stimolante per la crescita grazie all'ottimale alimentazione di ossigeno alle radici
- Funziona in base allo stesso principio di AeroFarm
- Raccomandabile al coltivatore esperto
- Ampliabile a scelta come HydroVersion

102877

N. art.	Descrizione
102877	Dutch Pot Aero, per 12 - 60 piante, 120 x 100 x 67 cm
102878	Dutch Pot Aero, per 24 - 120 piante, 220 x 100 x 67 cm

Vaso per sistemi Dutch Pot

- 23 x 30 x 25 cm
- Compresi due tubi di drenaggio
- Adatto a 102875/102876, 102877/102878

N. art.	Descrizione
103406	Vaso quadrato, per sistemi Dutch Pot, 23 x 30 x 25 cm, incl. 2 tubi di drenaggio

103406

Pezzi di ricambio GHE

Tappi

- L = 18 mm
- Color nero

106116

Punta di plastica

- Per ugello
- Colore: rosso

NUOVO

106117

Il consiglio di grow in

Cappucci, angoli e molti altri pezzi di ricambio GHE si possono ordinare nel nostro online shop.

Tubi a spaghetto

Per Dutch Pot

106118

Per Aero Flo



106119

N. art.	Descrizione
106116	GHE Tappo nero, L = 18 mm
106117	GHE Punta di plastica per ugello rossa
106118	GHE Tubo a spaghetto per Dutch Pot
106119	GHE Tubo a spaghetto per Aero Flo, tubo e collegamento

Sistemi di coltivazione piante di Nutriculture

Idrosistemi e aerosistemi Nutriculture

Siamo felici di poter offrire gli ottimi sistemi NFT e altri sistemi idroponici di Nutriculture ad un prezzo attraente. Questi sistemi vengono prodotti in Inghilterra già dal 1976 e sono molto apprezzati. Migliaia di coltivatori soddisfatti in tutta Europa confermano le eccellenti caratteristiche di questi sistemi. Vi preghiamo di prendervi un po' di tempo per leggere con calma queste informazioni. Siamo sicuri che ognuno può scoprire un sistema interessante per le sue esigenze. Se desiderate altre informazioni sui singoli sistemi, scriveteci a: mail@growin.de. Per i sistemi grandi è sempre necessaria una consegna tramite spedizioniere. Vi preghiamo di richiedere prima i costi di consegna.

Una piccola introduzione per NFT (Nutrient Film Technic)

NFT è semplicemente unico. Consiste in una pellicola sottile di soluzione nutriente (nutrienti e acqua) che può costantemente circolare attraverso le radici delle piante. L'acqua viene pompata da un serbatoio di nutrienti sulla tavola NFT, scorre giù per la tavola (passando per le radici) e ritorna nel serbatoio. Si tratta di una pellicola circolante che rende NFT incomparabile rispetto ad altri metodi di coltivazione in idrocoltura.

- Le piante ricevono sempre esattamente le sostanze nutritive necessarie
- Nessuna malattia delle radici, tipica delle piante nel terreno
- Indipendente dai cicli di umido e secco – le radici non si seccano e non ricevono troppa acqua
- Assolutamente nessun pericolo di erbacce
- Illimitata alimentazione di ossigeno, in quanto le radici delle piante sane vengono a contatto diretto con l'aria
- Tempo ridotto per arrivare alla maturazione completa delle piante
- Elevata facilità d'uso grazie ad un montaggio facile e alla grande maneggevolezza
- NFT stimola una buona crescita delle radici
- Altezza contenuta di tutti i sistemi e quindi ottimale sfruttamento dell'altezza dei locali
- Disponibile in molte misure, per sfruttare in modo ottimale qualsiasi locale
- Duraturo e robusto

Perché scegliere Gro-Tank?

I sistemi Gro Tank sono composti da un serbatoio di sostanze nutrienti, l'area piante, una piastra di copertura Correx, pompa, materiale di collegamento, stuoie d'irrigazione adatte al sistema e istruzioni dettagliate.

- Facile da gestire
- Eccellente alimentazione e distribuzione della soluzione nutritiva
- Facile accesso a pompa e soluzione nutriente
- Grande riserva di soluzione nutritiva per le esigenze delle piante
- Illimitata alimentazione d'ossigeno
- Struttura molto piatta per usare al meglio l'altezza del locale

102900

N. art.	Descrizione
102900	Gro-Tank, sistema NFT, per 1-3 piante, 69,5 x 38,5 x 18,5 cm, 20 L
102901	Gro-Tank, sistema NFT, per 3-5 piante, 101 x 48,5 x 20,5 cm, 45 L
102902	Gro-Tank, sistema NFT, per 5-8 piante, 152,5 x 48,5 x 19 cm, 60 L
102903	Gro-Tank, sistema NFT, per 6-12 piante, 211 x 42 x 21,5 cm, 65 L
102904	Gro-Tank, sistema NFT, per 9-16 piante, 122 x 109 x 22 cm, 100 L

N. art.	Descrizione
102905	Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102900), 69,5 x 38,5 cm
102906	Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102901), 101 x 48,5 cm
102907	Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102902), 152,5 x 48,5 cm
102908	Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102903), 211 x 42 cm
102909	Piastra di copertura per Gro-Tank (art. 102904), 100 x 100 cm

Perché scegliere Basic flusso e riflusso?

Ad intervalli regolari, che vanno fissati con il timer, vengono automaticamente pompate delle soluzioni nutritive (sostanze nutritive e acqua) dal contenitore per ALLAGARE il sistema e poi ASCIUGARLO. In tal modo le piante ricevono l'acqua, le sostanze nutrienti di cui hanno bisogno e l'ossigeno direttamente nelle radici. Il risultato è un grande raccolto di piante di ottima qualità. I sistemi a flusso e riflusso sono composti da un serbatoio di sostanze nutrienti, area piante, una piastra di copertura Correx, pompa, materiale di collegamento e istruzioni dettagliate.

Vantaggi

- Facile da gestire
- Adatto a vasi, anche di legno
- Compatibile con quasi tutti i materiali di coltivazione
- Facile accesso a pompa e soluzione nutriente
- Struttura molto piatta – sfrutta efficacemente l'altezza del locale
- Grande quantità di soluzione nutriente
- Robusto grazie a contenitore e vaschetta interconnessi
- Illimitata alimentazione d'ossigeno



102913

N. art. sistema	102913	102914	102915	102916
N. art. pompa raccomandata*	103470	103470	103472	103472

N. art.	Descrizione
102913	Sistema completo flusso e riflusso 67 x 58 x 30 cm, volume 45 L
102914	Sistema completo flusso e riflusso 120 x 110 x 34 cm, volume 123 L
102915	Sistema completo flusso e riflusso 176 x 62 x 32 cm, volume 114 L
102916	Sistema completo flusso e riflusso 218 x 118 x 41 cm, volume 240 L

N. art.	Descrizione
102917	Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 102915, 152,5 x 51 cm
102918	Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 102913, 56 x 56 cm
102919	Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 620, 214,5 x 62 cm
102920	Piastra di copertura per sistema flusso e riflusso 102914, 112 x 112 cm

*Pompe di ricambio adatte si trovano al capitolo Articoli d'irrigazione.

Perché scegliere il sistema FLO-GRO?

FLO-GRO impiega una delle più apprezzate tecniche di coltivazione con idrocoltura per una o più piante. È compatibile con tutti i prodotti di coltivazione come idrogranuli e dadi GRODAN® e supera tutti i concorrenti grazie al facile accesso alla pompa e alla soluzione nutritiva e per il tubicino di afflusso regolabile. I sistemi FLO-GRO sono composti da serbatoio di sostanze nutrienti, area piante, pompa, materiale di irrigazione e istruzioni dettagliate. Il sistema di flusso e riflusso FLO-GRO è disponibile in tre misure e si adatta quindi alla maggior parte delle disposizioni di lampade per piante. Tutti i sistemi sono confezionati come pacchetti completi.

Vantaggi

- Facile da gestire
- Compatibile con quasi tutti i materiali di coltivazione
- Facile accesso a pompa e soluzione nutriente
- Illimitata alimentazione d'ossigeno
- Grande quantità di soluzione nutriente per le esigenze delle piante
- Robusto grazie a contenitore e vaschetta interconnessi
- Struttura molto piatta – sfrutta efficacemente l'altezza del locale

102921

N. art. sistema	102921	102922	102923
N. art. pompa raccomandata*	103469	103469	103470

N. art.	Descrizione
102921	Sistema Flo-Gro 55 x 44 x 28 cm, volume 17 L
102923	Sistema Flo-Gro 110 x 59 x 30 cm, volume 50 L
102922	Sistema Flo-Gro 75 x 75 x 29,3 cm, volume 50 L

Quadgrow e Octogrow – Sistemi autoirriganti

NUOVO

Ecco perché Quadgrow e Octogrow ottengono buoni risultati

1. Sono più efficienti rispetto all'irrigazione a mano, perché possono accedere all'acqua e alle sostanze nutritive in qualsiasi momento.
2. Raccolti superiori grazie a radici sane e ad una crescita migliore, perché non si verificano ristagni d'acqua o mancanza di ossigeno.

Facile
Un'introduzione ideale alla coltivazione idroponica. Montaggio in pochi minuti, istruzioni semplici e niente pompe di cui dover-si occupare.

Raccolti superiori
Raccolti superiori che con i vasi da innaffiare a mano; le piante crescono sane e rigogliose, perché non si creano ristagni d'acqua e l'accesso a sostanze nutritive e acqua è possibile in qualsiasi momento.

Efficiente
Poco ingombrante: l'altezza contenuta lascia più spazio sotto le lampade.

Facilmente ampliabile
Collegando un serbatoio di accumulo si possono gestire contemporaneamente più sistemi.

Grandi vasi
I vasi da 11 litri offrono abbastanza supporto e spazio per radici GRANDI e sane.

Facile manutenzione
Se il serbatoio dell'acqua è sempre pieno, il sistema si irriga da solo.

Quadgrow

- Per max. 4 piante
- Dimensioni: 53 x 56,5 cm

Octogrow

- Per max. 8 piante
- Dimensioni: 57 x 107 cm

106852

106853

N. art.	Descrizione
106852	Quadgrow, sistema autoirrigante per 4 vasi, 53 x 56,5 cm

N. art.	Descrizione
106853	Quadgrow, sistema autoirrigante per 8 vasi, 57 x 107 cm

Perché scegliere la serra per talee X-Stream?

Nella serra per talee la soluzione nutriente viene spruzzata con movimenti circolari attorno all'area delle radici per fornire il massimo di umidità. Le radici pendono per aria; così la pianta può sempre assumere tutto l'ossigeno di cui ha bisogno. Abbiamo sistemi per 12, 20, 36 e 105 piante (talee) sia non riscaldati sia con riscaldamento. Tutti i sistemi sono confezionati come pacchetti completi. Le serre per talee X-Stream sono composte da un serbatoio di nutrienti, una piastra di copertura Correx col relativo numero di fori per appendere i vasi in rete, coperchio, pompa, materiale di irrigazione e istruzioni dettagliate. I sistemi con riscaldamento contengono anche un riscaldatore.

Vantaggi

- Facile da gestire
- Il metodo più rapido di riproduzione
- Da usare con piantoni o talee
- Più robusto con valvole di aerazione
- Facile accesso alla pompa
- Compatibile con quasi tutti i materiali di coltivazione
- Richiede meno materiale di coltivazione dei metodi tradizionali
- Distribuzione uniforme di acqua e nutrienti

102925

N. art. sistema	102924	102925	102926	102927
N. art. pompa raccomandata*	103470	103472	103472	103472

N. art.	Descrizione
102924	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 12 piante, 59 x 46,5 x 44 cm
102925	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 20 piante, 59 x 46,5 x 44 cm
102926	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 36 piante, 50 x 41 x 77 cm
102927	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 105 piante, 47,5 x 63 x 114,5 cm

N. art.	Descrizione
102928	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 12 piante, riscaldata, 59 x 46,5 x 44 cm
102929	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 20 piante, riscaldata, 59 x 46,5 x 44 cm
106131	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 36 talee, riscaldata, 50 x 41 x 77 cm
106132	X-Stream, serra aeroponica per talee, per max. 105 talee, riscaldata, 47,5 x 63 x 114,5 cm

Perché Amazon?

Dopo due anni di progettazione ecco un nuovo sistema di aerocoltura dal prezzo accessibile. Amazon funziona in base allo stesso principio della serra per talee di Nutriculture, ma è stato progettato per far arrivare le piante fino alla piena maturità. Finora la coltura aeroponica risultava troppo cara al coltivatore per hobby. I vantaggi di questo metodo di coltivazione sono la velocità di crescita e l'ambiente pulito delle radici. Amazon è disponibile in due diverse combinazioni: per 8 piante in vasi fustellati da 75 mm e per 16 piante in vasi fustellati da 45 mm.

Vantaggi

- Grande spazio per le radici
- Distribuzione efficiente delle goccioline su tutta la superficie delle radici
- Facile accesso per esaminare le radici
- Coperchio sostituibile per diverso numero di piante
- Facile accesso alla pompa e alla soluzione nutritiva

102931

N. art. sistema	102931	102932
N. art. pompa raccomandata*	103472	103472

N. art.	Descrizione
102931	Amazon 8, Basic Set, sistema aeroponico, per 8 piante, 80 x 75 x 46 cm
102932	Amazon 16, Basic Set, sistema aeroponico, per 16 piante, 80 x 75 x 46 cm

Accessori per idrosistemi

Guarnizione di gomma

103419

1" setaccio

Evita che la pompa si sporchi (per tavola flusso e riflusso)

103420

Raccordo

Avvitamento per tavola di flusso e riflusso, afflusso e antitrabocco. Guarnizione di gomma e rubinetto

103421

Griglia di copertura

Per gli afflussi dei ripiani della tavola di flusso 103417 e 103418.



103422

Minisprayer

Spruzzatore di ricambio per tutte le serre PT

102930

N. art.	Descrizione
103420	Setaccio da 1", FE, per tavola flusso e riflusso
103421	Avvitamento tavola flusso e riflusso 1", afflusso e antitrabocco, con setaccio
103422	Griglia di copertura per gli afflussi 103417 e 103418
102942	Antitrabocco per sistemi flusso e riflusso
102943	Antitrabocco di sicurezza per sistemi flusso e riflusso
103419	Guarnizione di gomma per FE 1 1/2" per tavola di flusso e riflusso
102930	Minisprayer 360°, 160 L/h, marrone

Antitrabocco

Antitrabocco per l'esercizio di sistemi flusso e riflusso. Quando la pompa è in funzione, l'acqua scorre nella tavola. Quando la pompa si ferma, l'acqua ritorna nel serbatoio. Il setaccio evita contaminazioni.

102942

Antitrabocco di sicurezza

L'antitrabocco evita un traboccamento della tavola, ad esempio in caso di malfunzionamento della pompa.

102943

Spruzzatore rotante

Per serre idroponiche e come ricambio per riproduttori in aerocoltura.

102944

Gro-Tank, stuoia per irrigazione

102945

Filtro e prolunga di deflusso

106859

106860

106861

N. art.	Descrizione
102944	Spruzzatore rotante per serre idroponiche 102924 e 102925
102945	Gro-Tank, stuoia per irrigazione, larga 40 cm, al metro da rotolo di 250 m
102946	Gro-Tank, stuoia per irrigazione, larga 20 cm, al metro da rotolo di 300 m
106859	Filtro di deflusso
106860	Prolunga di deflusso
106861	Deflusso, 19 mm

Meno lavoro, più raccolto – i nuovi sistemi completi di Autopot

NUOVO

Nei sistemi Autopot 1Pot e nei sistemi Autopot Easy2Grow le tue piante ricevono sempre acqua e sostanze nutritive in modo ottimale. Un serbatoio abbastanza grande per la soluzione nutritiva rifornisce d'acqua tramite singole valvole uno (sistema a 1Pot), massimo due vasi (sistema Easy2Grow). Le piante vengono rifornite sempre individualmente di sostanze nutrienti. Per questi sistemi non sono necessari né pompa né corrente elettrica, quindi si possono installare praticamente dappertutto. Con la luce artificiale, sul balcone, sulla terrazza o all'aperto: i sistemi Autopot convinceranno tutti con degli ottimi raccolti e una grande efficienza. Un vantaggio particolare è che con i sistemi Autopot si possono coltivare anche piante con un diverso stadio di sviluppo oppure diversi tipi di piante ed ogni pianta riceve esattamente la quantità necessaria d'acqua e di sostanze nutritive. Questo garantisce risultati perfetti anche senza grande esperienza. Con i sistemi Autopot si sono dimostrati validi dei substrati leggeri e ariosi. Si raccomandano miscele di terra e cocco o cocco con una percentuale fino al 50% di perlite o idrogranulato. Anche miscele di fiocchi di lana di roccia e idrogranulato sono molto adatte. Durante la messa in funzione le piccole piante nei primi giorni vanno annaffiate dall'alto con la mano. Non appena le piante hanno messo radici, va messo in funzione il sistema d'irrigazione. I sistemi Autopot si possono ampliare in qualsiasi momento. Sul nostro sito web (www.growin.de) troverete tutti i pezzi necessari, come i set di ampliamento 1Pot e Easy2Grow, tubi e distributori. Si possono anche rifornire sistemi molto grandi con un serbatoio centrale. Nel giardinaggio professionale esistono applicazioni con centinaia di vasi.

Indicazioni e consigli per l'utilizzo dei sistemi

- Per i sistemi Autopot usa sempre un filtro da 6 o 16 mm per ogni contenitore d'acqua
- Posiziona il serbatoio d'acqua sempre 15 cm più in alto della valvola Aquavalve più alta. Riempi il serbatoio quando rimane ancora 1/3 di soluzione nutritiva
- Un AirDome può ulteriormente migliorare la crescita
- A partire da 7 vasi si deve utilizzare un condotto principale da 16 mm
- Le piante vanno dapprima annaffiate a mano e devono mettere radici – questo garantisce una penetrazione radicale più forte e più sana
- La valvola di chiusura da 16 mm viene usata per flussare il sistema

AirDome



Sistemi 1Pot

…grandi raccolti con poca fatica

Per un sistema 1Pot si deve calcolare minimo uno spazio di 30 x 40 cm. Si tratta di un vaso da 15 L comprendente un sotto-vaso e valvola Aquavalve, che fornisce acqua e sostanze nutritive individualmente ad ogni pianta. Viene così generato un ciclo umido-asciutto costante, che permette ad ogni pianta di svilupparsi in modo ottimale. Si possono coltivare sia piante a fioritura sia piante pluriennali. Il sistema è molto adatto anche per piante madri.



1

Contenuto del kit 1Pot

- 1 vaso da 15 L
- 1 filtro AutoPot easy2grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L
- 1 vasca con coperchio per AutoPot da 1pot
- 1 tubicino da 6 mm, lungo 150 cm
- 1 valvola Aquavalve
- 1 serbatoio da 47 L

107991

Altri sistemi



107992 **107993** **107994** **107995** **107996** **107997** **107998**

Numeri di articoli dei sistemi								Componenti dei set	N. art.
107991	107992	107993	107994	107995	107996	107997	107998		
1	2	4	6	8	12	24	48	AutoPot set d'irrigazione sistema 1Pot (3 pezzi)	106390
1	1	1	1	-	-	-	-	AutoPot filtro Easy2Grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L	107886
1	1	1	-	-	-	-	-	AutoPot serbatoio easy2grow, con coperchio, 47 L e guarnizione gomma, 6 mm	107874
-	1	4	-	-	-	-	-	AutoPot pezzo a T Easy2Grow, 6 mm	107884
-	-	2	2	1	-	-	-	AutoPot valvola Easy2Grow, 6 mm	107885
-	-	2	3	4	-	-	-	AutoPot pezzo a croce Easy2Grow, 6 mm	107889
-	-	-	-		2	1	-	Pezzo a T per tubo PR da 16 mm	103560
-	-	-	-	1	3	2	3	Rubinetto di chiusura per tubo PE da 16 mm	103552
-	-	-	-	2	9	10	20	Tubo PE, 16 mm, al metro	103513
-	-	-	-	4	8	12	24	AutoPot pezzo a croce, 16 mm - 6 mm	107900
-	-	-	-	1	1	1	1	AutoPot adattatore serbatoio 16mm incl. filtro	108343
-	-	-	-	1	1	-	-	AutoPot filtro in-line 1Pot, 16 mm	107896
-	-	-	-	-	4	-		AutoPot pezzo a T, 16 mm - 6 mm	107899
-	-	-	-	-	-	-	1	AutoPot pezzo a croce, 16 mm	108024
-	-	-	-	1	-	-	-	AutoPot filtro inline, 16 - 6 mm	107901
-	-	-	1	1	-	-	-	AutoPot serbatoio flessibile, 100 L	107875
-	-	-	-	-	1	1	-	AutoPot serbatoio flessibile, 225 L	107876
-	-	-	-	-	-	-	1	AutoPot serbatoio flessibile, 400 L	107877

1Pot sistema XL, incl. vaso da 25 L

Il nuovo 1Pot sistema XL è un sistema con vaso come il nostro famoso sistema 1Pot standard. Ha la sua valvola Aqua per un'irrigazione ottimale delle tue piante. Il nuovo 1Pot sistema XL si differenzia dal sistema standard nelle dimensioni del vaso, che ha una capacità fino a 25 L. Il vaso più grande rende questo sistema interessante per i coltivatori di piante più grandi. Un'altra novità: la vaschetta adatta, la cui forma è passata da rettangolare a rotonda.

Contenuto 1Pot XL ampliamento

- 1 1Pot sistema XL
- 1 vaso da 25 L
- 1 AQUAvalve
- 1 tessuto Anti Root
- 1 pezzo a T da 6 mm
- 1 tubo di 1,5 m, 6 mm
- 1 manuale

108247

N. art.	Descrizione
108247	AutoPot 1Pot sistema XL, incl. vaso da 25 L

Sistemi Easy2Grow

Per un sistema Easy2Grow è necessario uno spazio di 30 x 60 cm. I sistemi Easy2Grow sono composti da due vasi da 8,5 L, un sottovaso e valvola Aquavalve, che fornisce acqua e sostanze nutritive individualmente ad ogni sistema Easy2Grow. Viene così generato un ciclo umido-asciutto costante, che permette ad ogni pianta di svilupparsi in modo ottimale. Nel sistema Easy2Grow ogni valvola Aquavalve rifornisce due vasi, quindi in questo sistema si raccomanda di coltivare piante uniformi.

Indicazioni e consigli per l'utilizzo dei sistemi

- Per i sistemi Autopot usa sempre un filtro da 6 o 16 mm per ogni contenitore d'acqua
- Easy2Grow 6 è il massimo sistema collegabile utilizzando contenitori da 47 L con condotto da 6 mm.
- La valvola di chiusura da 16 mm viene usata per flussare il sistema
- A partire da 7 vasi si deve utilizzare un condotto principale da 16 mm
- Lascia che le tue piante mettano radici nei vasi prima di costruire il sistema.
- Le piante vanno dapprima annaffiate a mano e devono mettere radici: questo garantisce una penetrazione radicale più forte e più sana
- Rimuovi tutti i resti di piante dal terreno e dai lati dei vasi prima di metterli nei vassoi.

2

Il sistema Easy2Grow contiene:

- 1 serbatoio da 47 L con guarnizione ad anello di gomma di 6 mm e coperchio
- 1 filtro AutoPot Easy2grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L
- 2 vasi da 8,5 L (rettangolare)/ kit
- valvola Aquavalve
- 1 tubicino da 6 mm, lungo 150 cm



106389

Altri sistemi



108000 | 108001 | 108002 | 108003 | 108004 | 108005 | 108006

Indice dei singoli sistemi

Numeri di articoli dei sistemi								Componenti del set	N. art.
106389	108000	108001	108002	108003	108004	108005	108006		
1	1	1	-	-	-	-	-	AutoPot serbatoio easy2grow, con coperchio, 47 L e guarnizione gomma, 6 mm	107874
1	1	1	-	-	-	-	-	AutoPot filtro Easy2Grow, 6 mm per serbatoi da 30 e 47 L	107886
1	2	3	-	-	-	-	-	AutoPot pezzo a T Easy2Grow, 6 mm	107884
1	2	3	6	8	12	16	24	AutoPot set di ampliamento Easy2Grow 2Pot	107862
-	-	-	-	-	-	1	-	AutoPot 1Pot filtro inline, 16 mm	107896
-	-	-	1	1	2	2	2	Rubinetto di chiusura per tubo PE da 16 mm	103552
-	-	-	-	-	1	1	1	Pezzo a T per tubo PE da 16 mm	103560
-	-	-	3	4	6	8	12	AutoPot pezzo a croce, 16 - 6 mm	107900
-	-	-	3	4	8	12	12	Tubo PE, al metro	103513
			1	1	1	1	1	AutoPot adattatore serbatoio 16 mm, incl. filtro	108343
-	-	-	1	-	-	-	-	AutoPot vasca Flexi, 100 L	107875
-	-	-	-	1	1	-	-	AutoPot vasca Flexi, 225 L	107876
-	-	-	-	-	-	1	1	AutoPot vasca Flexi, 400 L	107877

AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow

Il nutrimento vegetale Easy2Grow è un concime speciale sviluppato appositamente per sistemi d'irrigazione AutoPot e utilizzabile con molti diversi substrati. Questo concime vegetale viene arricchito da preziosi sali minerali con estratti organici come le alghe. Questo concime "all in one" viene impiegato con successo a livello commerciale dal 2007 per coltivare tanti tipi diversi di verdura, frutta, erbe aromatiche e piante decorative.
Troverai la soluzione nutritiva anche nel capitolo sui concimi.

Il consiglio di grow in

Altri accessori e pezzi di ricambio si trovano nel nostro web shop e nel listino prezzi.

N. art.	Descrizione
107902	AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 250 ml
107866	AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 1 L

N. art.	Descrizione
107903	AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 5 L
107904	AutoPot soluzione nutritiva Easy2Grow, 20 L

Ripiani per tavola di riflusso

Ripiani rettangolari per tavole di flusso

Tavola DUMA

La tavola DUMA con il suo bordo alto è eccellente se combinata ai sistemi di flusso e riflusso. Su una tavola trovano posto 5 stuoie di lana di roccia.

103423
Dim: 79 x 103,5 cm



N. art.	Descrizione
103423	Tavolo Duma, 79 x 103,5 cm, sfuso
107455	Tavolo Duma, 79 x 103,5 cm, nel cartone di spedizione: 107 x 82 x 12,5 cm

Ripiani per tavola di riflusso

103415
Dim.: 33 x 110 cm

103416
Dim.: 63 x 110 cm

103417
Dim.: 100 x 110 cm

103418
Dim.: 200 x 100 cm

N. art.	Descrizione
103415	Vaschetta per tavola di flusso 33 x 110 cm
103416	Vaschetta per tavola di flusso 63 x 110 cm
103417	Vaschetta per tavola di flusso 100 x 110 cm
103418	Vaschetta per tavola di flusso 200 x 100 cm

Ripiani quadrati per tavola di flusso di growTOOLs

I ripiani quadrati per tavola di flusso di growTOOLs hanno una forma semplice che si adatta a qualsiasi Indoorbox. Deflusso ottimale dell'acqua grazie alle canaline di deflusso diagonali e all'abbassamento per deflusso sul bordo inferiore. Per una posa perfetta sulla tavola di flusso è stato applicato un bordo di vaschetta più alto e più largo.

growTABLE 1.0

106774
Dim: 100 x 100 cm



N. art.	Descrizione
106774	growTABLE 1.0, dimensioni: 100 x 100 cm

growTABLE 1.2

106775
Dim: 120 x 120 cm



N. art.	Descrizione
106775	growTABLE 1.2, dimensioni: 120 x 120 cm

growSYSTEMs

growSYSTEM AEROPONIC

NUOVO

growSYSTEMe Aeroponic

Questi sistemi completi ti offrono la possibilità di ordinare come set dei singoli componenti perfettamente combinabili, con il vantaggio di indicare un solo numero di articolo. Quindi non devi faticosamente cercare e combinare tu stesso i singoli componenti. Così si evitano errori potenziali quando si ordina.

growSYSTEM Aeroponic DUMA

Per 18 piante
Questo set è composto da una tavola DUMA (79 x 103,5 cm), dal growDECK (80 x 105 cm) adatto e dal growRACK (73 x 98 cm). Inoltre contiene un serbatoio di riserva da 90 L, la relativa pompa e un sistema di irrigazione con Mini Sprayer.

growSYSTEM Aeroponic 1.0

Per 24 piante
Questo set è composto da una growTABLE 1.0, dal growDECK 1.0 adatto e dal growRACK 1.0. Inoltre contiene un serbatoio di riserva da 180 L, la relativa pompa e un sistema di irrigazione con Mini Sprayer. Le dimensioni del set sono 100 cm x 100 cm.

growSYSTEM Aeroponic 1.0

Per 34 piante
Questo set è composto da una growTABLE 1.2, dal growDECK 1.2 adatto e dal growRACK 1.2. Inoltre contiene un serbatoio di riserva da 180 L, la relativa pompa e un sistema di irrigazione con Mini Sprayer. Le dimensioni del set sono 120 cm x 120 cm.



108137



108138



108139

N. art.	Descrizione
108137	growSYSTEM Aeroponic DUMA in 2 cartoni di spedizione
108138	growSYSTEM Aeroponic 1.0 in 2 cartoni di spedizione
108139	growSYSTEM Aeroponic 1.2 in 2 cartoni di spedizione

I set di vasi a rete adatti non sono in dotazione, ma si possono ordinare separatamente presso di noi (N. art. 107166).
La descrizione si trova al capitolo Vasi e contenitori.

growSYSTEM Air-Pot®

NUOVO

Il nuovo sistema Green-Line è adatto a tutte le Homebox di 1 o 1,2 m².
Con growSYSTEM AIRPOT 1.0 e 1.2 con 12 o 16 vasi Air-Pot® arriva sul mercato un sistema per la coltivazione di piante ad irrigazione automatica, destinato a tutti coloro che non vogliono rinunciare ai substrati convenzionali come terra o cocco. La combinazione di irrigazione automatica e dei rivoluzionari Airpot ti offre la possibilità di gestire un sistema di coltivazione di piante con irrigazione automatica in uno spazio molto ristretto, all'interno o all'esterno. Con growSYSTEM AIRPOT 1.0 & 1.2 avere delle piante sane, vitali e robuste non è più un desiderio inattuabile.

Vantaggi

- Si evita la crescita ad anello delle radici, con conseguente miglioramento visibile della qualità e della capacità di assorbimento ei nutrienti da parte dell'apparato radicale delle piante
- Tempi di crescita più brevi per la coltivazione di piante giovani
- Meno perdite
- Un Air-Pot® da 3 litri sostituisce un vaso convenzionale da 7 litri (risparmio di substrato con qualità perlomeno uguale)

108104

108105

N. art.	Descrizione
108104	growSYSTEM Air-Pot 1.0, in cartone di spedizione: 123 x 14 x 122 cm
108105	growSYSTEM Air-Pot 1.2, in cartone di spedizione: 104 x 14 x 104 cm



108106



108107

N. art.	Descrizione
108106	growSYSTEM Air-Pot 1.0 set di ampliamento
108107	growSYSTEM Air-Pot 1.2 set di ampliamento

Set addizionali per growSYSTEMs

growAIRSTREAM Circulation

NUOVO

Con growAIRSTREAM Circulation offriamo uno strumento integrativo ottimale per alimentare direttamente aria fresca, destinato a tutti gli utenti di growSYSTEM Aeroponic 1.0 e 1.2. Questo strumento addizionale offre ad ogni giardiniere per hobby o professionale la possibilità di garantire tutte le condizioni quadro necessarie per una coltivazione di piante riuscita in un Indoorbox.
Con growAIRSTREAM Circulation ora il sistema di coltivazione di piante diventa perfetto.

- Raffreddamento ottimale della superficie di growDECK Aeroponic
- Aria fresca addizionale per le piante
- Clima costante in ogni Indoorbox
- Trasporto con poco ingombro
- Facile pulizia
- Per tutti i ventilatori con attacco da 100 mm, ad es. ventilatori assiali Ventilution (N. art. 101681)

107632

107633

N. art.	Descrizione
107632	growAIRSTREAM Circulation 1.0, 100 x 100 x 12 cm, cartone di spedizione 108 x 29 x 13 cm
107633	growAIRSTREAM Circulation 1.2, 120 x 120 x 12 cm, cartone di spedizione 119 x 23 x 13 cm

growDECKs inclusa irrigazione

NUOVO

Hai già un growRACK con growTABLE e serbatoio? Fantastico, perché con questi set addizionali puoi trasformare facilmente e rapidamente il tuo growSYSTEM idroponico in un growSYSTEM aeroponico.

108140 **108141** **108142**

N. art.	Descrizione
108140	growDECK DUMA, incl. irrigazione e pompa
108141	growDECK 1.0, incl. irrigazione e pompa
108142	growDECK 1.2, incl. irrigazione e pompa



106771 **106772** **106773**

N. art.	Descrizione
106771	growDECK DUMA e growTABLE DUMA, incl. irrigazione
106772	growDECK 1.0 e growTABLE 1.0, incl. irrigazione
106773	growDECK 1.0 e growTABLE 1.2, incl. irrigazione

Il consiglio di grow in

Ulteriori accessori e ricambi per il tuo prodotto growTOOLs puoi trovarli nel nostro web shop.

HOMEBOXeriti...

HOMEbox® Classic PAR+

La HOMEbox® è la base per una coltivazione riuscita e sicura

La serie HOMEbox® soddisfa tutti i requisiti per coltivare con successo erbe e verdura tutto l'anno, pur non avendo a disposizione un vero giardino. Anche tutte le piante speciali con esigenze climatiche particolari come orchidee, piante carnivore, esotiche e cactus si sentiranno a casa nelle nostre Homebox®.
Che si utilizzino questi prodotti per la crescita, la fioritura, la riproduzione o per piante madri, la famiglia delle HOMEbox® ti permette di creare un ambiente ottimale per le tue piante. Divertimento e riuscita sono garantiti.

HOMEbox® ora con PAR+ rivestimento altamente riflettente

NUOVO

Radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) contro lumen

I giardinieri da interni esperti lo sanno: le piante hanno bisogno di uno spettro luminoso equilibrato per una crescita e vitalità ottimali. L'occhio umano percepisce una parte più piccola dello spettro luminoso rispetto alla pianta. Reagisce soprattutto alla luce giallo-verde (525-625 nanometri), le piante invece alla luce rossa e blu. La luce visibile all'uomo viene misurata in lumen o lux. Le piante invece utilizzano un altro spettro, più ampio (400 - 700 nanometri), chiamato "radiazione fotosintetica attiva" (PAR = Photosynthetically Active Radiation). Un valore PAR più alto significa più crescita e piante più sane. PAR si può indicare in unità di energia ovvero PAR watt/m². Test di laboratorio indipendenti dimostrano che sul 91,8% della superficie di coltivazione di una HOMEbox Classic sono disponibili > 80 PAR W/m². In una box della concorrenza con rivestimento argentato della stessa grandezza sono misurabili > 80 PAR W/m² solo su 69,4% della superficie. Le tende per piante HOME-box PAR+ riflettono più energia utilizzabile per le piante delle tende per piante non ottimizzate con PAR. Questo favorisce la fotosintesi ed aumenta la produzione!

Homebox con rivestimento PAR+



Growbox con rivestimento argentato



HOMEbox® con PAR+ fino al 20% in più di radiazione fotosinteticamente attiva per le tue piante



Tenda per piante senza ottimizzazione PAR



HOMEbox® Classic PAR+ – Disponibile nelle dimensioni XS, S, 1.8, L, XL, XXL

103002

103004

Connettori in plastica per un collegamento stabile degli attacchi.

HOMEbox® Classic	XS (103000)	S (103001)	1.8 (103005)	L (103002)	XL (103003)	XXL (103004)
Dimensioni montata (cm)	60 x 60 x 120	80 x 80 x 160	100 x 100 x 180	100 x 100 x 200	120 x 120 x 200	240 x 120 x 200
Dimensioni cartone di spedizione (cm)	72 x 38 x 10,5	85 x 35 x 12	112 x 38 x 10,5	114 x 38 x 10,5	118 x 38 x 12	118,5 x 39 x 19,5
Materiale esterno (tipo e colore)	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero
Materiale interno (tipo e colore)	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco
100% impenetrabile alla luce (S/N)	S	S	S	S	S	S
Cinghia per fissaggio a supporti soffitto (quantità)	4	4	4	4	4	8
Lampadine consigliate (sistemi HPS)	150 W	250 W	400 W	400 W	600 W	2 x 600 W
Ripiano rimovibile (S/N)	S	S	S	S	S	S
Max. carico (kg)	50	50	50	50	50	2 x 50
Ingressi aria (quantità)	3	3	3	3	3	4
Porte (anteriori)	1	1	1	1	1	1
Porte (posteriori)	0	0	0	0	0	1
Tubo di deflusso (in alto) (ø mm)	160	160	200	200	200	260
Tubo di deflusso (in alto) (quantità)	1	1	1	1	1	2
Tubo di deflusso (a sinistra) (ø mm)	130	130	160	160	160	160/100
Tubo di deflusso (a sinistra) (quantità)	1	1	1	1	1	1/1
Tubo di deflusso (a destra) (ø mm)	-	-	-	-	-	160/100
Tubo di deflusso (a destra) (quantità)	-	-	-	-	-	1/1
Passaggio cavo (ø mm)	-	100	100	100	100	-
Passaggio cavo (quantità)	-	1	1	1	1	-

HOMEbox® Formati speciali e CloneBOX

HOMEbox® Mini PAR+ "Per gli sperimentatori"

Così piccola ma così funzionale

Dimensioni: 30 x 30 x 60 cm (L/A/H)
La HOMEbox® Mini è la più piccola HOMEbox® nel nostro assortimento. È destinata a tutti coloro a cui piace sperimentare con le piante esotiche. Così puoi testare in un ambiente piccolissimo se i tuoi nuovi tentativi di coltivazione sono coronati da successo, senza grandi interventi per installare illuminazione e ventilazione. La HOMEbox® Mini ha una dotazione uguale alla HOMEbox® classica. Puoi così approfittare di materiale ottimizzato con PAR+ e di una lavorazione robusta e pulita

107516

N. art.	Descrizione
107516	Homebox Mini classic PAR+, montata 30 x 30 x 60 cm, cartone di spedizione 47 x 32 x 10 cm, 2,9 kg

HOMEbox® Twin white PAR+ "La poco ingombrante"

Due modelli in una box: risparmio di spazio ed efficienza

Ha una superficie utile totale di 1,9 m².
Dimensioni: 120 x 80 x 200 cm (L/A/H)
La HOMEbox® Twin è composta da due camere separate, che danno la possibilità di creare due zone climatiche indipendenti e di realizzare cicli di illuminazione diversi. Con questo genio universale è stata creata la possibilità di sfruttare in modo ottimale lo spazio disponibile. Per farlo sono stati combinati i vantaggi della serie Classic e dell'apprezzata Clonebox. Il risultato è la nuova HOMEbox® Twin. Ed anche per questa HOMEbox® Twin puoi contare su una qualità sempre di livello molto elevato! Oltre alla superficie di ca. 120 x 80 cm , che si è dimostrata la migliore per il giardinaggio hobbistico, la HOMEbox® Twin presenta altre innovazioni funzionali.
Sul robusto piano intermedio si possono mettere vaschette di coltura e allo stesso tempo fissare dell'equipaggiamento (max. 40 kg). Ma, se necessario, si può anche rimuovere per sfruttare tutta l'altezza (2 m). Entrambe le camere sono impenetrabili alla luce e separate l'una dall'altra. Ogni camera ha un proprio clima grazie a ingressi e uscite separati per l'aria. Un nuovo sistema di porte con cerniera permette un accesso ottimale, perché tutto il lato anteriore si può aprire, se necessario. L'innovativa concezione a tenda garantisce un montaggio e smontaggio facili, senza attrezzi ed eseguibile da una sola persona.

107123

N. art.	Descrizione
107123	HOMEbox Twin white classic PAR+, 2 camere separate, montata 120 x 80 x 200 cm, cartone di spedizione 118,5 x 39 x 14 cm, 16,2 kg

Homebox e più...

Homebox e più...

CLONEbox® – "La multifunzionale"

La CLONEbox® consente le più diverse possibilità d'impiego come sistema a 2 o 3 piani. Grazie ai piani estraibili e regolabili l'utente può adeguare CLONEbox® alle sue esigenze. I piani estraibili la rendono ideale anche per le piante madri.

Accessori raccomandati:
filtro a carboni attivi 160 - 200 m^3 + ventilatore di aspirazione adatto, tubi fluorescenti o lampade a risparmio energetico, ventilatore a circolazione, vaschetta per tavola di flusso, vaschetta per piante o serre per talee

Vantaggi

- Sistema Grow flessibile per talee o piante madri nella fase di crescita
- Diversi impieghi grazie ai piani regolabili ed estraibili
- Utilizzabile come sistema a 2 o 3 piani
- Comprende 3 piani regolabili
- Struttura robusta e griglia dei piani resistente, con tenda di ottima qualità
- Montaggio facile e rapido senza uso di utensili
- Ingressi e uscite per cavi e tubi
- Costruito in materiali di ottima qualità

106139

La CLONEbox® View con finestre chiudibili

HOMEbox® Classic

	CLONEbox® View (106139)
Dimensioni montata (cm)	125 x 65 x 120
Dimensioni cartone di spedizione (cm)	128 x 68 x 14,3
Materiale esterno (tipo e colore)	PA nero
Materiale interno (tipo e colore)	PE PAR+ bianco
100% impenetrabile alla luce (S/N)	S
Cinghia per fissaggio a supporti soffitto (quantità)	-
Lampadine consigliate (sistemi HPS)	Tubi LS 120 cm
Ripiano rimovibile (S/N)	S
Max. carico (kg)	3 x 70
Ingressi aria (quantità)	3
Porte (anteriori)	1
Porte (posteriori)	0
Tubo di deflusso (in alto) (ø mm)	-
Tubo di deflusso (in alto) (quantità)	-
Tubo di deflusso (a sinistra) (ø mm)	130
Tubo di deflusso (a sinistra) (quantità)	1
Tubo di deflusso (a destra) (ø mm)	160/130
Tubo di deflusso (a destra) (quantità)	1/1
Passaggio cavo (ø mm)	100
Passaggio cavo (quantità)	1

HOMEbox® modulare

HOMEbox® MODULAR

La HOMEbox® MODULAR è un'innovazione recente e già brevettata destinata a tutti i coltivatori che non hanno mai abbastanza spazio o che non vogliono fissarsi su delle dimensioni definite. L'imbattibile vantaggio di questa geniale concezione è che dopo aver acquistato la prima HOMEbox® MODULAR, questa si può ampliare e allargare.
Il modulo HOMEbox® MODULAR consiste in 3 set. Set 1, Set 2 e Set 3. Ognuna delle infinite forme possibili (shape) è composta da un numero definito dei tre set da 2 m. Qui vedi una piccola selezione delle infinite possibilità. Prendiamo ad esempio la forma Shape Potsdam. Se vuoi costruire Potsdam hai bisogno di: 1 Set 1, 3 Set 2, 0 Set 3. Anche per le altre forme è tutto così semplice. HOMEbox® - qualità controllata. Come per la HOMEbox®, anche per la nuova HOMEbox® MODULAR si è fatta molta attenzione a lavorare solo materiali che non contenessero sostanze nocive alla salute.

- Innovativa serie modulare
- Con 3 set è possibile creare infinite forme
- Nessun limite dimensionale
- Sempre ampliabile e modificabile senza problemi come si vuole
- Porte, ingressi e uscite dove li vuoi tu
- Passaggio di cavi in qualsiasi punto grazie all'innovativo principio modulare
- Ingressi per aerazione particolarmente grandi per grandi sistemi di aerazione (Ø 320 mm)
- Con brevetto internazionale

Modulo esemplificativo

Tutti i moduli hanno fori d'ingresso e uscita per aerazione, passaggio cavi e irrigazione

Ulm

Potsdam

Nessun utensile necessario

Telaio molto resistente

Materiale 100% impenetrabile alla luce

Lavabile senza prodotti chimici

Materiale esterno pluristrato

Principio modulare

Materiale 100% impenetrabile all'aria

Scegli la tua forma

	Ulm	Hamm	Mainz	Frankfurt	Hamburg	Kassel	Bremen	Warstein	Erfurt	Jena	Kiel
Art. n. completo	103018	103021	103022	103023	103024	103025	103026	103028	103029	103030	103032
Numero set 1 (103018)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero set 2 (103019)	0	1	2	3	4	5	2	5	6	6	3
Numero set 3 (103020)	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	2
Dimensioni (cm) Superficie utile (m^2)	120x120 / 1,44	240 x 120 2,88	360 x 120 4,32	480 x 120 5,76	600 x 120 7,20	720 x 120 8,64	240 x 240 5,76	480 x 360 17,28	600 x 360 21,60	480 x 480 23,04	360 x 240 8,64
Materiale est. (colore e tipo)	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero	PA nero
Materiale int. (tipo e colore)	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco
Impenetrabile alla luce (S/N)	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
N. cinghie di fissaggio	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lampadine consigliate*	1x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	4 x	16 x	15 x	16 x	6 x
Max. carico (kg) Per unità 1,2 x 1,2 m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
N. pannelli d'ingresso	1	2	3	4	5	6	3	6	7	7	4
Nu. pannelli piani	0	1	2	3	4	5	2	5	6	6	3
N. pannelli di ventilazione	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	Fulda	Leipzig	Dresden	Trier	Essen	Potsdam	Berlin	Flensburg	Seifen	Solingen
Art. n. completo	103031	103033	103034	103035	103036	103037	103027	103038	103039	103040
Numero set 1 (103018)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero set 2 (103019)	7	4	5	6	2	3	4	4	5	6
Numero set 3 (103020)	12	3	4	5	0	0	4	0	0	0
Dimensioni (cm) Superficie utile (m^2)	600 x 480 28,80	480 x 240 11,52	600 x 240 14,40	720 x 240 17,28	L-240 x 120 4,32	L-360 x 120 5,76	360 x 360 12,96	L-480 x 120 7,20	L-600 x 120 8,64	L-720 x 120 10,08
Materiale est. (colore e tipo)	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nero PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA
Materiale interno (tipo e colore)	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco
Impenetrabile alla luce (S/N)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
N. cinghie di fissaggio	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lampadine consigliate*	20 x	8 x	10 x	12 x	3 x	4x	9 x	5 x	6 x	7 x
Max. carico (kg) Per unità 1,2 x 1,2 m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
N. pannelli d'ingresso	8	5	6	7	3	4	5	5	6	7
N. pannelli piani	7	4	5	6	2	3	4	4	5	6
N. pannelli di ventilazione	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Homebox e più...

	Freiburg	Jever	Heidelberg	Mannheim	Bitburg	Weimar	Bonn	Walldorf	Leer
Art. n. completo	103041	103046	103047	103048	103049	103042	103043	103044	103045
Numero set 1 (103018)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero set 2 (103019)	4	6	4	4	5	4	3	4	5
Numero set 3 (103020)	0	4	2	3	2	1	1	2	3
Dimensioni (cm)	L-360 x 360	720 x 240	360 x 360	360 x 360	360 x 360	360 x 360	360 x 240	480 x 240	600 x 240
Superficie utile (m^2)	7,20	15,84	10,08	11,52	11,25	8,64	8,64	10,08	12,96
Materiale est. (colore e tipo)	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA	Nera PA
Materiale interno (colore e tipo)	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco	PE PAR+ bianco
Impenetrabile alla luce (S/N)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
N. cinghie di fissaggio	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lampadine consigliate*	5 x	11 x	7 x	8 x	8 x	6 x	5 x	7 x	9 x
Max. carico (kg) Per unità 1,2 x 1,2 m	50	50	50	50	50	50	50	50	50
N. pannelli d'ingresso	5	7	5	5	6	5	4	5	6
N. pannelli piani	4	6	4	4	5	4	3	4	5
N. pannelli di ventilazione	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Singoli componenti di MODULAR-Shapes

La forma che desideri non c'è? Contattaci per telefono / e-mail o vieni nel nostro negozio e fatti consigliare. Oppure crea la tua box modulare personale usando le descrizioni dei set.

Nr.	Descrizione	Set 1 103018	Set 2 103019	Set3 103020
#1	Barra N. 1	10	8	4
#2	Barra N. 2	4	2	-
#3	Barra N. 3	4	2	-
#4	Barra N. 4	-	-	2
#5	Supporto tetto	-	-	1
#6	Cinghia di fissaggio	4	-	-
#7	Nastro di velcro	-	1	2
#8	Giunto angolare a 3 vie	8	1	-
#9	Giunto angolare a 4 vie	-	4	-
#10	Giunto angolare a 5 vie	4	-	-
#11	Set di ganci (4 ganci)	1	1	1
#12	Anello per tetto	-	-	1
#13	Pannello porta	1	1	-
#14	Pannello ventilazione	3	-	-
#15	Pannello semplice	-	1	-
#16	Pannello tetto	1	1	1
#17	Pannello pavimento	1	1	1



Accessori per HOMEbox®

HOMEbox® Add-on

Flangia di raccordo per HOMEbox®

La flangia HOMEbox® permette un facile posizionamento personalizzato di ingressi e uscite addizionali in tutte le HOMEbox® originali. Basta solo munirsi di un coltello affilato. Incl. rivestimento filtrante per proteggere da insetti e polvere.

Esempi di possibile applicazione:

- Raffreddamento diretto di lampade mediante Cool-Tube
- Altre aperture di ingresso o uscita
- Altre aperture di irrigazione o deflusso
- Raffreddamento diretto di lampade con Cool-Tube

103010

N. art.	Descrizione
103010	Flangia di raccordo per HOMEbox®, 160 mm

Flora-Net

NUOVO

Flora-Net si tende semplicemente sopra la box per dare il supporto necessario alle tue piante. Questa rete per piante si può usare per tutte le box fino alle dimensioni di 150 x 150 cm.

108268

N. art.	Descrizione
108268	HOMEbox Flora-Net, 145 x 145 cm, 1 un. (20 un./ cartone)

Set giunto angolare a più vie

NUOVO

Se un giunto angolare nella HOMEbox® dovesse rompersi, qui puoi ottenere un ricambio. Set già pronti con il numero giusto di giunti perfettamente adattabili. Sono disponibili giunti angolari a 3, 4 e 5 vie come 2, 4 e 8 pezzi.

3 vie

106137

4 vie

107607

N. art.	Descrizione
106137	Giunto angolare a 3 vie per HOMEbox, 9 un./pacco, incl. 1 un. di ricambio
107607	Giunto angolare a 4 vie per HOMEbox®, 9 un.

Gancio di plastica

NUOVO

I ganci di plastica uniscono i Fixtures Poles con le aste della HOMEbox® vera e propria. Questi a loro volta rendono stabile lo scheletro della HOMEbox® e ti danno la possibilità di appendere dispositivi di illuminazione e ventilazione.

107610

107611

N. art.	Descrizione
107610	Ganci di plastica per HOMEbox®, lunghi, 4 un.
107611	Ganci di plastica per HOMEbox®, corti, 4 un.

Equipment Board per HOMEbox® standard

Come tutti i giardinieri sanno, ordine e pulizia sono la chiave del successo di una grow box. La HOMEbox® Equipment Board è una nuova aggiunta tra i nostri accessori e consente ad ogni utente di HOMEbox® di mantenere in ordine il suo spazio di coltivazione. È in pregiato acciaio verniciato ed offre abbastanza spazio (40 x 90 cm) e capacità portante (max. 30 kg) per attrezzatura grow come alimentatori elettronici, misuratori di pH, misuratori di CO_2, igrometri, unità di controllo e controller della climatizzazione, timer, relè e vani elettrici.
Tutto ciò di cui ha bisogno un giardiniere, trova il suo posto nella HOMEbox®, è facilmente accessibile e si può fissare alla Equipment Board in modo semplice, pulito, sicuro e professionale con viti e fascette stringicavo. Come le aste di fissaggio Fixture Poles della HOMEbox®, anche la Equipment Board rende più stabile la HOMEbox®. La Equipment Board si può facilmente applicare a tutte le box di coltivazione standard con un'altezza di 2 metri, come anche gli accessori completi della HOMEbox®.

107601

N. art.	Descrizione
107601	HOMEbox® Equipment Board, 40 x 90 x 200 cm, cartone per spedizione 103 x 50 x 4,0 cm

Supporti per telaio – più forza per la tua HOMEbox®

NUOVO

Hai già una HOMEbox o un GrowLab e vorresti aggiungere altro equipaggiamento per stimolare al meglio la crescita delle tue piante? A tale scopo ci sono i nuovi supporti per il telaio delle tue tende per piante.

Supporto per telaio 120 e 145
Porta un carico max. di 120 kg



N. art.	Descrizione
107512	HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 120, montato 120 x 120 x 200 cm
107517	HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 145, montato 145 x 145 x 200 cm



107512

Supporto per telaio 240 e 290
Porta un carico max. di 140 kg



N. art.	Descrizione
107513	HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 240, montato 240 x 240 x 200 cm
107519	HOMEbox® Hercules Supporto per telaio 290, montato 290 x 290 x 200 cm



107513

GrowLab™

GrowLab™ – la rete mobile per piante di prossima generazione

I nuovi prodotti GrowLab™ costituiscono un'ulteriore famiglia di prodotti del marchio HOMEbox e hanno tutte le funzioni che si possono desiderare – e anche di più! Gli appassionati del rivestimento interno argentato possono scegliere tra un'ampia gamma di dimensioni. Come per tutti i prodotti HOMEbox, anche qui non si deve rinunciare a cerniere particolarmente robuste e ad una lavorazione di ottima qualità. Sono disponibili inoltre numerosi attacchi d'ingresso e uscita che permettono di collegare tubi di diverse dimensioni.

- Telaio robusto e verniciato a polvere
- Interno molto riflettente
- Grande capacità di portata di circa 45 kg
- Traversa del tetto mobile per un migliore adattamento al locale
- Diversi fori di entrata e uscita
- Finestra di visione trasparente (nella maggior parte dei modelli)
- Dispositivi di fissaggio regolabili per ventilatori e tubi
- Ripiano estraibile e impermeabile per una facile pulizia



107525

	GrowLab™ 40 107521	GrowLab™ 60 107522	GrowLab™ 80 107523	GrowLab™ 100 107524	GrowLab™ 120 107525	GrowLab™ 145 107526
Dimensioni montata (cm)	40 x 40 x 120	60 x 60 x 160	80 x 80 x 180	100 x 100 x 200	120 x 120 x 200	145 x 145 x 200
Dimensioni cartone di spedizione (cm)	62 x 28 x 11	82 x 28 x 11	92,5 x 29 x 12	114 x 38 x 10,5	123 x 40 x 11	147 x 42,5 x 18
Materiale est. (tipo e colore)	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero
Materiale int. (tipo e colore)	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente
Ingressi aria (ø mm)	-	-	-	-	5 x 203	5 x 203
Uscite aria (ø mm)	1 x 127	3 x 127	2 x 127	5 x 203		
Ventilazione per riflettori	-	-	-	-	-	-
Passaggio cavo (ø mm)	2 x 101	2 x 101	2 x 101	2 x 101	2 x 101	2 x 101
Porte (numero)	1	1	1	1	1	1
Finestre d'ingresso (numero)	2	3	3	2	3	3
Finestre di visione (numero)	-	-	-	-	-	-

	GrowLab™ 80 L 107527	GrowLab™ 120 L 107528	GrowLab™ 145 L 107529	GrowLab™ 240 107530	GrowLab™ 290 107531	GrowLab™ CloneLab 107532	GrowLab™ CloneLab Tall 107533
Dimensioni montata (cm)	80 x 150 x 200	240 x 120 x 200	290 x 145 x 200	240 x 240 x 200	290 x 290 x 200	125 x 65 x 120	125 x 65 x 180
Dimensioni cartone di spedizione (cm)	92,5 x 29 x 12	123 x 37 x 17	147 x 42,5 x 18	123 x 48 x 20	147 x 47 x 21,5	129 x 69 x 14,3	129 x 69 x 18
Materiale est. (tipo e colore)	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero	Impermeabile, telone nero
Materiale int. (tipo e colore)	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente	Lamina argentata riflettente
Ingressi aria (ø mm)	-	3 x 254	3 x 254	3 x 203	3 x 203	3 x 203	
Uscite aria (ø mm)	5 x 127						3 x 152
Ventilazione per riflettor	-	2 x 203	2 x 203	2 x 203	2 x 203	2 x 101	-
Passaggio cavo (ø mm)	2 x 101	4 x 101	4 x 101	4 x 101	4 x 101	2 x 101	2 x 101
Porte (numero)	1	2	2	4	4	1	1
Finestre d'ingresso (numero)	3	4	4	4	4	3	2
Finestre di visione (numero)	-	2	2	3	3	2	2

Homebox e più...

LiteBOX & Drynet

LiteBOX

La LiteBOX è un set completo da montare da sé. Viene fornita in un imballaggio compatto con istruzioni di montaggio comprensibili. **Non** impenetrabile alla luce al 100%, **ma conveniente nel prezzo** e quindi ideale per tutti i giardinieri per hobby e i principianti che vogliono spendere poco.

Tenda in poliestere con rivestimento argentato. Tenda in poliestere con rivestimento argentato. Tenda in poliestere con rivestimento argentato.

Fori d'ingresso e uscita per aerazione, passaggio cavi e irrigazione.

107599

LiteBOX	LiteBOX 80 (107599)	LiteBOX 100 (103009)	LiteBOX 120 (107600)
Dimensioni montata (cm)	80 x 80 x 160	100 x 100 x 200	120 x 120 x 200
Dimensioni cartone di spedizione (cm)	83,5 x 23 x 10,5	103 x 23 x 10,5	118 x 23 x 10,5
Materiale est. (tipo e colore)	PE nero 60d	PE nero 60d	PE nero 60d
Materiale int. (tipo e colore)	PE argento 60d	PE argento 60d	PE argento 60d
100% impenetrabile alla luce (S/N)	N	N	N
Cinghia per fissaggio a supporti soffitto (quantità)	4	4	4
Lampadine consigliate (sistemi HPS)	400 W	400 W	400 W
Ripiano rimovibile (Sì = S/No = N)	N	N	N
Max. carico (kg)	30	30	30
Ingressi aria (quantità)	3	3	3
Porte (anteriori)	1	1	1
Porte (posteriori)	0	0	0
Tubo di deflusso (in alto, ø mm)	160	160	160
Tubo di deflusso (in alto, quantità)	1	1	1
Tubo di deflusso (a sinistra, ø mm)	130	130	130
Tubo di deflusso (a sinistra, quantità)	1	1	1

Accessori raccomandati per LiteBOX 100

Filtro ai carboni attivi 260 m^3/h e ventilatore di aspirazione adatto, ventilatore a circolazione (capitolo: Tecnica di climatizzazione), riflettore, lampada a ioduri di sodio da 400 W (capitolo: Illuminazione).

Drynet

In combinazione con la Drybox è stata realizzata la rete di essiccazione; un modo pratico e comodo per essiccare. È composta da tre ripiani doppi incastrabili con un diametro di 90 cm. Dimensioni imballata: 35 x 35 x 9 cm, 8,1 kg.

N. art.	Descrizione
103014	Drynet, montata 90 x 180 cm, cartone di spedizione 38 x 34 x 34 cm

LiteBOX con Drynet come Drybox

Essiccazione efficiente, inodore e poco ingombrante

La nuova Drybox è ideale per essiccare in modo discreto ed efficace. La Drybox è dotata di finestre per l'aria e di un supporto per il filtro. Grazie al ventilatore aspirante e al filtro si crea un effetto camino che combatte la formazione di odori. La Drybox è composta dalla LiteBOX e da una speciale rete di essiccazione.

- Tutti i pezzi sono riutilizzabili
- La base per un'essiccazione efficace e sicura
- La Drybox viene fornita come set da montare da sé, ben imballata e con istruzioni di montaggio comprensibili
- Tenda in poliestere con rivestimento argentato

Accessori raccomandati:
filtro ai carboni attivi 160 -200 m^3/h + ventilatore di aspirazione adatto (capitolo: Set completi)

LiteBOX	LiteBOX con Drynet (107064)
Dimensioni montata (cm)	100 x 100 x 200
Dimensioni cartone di spedizione (cm)	103 x 33 x 10
Materiale esterno (tipo e colore)	PE nero 60d
Materiale interno (tipo e colore)	PE argento 60d
100% impenetrabile alla luce (S/N)	N
Cinghia per fissaggio a supporti soffitto (quantità)	4
Lampadine consigliate (sistemi HPS)	400 W
Ripiano rimovibile (S/N)	N
Max. carico (kg)	30
Ingressi aria (quantità)	3
Porte (anteriori)	1
Porte (posteriori)	0
Tubo di deflusso (in alto) (ø mm)	160
Tubo di deflusso (in alto) (quantità)	1
Tubo di deflusso (a sinistra) (ø mm)	130
Tubo di deflusso (a sinistra) (quantità)	1

107064

ARTICOLI DA GIARDINO

Fitofarmaci biologici di Neudorff

Offriamo una grande gamma di antiparassitari biologici. Se nonostante ciò non trovi quello che fa per te, rivolgiti a noi. Ne parleremo al nostro specialista di protezione delle piante o con l'istituto per la protezione delle piante di Berlino.

Spruzit spray

Spray biologico, contiene piretro naturale. Spray da giardino contro acari, afidi, crisomelidi, larve di tentredini, tignole, tripidi. Pronto per l'applicazione spray.

Spruzit antiparassitario

Spray ad ampio raggio d'azione; contiene piretro naturale e olio di colza. Combatte non solo gli insetti adulti, ma anche le loro uova! Contro: afidi, acari, mosche bianche, tripidi, pseudococcidee, afidi verdi dell'abete rosso e cicale.

Impiego:
- Afidi, tripidi, afide verde dell'abete rosso: 10 ml per 1 L
- Mosca bianca: 15 ml per 1 L d'acqua.
- Pseudococcidee: 20 ml per 1 L d'acqua.

103060

103062

103063

103064

N. art.	Descrizione
103060	Spruzit-Garten-Spray, 500 ml
103063	Spruzit antiparassitario 50 ml
103064	Spruzit antiparassitario 100 ml
103062	Spruzit antiparassitario 250 ml

Atempo funghicida rameico

Con Atempo funghicida rameico si possono combattere i funghi su pomodori e patate, ma anche su mele, vino e rose.
È molto tollerato dalla pianta e non pericoloso per le api. Le piante vanno spruzzate bene su tutti i lati in via preventiva contro il pericolo di infezioni o ai primi sintomi di infestazione.

103070

N. art.	Descrizione
103070	Atempo funghicida rameico, 250 ml

Fungisan Verdura senza funghi

Le infestazioni di funghi sono frequenti soprattutto con il clima umido. Fungisan Verdura senza funghi aiuta contro oidio vero e falso ed è autorizzato all'uso in casa e nell'orto.

Impiego:
0,8 ml per 1 litro d'acqua, spruzzare le piante uniformemente

103075

N. art.	Descrizione
103075	Fungisan rose e verdura senza funghi, 16 ml

Adesivo giallo

Per combattere parassiti volanti come mosche bianche, afidi alati, mosche minatrici e sciaridae. Gli adesivi gialli sono ideali da utilizzare su piante da interni e si infilano semplicemente nel vaso. Dimensioni: 13 x 9 cm, 10 un.

103052

N. art.	Descrizione
103052	Adesivo giallo per combattere i parassiti volanti

Tavolette gialle

Queste tavolette gialle si appendono semplicemente nella serra, nel giardino d'inverno o sul davanzale della finestra, vicino alle piante infestate. Mosche bianche, sciaridae, mosche minatrici e acari alati volano sulle tavolette gialle e restano incollati. In tal modo si proteggono le piante da un'infestazione.

Tavolette gialle professionali

Per combattere parassiti volanti come mosche bianche, afidi alati, mosche minatrici e sciaridae. Le tavolette sono pronte all'uso e rivestite con una colla speciale inodore e senza insetticida che non gocciola neanche ad alte temperature e funziona senza sostanze attive insetticide. Dimensioni: 25 x 32 cm, 5 o 25 tavolette.

103071

103055

103053

103056

N. art.	Descrizione
103071	Tavolette gialle 7,5 x 20 cm, 21 un./confezione
103055	Tavolette gialle 7,5 x 20 cm, 7 un./confezione
103053	Tavolette gialle professionali, 1 tavoletta/10 m^2, 25 x 32 cm, 25 un./conf.
103056	Tavolette gialle professionali, 1 tavoletta/10m^2, 25 x 32 cm, 5 un./conf.

Tavolette blu

Si usano come le tavolette gialle per riconoscere precocemente un'infestazione di parassiti volanti. Soprattutto i tripidi si posano volentieri sulle tavolette blu. 7,5 x 20 cm con 21 unità/confezione.

103054

N. art.	Descrizione
103054	Tavolette blu per combattere i tripidi, 7,5 x 20 cm, 21 un./conf.

Material para el horticultor

Neudosan Nuovo contro gli acari

Per combattere in modo mirato insetti succhiatori di frutta con semi, con nocciolo, con bacche e acari di frutta con semi, verdura e piante decorative nei campi e in casa, negli uffici, sui balconi e nelle serre

Impiego:
100 ml per 5 litri d'acqua. Spruzzare bene le piante su tutti i lati, anche il lato inferiore delle foglie.

103058

N. art.	Descrizione
103057	Neudosan nuovo, 250 ml
103058	Neudosan nuovo, 500 ml

Antizanzare

20 ml, contiene un bacillo che aggredisce solo le larve delle zanzare Non ancora autorizzato all'impiego contro larve di sciaridae.

Impiego:
1,5 ml per 1000 L, distribuire bene nell'acqua.

103059

N. art.	Descrizione
103059	Antizanzare, 20 ml

Fitofarmaci biologici di Celaflor e Bayer

Celaflor Naturen

- Particolarmente sperimentato contro gli acari
- 85% olio di colza
- Nessun veleno
- 100 ml per 5 L d'acqua

103066

Celaflor Verdura senza funghi Saprol

- Largamente efficace
- Breve attesa
- Rivitalizzante
- Non aggredisce gli insetti utili
- Non è pericoloso per le api
- 4 x 4 ml, per 5 L

103068

N. art.	Descrizione
103065	Celaflor Naturen 0,5 L, (olio di colza 85%), non è veleno!
103066	Celaflor Naturen 0,5 L, particolarmente efficace contro gli acari
103068	Celaflor verdura senza funghi Saprol, 4 x 4 ml, per 5 L

Bio antiparassiti Neem

Grazie alla sostanza attiva naturale dell'albero del neem, agisce in modo mirato contro parassiti come gli afidi o le dorifore di frutta, verdura e piante decorative. Viene prodotto con materie prime naturali e sostenibili ed è quindi ufficialmente autorizzato per la coltivazione biologica. La tua pianta si trova in buone mani.

- Agisce contro parassiti che aspirano e mordono
- Utilizzabile su: piante decorative, boschetti decorativi, frutti a granella, a nocciolo e bacche, sambuco nero
- Disponibile da 30 e 60 ml

Dosaggio
- 3 ml/1 l d'acqua

107298

107299

N. art.	Descrizione
107298	Bio antiparassiti Neem, 30 ml (12 un./ cartone)
107299	Bio antiparassiti Neem, 60 ml (12 un./ cartone)

Insetti utili

Utilizzare gli insetti utili è il modo più naturale per combattere i parassiti. Per utilizzare efficacemente gli insetti utili si deve intervenire preventivamente ovvero prima dell'infestazione dei parassiti o al più tardi alla prima apparizione dei parassiti. Si consiglia di utilizzare regolarmente gli insetti utili nel locale di coltivazione per tutta la durata di vita della pianta (ogni due-tre settimane). Sono importanti soprattutto perché durante la fioritura si deve assolutamente evitare di usare dei veleni. Ti mettiamo a disposizione delle cartoline per gli ordini, che puoi utilizzare al primo apparire dei parassiti, o pacchi di grandi dimensioni. Chi ha avuto a che fare con un'infestazione di parassiti sotto luce artificiale sa quanto sia faticoso combatterli. Per tale ragione l'uso preventivo di insetti utili fa risparmiare costi ma soprattutto lavoro! Anche l'intervento preventivo di acari predatori in tarda estate si è dimostrato consigliabile, in quanto molti parassiti in autunno cercano un "posto al sole" quando fuori il cibo comincia a scarseggiare. Purtroppo gli insetti utili si possono utilizzare solo all'interno e nelle serre. In caso di gelo non è possibile inviare insetti utili. Siamo a tua disposizione per consigliarti telefonicamente su selezione, quantità e intervento di insetti utili nel tuo locale di coltivazione.

Icneumonide

Chrysoperla carnea

Coccinella australiana

SC-Nematode

Acari predatori

Cecidomie

103087

N. art.	Descrizione
103079	Encarsia, icneumonide, contro mosche bianche, 1000 un. su cartine
103080	Encarsia, icneumonide, contro mosche bianche, 500 un. su cartine
103081	Phytoseiulus, acari predatori, contro acari, su vermicolite, 1000 unità
103082	Phytoseiulus, acari predatori, contro acari, su vermicolite, 2000 unità
103087	Buono per ordinare diversi insetti utili
103085	Larve di chrysoperla carnea, contro tripidi e afidi, 500 unità
103086	Nematodi contro sciaridae, 50 mio. Steinerma feltiae, anche su lana di roccia

Buono insetti utili

Buono per ordinare **uno** dei seguenti insetti utili:

Tipo	Quantità
Dittero cecidmide, contro afidi	80
Icneumonide, contro mosche bianche	100
Acari predatori, contro acari	100
Nematoden parassitari, contro sciaridae	ca. 3 Mio.
Coccinelle australiane, contro pseudococcidee	8
Larve di chrisoperla carnea, contro tripidi e afidi	100

Nota
Attenzione! La spedizione di insetti utili è impossibile ad una temperatura esterna inferiore a 8°C!

Articoli per talee

Accessori

103088
Portabisturi cromato per lama di bisturi

103089
Lama per portabisturi 103088, singola in carta oleata

103090
Cutter in metallo, piccolo, con vite di fissaggio e lama

103091
Lama di bisturi per cutter 103090, singola in carta oleata

103092
Coltello da innesti, 5 unità incartate



N. art.	Descrizione
103088	Portabisturi cromato per lama di bisturi
103089	Lama di bisturi per portabisturi per 103088, saldata singolarmente
103090	Cutter in metallo, piccolo, con vite di fissaggio e lama

N. art.	Descrizione
103091	Lama di bisturi per cutter 103090, singola in carta oleata
103092	Coltello da innesti, 5 lame

Monsterclon

Monsterclon è uno spray perfettamente bilanciato che contiene importanti elementi per il processo delle talee, cioè per la fase in cui il clone non ha ancora radici. Con Monsterclon si possono salvare anche le talee deboli.

Impiego:
- Radicazione più rapida
- Talee più forti
- Più alte percentuali di sopravvivenza
- Impiego facile: spruzzare sul clone 1 - 2 volte alla settimana

106140

N. art.	Descrizione
106140	Monsterclon, 100 ml, per la crescita delle radici

Clon-Gel

Clon-Gel riduce lo shock della pianta, protegge il taglio e stimola la formazione di radici. Disponibile da 75 ml per la radicazione e il miglioramento del terreno.

Impiego:
immergere il taglio 1-2 cm nel gel, inserire la talea nel gel umido. Funziona anche con sistemi aeroponici. Dopo 7-10 giorni il clone dovrebbe aver messo radici.

106141

N. art.	Descrizione
106141	Clon-Gel, 75 ml

Polvere per talee

- Sostanza ausiliaria per il terreno, migliora il substrato di talee e piante giovani
- Prodotto da estratti di alghe marine
- Gli ingredienti naturali garantiscono radicazione e nutrimento delle piante
- Confezione: 2 x 20 g

103093

N. art.	Descrizione
103093	Neudofix, attivatore delle radici, 40 g, igroscopico

Materiali per la coltivazione

frux Terra per semina e trapianto

Substrato particolarmente fine con contenuto ridotto di sostanze nutritive, calcare, sostanze nutritive essenziali oligo-nutritive. Per piante giovani sane e forti da semi o talee.

102792

N. art.	Descrizione
102792	frux, terra per semina e trapianto, 10 L
102793	frux, terra per semina e trapianto, 20 L

Dadi di coltivazione EazyPlug®

NUOVO

I prodotti Eazy Plug® vantano un perfetto rapporto acqua/aria, che fornisce un ambiente ideale attorno alle radici delle tue talee. Così le talee possono svilupparsi in modo ottimale. Grazie a ciò e grazie alla loro qualità ecologica, i prodotti Eazy Plug® sono la migliore alternativa ai substrati convenzionali, come la terra per fiori o la lana di roccia.

53 x 31 x 3 cm

107412

52 x 31 x 3 cm

107413

30 x 27 x 7 cm

107414

38 x 27 x 7 cm

107415

N. art.	Descrizione
107412	Eazy Plug®, blocchi talee, tray da 77 un., 53 x 31 x 3 cm, misure dado 3,5 x 3,5 cm
107413	Eazy Plug®, blocchi talee, tray da 150 un., 52 x 31 x 3 cm, misure dado 2,5 x 2,5 cm

N. art.	Descrizione
107414	Eazy Plug®, blocchi talee, tray da 24 un., 30 x 20 x 3 cm, misure dado 3,5 x 3,5 cm
107415	Eazy Plug®, blocchi talee, sacchetto da 100 un., 38 x 27 x 7 cm, misure dado 3,5 x 3,5 cm

Le stuoie di coltivazione solo ideali per l'inserimento nei blocchi di coltura.

Coltivare piante su blocchi Grodan è facilissimo; i blocchi si possono infilare l'uno nell'altro. Il sistema a blocco unico Grodan (SBS) e i blocchi di coltivazione AO si adattano a tutti i blocchi di coltura disponibili (DM4G, DM6,5G o N. art. 102816). Si prega di scegliere il foro di dimensioni corrette (27 o 40 mm). I blocchi di coltura vengono forniti su stuoie, in altri substrati o direttamente nel sistema di coltivazione (ad es. tavola di flusso/riflusso o sistema NFT).

102822

102817

N. art.	Descrizione
102817	Grodan stuoia di coltivazione AO 25/40, con 200 dadi di coltivazione di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 25/150
102818	Grodan stuoia di coltivazione AO 36/40, con 98 dadi di coltivazione di ricambio per stuoia di coltivazione SBS 36/77

N. art.	Descrizione
102822	Grodan, stuoia per coltivazione SBS 25/150, incl. base di plastica, con 150 dadi di coltivazione
102823	Grodan, stuoia per coltivazione SBS 36/77, incl. base di plastica, con 77 dadi di coltivazione

Materiali di coltivazione Speedgrow®

Blocchi di coltura

107837

N. art.	Descrizione
107837	Speedgrow Green, blocchi coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, piccolo foro 28/35 mm
107838	Speedgrow Green, blocchi coltura, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, grande foro, 38/35 mm

Stuoie di coltivazione

N. art.	Descrizione
107849	Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 26/40, con balla di coltivazione
107850	Speedgrow Green, stuoia per coltivazione 38/40, con balla di coltivazione

Jiffy-Strips e compresse di cocco

Jiffy-Strips (piene di terra da coltura) e compresse di cocco sono ottime per coltivare plantule e/o per radicare talee. Le compresse s'impregnano in pochi minuti quando vengono messe in acqua tiepida. Quando Netzgaze o Torftray hanno messo radici, si devono trapiantare.



103430



103431

N. art.	Descrizione
103430	Jiffy Strips con foro, quadr., 4 cm, 12 vasi per strip
103431	Jiffy Strips con fessura, quadr., 6 cm, 12 vasi per strip

Le compresse di cocco sono pulite e facili da utilizzare. Vi si versa sopra dell'acqua e in breve tempo si ottengono piccole balle energetiche.

103428

103429

106156

N. art.	Descrizione
106556	Pellet di torba Jiffy, 12 un./conf. (24 conf./ cart.)
103428	Compresse di cocco, 20 unità per confezione, ø 36 mm
106557	Pellet di torba Jiffy, 36 unità per confezione, ø 36 mm
103429	Compresse di cocco, 50 unità per confezione, ø 36 mm
106155	Compresse di cocco, 100 unità per confezione, ø 36 mm
106766	Dischetti Jiffy, 1000 unità per confezione, ø 36 mm
106156	Compresse di cocco, 1500 unità per confezione, ø 36 mm

Serre, stazioni di coltivazione e vaschette di coltivazione

Serre

Piccola serra

Mini serra

106415 **106416**

N. art.	Descrizione
106415	Serra da camera, "media", non riscaldata, con valvole di aerazione, 37 x 22 x 18,5 cm
106416	Serra piccola, con valvola di aerazione, 23 x 17 x 18,5 cm

Serra da camera con valvole di aerazione

N. art.	Descrizione
103099	Serra da camera con valvole di aerazione nel coperchio, 55 x 31 x 23 cm
103098	Serra da camera con valvole di aerazione nel coperchio, 38 x 24 x 17 cm

Serra da camera flessibile con fori di aerazione

- Serre da camera
- 60 x 40 x 20 cm
- Con fori di aerazione
- Cappa flessibile
- Vaschetta di coltura



103102

N. art.	Descrizione
103102	Serra da camera, 60 x 40 x 20 cm, con fori di aerazione, cappa flessibile, vaschetta di coltivazione

- Serre da camera
- 50 x 32 x 18 cm
- Con fori di aerazione
- Cappa flessibile
- Vaschetta di coltura

103103

N. art.	Descrizione
103103	Serra da camera, 50 x 32 x 18 cm, con fori di aerazione, cappa flessibile, vaschetta di coltivazione

Serra con vaso

Composti da propagatore Wilma (103118) e vaso (103359) – Maggiori informazioni al capitolo Vasi e contenitori

Dimensioni della serra
- 25 x 25 x 51 cm

N. art.	Descrizione
103104	Serra con vaso, quadrata, nera, 25 x 25 x 51 cm, con coperchio trasparente
103118	Coperchio per vaso, quadrato, 11 L (art. 103359), trasparente
103359	Vaso, quadrato, nero 25 x 25 x 26 cm, 11 L

103104

Il consiglio di grow in
Vasi e coperchi come pezzi singoli si trovano al capitolo Vasi e contenitori.

Serra XL High Dome

Pavimento di serra

107126

Il consiglio di grow in
Le stuoie SBS Grodan sono adatte a XL High Dome.

N. art.	Descrizione
107128	Serra da camera "XL High Dome", 58 x 40 x 22,5 cm
107127	Coperchio per base di serra da camera "XL High Dome", con valvole di aerazione girevoli, 15 x 40 x 58 cm
107126	Base di serra da camera "XL High Dome", verde, base senza fori, 58 x 40 x 7 cm

NUOVO

107128

Serra robusta

Con la cappa di copertura art. n. 102843 in combinazione con la vaschetta art. n. 106851 si crea una serra robusta.

Dimensioni della serra robusta
102844: 109,2 x 58,4 x 33,0 cm

Pezzi singoli della serra robusta
106851: 109,2 x 58,4 x 10,1 cm
102843: 109,2 x 58,4 x 22,9 cm

N. art.	Descrizione
102844	Serra da camera, con valvole di aerazione nel coperchio, 106,68 x 21,59 x 57,15 cm



N. art.	Descrizione
102843	Coperchio per base di serra da camera (art. 106851), 106,68 x 21,59 x 57,15 cm
106851	Vasca da incasso, piatta, per coperchio di serra (art. 102843)

Serra da camera riscaldata con valvole di aerazione

- Ideale per coltivare piante esotiche
- Riscaldata e con coperchio flessibile
- 1 valvola di aerazione nel coperchio
- Dimensioni: 38 x 25 x 19,5 cm

Piante e vasi sono solo decorazione

108153

N. art.	Descrizione
108153	Serra da camera, riscaldata, coperchio flessibile con valvole di aerazione, 38 x 25 x 19,5 cm

- Ideale per coltivare piante esotiche
- Riscaldata e con coperchio flessibile
- 2 valvole di aerazione nel coperchio
- Dimensioni: 52 x 42 x 24 cm

NUOVO

Piante e vasi sono solo decorazione

108154

N. art.	Descrizione
108154	Serra da camera, riscaldata, coperchio flessibile con valvole di aerazione, 52 x 42 x 24 cm

Contenitore di coltivazione riscaldato con temperatura regolabile

NUOVO

Questa serra è un contenitore a temperatura regolabile per la coltivazione di talee e sementi di tutti i tipi.

Grazie al buon isolamento e alla forte capacità riscaldante, questo sistema è ideale per una crescita sana e veloce di sementi e talee di difficile germogliazione a temperature ambientali sia alte sia basse. La copertura chiara e trasparente garantisce un'illuminazione ottimale e i cursori dell'areazione consentono un ulteriore monitoraggio della temperatura e dell'umidità dell'aria. Grazie all'efficiente sistema di riscaldamento si possono raggiungere temperature ambientali fino a +30°C. Il contenitore esterno isolante permette di ottenere una temperatura del terreno di 25-30°C persino nella coltivazione in serre a 25°C. La serra si può regolare con il dimmer in dotazione.

- Dimensioni: 60,5 x 40,5 x 25,5 cm
- Sistema di riscaldamento a 50 watt
- Temperatura regolabile
- Contenitore esterno isolante e robusto
- Contenitore interno impermeabile
- Copertura chiara e trasparente
- Impianto elettronico sicuro

Singoli pezzi

107625

N. art.	Descrizione
107625	Serra da camera riscaldata, con valvole di aerazione nel coperchio, 60,5 x 40,5 x 25,5 cm

Stazione di coltivazione per il davanzale

Questo sistema è composto da una sottovaschetta riscaldata e 3 mini serre.



106419

N. art.	Descrizione
106419	Stazione di coltivazione per il davanzale, allungata, riscaldata, 76 x 18,5 x 19,5 cm

Questo sistema è composto da una sottovaschetta riscaldata e 7 mini serre.

107686

N. art.	Descrizione
107686	Stazione di coltivazione Garland per il davanzale, allungata, riscaldata, 76 x 18,5 x 15 cm

Stazione di coltivazione "mini"

Questo sistema è composto da una sottovaschetta riscaldata e 4 mini serre.



106421

N. art.	Descrizione
106421	Stazione di coltura "mini", riscaldata, 38,5 x 24 x 15,5 cm

Stazione di coltivazione "media"

Questo sistema è composto da una sottovaschetta riscaldata e da 3 serre medie.

106420

N. art.	Descrizione
106420	Stazione di coltivazione "media", riscaldata, 80,5 x 41 x 20,5 cm

Jumbo stazioni di coltivazione

Variante riscaldata

- Comprende stuoia riscaldante controllata da termostato con regolazione precisa della temperatura tra 0° e 40°C e con sensore del terreno
- Telaio in alluminio
- Sistema di montaggio rapido
- Rialzo invernale per piante alte, 50 cm
- Diversi lati di aerazione chiudibili e regolabili

Ideale anche per terrazza o balcone

N. art.	Descrizione
103119	Jumbo stazione di coltura, riscaldata, 130 x 60 x 50 cm

103119

N. art.	Descrizione
103120	Jumbo stazione di coltura, non riscaldata, 130 x 60 x 50 cm

Grand Top stazione di coltivazione

La stazione di coltivazione Grand Top è ideale per la riproduzione di talee e la coltivazione di semi. Nella stazione di coltivazione si stimola la formazione di germogli e radici nel massimo spazio. L'aerazione avviene su 4 lati con cerniera.

- Termostato digitale 0 - 40°C incl. sensore da infilare nella terra
- Incl. stuoia riscaldante flessibile in alluminio Jumbo 36 x 70 cm
- Disponibile anche non riscaldata
- Diffusione calore con strato di alluminio
- Per lo svernamento di piante esotiche
- Struttura in alluminio
- Ideale per tavoli da serra
- Dimensioni: 76 x 46 x 40 cm

106142

N. art.	Descrizione
106142	Grand Top stazione di coltivazione, riscaldata, 76 x 46 x 40 cm, potenza riscaldante 65 W
106143	Grand Top stazione di coltivazione, non riscaldata, 76 x 46 x 40 cm

Coperchio per serra da camera e cappe di copertura

Coperchio per serra da camera di Garland

106417



106418



107127

N. art.	Descrizione
106417	Coperchio per base di serra da camera e vaschetta per piante (107685 e 107677)
106418	Coperchio per base di serra da camera e vaschetta per piante (107684 e 107678)

N. art.	Descrizione
107127	Coperchio per base di serra da camera "XL High Dome", con valvole di aerazione girevoli, 15 x 40 x 58 cm

Coperchio di serra da camera per serre non riscaldate

103114



103115

N. art.	Descrizione
103114	Coperchio per grande serra non riscaldata 103110, 55 x 31 x 15 cm, con valvole di aerazione
103115	Coperchio per piccola serra non riscaldata 103111, 38 x 24 x 11,5 cm

Cappe di copertura

103109

N. art.	Descrizione
103108	Cappa di copertura, alta 14 cm, 50 x 32 cm, in plastica flessibile
103109	Cappa di copertura, alta 16 cm, 60 x 40 cm, in plastica flessibile

Basi di serra da camera e vaschette di coltivazione

Base di serra da camera per serre non riscaldate

103110

N. art.	Descrizione
103110	Base di serra da camera, 55 x 31 x 8 cm, adatta a coperchio 103114

103111

N. art.	Descrizione
103111	Base di serra da camera, 38 x 24 x 5,5 cm, adatta a coperchio 103115

Vaschetta di coltura

103408

N. art.	Descrizione
103408	Vasca di coltivazione 50 x 32 x 6 cm, senza fori
103409	Vasca di coltivazione 60 x 40 x 6 cm, senza fori

Il consiglio di grow in

Le vaschette di coltivazione e le calotte di copertura 103108 e 103408 nonché 103109 e 103409 sono adatte le une alle altre e possono quindi creare una piccola serra.

Vaschette per piante Garland

N. art.	Descrizione
107681	Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 64,5 x 49,5 x 12 cm
107682	Vaschetta per piante Garland stretta, verde, base forata, rettangolare, 37 x 13,5 x 6 cm

N. art.	Descrizione
107684	Base per serra Garland, piccola, verde, base senza fori, rettangolare, 23 x 17 x 6 cm
107685	Base per serra Garland, media, verde, base senza fori, rettangolare, 37 x 22 x 6 cm

Stuoie, cavi e resistenze riscaldanti

Stuoie riscaldanti

Al capitolo Aerazione e climatizzazione trovi altri termo timer e termostati.

N. art.	Descrizione
103121	Stuoia riscaldante 25 x 35 cm, 15 W
103122	Stuoia riscaldante 30 x 50 cm, 30 W
103123	Stuoia riscaldante 30 x 70 cm, 35 W
103124	Stuoia riscaldante 45 x 65 cm, 40 W

103124

107659

N. art.	Descrizione
107659	Stuoia riscaldante, grande, 120 x 60 cm, 150 W, 230 V, con spina Schuko

Resistenze

Resistenze ora disponibili anche da 100 e 200 watt
Le resistenze consentono un'impostazione facile e precisa della temperatura desiderata. Hanno un doppio isolamento resistente all'acqua. Un termostato sensibile ed affidabile mantiene costante la temperatura.

103129
- Resistenza in acciaio inox 300 W
- Con regolatore esterno della temperatura

103129

103130
- Resistenza in acciaio inox 600 W
- Con regolatore esterno della temperatura

103131

103132

103133

N. art.	Descrizione
103129	Resistenza in acciaio inox da 300 W con regolatore esterno della temperatura
103130	Resistenza in acciaio inox da 600 W con regolatore esterno della temperatura
103131	Resistenza da 100 W con regolatore della temperatura integrato
103132	Resistenza da 200 W con regolatore della temperatura integrato
103133	Resistenza da 300 W con regolatore della temperatura integrato

Cavo di riscaldamento del terreno

Il cavo di riscaldamento del terreno porta il calore nel punto desiderato. Ideale soprattutto per casse e vasche di coltura autocostruite. Il cavo molto flessibile si può posare senza problemi, in base alla necessità personale.

- Stimolazione della germinazione grazie al calore del terreno
- Crescita accelerata
- Riscaldano il terreno di circa 8 - 12°C
- Pronte da collegare
- Impermeabile
- Cavo flessibile al silicone
- Molti impieghi possibili, ad es. coltivazione di semi, terrarium o aquarium

103126

N. art.	Descrizione
103126	Cavo di riscaldamento, L = 6 m, potenza 50 W per 0,8 m², impermeabile, senza regolatore
103128	Cavo di riscaldamento, L = 10 m, potenza 100 W per 1,6 m², impermeabile, temperatura regolabile con precisione di gradi

Termostato doppio digitale

- 0 - 40°C
- Per riscaldatori e raffreddatori o ventilatori

106081

N. art.	Descrizione
106081	Termostato doppio digitale 0 - 40°C per riscaldatori e raffreddatori o ventilatori

Dosatori e accessori

Pipetta incl. tubo di aspirazione

Ottima riproducibilità del numero di gocce per ml, quindi ideale per distribuire una quantità uniforme di liquido. Le pipette sono adatte ad un dosaggio perfetto di ad es. Supervit, acido o base. Il tubo di aspirazione integrato si comprime facilmente.



103141

Pipette in plastica robusta

Disponibile in due misure

- 2 ml, frazionamento 0,1 ml
- 5 ml, frazionamento 0,1 ml
- 10 ml, frazionamento 0,1 ml
- 25 ml, frazionamento 0,2 ml

103138

Siringhe senza ago

NUOVO

- 5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml
- Senza ago
- Siringa di dosaggio
- Confezione sterile

N. art.	Descrizione
106914	Siringa senza ago, 5 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile
106915	Siringa senza ago, 10 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile
106916	Siringa senza ago, 20 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile
106917	Siringa senza ago, 100 ml, siringa di dosaggio, confezione sterile

Pompa per pipetta

Grande pompa per pipetta in caucciù naturale, perfetta per riempire pipette, qualità da laboratorio.

103136

N. art.	Descrizione
103137	Pipetta 2 ml, frazionamento 0,1 ml, trasparente, graduata, non sterile
103138	Pipetta 5 ml, frazionamento 0,1 ml, trasparente, graduata, non sterile
103139	Pipetta 10 ml, frazionamento 1 ml, trasparente, graduata, non sterile
103140	Pipetta 25 ml, frazionamento 0,2 ml, trasparente, graduata, sterile
103141	Pipetta trasparente, incl. tubo di aspirazione, ø punta 3,5 mm, frazionamento 0,25 ml, 1 ml
103136	Grande pompa per pipetta in caucciù naturale, perfetta per riempire pipette



106914 106915 106916 106917

Imbuti e recipienti graduati

Pipette in plastica robusta

- Trasparente
- ø 150 mm
- L = 220 mm
- Uscita ø 15 mm

Recipienti graduati

- Trasparente
- Disponibile da 50 ml - 5 L
- Con graduazione in rilievo

N. art.	Descrizione
103145	Imbuto trasparente in plastica, ø 150 mm
103146	Recipiente graduato, 50 ml, frazionamento 2 ml
103147	Recipiente graduato, 100 ml, frazionamento 10 ml
103148	Recipiente graduato, 250 ml, frazionamento 5 ml
103149	Recipiente graduato, 500 ml, frazionamento 10 ml

103145 103147

N. art.	Descrizione
103150	Recipiente graduato, 1000 ml, frazionamento 10 ml
103151	Recipiente graduato, 2000 ml, frazionamento 20 ml
103152	Recipiente graduato, 3000 ml, frazionamento 50 ml
103153	Recipiente graduato, 5000 ml, frazionamento 100 ml

Rubinetti e chiavi per taniche

NUOVO

Eri alla ricerca di un modo semplice per erogare la quantità esatta di concime da contenitori di scorta da 5, 10 o 20 L?
Con i nuovi rubinetti per taniche hai risolto il problema. E puoi ordinare subito anche la chiave per tanica adatta.

N. art.	Descrizione
107466	Rubinetto per taniche da 5 e 10 L
107467	Rubinetto per taniche da 20 L
107468	Chiave per taniche da 5 e 10 L
107469	Chiave per taniche da 20 L

Per taniche da 5 e 10 L

107466

Per taniche da 20 L

107467

107468

107469

Guanti in lattice

Per manipolare con sicurezza concimi e spray, acidi, soluzioni e durante il raccolto

- Dimensioni: L (grande)
- Materiale: lattice
- Quantità: 100 unità
- Lisci, senza talco, non sterili

103154

N. art.	Descrizione
103154	Guanti di lattice, taglia L, senza talco, 100 unità

Spruzzatore a mano

I nostri spruzzatori a mano hanno una capacità di 0,5 - 1 L. Si possono utilizzare per varie mansioni e sono particolarmente adatti a piccole applicazioni.

Contenitore spray robusto da 0,5 L

103158

Contenitore spray robusto da 1 L

103159

1 L, modello economico

103155

N. art.	Descrizione
103158	Spruzzatore a mano, 0,5 L, contenitore robusto, bianco
103159	Spruzzatore a mano, 1 L, contenitore robusto, bianco

N. art.	Descrizione
103155	Spruzzatore a mano, 1 L, modello Economy

Annaffiatoio

L'annaffiatoio è uno strumento molto semplice, ma anche il più diffuso per irrigare artificialmente le piante. Con questo annaffiatoio puoi dosare con precisione la quantità necessaria d'acqua e distribuirla in modo mirato sulle tue piante con l'apposito soffione.

- 10 litri
- Robusto
- Verde
- Con erogatore

103410

N. art.	Descrizione
103410	Annaffiatoio, 10 L, robusto, con erogatore verde

Spruzzatori a pressione e nebulizzatori con pompa a pressione

Gloria, 5 L

Il nebulizzatore con pompa a pressione Gloria, con una max. pressione d"esercizio di 3 bar e una capacità di 5 L, è particolarmente adatto al piccolo giardinaggio. Il contenitore è in materiale plastico robusto, testato TÜV e GS.

- Valvola di sicurezza integrata
- Potente pompa a pressione

103160 103156 103157 103161

N. art.	Descrizione
103160	Spruzzatore a pressione, 1,75 L
103156	Spruzzatore a pressione, 2 L
103157	Spruzzatore a pressione, 5 L
103161	Spruzzatore a pressione, ottima lavorazione, 5 L

Pellicola bianca-nera-bianca

Sono impermeabili alla luce

103167

103173

Pellicola per stagno

Disponibile in 2 larghezze
- N. art. 103165 - 4 m di larghezza
- N. art. 103166 - 6 m di larghezza

103165

Pellicola nera/bianca

IMPORTANTE
Per essere a tenuta luce questa pellicola nera-bianca deve essere usata a doppio strato.



103163

103164

b/n/b = bianco/nero/bianco, n/b = nero/bianco

N. art.	Descrizione
103167	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 1 m x 3,5 m x 0,12 mm
103169	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 2 m x 3,5 m x 0,12 mm
103170	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 3 m x 3,5 m x 0,12 mm
103171	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 4 m x 3,5 m x 0,12 mm
103172	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 5 m x 3,5 m x 0,12 mm
103168	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, taglio 10 m x 3,5 m x 0,12 mm
103173	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, al metro (rotolo di 25 m), 1 m x 2 m x 0,12 mm
103174	Pellicola groflective a tenuta luce, b/n/b, al metro (rotolo di 50 m), 1 m x 3,5 m x 0,12 mm
103163	Pellicola groflective, n/b, al metro (rotolo di 25 m), 1 m x 2 m x 0,07 mm
103164	Pellicola groflective, n/b, al metro (rotolo di 50 m), 1 m x 8 m x 0,15 mm
103165	Pellicola per stagno groflective, al metro (rotolo di 25 m), 1 m x 4 m x 0,5 mm
103166	Pellicola per stagno groflective, al metro (rotolo di 25 m), 1 m x 6 m x 0,5 mm

Pellicola riflettente in rotoli da 30, 50 e 100 m

Liscia

103175

Stucco

103184

Diamond



103179

Micro Pearl

103182

Tutte le pellicole sono a tenuta luce e in argento.

N. art.	Descrizione
taglio	
103184	Pellicola riflettente groflective, Stucco, al metro (rotolo di 30 m), 1 m x 1,22 m x 0,25 mm
103183	Pellicola riflettente groflective, Diamond, al metro (rotolo di 30 m), 1 m x 1,22 m x 0,25 mm
30 m	
107136	Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 30 m x 1,22 m x 0,2 mm*
107137	Pellicola riflettente groflective Micro Pearl, rotolo di 30 m x 1,22 m x 0,25 mm*
50 m	
103175	Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,2 mm*
103177	Pellicola riflettente groflective, Stucco, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103179	Pellicola riflettente groflective, Diamond, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103181	Pellicola riflettente groflective Micro Pearl, rotolo di 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
100 m	
103176	Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,2 mm*
103178	Pellicola riflettente groflective, Stucco, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103180	Pellicola riflettente groflective, Diamond, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103182	Pellicola riflettente groflective Micro Pearl, rotolo di 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*

*Non tagliabile

Pellicola riflettente in rotoli da 5 o 10 m

NUOVO

107984

N. art.	Descrizione
5 m	
107982	Pellicola groflective, nera-bianca, rotolo di 2 m x 0,07 mm
107984	Pellicola riflettente groflective, Diamond, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108010	Pellicola riflettente groflective, Micro Pearl, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108012	Pellicola riflettente groflective, Stucco, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108014	Pellicola riflettente groflective, liscia, argento, rotolo di 5 m x 1,22 m x 0,2 mm

N. art.	Descrizione
10 m	
107981	Pellicola groflective, nera-bianca, rotolo di 2 m x 0,07 mm
107983	Pellicola riflettente groflective, Diamond, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108009	Pellicola riflettente groflective, Micro Pearl, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108011	Pellicola riflettente groflective, Stucco, argento, rotolo, 1,22 m x 0,25 mm
108013	Pellicola riflettente groflective, liscia, rotolo di 10 m x 1,22 m x 0,2 mm

Accessori da giardino in generale

Un comodo contenitore di Garland

Questo contenitore di Garland si dimostra un praticissimo ripostiglio per materiale da serra. Con una capacità di 47 litri è ideale per conservare compost o per riporre degli attrezzi. E grazie al coperchio ed alla struttura robusta si rivela anche un comodo sedile.

- In polipropilene riciclato.
- Dimensioni: 37 x 28 x 56 cm
- Capacità: 47 L
- Colore: verde

N. art.	Descrizione
107742	Garland Contenitore di custodia con coperchio / sede

NUOVO

Gli accessori sulla foto non sono compresi!

Etichette e cartellini

103201

103200

N. art.	Descrizione
103200	Cartellini gialli, lunghi 15 cm, 7 un. per confezione
103201	Etichette da infilare, in plastica, 40 un., 12 x 1,7 cm, bianche

Microscopi

Microscopio tascabile

- Con lampada per lente
- Ingrandimento di 60 - 100 volte

GIB Industries

103203

N. art.	Descrizione
103203	GIB Industries Microscopio tascabile con lampada per la lente

LED Scope

- Mini microscopio
- Ingrandimento di 60 volte
- Con luce LED (luce nera o normale)
- Ingrandimento fotografabile con fotocamera del cellulare

107624

Ingrandimento di una foglia con LED Scope

N. art.	Descrizione
107624	GIB Industries LED Scope, mini microscopio con luce LED, ingrandimento di 60 volte

Reti per piante, supporti e bastoni di bambù

Rotolo da appendere

Per sostenere piante pesanti

103196

Rete da tendere per piante

103198

Rete per piante

103197

Bastoni di bambù

- Bastoncini di bambù per sostenere le piante
- Lunghezze disponibili: 60, 90, 120 cm



103142

103143

103144

N. art.	Descrizione
103196	Jojo, rotolo da appendere
103198	Rete da tendere per piante, al metro (rotolo di 100 m), 1 m x 1,36 m
103197	Rete da tendere per piante, 5 x 2 m per sostenere le piante

N. art.	Descrizione
103142	Bastone di bambù, 60 cm, 1 un.
103143	Bastone di bambù, 90 cm, 1 un.
103144	Bastone di bambù, 120 cm, 1 un.

Air Dome

AirDome è concepito in modo tale da riuscire ad aumentare il volume d'aria nell'area delle radici del vaso. Se nella tua serra c'è una presa di corrente, grazie a questo piccolo dispositivo puoi aumentare notevolmente il tuo raccolto.
Dopo il montaggio - che dura al massimo mezzo minuto - il dispositivo è molto semplice da usare. AirDome si inserisce in basso nel vano, si ricopre di terra e poi si collega ad una pompa pneumatica.

Composto da:
- cupola di aerazione
- tubicino cavo blu (52 mm, 4 per cupola)
- raccordo a croce 6 mm
- tubo aria 6 mm, trasparente (lungo 50 cm)

N. art.	Descrizione
106391	AutoPot AirDome cupola di aerazione

106391

Esempio di applicazione

AutoPot AQUABoxen

AQUABox Spyder

La tecnologia più nuova per l'irrigazione automatica del tuo giardino si chiama AQUABox Spyder. Una tecnologia che non ha bisogno di corrente, pompe o timer. Basta collegarla ad una cisterna preesistente o a qualcosa di simile e AQUABox irriga automaticamente una superficie max. di 1,2 m²!

Composto da:
- AQUABox Spyder
- AQUAValve
- Livella sferica
- Guarnizione di gomma di 6 mm
- Tubo di 2 m, Ø 6 mm
- Stuoia capillare di 6 m
- Filtro in linea 16 mm – 6 mm
- Istruzioni

N. art.	Descrizione
107864	AutoPot AQUABox Spyder

107864

AQUABox diritta

L'AQUAbox diritta è simile a AQUAbox Spyder e si può mettere direttamente nella terra. Questo sistema però è più adatto ad aiuole o cassette di fiori dalla forma lunga e stretta.

Composto da:
- AQUABox Spyder
- AQUAValve
- Livella sferica
- Guarnizione di gomma di 6 mm
- Tubo di 2 m, Ø 6 mm
- Stuoia capillare di 6 m
- Filtro in linea 16 mm – 6 mm
- Istruzioni

N. art.	Descrizione
107863	AutoPot AQUABox diritto



107863

Hotbox Sulfume – Vaporizzatore di zolfo

Il più sicuro atomizzatore di zolfo sul mercato, in quanto esclude il surriscaldamento o l'emissione di ossidi nocivi. Funziona da 100 a 240 V con ogni forma di alimentazione di corrente, senza compromissione delle prestazioni.

Dati tecnici
- Copertura: 80 – 100 m²
- Tensione: 100 - 240 V (dipende dalla tensione)
- Consumo: 45 W/h (120 watt in fase di avviamento, dopo 5 minuti si riduce a 45 watt)
- Dimensioni: ø 13 cm, altezza 18 cm
- Altezza: 18 cm

N. art.	Descrizione
106969	Hotbox Sulfume - vaporizzatore di zolfo, incl. sacchetto da 500 g di zolfo
106970	Hotbox zolfo, 500 g per Hotbox Sulfume

106969

Sacchetto di ricarica, 500 g di zolfo

106970

SEMENTI

Per l'homegrower ambizioso

Ti piacciono le sfide nel campo della coltivazione domestica? Le piante insolite ti attraggono magicamente? Lo splendore di orchidee, jacaranda e pioggia blu ti affascina? Allora sfoglia il nostro assortimento con le più insolite piante utili e decorative. Che si tratti di baobab, ciliegio giapponese da fiore o banano del Kenya: queste rarità ti sapranno entusiasmare.

103210

103211

103212

103213

103214


103215

103216

103217

103218

103219

103222

103223

103224

103225

103226

103227

103228

103229

103230

106639

106652

106653

106654

106655

106656

106728

106729

106730

106731

106732

106733


106734

106735

106736

N. art.	Descrizione
103210	Darjeeling Banana - resiste al freddo - 5 semi
103211	Calico fiore - 50 semi
103212	Palma Chusan - resiste al freddo - 10 semi
103213	Jacaranda - 30 semi
103214	Cespuglio di coralli caraibici - 6 semi
103215	Albero di orchidea - 5 semi
103216	Fiore dell'albero del paradiso - 5 semi
103217	Eucalyptus pauciflora - 100 semi
103218	Palma Washington - 12 semi
103219	Melograno nano - resiste al freddo - 30 sementi
103222	Gingko (4 semi)
103223	Vera mimosa (40 semi)
103224	Baobab (6 semi)
103225	Liriodendro africano
103226	Albero dalle ruote di fuoco australiano
103227	Albero del viaggiatore
103228	Sequoia gigante

N. art.	Descrizione
103229	Ulivo
103230	Albizia lophantha
106639	Rosa di Jerico – il bulbo magico
106652	Sequoia cinese - 50 semi
106653	Paulownia tomentosa - 200 semi
106654	Cornus kousa chinensis - 30 semi
106655	Bacche di Goji - 200 semi
106656	Gelso nero - 200 semi
106728	Glicine - 4 semi, resiste al freddo
106729	Callistemon citrinus - 300 semi
106730	Arachide - 8 semi
106731	Eucalyptus (bicostata) - 40 semi
106732	Delonix regia - 6 semi
106733	Ciliegio giapponese da fiore - 30 semi
106734	Albero di Giuda - 50 semi, resiste al freddo
106735	Banano del Kenya - 6 semi
106736	Calliandra haematocephala - 10 semi

Alberi Bonsai

La tecnica del bonsai ha origine in Asia. Dal momento che alle nostre latitudini si vive più in casa che fuori, da alcuni decenni la tecnica del bonsai viene applicata anche alle piante tropicali. Questi cosiddetti 'Indoors' sono un'affascinante arricchimento per chi abita in città, sente la mancanza della natura e non desidera ravvivare l'appartamento con le solite piante da vaso. In tal caso le piante tropicali e subtropicali sono perfette, perché crescono quasi senza interruzione.

NUOVO

103208

103209

103221

106657

106658

106659

106660

106661

106662

106663

106741

106742

106743

106744

106745

106746

106747

106748

106749

106750

N. art.	Descrizione
103208	Bonsai - glicine - bonsai da esterno, 4 semi
103209	Bonsai - acero rosso a ventaglio, da esterno, 10 semi
103221	Bonsai murraya paniculata, 12 semi
106657	Bonsai - bolusanthus speciosus, 15 semi
106658	Bonsai - Ginkgo, bonsai da esterno, 4 semi
106659	Bonsai - ciliegie decorative e da fiore, 30 semi
106660	Bonsai - casuarina equisetifolia, da interno, 100 semi
106661	Bonsai - pinus pentaphylla, bonsai da interno, 10 semi
106662	Bonsai - cedro del libano, 20 semi
106663	Bonsai - larice comune, 75 semi

N. art.	Descrizione
106741	Bonsai - camelia, bonsai da interno, 30 semi
106742	Bonsai - mirto comune, bonsai da interno, 30 semi
106743	Bonsai - pino giallo - bonsai da esterno e interno, 25 semi
106744	Bonsai - pino marittimo, bonsai da interno, 5 semi
106745	Bonsai - ulivo, bonsai da interno, 20 semi
106746	Bonsai - calliandra haematocephala, bonsai da interno, 20 semi
106747	Bonsai - tamarindo, bonsai da interno, 4 semi
106748	Bonsai - melo ornamentale, bonsai da esterno, 20 semi
106749	Bonsai - arancio nano, bonsai da interno, 20 semi
106750	Bonsai - melograno nano, bonsai da interno, 30 semi

Cactus

I cactus sono piante dal fusto voluminoso che spesso hanno delle gemme fibrose. Inoltre sono spesso pelose ed hanno spine che vanno considerate come le foglie di queste piante. Su alcuni esemplari, come ad esempio il "testa di vecchio" (N. art. 106751) cresce anche una specie di lana. I cactus hanno dimensioni diverse, per cui nel nostro assortimento troverai quello giusto per le tue esigenze.

NUOVO

103220

106664

106751

106752

106753

106754

106755

106756

106757

106758

106759

106760

106761

106762

N. art.	Descrizione
103220	Cactus - aloe vera, famosa pianta medicinale - 10 semi
106664	Cactus - cactus gigante messicano - 50 semi
106751	Cactus - testa di vecchio delle Ande - 40 semi, resiste al freddo
106752	Cactus - cactus nano argentino - 40 semi
106753	Cactus - melocactus cubano - 40 semi
106754	Cactus - faucaria tigrina - 40 semi
106755	Cactus - fico d'India - 10 semi, resiste al freddo

N. art.	Descrizione
106756	Cactus - aloe ferox - 40 semi
106757	Cactus - regina della notte - 40 semi
106758	Cactus - pleiospilos nelii o pietre viventi- 40 semi
106759	Cactus - palma del Madagascar - 10 semi, di poche pretese
106760	Cactus - submatucana madisoniorum - 40 semi
106761	Cactus - echniocactus grusonii o cuscino della suocera - 50 semi
106762	Cactus - adenium obesum - 10 semi

Eccezionali set di mini serre

NUOVO

Le mini serre ripresentano il tema 'Tutto per la coltivazione' in una combinazione divertente e sensata. Le piccole serre sono in plastica riciclata (17 x 11 x 13 cm) e sono adatte allo scopo esattamente come le serre più grandi. Generano le temperature più elevate richieste per la coltivazione, dispongono dei fori necessari alla ventilazione e sono facili da annaffiare anche da chiuse. Quando le plantule raggiungono il tetto, sono pronte per essere trapiantate. Tutte le casette (eccetto 106634) contengono 3 diversi tipi di semi suddivisi tematicamente, sei piccoli vasi in plastica (due per ogni tipo di seme), terra per coltivare a sufficienza e una descrizione dettagliata per la coltivazione e la cura, con consigli per lo svernamento anche alle nostre latitudini.

103233

106607


106608

106609

106610

106611

106612

106613

106614

106615

106616

106617

106618

106619

106620

106621

106622

106623

106624

106625

106626

106627

106628

106629

106630

106631

106632

106633

106634

106635

106636

106637

106727

N. art.	Descrizione
103233	Spine & Co., Il mio piccolo giardino di cactus
106607	Il piccolo parco nazionale australiano
106608	Attraverso l'Africa selvaggia
106609	Il piccolo zoo di piante
106610	Il piccolo mare del sud
106611	Piante giganti dall'epoca dei dinosauri
106612	Il piccolo giardino di palme
106613	Parchi nazionali americani
106614	Feng shui con le piante
106615	Il giardino nel palazzo del maharaja
106616	Bonsai dell'Estremo Oriente, l'albero come opera d'arte viva
106617	Bonsai mediterraneo, piante con significato simbolico
106618	Il piccolo giardino del chiostro, segreti e sapere tradizionale
106619	La piccola piantagione da camera, piante utili coltivate da sé
106620	Piante da sogno caraibico
106621	Il giardino del faraone
106622	Il piccolo giardino barocco
106623	Sogni mediterranei
106624	Tesori botanici del Sudafrica
106625	Piante ai bordi del Cammino di Compostela
106626	L'inferno verde dell'Amazzonia
106627	L'assassino non è sempre il giardiniere
106628	Il piccolo giardino romantico dei fiori selvatici
106629	Wellness con le piante

Esempio

N. art.	Descrizione
106630	I giardini pensili di Babilonia
106631	Il deserto vive e cresce
106632	Piante misteriose delle isole di Pasqua
106633	Il mio parco Tai Chi
106634	Il mio giardino delle vitamine Goji dell'Himalaya, incl. 1 tipo di semi
106635	L'oasi verde sulle rive del Nilo
106636	I giardini del Vaticano
106637	Erbe e spezie esotiche
106727	La piccola foresta pluviale, piante della foresta vergine

Pacchetti completi

Anche i pacchetti completi contengono diverse sementi, vasi d'argilla, scatole e terra di coltivazione (103231 contiene anche substrato di coltura) nonché una descrizione per la coltivazione e la cura. Tutto questo arriva in un contenitore rotondo che trova posto facilmente.

NUOVO

N. art.	Descrizione
103231	Il piccolo pacchetto dell'orrore, piante carnivore, pacchetto completo
103232	Scatola delle piante utili - cespuglio di arachidi, banane e caffè, pacchetto completo
106726	Scatola per bambini, 3 tipi di sementi, piante miracolose, pacchetto completo

103231

- 10 venere acchiappamosche
- 1000 drosera
- 10 sarracenia

103232

- 8 arachidi
- 8 banano del Kenia
- 8 caffè nano

106726

- 8 arachidi
- 10 cotone
- 50 mimosa comune

Fiori selvatici

Selvatici e bellissimi: così si mostrano gli straordinari fiori della collezione di fiori selvatici provenienti dalle più diverse parti della Terra. Tutti i semi si possono piantare in vaso o nelle cassette per balcone. Mostra il tuo lato selvaggio – anche a casa.

NUOVO

106640 106641 106642 106643 106644 106645 106646 106647 106648 106649 106650 106651

N. art.	Descrizione
106640	Fiori selvatici, Alto Adige, Rosseggiare delle vette alpine, 1000 semi
106641	Fiori selvatici, Italia, Sole della Toscana, 1000 semi
106642	Fiori selvatici, Francia meridionale, Colori delle Provenza, 1000 semi
106643	Fiori selvatici, Inghilterra meridionale, Cottage garden, 1000 semi
106644	Fiori selvatici, Cuba, Latin lover, 1000 semi
106645	Fiori selvatici, Spagna, Fuoco andaluso, 1000 semi

N. art.	Descrizione
106646	Fiori selvatici, Nordamerica, Rocky Mountains, 1000 semi
106647	Fiori selvatici, Madeira, Eterna primavera, 1000 semi
106648	Fiori selvatici, Germania meridionale, 1000 semi
106649	Fiori selvatici, Bretagna, Giardino profumato, 1000 semi
106650	Fiori selvatici, Sudafrica, Giardino colori pastello, 1000 semi
106651	Fiori selvatici, California, Flower Power, 1000 semi

Erbe aromatiche

Ai tuoi menu è sempre mancato quel gusto in più? Queste fantastiche erbe aromatiche possono senz'altro fare la differenza. Dai la scossa ai tuoi piatti con lemongrass, basilico alla cannella messicano, peperoncino e altre erbe aromatiche esotiche. Ogni pasto diventerà un'esperienza tutta speciale.

NUOVO



106665 106666 106667 106668 106669 106670 106671 106672 106673 106674 106675



106677 106678 106679 106680 106681

N. art.	Descrizione
106665	Erbe aromatiche, cardamomo, 30 semi
106666	Erbe aromatiche, stevia rebaudiana, 100 semi
106667	Erbe aromatiche, albero del curry - 10 semi
106668	Erbe aromatiche, lemongrass, 100 semi
106669	Erbe aromatiche, legno dolce / liquirizia, 100 semi

N. art.	Descrizione
106670	Erbe aromatiche, menta coreana, 1200 semi
106671	Erbe aromatiche, peperoncino, 20 semi
106672	Erbe aromatiche, agastacha mexicana sangria, 50 semi
106673	Erbe aromatiche, basilico tailandese, 600 semi
106674	Erbe aromatiche, lavanda selvatica, 400 semi
106675	Erbe aromatiche, maggiorana spagnola, 500 semi
106677	Erbe aromatiche, acmella oleracea, 500 semi
106678	Erbe aromatiche, monarda didyma, 20 semi
106679	Erbe aromatiche, origano greco, 20 semi
106680	Erbe aromatiche, basilico alla cannella messicano, 200 semi
106681	Erbe aromatiche, pepe comune, 20 semi

Espositore Tropica

La presentazione ordinata e completa di tutti i semi con questo espositore diventa un gioco da ragazzi. L'espositore è disponibile in 3 dimensioni diverse. L'espositore piccolo contiene 18 tipi di seme, quello medio 32 e quello grande 48, sempre 10 sacchetti per ogni tipo. Su www.growin.de puoi vedere quali tipi sono presenti sull'espositore desiderato.

NUOVO

N. art.	Descrizione
106687	Espositore Tropica, piccolo, triangolare
106688	Espositore Tropica, medio, quadrato
106689	Espositore Tropica, grande, quadrato

106687

- Piede 30 cm
- L 40 x 40 cm
- H 60 cm

106688

- Piede 37 cm
- B 50 x 50 cm
- H 85 cm

106689

- Piede 37 cm
- B 60 x 60 cm
- H 85 cm

VASI E CONTENITORI

Vasi quadrati e sottovasi

Vasi quadrati

Per poter offrire sempre una selezione interessante di vasi cerchiamo costantemente i vasi di migliore qualità col miglior rapporto qualità/prezzo. I vasi seguenti sono ancora più resistenti di tutti gli altri vasi quadrati. E le dimensioni arrivano a 30 L!

103352

N. art.	Descrizione
103358	Vaso quadrato, 0,25 L, 7 x 7 x 8 cm, nero, 53.760 un./ pallet
103349	Vaso quadrato, 2,4 L, 13 x 13 x 18 cm, nero, 5600 un./ pallet
103350	Vaso quadrato, 3,4 L, 15 x 15 x 20 cm, nero, 4160 un./ pallet
103351	Vaso quadrato, 6 L, 18 x 18 x 23 cm, nero, 3000 un./ pallet
103352	Vaso quadrato, 6,2 L, 17,5 x 17,5 x 25 cm, nero, 3000 un./ pallet
103354	Vaso quadrato, 9 L, 23 x 23 x 24 cm, nero, 3000 un./ pallet
103353	Vaso quadrato, 11 L, 22 x 22 x 26 cm, nero, 2000 un./ pallet
103359	Vaso quadrato, 11 L, 25 x 25 x 26 cm, nero, 1120 un./ pallet
103355	Vaso quadrato, 14 L, 28,5 x 28,5 x 28,4 cm, nero, 1600 un./ pallet
103356	Vaso quadrato, 18 L, 30,5 x 30,5 x 30,5 cm, nero, 1200 un./ pallet
103357	Vaso quadrato, 30 L, 32,5 x 32,5 x 36 cm, nero, 680 un./ pallet

Sottovaso quadrato

Questi sottovasi sono adatti ai vasi quadrati: 103349, 103350, 103351, 103353, 103352, 103355, 103356, 103357, 103354, 103360, 103361, 103362, 103363, 103364

103367

N. art.	Descrizione
103365	Sottovaso 14,1 x 14,1 cm, misure interne: 10,5 x 10,5 cm
103366	Sottovaso 18,9 x 18,9 cm, misure interne: 13,5 x 13,5 cm
103367	Sottovaso 22,9 x 22,9 cm, misure interne: 16,5 x 16,5 cm
103368	Sottovaso 28,5 x 28,5 cm, misure interne: 19,5 x 19,5 cm
103369	Sottovaso 30,5 x 30,5 cm, misure interne: 20,5 x 20,5 cm
103370	Sottovaso 33,5 x 33,5 cm, misure interne: 24,5 x 24,5 cm

Sottovasi per davanzali

Vaschetta per piante molto robusta. In polipropilene riciclato. Di dimensioni ideali per il davanzale.

NUOVO

106411

N. art.	Descrizione
106411	Sottovasi oblunghi, verdi, grandi, 76 x 17,5 x 3,5 cm

I vasi quadrati sono molto resistenti e di ottima qualità. Il vaso 14,5 x 14,5 x 22 cm è particolarmente interessante, perché il suo volume corrisponde all'incirca a quello del vaso 15 x 15 x 20 cm ed è molto conveniente!

103361

N. art.	Descrizione
103360	Vaso quadrato, ca. 2 L, 12 x 12 x 20 cm, nero, 5040 un./ pallet
103361	Vaso quadrato, ca. 3 L, 14,5 x 14,5 x 22 cm, nero, 3600 un./ pallet
103362	Vaso quadrato, ca. 4 L, 16 x 16 x 23,5 cm, nero, 3150 un./ pallet
103363	Vaso quadrato, ca. 5,5 L, 18 x 18 x 25,5 cm, nero, 1200 un./ pallet
103364	Vaso quadrato, ca. 7 L, 20 x 20 x 27 cm, nero, 1500 un./ pallet

TEKU - Vasi e gabbia per trasporto

- Dimensioni: 37 x 29 x 4 cm
- Adatto a 103358

103374

103372

N. art.	Descrizione
103371	Vaso TEKU, quadrato, robusto, 13 x 13 x 13 cm, 1,55 L, 336 un./cartone
103372	Vaso TEKU, quadrato, robusto, 10 x 10 x 11 cm, 0,69 L, 667 un./cartone
103373	Vaso TEKU, quadrato, robusto, 15 x 15 x 20 cm, 3,5 L, 130 un./rete
103374	Gabbia per trasporto per 20 vasi Teku, quadrata, 7 x 7 x 8 cm

Sottovasi multivaso

Il sottovaso multivaso è un sottovaso pratico e semplice, sperimentato da molti anni. Vi trovano posto esattamente 6 vasi con le misure 15 x 15 x 20 cm.



103407

N. art.	Descrizione
103407	Sottovaso multivaso, 50 x 30 x 3 cm per 6 vasi 15 x 15 x 20 cm

Vasi tondi e sottovasi

Vasi Venti-Pot

La speciale struttura delle pareti consente una formazione più rapida delle radici e un'accelerazione nella crescita della pianta. Una miglior alimentazione di ossigeno evita inoltre l'acqua stagnante.

NUOVO

107488
- 3 L
- ø 19 cm
- 19 x 18 x 17,5 cm

107489
- 9,5 L
- ø 28,5 cm
- 28,5 x 26,5 x 24 cm

107490
- 20 L
- ø 33 cm
- 33 x 30,5 x 29 cm

N. art.	Descrizione
107488	Venti-Pot, tondo, nero, 3 L, ø 19 cm, H = 17,5 cm
107489	Venti-Pot, tondo, nero, 9,5 L, ø 28,5 cm, H = 24 cm
107490	Venti-Pot, tondo, nero, 20 L, ø 33 cm, H = 29 cm

Vaso tondo

Questi vasi tondi sono ancora più resistenti di tutti gli altri vasi tondi!

103377

N. art.	Descrizione
103379	Vaso tondo, ø 20 cm, H = 20 cm, 5 L, 2.500 un./ pallet
103380	Vaso tondo, ø 22 cm, H = 22 cm, 7 L, 2.500 un./ pallet
103381	Vaso tondo, ø 24 cm, H = 24 cm, 9,5 L, 1.600 un./ pallet
103376	Vaso tondo, ø 28 cm, H = 24 cm, 12 L, 900 un./ pallet
103377	Vaso tondo, ø 30 cm, H = 26 cm, 15 L, 1080 un./ pallet
103382	Vaso tondo, ø 30 cm, H = 30 cm, 18,5 L, 960 un./ pallet
103383	Vaso tondo, ø 33 cm, H = 33 cm, 25 L, 720 un./ pallet

Vasi tondi con manico

Molto stabili e pratici
da maneggiare per via del manico.

- H = 37 cm
- ø 45 cm
- 35 L

103397

N. art.	Descrizione
103397	Vaso tondo, con manico, ø 45 cm, H = 37 cm, 35 L, 480 un./ pallet

Vasi tondi

Questi vasi sono particolarmente alti e con diametro ridotto. Così si possono disporre più vasi per una data superficie, pur offrendo alle piante un volume sufficiente per le radici.

- H = 25,5 cm
- ø 20 cm
- 6 L

103396

N. art.	Descrizione
103396	Vaso tondo, ø 20 cm, H=25,5 cm, 6 L

Sottovaso tondo

Questi sottovasi sono adatti a vasi tondi 103379, 103380, 103381, 103376, 103377, 103382 e 103383, 103396.

107420

N. art.	Descrizione
107420	Sottovaso per vasi tondi, ø 17 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
107421	Sottovaso per vasi tondi, ø 20 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
107422	Sottovaso per vasi tondi, ø 25 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
103404	Sottovaso per vasi tondi, ø 23 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
107423	Sottovaso per vasi tondi, ø 32 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta
103402	Sottovaso per vasi tondi, ø 38 cm, altezza bordo 5 cm, terracotta

Wilma Propagator

- Trasparente
- Coperchio con valvola di ventilazione
- Utilizzabile con vaso 103359 come serra

103118

N. art.	Descrizione
103104	Serra con vaso, quadrata, nera, con coperchio trasparente, 22 x 22 x 26 cm
103118	Wilma coperchio di serra per talee, trasparente
103359	Vaso quadrato, 11 L, 22 x 22 x 26 cm, nero, (1120 un./ pallet)

Cassette di lana di roccia e accessori

Cassetta di lana di roccia di alta qualità ed ottimo prezzo, molto flessibile e resistente a UV. Nel formato 100 x 15 cm, adatta a stuoie in lana di roccia e cocco e in perlite.

103425

103426

N. art.	Descrizione
103424	Cassetta per lana di roccia, senza tubo di drenaggio, Librabak, 100 x 15 cm
103425	Cassetta per lana di roccia, 100 x 15 cm, incl. 2 tubi di deflusso
103426	Tubo di drenaggio

107985

N. art.	Descrizione
107985	Cassetta per lana di roccia Librabak, con foro di drenaggio, misure interne 133 x 15 x 7,5 cm
107986	Tappo, 25 mm, nero, per cassetta per lana di roccia (N.art. 107985)
107987	Cassetta per lana di roccia con tappo 1,33 m, (art. 107986), misure interne 133 x 15 x 7,5 cm

Vasi a rete

Vasi a rete tondi

102937
Il vaso a rete (5 cm) è perfettamente adatto al riproduttore in aerocoltura. Ideale per radicare talee in sistemi idroponici come NFT e Amazon.

Il consiglio di grow in
Disponibile anche come set di vasi a rete (107166) di GIB Industries per growSYSTEMs. 34 vasi a rete 102937 e 34 anelli di neoprene 102936.

102937 ø 5 cm | 102938 ø 5 cm | 102939 ø 8 cm | 102935 ø 10 cm | 102940 ø 15 cm

N. art.	Descrizione
102938	Vaso a rete, nero, ø 5 cm
102937	Vaso a rete per serre idroponiche 102924 e 102925, ø 5 cm
102939	Vaso a rete, nero, ø 8 cm
102935	Vaso a griglia stretta, ø 10 cm
102940	Vaso a rete, marrone, ø 15 cm, adatto a 102868
102936	Anello in neoprene con fessura per il vaso a rete (art. 102937), (100 un./ cartone)

102936
Anello in neoprene con fessura per vaso a rete 102937. Per chi desidera rinunciare completamente al substrato nella radicazione di talee.

Contenitori per piante Air-Pot®

NUOVO

I contenitori Superoots Air-Pot® hanno pareti composte da coni chiusi rivolti verso l'interno e coni aperti rivolti verso l'esterno (come i contenitori per uova). I coni rivolti verso l'esterno hanno un foro verso l'esterno che lascia penetrare l'aria per l'apparato radicale. Sui lati interni del contenitore non ci sono superfici piane che potrebbero far deviare le radici. I coni rivolti verso l'interno guidano le radici verso i coni aperti verso l'esterno. Lì l'umidità è bassa e la percentuale d'aria superiore, per cui le punte delle radici si seccano e vengono tagliate con più efficacia.
La pianta reagisce a questa specie di „taglio aereo" con una ramificazione delle radici tagliate ed una crescita più forte delle radici stesse; ne risulta un apparato radicale più fitto con più estremità di radici bianche ed attive. La porosità di Air-Pot® crea anche condizioni migliori per l'attività batterica aumentando la disponibilità di sali nutritivi per la pianta. Con questo gran numero di radici che arrivano fino al tronco, il sistema radicale risulta molto efficiente nell'assorbimento di tutta l'acqua e di tutti i sali nutritivi disponibili. Così si garantiscono piante vitali, forti e sane.

Vantaggi:
- Si evita la formazione di arricciature
- Tempi di crescita più brevi per la coltivazione di piantine
- Doppia durata di conservazione delle piante
- Sicurezza che la pianta sarà capace di resistere e sopravvivere a condizioni climatiche estremamente avverse.
- Enorme riduzione di perdite
- Produzione semplificata
- In HDPE riciclato

N. art.	Descrizione
107441	Air-Pot® 1 L, incl. 1 vite di fissaggio, ø 11,5 cm, H = 14,5 cm
107442	Air-Pot® 3 L, incl. 1 vite di fissaggio, ø 18 cm, H = 23,5 cm
107443	Air-Pot® 6 L, incl. 2 viti di fissaggio, ø 22,5 cm, H = 27,5 cm
107444	Air-Pot® 10 L, incl. 2 viti di fissaggio, ø 25,3 cm, H = 31,5 cm
107445	Air-Pot® 15 L, incl. 2 viti di fissaggio, ø 29,5 cm, H = 34 cm
107446	Air-Pot® 22,5 L, incl. 2 viti di fissaggio, ø 34 cm, H = 31,5 cm
107447	Air-Pot® 30 L, incl. 2 viti di fissaggio, ø 40,7 cm, H = 31,5 cm



107441 **107442** **107443** **107444** **107445** **107446** **107447**

Esempi di utilizzo

Esempi per la formazione di radici

Radici molto forti dopo l'impiego del sistema Air-Pot®.

Vaschette per piante Garland

Dim: 120 x 120 x 13 cm
Adatta a Homebox XL e XXL (2 vaschette di piante)

106407

Dim: 100 x 100 x 12 cm
Adatta a Homebox L

106406

106401 Dim: 120 x 55 x 4 cm
106400 Dim: 110 x 55 x 4 cm
Adatta per una Clonebox con misure 125 x 65 x 120 cm

106401

106400

Dim: 100 x 55 x 15 cm

106404

Dim: 117 x 40 x 4 cm

106396

Dim: 60 x 60 x 7 cm
Adatta a Homebox XS

106398

Dim: 64,5 x 49,5 x 12 cm

106405

Dim: 79 x 40 x 4 cm
La Homebox S ha posto per 2 di queste vaschette per piante (103001)

106399

Dim: 57,5 x 39 x 5 cm

106397

Dim: 53 x 40 x 9,5 cm

106403

Dim: 41 x 31 x 4,5 cm

106402

Dim: 37 x 22 x 6 cm

106410

Dim: 37 x 13,5 x 6 cm

106409

Dim: 23 x 17 x 6 cm

106408

Tutte le dimensioni indicate sono esterne!

N. art.	Descrizione
106407	Vaschetta per piante Garland nera, quadrata, 120 x 120 x 12 cm, adatta a Homebox XL (103003 e 103007); nella Homebox XXL (103004 e 103008) trovano posto 2 di queste vaschette
106401	Vaschetta per piante Garland, Giant Plus, nera, rettangolare, 120 x 55 x 4 cm, adatta a una Clonebox di 125 x 65 x 120 cm (103017)
106404	Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 100 x 55 x 15 cm
106398	Vaschetta per piante Garland, piccola, nera, quadrata, 60 x 60 x 7 cm
106406	Vaschetta per piante Garland, nera, quadrata, 100 x 100 x 12 cm
106400	Vaschetta per piante Garland, Giant, nera, 110 x 55 x 4 cm, adatta a una Clonebox di 125 x 65 x 120 cm (103017)
106396	Vaschetta per piante Garland, Jumbo, nera, rettangolare, 117 x 40 x 4 cm
106405	Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 64,5 x 49,5 x 12 cm

N. art.	Descrizione
106399	Vaschetta per piante Garland, grande, nera, rettangolare, 79 x 40 x 4 cm, nella Homebox S trovano posto 2 di queste vaschette per piante (103001)
106403	Vaschetta per piante Garland, profonda, verde, rettangolare, 53 x 40 x 9,5 cm
106410	Base per serra da camera, media, nera, base senza fori, rettangolare, 37 x 22 x 6 cm
106408	Base per serra da camera, piccola, nera, base senza fori, rettangolare, 23 x 17 x 6 cm
106397	Vaschetta per piante Garland, standard, nera, rettangolare, 56 x 40 x 4 cm
106402	Vaschetta per piante Garland, piccola, verde, rettangolare, 41 x 31 x 4,5 cm
106409	Vaschetta per piante Garland, stretta, nera, base senza fori, rettangolare, 37 x 13,5 x 6 cm

107677

107678

107680

Le dimensioni ideali per il davanzale.

107683

NUOVO

N. art.	Descrizione
107677	Vaschetta per piante Garland, media, nera, base con fori, 37 x 22 x 6 cm, adatta a coperchio (106417)
107678	Vaschetta per piante Garland, piccola, nera, base con fori, 23 x 17 x 6 cm, adatta a coperchio (106418)

N. art.	Descrizione
107680	Vaschetta per piante Garland, "mini", verde, base con fori, rettangolare, 17 x 10 x 5 cm
107683	Vaschetta per piante Garland, stretta, nera, base con fori, rettangolare, 37 x 13,5 x 6 cm

Vaschetta per piante Garland

Un'ulteriore vaschetta per piante Garland, adatta all'uso in ambiente interno ed esterno. Comoda da portare grazie al bordo extra largo, mentre la profondità aggiuntiva di 12 cm le fa acquistare un volume interno di 28 litri. In polipropilene riciclato. Disponibile in verde e in nero.

- **Dimensioni:** 64,5 x 49,5 x 12 cm

107681

N. art.	Descrizione
107681	Vaschetta per piante Garland nera, rettangolare, 64,5 x 49,5 x 12 cm

Vasca per piante

Questa robusta vasca per piantare in vaso si è ormai affermata come un accessorio irrinunciabile nel campo del giardinaggio. La sporcizia e il disordine restano nella vasca, mentre la parte anteriore bassa consente un facile accesso all'area di lavoro. Leggera, ma robusta e facile da maneggiare. In polipropilene riciclato.

- **Dimensioni**: 61 x 55 x 20 cm

107687

N. art.	Descrizione
107687	Vasca per piante Garland, verde, 61 x 55 x 20 cm

Accessori

Rialzo della vasca per piante

Qui in versione rossa. L'accompagnatore perfetto della vasca per piante Il rialzo è applicabile in posizione sicura sul bordo superiore della vasca per piante. Le sue 3 cavità possono accogliere attrezzi ed accessori, tenendo libera da ostacoli l'area di lavoro. In polipropilene riciclato.

- **Dimensioni**: 62,5 x 20 x 6,5 cm

107688

Paletta da giardinaggio

In nylon riciclato al 100% per un'eccezionale robustezza. Questa paletta dal fondo piatto è adatta a rimuovere perfettamente compost, materiale setacciato e concime.

- **Dimensioni:** 29 x 10 x 9 cm

107691

NUOVO

Vaschetta con setaccio a maglia fine

Profonda vaschetta in plastica con setaccio integrato in maglia a rombi di acciaio robusto. È eccezionalmente adatta a setacciare compost ed è quindi la base perfetta per un giardinaggio riuscito. Maglia: 9 x 5 mm. In polipropilene riciclato e acciaio zincato.

- **Dimensioni**: 36 x 31 x 12,5 cm

107689

Paletta di raccolta

Un attrezzo di grande utilità, non solo per giardinieri perfezionisti, ma ben utilizzabile anche in ambito domestico. Si tratta di una paletta di raccolta di grandi dimensioni per l'esterno.
La sua apertura molto larga la rende perfetta per essere utilizzata assieme a scope di grandi dimensioni. La paletta di raccolta Jumbo è ideale per lavori nel cortile di casa e in qualsiasi area interna ed esterna. Molto utile anche assieme ad un rastrello per fogliame, per raccogliere le foglie in modo rapido ed efficiente. Grazie alla sua struttura robusta, si evita di doversi chinare per stabilizzare l'unità durante la raccolta. La paletta di raccolta Jumbo si deve prendere in mano solo al momento di svuotare il contenuto. L'impugnatura posta al centro consente di maneggiarla facilmente con una sola mano. Il rivestimento di protezione con cromatura di zinco sul bordo anteriore dona alla paletta Jumbo una specie di corazza che la rende adatta anche alle condizioni di lavoro più dure. In polipropilene riciclato.

- **Dimensioni**: 55 x 49 x 15 cm

Setaccio 2 in 1

Setaccio in plastica, profondo e molto pratico, con due setacci scambiabili in dotazione, con maglie di 6 mm e 12 mm. I setacci sono robusti, in filo metallico zincato intrecciato e bordo di plastica in polipropilene riciclato.

- **Dimensioni**: 35 x 35 x 12,5 cm

107690

107692

N. art.	Descrizione
107688	Rialzo Garland per vasca per piante, 107687, rosso, 62,5 x 20 x 6,5 cm
107689	Vasca con setaccio Garland, verde, maglia fine, 9x5mm,36x31x12,5cm
107690	Vasca con setaccio Garland, verde, 2 in 1, incl. base sostituibile con maglia di 12 mm o 6 mm

N. art.	Descrizione
107691	Paletta da giardinaggio Garland, piccola, verde, 29 x 10 x 9 cm
107692	Paletta da raccolta Garland, grande, verde, 55 x 15 x 49 cm

IRRIGAZIONE

Pompe

Pompe ad immersione (da 3500 a 12000 L/h)

- Portata: 3500 L/h
- Altezza di mandata 5,5 m
- 200 W
- Lunghezza cavo 5 m
- Silenziosa
- Piatta aspirante

103447

- Portata: 5000 L/h
- Altezza di mandata 6 m
- 250 W
- Lunghezza cavo 10 m
- Interruttore flottante integrato

103449

- Portata: 5000 L/h
- Altezza di mandata 6 m
- 250 W
- Interruttore flottante integrato
- 3 attacchi 1“/1,25“/1,5“

103450

- Portata: 5000 L/h
- Altezza di mandata 6 m
- 250 W
- Lunghezza cavo 5 m

103448

- Portata: 7000 L/h
- Altezza di mandata 8 m
- 400 W
- Lunghezza cavo 10 m
- Involucro in plastica,
- Silenziosa
- Filetto interno 1½“
- Raccordo per tubo max. 25 mm

103452

- Portata: 8500 L/h
- Altezza di mandata 7,5 m
- 550 W
- Interruttore flottante e accessori
- Alloggiamento in acciaio inox
- Piatta aspirante

103453

- Portata: 11000 L/h
- Altezza di mandata 11 m
- 550 W
- Lunghezza cavo 10 m
- Filettro interno 1½“
- Raccordo per tubo max. 25 mm

103454

Pompa ad alta pressione

- Portata: 5400 L/h
- Altezza di mandata 36 m
- 900 W
- Lunghezza cavo 10 m

103461

N. art.	Descrizione	Interruttore flottante	Portata	Altezza di mandata	Potenza
103447	Pompa ad immersione con cavo lungo 5 m		3500 L/h	5,5 m	200 W
103448	Pompa ad immersione con cavo lungo 5 m		5000 L/h	6 m	250 W
103449	Pompa ad immersione con cavo lungo 10 m	x	5000 L/h	6 m	250 W
103450	Pompa ad immersione	x	5000 L/h	6 m	250 W
103452	Pompa ad immersione, attacco da 1,5"		7000 L/h	8 m	400 W
103453	Pompa ad immersione, involucro metallico, attacco da 1"	x	8500 L/h	7,5 m	550 W
103454	Pompa ad immersione, attacco da 1"		11000 L/h	11 m	550 W
Pompe ad alta pressione					
103461	Pompa ad alta pressione con cavo lungo 10 m	x	5400 L/h	36 m	900 W

Piccole pompe ad immersione (da 300 a 2500 L/h)

NUOVO

Pompa ad immersione GIB Industries

Pompa ad immersione multifunzionale a basso consumo di energia.

Vantaggi:

- Portata d’acqua regolabile a scelta tramite regolatore di portata
- Con piedi a ventosa in gomma per una facile applicazione della pompa
- Compatta, molto efficiente e consuma poca energia
- Funzionamento silenzioso e stabile, senza riscaldamento
- L’unità della ruota della pompa è facile da rimuovere e si pulisce con facilità

Dati tecnici:

- 690 L/h
- Altezza di mandata 1,20 m
- 10 W
- Tensione 220-240 V
- Frequenza 50 Hz
- Peso 0,48 kg
- Dimensioni esterne: 115 x 75 x 87 mm
- Con spina Euro

Il consiglio di grow in

Questa pompa si può usare anche nei migliorati **set di irrigazione GIB Industries Economy.** Li trovi in diverse versioni al capitolo Set completi.

107815

GIB Industries

N. art.	Descrizione	Portata	Altezza di mandata	Potenza
107815	Pompa ad immersione GIB Industries	690 L/h	1,2	10 W

400 L/h, 10 W

103462

400 L/h, 5 W

103466

800 L/h, 16 W

103467

N. art.	Descrizione	Portata	Altezza di mandata	Potenza
103462	Pompa ad immersione	400 L/h	0,7 m	10 W
103466	Pompa ad immersione	400 L/h	0,8 m	5 W
103467	Pompa ad immersione	800 L/h	1,3 m	16 W

growPUMPs per prodotti growTOOL

Queste potenti growPUMPs sono destinate all'impiego in growSYSTEMs (vedi pagina 144.) In tal modo tutte le sostanze nutritive vengono perfettamente pompate attraverso il sistema d'irrigazione e arrivano uniformemente a tutte le tue piante. Si possono tuttavia usare anche come pompe di circolazione, per cascate d'acqua o alimentazione di filtri di stagno. Funzionano sia in acqua sia all'asciutto. Sono idonee al funzionamento con acqua di mare, hanno un corpo pompa ABS robusto nonché cuscinetti e assi in ceramica lucida.

Per growDECK Duma

- Con cavo in gomma di 10 m
- ø uscita 14,5 mm
- Dimensioni: 232 x 130 x 200 mm
- Peso: 1,2 kg

107081

Per growDECK 1.0

- Con cavo in gomma di 2 m
- ø uscita 19,5 mm
- Dimensioni: 226 x 115 x 175 mm
- Peso: 1,6 kg

107082

Per growDECK 1.2

- Con cavo in gomma di 10 m
- ø uscita 22,5 mm
- Dimensioni: 232 x 130 x 200 mm
- Peso: 2,5 kg

107083

Per growCOOL

- ø uscita: 12,0 mm
- Dimensioni: 112 x 85 x 129 mm
- Peso: 0,8 Kg

107980

N. art.	Descrizione	Potenza	Altezza di mandata	Portata
107081	growPUMP per growDECK DUMA	35 W	2,5 m	2400 L/h
107082	growPUMP per growDECK 1.0	60 W	2,4 m	3100 L/h
107083	growPUMP per growDECK 1.2	100 W	2,8 m	4100 L/h
107980	growPUMP HX-8808 per raffreddatore d'acqua growCOOL (107424)	8 W	1,2 m	650 L/h

Pompe di aerazione per aggiunta di ossigeno

- Incl. tubo pneumatico di 20 m e 4 pietre zampillanti

103479

- Incl. 1 tubo pneumatico di 10 m, 1 pietra zampillante e 1 valvola

103477

- Incl. 2 tubi pneumatici di 10 m, 2 pietre zampillanti e 2 valvole

103478

N. art.	Descrizione	Potenza	Altezza di mandata	Portata
103479	Pompa di aerazione	15 W	1 m	600 L/h
103477	Pompa di aerazione	2,5 W	1 m	100 L/h
103478	Pompa di aerazione	4,0 W	1,2 m	240 L/h

Accessori per pompe

Tubo flessibile

Tubo per l'acqua in PVC SUNFLEX

- 1/2", indeformabile
- Resistente alla pressione
- Al metro (25 m/rotolo)
- Disponibile anche da 3/4"

103483

N. art.	Descrizione
103483	Tubo per acqua SUNFLEX, PVC, giallo, indeformabile, resistente alla pressione, ø 1/2", al metro (rotolo da 25 m)

Attacco pompa

- Per pompe ad immersione
- Incl. filtro, valvola di ritorno, rubinetto di chiusura
- 1 m di tubo flessibile e morsetti per tubo
- Adatto a tutte le pompe ad immersione convenzionali

103486

N. art.	Descrizione
103486	Raccordo per pompe ad immersione, 1", incl. valvola antiritorno e filtro a maglia fine

Tubo da 1" BIMEFLEX

- Ad es. per il raccordo pompa
- I tubi flessibili non sono adatti per infilare gocciolatori

103485

N. art.	Descrizione
103484	Tubo per acqua SUNFLEX, PVC, giallo, indeformabile, resistente alla pressione, ø 3/4", al metro (rotolo da 25 m)
103485	Tubo per acqua BIMEFLEX, flessibile, per raccordo pompa, giallo, 1", al metro

Fascette per tubo

N. art.	Descrizione
103501	Fascetta per tubo 12 - 20 mm, 100 un.
103502	Fascetta per tubo 16 - 25 mm, 100 un.
103503	Fascetta per tubo 20 - 32 mm, 100 un.
103504	Fascetta per tubo 28 - 40 mm, 100 un.

Impiego

Valvola di ritorno

- Valvola di ritorno ¾",
- Attacco filetto interno ¾"

103500

N. art.	Descrizione
103500	Valvola di ritorno 3/4", 1 unità, con attacco FI 3/4"

Filtro

103500 103507 103508

N. art.	Descrizione
103507	Filtro con rete 120, attacchi AG 3/4"
103508	Filtro con rete 155, modello grande con attacchi FE 3/4"

Sistemi per osmosi inversa

In molte regioni l'acqua di rubinetto non è di buona qualità. Ciò può rendere difficile la coltivazione delle piante. Per tale ragione nel giardinaggio professionale si prepara l'acqua per le piante con dei sistemi ad osmosi. Si tratta di filtri che eliminano dall'acqua il 95 % delle sostanze dissolte, cosicché diventa possibile eseguire una concimazione precisa. A differenza dei sistemi filtranti convenzionali, la membrana per osmosi si deve cambiare solo ogni 2-8 anni, se si esegue una manutenzione corretta. La soluzione ottimale si è rivelata un mix di acqua filtrata con il 50 % di acqua di rubinetto. Anche l'umidificatore e altri apparecchi soggetti al calcare possono funzionare con l'acqua di osmosi. Per la miscelazione di insetticidi ci vuole l'acqua dolce risultante dal filtraggio con osmosi. I sistemi ad osmosi hanno bisogno di una pressione minima di 4 bar. Per tale ragione vengono collegati direttamente all'acqua di rubinetto o ad una pompa ad alta pressione.

Sistema per osmosi inversa "Picobello" per 190 L al giorno

NUOVO

Componenti:

- Modulo per osmosi inversa (semipermeabile membrana a film sottile) filtra le più piccole particelle in sospensione e fino al 99% di tutti i batteri
- Filtro ai carboni attivi – riduce il cloro e le contaminazioni organiche, inoltre neutralizza le sostanze che modificano l'odore e il gusto nell'acqua
- Filtro per sedimenti – rimuove sporcizia, ruggine e altre impurità grossolane

107355

Incl. supporto a parete e set di raccordo acqua

Il consiglio di grow in

Con i sistemi a osmosi i coltivatori esperti ottengono risultati migliori anche del 20%, in quanto riescono a dosare meglio il nutrimento.

N. art.	Descrizione
107355	Sistema per osmosi inversa Picobello, per 190 L al giorno
107379	Membrana di ricambio per Picobello, N.art. 107355, ca. 190 L al giorno

N. art.	Descrizione
107380	Filtro fine di ricambio per Picobello, N.art. 107355
107381	Filtro di ricambio ai carboni attivi per Picobello, N.art. 107355

Irrigazione con tubi PE

L'irrigazione con i sistemi di gocciolamento presenta molti vantaggi. Consente un'irrigazione puntuale di singole piante e si può automatizzare completamente. Naturalmente montaggio e regolazione richiedono un po' di tempo. Ma l'impiego di tempo paga, in quanto poi non è più necessario irrigare le piante a mano con relativa perdita di tempo. I sistemi di gocciolamento consentono inoltre molte applicazioni, permettendo di irrigare sia aiuole sia diverse piante da vaso. Nelle pagine seguenti presentiamo i nostri diversi sistemi che puoi combinare come desideri in base al numero di piante da irrigare. Gli accessori raccomandati sono indicati in base al sistema nella tabella seguente. Il nastro di Teflon per montare tubi PE e altri componenti va assolutamente ordinato assieme agli altri articoli.

103513

N. art.	Descrizione
103513	Tubo PE 16 mm, per 1 m
103514	Tubo PE 20 mm, per 1 m
103515	Tubo PE 25 mm, per 1 m

Accessori per tubi PE

103588 103586 103587

N. art.	Descrizione
103587	Nastro di teflon, rotolo da 12 m
103586	Perforatore manuale Luxus, blu
103588	Quick-Cut perforatrice per tubi PE di 25 mm

Sistemi con gocciolatore

System 1

Gocciolatore per tubo capillare

Prima si praticano dei fori nel tubo PE con il perforatore manuale. In questi fori si introducono poi i tubi capillari. L'altra estremità del tubo capillare viene collegata al gocciolatore desiderato e questo poi viene infilato nel substrato, vicino alla pianta. 103569 sono gocciolatori con spruzzatore rotante che spruzzano la soluzione nutriente a raggio attorno al gocciolatore stesso. Il raggio di spruzzo e quindi la quantità sono regolabili.
Ciò è vantaggioso per irrigare piante di diversa grandezza con un unico sistema. Soprattutto nella coltivazione da semi o in terra si ha così un sistema di gocce convenzionale che fornisce la stessa quantità d'acqua per tutte le piante, anche se queste si sviluppano in modo diverso.

103568 103567 103569 107915



N. art.	Descrizione
107915	Tubo capillare 1 m, 1 un.
103567	Gocciolatore per tubo capillare, diritto, 100 un.

N. art.	Descrizione
103568	Gocciolatore per tubo capillare, 45°, curvo, 100 un. (250 un./ sac.)
103569	Gocciolatore con spruzzatore rotante, raggio regolabile, attacco per tubo CNL e tubo PE

Sistema 2

Tubi e gocciolatore CNL

I tubi gocciolanti CNL vengono inseriti nel raccordo CNL e questo poi nei fori preforati del tubo PE.
Se si impiegano pompe ad alta pressione si raccomanda l'uso di valvole CNL, che trasportano a seconda del tipo 4 o 8 litri di soluzione nutriente. Le valvole CNL vengono in tal caso inserite nel tubo PE invece che nel raccordo CNL. Sulle valvole viene poi infilato il tubo gocciolante CNL che è collegato al gocciolatore CNL. Infine si posiziona il gocciolatore vicino alla pianta.

Tubo gocciolante CNL da 1m per collegare valvola CNL e gocciolatore CNL

103569 103573 103572

Collegamento CNL 4 mm di tubo PE e tubo gocciolante CNL

103574



Valvola CNL per gocciolatore singolo, 4 L/h di acqua

103570

Valvola CNL per gocciolatore singolo, 8 L/h di acqua

103571

N. art.	Descrizione
103569	Gocciolatore con spruzzatore rotante, raggio regolabile, attacco per tubo CNL e tubo PE
103570	Valvola CNL per gocciolatore singolo, 4 L/h, pressione min. 1,2 bar
103571	Valvola CNL per gocciolatore singolo, 8 L/h, pressione min. 1,2 bar
103572	Tubo gocciolante CNL da 1m per collegare valvola CNL e gocciolatore CNL
103573	Gocciolatore, perforacesto per gocciolatore singolo con valvola CNL, piegato a 45°
103574	Raccordo CNL per unire tubo PE e tubo gocciolante CNL, 4 mm

Sistema 3

Ragno d'acqua

"Ragno d'acqua", distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, con supporti per tubi gocciolanti diritti o a 45°, incl. valvola CNL (8 L/h), completamente montato. L'impiego è come nel sistema 2, solo che vengono alimentati con soluzione nutriente contemporaneamente quattro gocciolatori con giunto CNL o valvola CNL. Se si usa una valvola CNL si raccomanda l'impiego di una pompa ad alta pressione.



103576 103577

Valv. CNL e ragno d'acqua - Distrib. per 4 tubi gocc. da 1 m

N. art.	Descrizione
103575	Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, diritto
103576	Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, piegato a 45°

N. art.	Descrizione
103577	Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, incl. valvola CNL e supporto tubo gocciolante, diritto
103578	Ragno d'acqua, distributore per 4 tubi gocciolanti da 1 m, incl. valvola CNL e supporto tubo gocciolante, piegato a 45°

Giunto e filetto per tubo PE

Giunto a vite per tubi PE (utilizzabile fino a 4 bar)

Di sicuro la soluzione migliore per unire i tubi PE. Ogni collegamento è assicurato da una guarnizione di gomma e avvitato saldamente. Facile manutenzione e facile da modificare.

Pezzi a T

Pezzo a T

Pezzo a T FE

Pezzo a T FI

Gomiti

Gomito

Gomito FE

Gomito FI

Accoppiamento e tappo

Giunto

Giunto FE

Giunto FI

Tappi

N. art.	Descrizione
	Pezzi a T
103516	Pezzo a T 16 - 16 - 16 mm, avvitato
103517	Pezzo a T 16 mm su 3/4" FI su 16 mm, avvitato
103518	Pezzo a T 20 - 20 - 20 mm, avvitato
103519	Pezzo a T 20 mm su 3/4" FE su 20 mm, avvitato
103520	Pezzo a T 20 mm su 3/4" FI su 20 mm, avvitato

FE= filettatura esterna FI= filettatura interna

N. art.	Descrizione
103521	Pezzo a T 25 - 25 - 25 mm, avvitato
103522	Pezzo a T 25 mm su 3/4" FE su 25 mm, avvitato
103523	Pezzo a T 25 mm su 3/4" FI su 25 mm, avvitato
	Gomiti
103524	Gomito 16 su 16 mm, avvitato
103525	Gomito 20 su 20 mm, avvitato
103526	Gomito 20 su 3/4" FE, avvitato
103527	Gomito 20 mm su FI 3/4", avvitato
103528	Gomito 25 su 25 mm, avvitato
103529	Gomito 25 mm su 3/4" FE, avvitato
103530	Gomito 25 mm su FI 3/4", avvitato
	Giunti
103531	Giunto PE 16 su 16 mm, avvitato
103532	Giunto PE 16 su 3/4" FE, avvitato
103533	Giunto PE 20 su 20 mm, avvitato
103534	Giunto PE 20 su 3/4" FE, avvitato
103535	Giunto PE 20 su 3/4" FI, avvitato
103536	Giunto PE 25 su 25 mm, avvitato
103537	Giunto PE 25 mm su 3/4" FE, avvitato
103538	Giunto PE 25 mm su 3/4" FI, avvitato
103539	Giunto PE, riduzione, 20 > 16 mm, avvitato
103540	Giunto PE, riduzione, 25 > 20 mm, avvitato
	Tappi
103541	Tappo per tubo PE da 16 mm, avvitato
103542	Tappo per tubo PE da 20 mm, avvitato
103543	Tappo per tubo PE da 25 mm, avvitato

Giunto a innesto per tubi PE (utilizzabile fino a 4 bar)

Per installare facilmente i connettori si raccomanda di immergere brevemente il tubo PE in acqua calda, così diventa più flessibile e si lavora meglio.

N. art.	Descrizione
	Pezzi di giunzione
103544	Giunto PE 16 > 16 mm
103545	Giunto PE 20 > 20 mm
103546	Giunto PE 25 > 25 mm
103547	Giunto PE, riduzione, 20 > 16 mm
103548	Giunto PE, riduzione, 25 > 20 mm
	Gomiti
103549	Gomito per tubo PE 16 mm
103550	Gomito per tubo PE 20 mm
103551	Gomito per tubo PE 25 mm
	Rubinetti di chiusura
103552	Rubinetto di chiusura per tubo PE 16 mm
103553	Rubinetto di chiusura per tubo PE 20 mm
103554	Rubinetto di chiusura per tubo PE 25 mm
103555	Rubinetto di chiusura per 16 mm FE 3/4"
103556	Rubinetto di chiusura per 20 mm FE 3/4"
103557	Rubinetto di chiusura per 25 mm FE 3/4"
103558	Rubinetto di chiusura, FE 3/4" FE 3/4"
103559	Rubinetto di chiusura, FI 3/4" FE 3/4"

Pezzi di giunzione

Gomiti

Rubinetti di chiusura

Pezzi a T

Tappi

Avvitato

Non avvitato

N. art.	Descrizione
	Pezzi a T
103560	Pezzo a T per tubo PE da 16 mm
103561	Pezzo a T per tubo PE da 20 mm
103562	Pezzo a T per tubo PE da 25 mm
	Tappi
103563	Tappo PE 16 mm > 3/4" con cappuccio, PE FI 3/4"
103564	Tappo PE 20 mm > 3/4" con cappuccio, PE FI 3/4"
103565	Tappo PE 25 mm > 3/4" con cappuccio, PE FI 3/4"
106855	Tappo per tubo PE da 16 mm, non avvitato

Raccordi filettati PE

103579

103580

103581

103582

103585

103583

103584

N. art.	Descrizione
103579	Raccordo a vite PE, FI 3/4" su FI 3/4"
103580	Raccordo a vite PE, FE 3/4" su FE 1/2"
103581	Raccordo a vite PE, FI 3/4" su FI 1/2"
103582	Raccordo a vite PE, FE 3/4" su FE 3/4"

N. art.	Descrizione
103583	Raccordo a vite PE, FI 1" su FI 3/4"
103584	Raccordo a vite PE, FE 1" su FE 3/4"
103585	Pezzo a T, FE 3/4" x FE 3/4" x FE 3/4", PE, nero

Irrigazione con tubi PVC

Tubi in PVC

Il tubo PVC esiste senza fori o preforato con filettatura WW di 3/8" per il montaggio diretto del distributore getti; gli anelli di montaggio non sono necessari con il nostro tubo preforato. I tubi PVC sono facili da posare ed estendere o modificare. I giunti in PVC si incollano e per tale ragione non si possono utilizzare più volte. Per incollare i tubi ci vuole uno speciale adesivo per PVC.

103589



N. art.	Descrizione
103589	Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, prezzo al m
103590	Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, prezzo al m, preforato ogni 20 cm per distributore getto
103591	Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, preforato ogni 33 cm, prezzo al m
103592	Tubo in PVC, 32 x 1,8 mm, al metro, preforato ogni 5 cm, max. lunghezza del pezzo = 3 m

Manicotto adesivo per tubo PVC

103594 103595 103596 103597 103598 103599 103600 103593 103601

N. art.	Descrizione
103593	Collegamento a vite in PVC, 1" FI - 32 mm
103594	Collegamento a vite PVC, FE 3/4" x 32 mm, 16 bar
103595	Collegamento a vite in PVC, 1" FE -32 mm
103596	Collegamento a vite PVC, FE 3/4" x 25 / 32 mm
103597	Cappuccio in PVC, 32 mm

N. art.	Descrizione
103598	Gomito in PVC, 32 mm su 32 mm
103599	Pezzo a T in PVC, 32 x 32 x 32 mm
103600	Giunto diritto, 32 mm su 32 mm
103601	Collegamento a vite 1" FE 32 mm con dado di bloccaggio e o-ring

Adesivo per tubo PVC

Per incollare tubi PVC ci vuole uno speciale adesivo per PVC.

103607 103606 103605

N. art.	Descrizione
103607	Adesivo PVC-U, 250 ml
103606	Adesivo Tangit, 125 ml
103605	Adesivo Tangit, 250 ml

Distributore di getti per tubo PE e PVC

I distributori di getti si possono avvitare in un tubo PVC preforato senza usare un anello di montaggio. Per montare i distributori getto in un tubo PVC o un tubo PE di 25mm si devono praticare dei fori di 11,5 mm e inserire anelli di montaggio (filettatura WW 3/8"). I pezzi di ricambio, come pezzi inferiori, coni e anelli di gomma, sono disponibili su ordinazione. Su richiesta (da 100 unità) sono disponibili anche distributori getto con tubo gocciolante da 1,5 m o 2 m.



103610

N. art.	Descrizione
103612	Distrib. getti con 4 tubi gocc. da 1 m, incl. 4 supporti per tubo gocc.
103613	Distrib. getti con 8 tubi gocc. da 1 m, incl. 8 supporti per tubo gocc.
103609	Distrib. getti con 12 tubi gocc. da 1 m, incl. 12 supporti per tubo gocc.
103608	Distrib. getti con 12 tubi gocc. da 1,3 m, incl. 12 supporti per tubo gocc.

N. art.	Descrizione
103618	Distrib. getti con 20 tubi gocc. da 1,3 m, incl. 20 supporti per tubo gocc.
103610	Distrib. getti con 16 tubi gocc. da 1 m, incl. 16 supporti per tubo gocc.
103611	Distrib. getti con 20 tubi gocc. da 1 m, incl. 20 supporti per tubo gocc.

Altri accessori

Tappi ciechi per chiudere fori superflui nel tubo PVC (filettatura esterna WW 3/8"). (WW = filettatura Whitworth)

Anelli di montaggio per inserire distributori getto in fori praticati da sé.

Supporto tubo gocciolante per distributore getto, 1 unità

Punta elicoidale HSS 11,5 mm - Adatta per praticare dei fori per anelli di montaggio per distributore getti nel tubo PVC.

103614

103615

103617

103619

N. art.	Descrizione
103614	Tappi ciechi, filettatura WW 3/8" per chiudere fori nel tubo PVC, 100 un.
103615	Anelli di montaggio per inserire distributori di getti in fori praticati da sé, 11,5 mm, 100 un.
103616	Tubo gocciolante per distributore di getti, 100 m

N. art.	Descrizione
103617	Supporto tubo gocciolante per distributore getto
103619	Punta elicoidale HSS, ø 11,5 mm

Raffreddatore d'acqua con pompa

growCOOL Nutrient HC-150A raffredda la soluzione nutritiva alla temperatura desiderata evitando che le soluzioni si rovescino e che si formino dei batteri.

NUOVO

Dati tecnici
- Incl. raccordo del tubo di 16 mm e 22 mm
- Potenza compressore 1/1 PS
- Potenza raffreddante 165 watt
- Passaggio d'acqua raccomandato 250-1200 l/h
- Peso 15 kg
- Refrigerante R 134 A
- Dimensioni 420 x 248 x 365 mm
- Scambiatore di calore titanio
- Max. carico di compressione 0,8 bar
- Regolatore temperatura: precisione di lettura 0,1 °C, impostazione del valore nominale a passi di 1°C
- Corrente assorbita 1,1 A (50 Hz)
- Consumo di corrente 253 W
- Volume 20 dB(A)



107475

N. art.	Descrizione
107424	Raffreddatore d'acqua growCOOL Nutrient HC-150A
107475	Raffreddatore d'acqua growCOOL Nutrient HC-150A, incl. pompa adatta

Contenitori di irrigazione e serbatoi

Flexitank di Autopot

I FlexiTank di AutoPot **rivoluzionano l'immagazzinamento d'acqua**! Ecco perché: hanno tutto ciò che serve, in un contenitore compatto. **Non ci vogliono utensili** per montarli, fanno risparmiare costi di magazzino e spedizione e il montaggio dura solo pochi minuti. Non potrebbe davvero essere più facile. A differenza di altri fusti e botti per la pioggia, i FlexiTank di AutoPot sono poco ingombranti e **facili da stipare** quando non servono. Questi serbatoi sono più adattabili di qualsiasi serbatoio standard.

NUOVO

107875 107876 107877

N. art.	Descrizione	Serbatoio per acqua	Connettore	ø	Aste di supporto	Rubinetto	Dimensioni
107875	AutoPot Flexitank	100 L	1 x 16 mm	43 cm	5	1 x 16 mm	73,5 x 18 x 12,5 cm
107876	AutoPot Flexitank	225 L	1 x 16 mm	63,5 cm	6	1 x 16 mm	78,5 x 18 x 12,5 cm
107877	AutoPot Flexitank	400 L	1 x 16 mm	68 cm	6	1 x 16 mm	112 x 18,5 x 12,5 cm

Flex Tanks

Super serbatoi che vengono consegnati in una scatola, nella quale si possono poi riporre nuovamente. Non ci vogliono utensili per costruirli, fanno risparmiare costi di magazzino e spedizione e il montaggio dura solo pochi minuti.
- Comprende 2 rubinetti

NUOVO

107651 107652 107650

N. art.	Descrizione
107650	Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 750 L, 100 x 100 cm
107651	Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 250 L, 80 x 90 cm
107652	Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 160 L, 50 x 90 cm
107653	Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 100 L, 40 x 80 cm
107654	Flex Tank, serbatoio flessibile per acqua, 50 L, 20 x 40 cm

Serbatoi di nutrienti quadrati

Serbatoio da 60 L | Serbatoio da 75 L | Serbatoio da 90 L | Serbatoio da 180 L | Serbatoio da 250 L

103434 108108 103435 103436 103437

N. art.	Descrizione
103434	Cassetta quadrata, 65 L, 32 x 72 x 46 cm, ad es. serbatoio, contenitore per piante
108108	growTANK Nutrient 75 L, nero
103435	Cassetta quadrata, 90 L, 31,5 x 76 x 53 cm, ad es. serbatoio, contenitore per piante

N. art.	Descrizione
103436	Serbatoio di nutrienti, quadrato, 180 L, 94 x 63 x 41 cm
103437	Serbatoio di nutrienti, quadrato, 250 L, 94 x 63 x 57 cm

Serbatoio quadrato per nutrienti e bocchetta per serbatoio

Serbatoio per nutrienti incl. coperchio, barre di fissaggio per maggiore stabilità e un rubinetto di deflusso.
- 300 L
- 80 x 60 x 89 cm

103445 103438

N. art.	Descrizione
103438	Serbatoio di nutrienti incl. coperchio con clip di chiusura, quadrato, verde, 300 L, 80 x 60 x 89 cm
103445	Bocchetta per il serbatoio con anello di gomma, 1", PE

SETACCI E ULTERIORE LAVORAZIONE

Estrazione

Macchina Bubble

Compresi 2 sacchetti

La più recente tecnologia per l'estrazione dei cristalli di resina! La macchina Bubble si basa sull'apprezzata tecnologia del sacchetto di estrazione. La lavorazione però è ancora più delicata. Così si ottiene un prodotto ancora più fine. Tutto quello che serve ancora è solo acqua fredda, un secchio di raccolta, elettricità, ghiaccio e le piante.

- Per estrarre cristalli di resina con un volume di max. 14 L d'acqua
- Maglie setaccio del sacchetto piramide 25 e 190 µ
- Compreso termometro

107861

N. art.	Descrizione
107861	Bubble machine, incl. 2 sacchetti di estrazione, 1 filtro, 1 termometro

Sacchetto per estrattore di maXtractor

Con maXtractor si ottiene un'estrazione purissima. Il funzionamento semplice consente all'utente di effettuare un'estrazione facile e rapida.

Metodo facile

Mettere i pezzi di pianta, come fiori o foglie, in un secchio di acqua molto fredda e aggiungere cubetti di ghiaccio (il freddo fa solidificare le ghiandole di resina rendendole setacciabili). Mescolare con il mixer per 10-30 minuti. Mettere al fresco per 15-30 minuti, aggiungere ghiaccio. Più è fredda, meglio è! Mettere il sacchetto-setaccio 1 da 220 micron in un secchio fresco, scolare l'acqua con la massa di piante finché è verde e schiumosa. La massa di piante si può ancora usare per un secondo passaggio. Appendere il/i sacchetto/i-setaccio uno dopo l'altro, prima il più fine e poi quelli via via meno fini, in un nuovo secchio e aggiungere lentamente l'acqua verde precedentemente scolata facendola scorrere attraverso il sacchetto o i sacchetti. Nei sacchetti resta una melma verde-marrone. Questa si può raschiare con una spatola dal fondo del setaccio e farla asciugare.

Confezione da 7 sacchetti

- 25, 45, 73, 120, 160, 190, 220 µ
- Varianti disponibili: 3,8 L e 19 L di capacità

107497

N. art.	Descrizione
107497	Sacchetto estrattore maXtractor, 3,8 L, set da 7, 25, 45, 73, 120, 160, 190, 220 µ
107499	Sacchetto estrattore maXtractor, 19 L, set da 7, 25, 45, 73, 120, 160, 190, 220 µ

Il consiglio di grow in

Ultrarobusto ma flessibile!

Confezione da 2 sacchetti

- 73 e 190 µ
- Varianti disponibili: 3,8 L e 19 L di capacità

107498

N. art.	Descrizione
107496	Sacchetto estrattore maXtractor, 3,8 L, set da 2, 73 e 190 µ
107498	Sacchetto estrattore maXtractor, 19 L, set da 2, 73 e 190 µ

Pollinator, l'originale

I pollinatori sono stati i primi estrattori presenti sul mercato. I pezzi di pianta essiccata (senza gambi, ecc.) vengono messi in un cestello. Il cestello gira, azionato da un motore. Il cestello è rivestito da un setaccio fine. I pezzi di pianta girano delicatamente nel cestello. La resina viene così separata dalla pianta.

103642

Cestelli di ricambio per Pollinator

Ora offriamo anche cestelli di ricambio per il pollinator. Il cestello è facilissimo da sostituire. **Prima** tuttavia si devono togliere gambi ecc. dai pezzi di pianta da pollinare!



103645

N. art.	Descrizione
103642	Pollinator, può lavorare fino a 150 g di piante
103643	Pollinator, può lavorare fino a 500 g di piante
103645	Cestello di ricambio 150 mc per pollinator 150 g

Setacci per estrazione, da rotolo

- Per setacciare le piante o per produrre telai per setaccio
- In tela di poliammide
- Larghezza 115 cm
- Disponibile in 4 maglie di setaccio

N. art.	Descrizione
103648	Setaccio di estrazione, 225 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/rotolo), 1 m x 1,15 m
103649	Setaccio di estrazione, 75 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/rotolo), 1 m x 1,15 m

N. art.	Descrizione
103650	Setaccio di estrazione, 125 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/rotolo), 1 m x 1,15 m
103651	Setaccio di estrazione, 170 µm, tela di poliammide, al metro (50 m/rotolo), 1 m x 1,15 m

Centrifughe-setaccio del Rotator

Rotator è un estrattore elettrico di polline in un robusto involucro industriale. Viene prodotto in 5 dimensioni diverse e per ogni modello si possono acquistare a posteriori dei setacci di ricambio con maglie di diverse gradazioni µ. Il movimento rotatorio provoca l'estrazione dalle foglie della pianta di pollini e cristalli di resina che poi si raccolgono sul fondo della scatola. Funziona a 220 V. Nelle dimensioni S, M e L si possono selezionare 2 velocità di rotazione con un interruttore a levetta, mentre nella dimensione XS si può persino stabilire il senso di rotazione con la polarità. La dotazione comprende un cavo di corrente a 2 poli e un setaccio.

106873

Vista interna senza setaccio

106874

106938

N. art.	Descrizione
Rotator	
106867	Rotator Xtra small, 6 L, 30 x 20 x 22,5 cm
106870	Rotator small, 12 L, 40 x 30 x 32 cm
106873	Rotator medium, 24 L, 60 x 40 x 32 cm
106876	Rotator large, 36 L, 60 x 40 x 42 cm
106879	Rotator Xtra large, 64 L, 80 x 60 x 42 cm
106882	Rotator Xtra large Twin, 2 x 36 L
Cestelli di ricambio	
106868	Cestello Xtra small 6 L, per Rotator Xtra small 106867
106871	Cestello small 12 L, per Rotator small 106870
106874	Cestello medium 24 L, per Rotator medium 106873
106877	Cestello large 36 L, per Rotator large 106876 e 106882 (Attenzione: per l'articolo 106882 ci vogliono 2 cestelli – 106877)
106880	Cestello Xtra large 64 L, per Rotator Xtra large 106879

N. art.	Descrizione
Setacci di ricambio	
106869	Setaccio Xtra small 6 L, 132 µ, per Rotator Xtra small 106867
106933	Setaccio Xtra small 6 L, 165 µ, per Rotator Xtra small 106867
106934	Setaccio Xtra small 6 L, 250 µ, per Rotator 106867
106872	Setaccio small 12 L, 132 µ, per Rotator small 106870
106935	Setaccio small 12 L, 165 µ, per Rotator small 106870
106936	Setaccio small 12 L, 250 µ, per Rotator small 106870
106875	Setaccio medium 24 L, 132 µ, per Rotator medium 106873
106937	Setaccio medium 24 L, 165 µ, per Rotator medium 106873
106938	Setaccio medium 24 L, 250 µ, per Rotator medium 106873
106878	Setaccio large 36 L, 132 µ, per Rotator large 106876 e 106882 (Attenzione: per l'articolo 106882 ci vogliono 2 setacci - 106878)
106939	Setaccio large 36 L, 165 µ, per Rotator large 106876 e 106882
106940	Setaccio large 36 L, 250 µ, per Rotator large 106876 e 106882
106881	Setaccio Xtra large 64 L, 132 µ, per Rotator Xtra large 106879
106941	Setaccio Xtra large 64 L, 165 µ, per Rotator Xtra large 106879

Honey Bee e Queen Bee Extractor™ – Per produrre puro olio vegetale

In meno di un'ora con questo estrattore si produce olio puro da resti di piante! Senza puzza, senza grandi pulizie, senza fonte riscaldante! Tanto facile che non crederai ai tuoi occhi!

Al 100% senza PCV

Honey Bee Extractor™

In diversi colori, lungo 14 cm.

103640

Queen Bee Extractor™

In diversi colori, capacità tripla rispetto a Honey Bee.

NUOVO

107636

N. art.	Descrizione
103640	Estrattore Honey Bee in diversi colori, al 100% senza PVC, L = 14 cm
103641	Filtro per l'estrattore Honey Bee, 40 unità

N. art.	Descrizione
107636	Estrattore Queen Bee in diversi colori, al 100% senza PVC
107637	Filtro per l'estrattore Queen Bee, 40 unità

Polm Shaker – Shake'n'joy

Piccolo pratico dispositivo per separare resina e resto della pianta. Ideale per un fabbisogno limitato.

103657

N. art.	Descrizione
103657	Polm Shaker „Shake'n'joy", semplice dispositivo per separare resina e resto della pianta

Drying Rack

NUOVO

Sul nostro nuovo Drying Rack puoi asciugare perfettamente le tue piante.

- Accatastabile
- Lavabile
- Maneggevole
- Dimensioni: 71 x 71 x 71 cm



106138

N. art.	Descrizione
106138	Drying Rack, accatastabile, 71 x 71 x 14 cm

Drynets

HOMEbox Drynet

In combinazione con la Drybox è stata realizzata la rete di essiccazione; un modo pratico e comodo per essiccare. È composta da tre ripiani doppi incastrabili con un diametro di 90 cm. Dimensioni imballata: 35 x 35 x 9 cm, 8,1 kg.

N. art.	Descrizione
103014	Drynet, montato 90 x 90 x 180 cm

8 livelli

Drynet è stato sviluppato per poter essiccare immediatamente il raccolto di erbe o frutti.
Viene fornito in una pratica borsa tonda ed è pronto all'uso in pochi secondi. Basta aprire le cerniere della borsa e i vari livelli del Drynet si aprono come per magia. Puoi appenderlo nella tua Homebox e fornire una ventilazione costante durante il processo di essiccatura: una soluzione veramente semplice ed efficace!

103015 **103016**

N. art.	Descrizione
103015	Drynet, 8 livelli, H = 180 cm, ø = 58 cm, aperto
103016	Drynet, 8 livelli, H = 180 cm, ø = 58 cm, chiuso con inserti

Macchine per raccolto

Tumble Trimmer, l'originale

Rimuovere le foglie senza corrente e quasi senza rumore.

I fiori freschi vengono tagliati in piccoli pezzi (3-5 cm) e posti su una griglia rimovibile. Se si mette il coperchio e si gira la manovella, i fiori girano sopra la griglia e vengono premuti leggermente contro di essa. Sotto la griglia c'è un filo metallico che comincia a girare rapidamente e taglia le foglie che sporgono sotto la griglia. Per avere un risultato molto pulito si sposta il filo molto vicino alla griglia; per un taglio meno fine si sposta il filo alcuni millimetri sotto la griglia.
Con il Tumble Trimmer si tagliano max. 20 g di peso secco in 10 - 20 secondi / girando 20 - 30 volte. La griglia è rimovibile per poter subito svuotare i fiori tagliati su un supporto di essiccazione.

- ø 43 cm
- alto 45 cm
- 4,2 kg

Il consiglio di grow in
Silenzioso e efficace

103658

N. art.	Descrizione
103658	Macchina per raccolto Tumble Trimmer, ø 43 cm, H = 45 cm
103659	Filo di ricambio per Tumble Trimmer

Lame di ricambio

NUOVO

Finora hai avuto sempre buoni risultati con il tuo Tumble Trimmer? Ora ci pensiamo noi e i tuoi risultati diventeranno ottimi – con le nuove LAME! A differenza dei fili da taglio, le lame sono più robuste e quindi più durature, perché non si sformano. E sono anche più affilate, così il taglio diventa perfetto.
A volte tuttavia è consigliabile tagliare col filo; dipende dal tipo di pianta e dalla qualità del materiale da tagliare. Ti consigliamo semplicemente di provare quale dei due prodotti è più adatto a lavorare le tue piante.



107573

N. art.	Descrizione
107573	Lame di ricambio per Tumble Trimmer

Trimpro - macchina per il raccolto - qualità canadese

Trimbox

La Trimbox ha tutti i vantaggi della macchina per raccolto Trimpro, ma è stata concepita **per un fabbisogno più contenuto**.

- Silenziosa
- Efficiente
- Conveniente
- Di ottima qualità
- Dimensioni montata 20,3 cm ø x 22,8 cm

103662

Trimbox Workstation

La Trimbox Workstation è stata concepita per offrire una **stazione di lavoro ancora più efficiente per la Trimbox** ed è dotata di una **superficie di lavoro in acciaio inox** (non rivestita) di 45 x 45 cm con spessore di 1,5 mm per garantire **libertà di movimento** e una precisione di taglio ancora maggiore!

- Di ottima qualità
- Dimensioni montata: 45,7 x 45,7 x 68,5 cm

103663

Trimpro, macchina per raccolto

La Trimpro si può usare per la lavorazione di tutti i tipi di piante, erbe e fiori. Rispetto a Trimbox, Timpro è più grande e più adatta a chi utilizza regolarmente una macchina per raccolto. La lama è in acciaio temprato e consente tagli puliti senza rovinare parti di pianta. La macchina per raccolto Trimpro è facile da trasportare perché scomponibile.

- Silenziosa
- Efficiente
- Di ottima qualità
- Montata misura 45,7 x 45,7 x 68,5 cm

103660

Trimpro automatica

Trimpro automatica ha tutti i vantaggi di Trimpro e in più funziona automaticamente. Il **potente motore integrato, le quattro lame di taglio e la struttura tonda ed ermetica** sono ideali per creare un effetto di vortice e conseguire **risultati più rapidi ed efficienti**. Un dimmer sul motore regola la velocità del vortice.

- Silenziosa
- Efficiente
- Di ottima qualità
- Montata misura 46 x 63 x 104 cm

103661

Trimpro automatica XL

Progettata per le esigenze dei coltivatori professionali, ecco la versione gigante della Trimpro automatica. Trimpro XL ha una **capacità maggiore** e una **potenza cinque volte maggiore** della sua sorella più piccola. L'innovativo tagliente facilita l'entrata del materiale da tagliare. L'altezza delle lame è variabile e permette una distanza di taglio precisa; con il motore si può regolare la velocità del vortice.

- Silenziosa
- Efficiente
- Di ottima qualità
- Montata misura 99,1 x 91,4 x 129,5 cm

103664

N. art.	Descrizione
103660	Trimpro, macchina per raccolto, dimensioni imballaggio: 50,8 x 55,8 x 30,4 cm
103661	Trimpro automatica, macchina automatica per raccolto, dimensioni imballaggio: 53,3 x 53,3 x 60,9 cm
103662	Trimbox, macchina per raccolto, dimensioni imballaggio: 22,8 cm x 25,4 cm x 30,4 cm

N. art.	Descrizione
103663	Trimbox Workstation incl. macchina per il raccolto, montata: 45,7 x 45,7 x 68,5 cm
103664	Trimpro, automatica XL, macchina per raccolto, dimensioni imballaggio: 88 x 88 x 79 cm

Macchina per raccolto Timpro Rotor

NUOVO

La nuova Trimpro Rotor è stata progettata e sviluppata su richiesta dei clienti alla ricerca di un altro prodotto Timpro di ottima qualità, delicato ed efficiente. Si usano lamelle di cuoio per far circolare i fiori sopra la griglia non collante. Le foglie vengono tosate da lame taglienti in acciaio temprato. Il rotore ha una struttura speciale che rende lo svuotamento facile come l'apertura della porta; i fiori perfettamente tosati lasciano delicatamente il cilindro superiore e il tutto mentre la macchina è ancora in funzione. Così la produzione può continuare senza interruzioni. Come in tutti i Trimpros, anche qui le lame sono regolabili in altezza, per poter adeguarsi a qualsiasi condizione di funzionamento. Separa i fiori freschi dai rami, mettili nel recipiente superiore e poi lascia che se ne occupi il rotore.

Macchina per raccolto Timpro Rotor

Costruita come accessorio per Trimpro Rotor, questa base workstation forma assieme al rotore Trimpro una postazione di lavoro per lavorare in piedi, con un miglioramento delle quantità prodotte e dei risultati dei prodotti finali.

Materiale
- Telaio: alluminio
- Griglia: acciaio inox

Dimensioni
- Montata: 45,5 x 45,5 x 73 cm
- Imballaggio: 52 x 55 x 30 cm

Peso
- 11,4 Kg

Trimpro Rotor, con Workstation

107427 + 107097 = 107428

Trimpro Rotor Workstation

Materiale
- Telaio: alluminio
- Griglia: acciaio

Dimensioni
- Montata, ø 40,54 cm
- H = 53,34 cm
- Imballaggio: 53,34 x 53,34 x 60,96 cm

Peso
- Macchina: 13,5 kg
- Macchina con imballaggio: 18,6 kg

107097

N. art.	Descrizione
107427	Trimpro Rotor Workstation, telaio in alluminio
107428	Trimpro Rotor Workstation, macchina per il raccolto, incl. workstation
107097	Timpro Rotor, macchina per raccolto

Trimpro Unplugged

La macchina per raccolto più silenziosa e di qualità top.

Il nuovo TRIMPRO UNPLUGGED, finora il nostro tosatore più silenzioso, è robusto, leggero e facile da trasportare. Questo modello si conferma ideale per l'uso in casa, in serra o in ambienti sensibili al rumore, dove gli apparecchi più potenti non si possono usare. Le sottili cinghie in pelle fanno scivolare con delicatezza i fiori sopra le lame affilate e antiruggine sottostanti. La velocità si può regolare a mano.
Trimpro Unplugged è la macchina da raccolto senza corrente più avanzata ed efficace mai sviluppata prima! Anche nel design di TRIMPRO UNPLUGGED niente è stato trascurato o omesso. Le dimensioni, il peso, la forma e l'orientamento regolabile della lama: tutto contribuisce a rendere facile e pratico l'impiego di questo apparecchio. Le cinghie in pelle sono trattate con oli naturali per farle restare morbide e respingenti. Le lame in acciaio inossidabile sono della massima qualità e l'altezza delle lame è regolabile a scelta.

108025

N. art.	Descrizione
108025	Trimpro Unplugged, dimensioni montata 36,8 x 35,6 x 38,1 cm, 3,4 kg

Pezzi di ricambio per macchine da raccolto

103681

103679

103680

103672

107638

107640

107639

N. art.	Descrizione
103665	Trimpro ricambio chiusura in gomma
103666	Trimpro ricambio lama e mozzo
103667	Trimpro ricambio griglia (7/16")
103668	Trimpro ricambio griglia (7/16" +1/4")
103669	Trimpro Workstation ricambio griglia (1/4")
103670	Trimpro ricambio motore
103671	Trimpro ricambio sacchetto con anello di fissaggio
103672	Trimpro ricambio sacchetto senza anello di fissaggio
103673	Trimpro ricambio 4 gambe da tavolo
103674	Trimbox ricambio lama
103675	Trimbox ricambio griglia (7/16")
103676	Trimpro Workstation griglia in acciaio inox, 1/4" e telaio in alluminio

N. art.	Descrizione
103677	Trimbox ricambio motore
103678	Trimbox ricambio sacchetto
103679	Trimpro automatica ricambio motore
103680	Trimpro automatica ricambio griglia (1/4")
103681	Trimpro automatica ricambio lama e mozzo
103682	Trimpro automatica ricambio plexiglas grande
103683	Trimpro automatica ricambio plexiglas piccolo
103684	Trimpro automatica ricambio cilindro vorticante
103685	Trimpro automatica ricambio cilindro di misurazione di ricambio
106989	Trimpro automatica XL ricambio griglia (7/16"), large slots
107638	Trimpro automatica ricambio griglia (1/4") in acciaio
107639	Trimpro Rotor ricambio lama
107640	Trimpro Rotor ricambio motore superiore (montato)

Dispositivi per il raccolto

Forbici per il raccolto

Forbici per il raccolto Knipser

Forbici per il raccolto pratiche, maneggevoli, con molla.
Molto comode, anche per mani piccole.

103694

N. art.	Descrizione
103694	Forbici per il raccolto Knipser nere

Forbici per il raccolto ARS

Con la pratica forbice per raccolto si possono lavorare con precisione anche i punti sensibili. L'impugnatura ergonomica consente un taglio preciso delle piante senza affaticare la mano.



103695

N. art.	Descrizione
103695	Forbici per il raccolto, punta stretta, comode da tenere in mano

Presse e sollevatori idraulici

Queste presse idrauliche manuali esistono con diversi carichi di pressione (5, 8 e 10 tonnellate), ognuna con uno stampo.
Telaio e stampi si possono ordinare anche singolarmente.

103697

103698

103699

103696

103700

103701

N. art.	Descrizione
103697	Pressa da 5 tonnellate, con telaio, stampo e sollevatore idraulico da 5 t
103698	Pressa da 8 tonnellate, con telaio, stampo e sollevatore idraulico da 8 t
103699	Pressa da 10 tonnellate, con telaio, stampo e sollevatore idraulico da 10 t

N. art.	Descrizione
103696	Telaio di pressione con stampo per 5 + 8 t
103700	Stampo per tutti i modelli, lubrificato contro ruggine e imballato
103701	Telaio di pressione rinforzato con stampo per 10 t

Presse con stampo compreso

Le Jack Puck sono presse rivoluzionarie, create per trasformare gli estratti di pianta in una massa compatta e per eliminare l'acqua in eccesso. Lo stampo è rimovibile e si può riscaldare nel forno per migliorarne l'efficacia. Dotate di una forza di pressione di 2 t o 8 t, le presse Jack Puck sono leggere, compatte e comode da trasportare.

Pressa da 2 t, piccola e tonda

106541

Pressa da 8 t, tonda

106544

Pressa da 2 t, grande e tonda

106542

Pressa da 8 t, quadrata

106545

Pressa da 2 t, quadrata

106543

N. art.	Descrizione	Dimensioni in cm	Peso in kg	Stampo Ø in cm	Stampo, altezza in cm
106541	Jack Puck pressa da 2 t con stampo piccolo e tondo	11,4 x 11,4 x 29,2	5,9	3,18	6,35
106542	Jack Puck pressa da 2 t con stampo grande e tondo	11,4 x 11,4 x 29,2	6,4	6,99	6,35
106543	Jack Puck pressa da 2 t con stampo quadrato	11,4 x 11,4 x 29,2	6,44	5,44 x 5,44	6,99
106544	Jack Puck pressa da 8 t con stampo tondo	15,2 x 16,5 x 43,2	19,1	11,43	9,53
106545	Jack Puck pressa da 8 t con stampo quadrato	17,8 x 20,3 x 37,5	22,1	10,16 x 15,24	6,35

Stampi

Tondo 2 t
- ø 3,18 cm
- H = 6,35 cm

106546

Quadrato 2 t
- 5,44 x 5,44 x 6,99 cm

106548

Quadrato 8 t
- 16,5 x 17 x 7,5 cm

106550

Tondo 2 t
- ø 6,99 cm
- H = 6,35 cm

106547

Tondo 8 t
- ø 18,5 cm
- H = 11,5 cm

106549

N. art.	Descrizione
106546	Jack Puck stampo da 2 t piccolo e tondo, ø 3,18 cm x H = 6,35 cm
106547	Jack Puck stampo da 2 t grande e tondo, ø 6,99 cm x H = 6,35 cm
106548	Jack Puck stampo da 2 t quadrato, 5,44 x 5,44 x 6,99 cm
106549	Jack Puck stampo da 8 t tondo, ø 18,5 cm, H = 11,5 cm
106550	Jack Puck stampo da 8 t quadrato, 16,5 x 17 x 7,5 cm

Piecemaker

Timbro – pressa formato tascabile

Il risultato si può contrassegnare o abbellire con tre motivi diversi! I timbri sono insapori, in acciaio inox e lasciano un'impronta precisa fin nei dettagli. Le pellicole di pressione di ricambio evitano che il materiale grezzo si incolli all'interno del Piecemaker.

103705

N. art.	Descrizione
103705	Piecemaker, pressa di precisione in formato tascabile
103709	Piecemaker, pellicola di ricambio per pressa, 5 grandi e 5 piccole

Timbro Piecemaker – pressa di precisione in acciaio inox
- Completamente scomponibile
- In acciaio inox
- Comandi facili

103707

103708

N. art.	Descrizione
103707	Piecemaker, timbro, motivo segno zodiacale
103708	Piecemaker, timbro, motivo YingYang

Pressa per pollini

La nostra nuova pratica pressa per polline tascabile è stata ideata per piccole quantità di resina. **Disponibile in due misure.**

N. art.	Descrizione
103712	Piccola pressa per pollini, ø 20 mm, L = 60 mm
103713	Grande pressa per pollini, ø 27 mm, L = 62 mm

103712

Sacchettini in plastica e sacchetti da stirare

Sacchetti in plastica con cerniera

Robusti sacchetti per piccoli oggetti come viti, ecc.

103715

Sacchetto da stirare

I sacchetti da stirare sono confezioni saldabili in un mix di alluminio estremamente robusto. I sacchetti si possono tagliare nelle dimensioni desiderate e poi i lati aperti si possono saldare con il ferro da stiro; non lasciano uscire odori.

103743

103742

103741

N. art.	Descrizione
103714	Sacchettino 40 x 40 mm, trasparente, 1000 unità
103715	Sacchettino 40 x 60 mm, trasparente, 1000 unità
103716	Sacchettino 200 x 300 mm, trasparente, 1000 unità
103722	Sacchettino 55 x 65 mm, trasparente, 1000 unità
103724	Sacchettino 60 x 80 mm, trasparente, 1000 unità
103726	Sacchettino 70 x 100 mm, trasparente, 1000 unità
103727	Sacchettino 80 x 120 mm, trasparente, 1000 unità
103728	Sacchettino 100 x 150 mm, trasparente, 1000 unità
103730	Sacchettino 120 x 170 mm, trasparente, 1000 unità
103731	Sacchettino 300 x 400 mm, trasparente, più spesso, 1000 unità
103732	Sacchettino 350 x 450 mm, trasparente, spessore 0,1 mm, più spesso, 1000 unità (2 x 500 un.)
103733	Sacchettino 150 x 220 mm, trasparente, 1000 unità
103734	Sacchettino 60 x 80 mm, blu, 1000 unità
103735	Sacchettino 180 x 250 mm, trasparente, 1000 unità
103741	Sacchetto da stirare, 30 cm x 43 cm, per una confezione saldata e sicura
103742	Sacchetto da stirare, 45 cm x 56 cm, per una confezione saldata e sicura
103743	Sacchetto da stirare, 56 cm x 90 cm, per una confezione saldata e sicura

TECNICA DI PESATURA

Eccellente rapporto qualità-prezzo!

interscale significa innovazione sul mercato delle bilance

Con ogni nuova serie le bilance vengono migliorate per adattarle alle esigenze della clientela. Da sottolineare soprattutto la **protezione contro il sovraccarico**, in quanto la causa di eventuali difetti delle bilance digitali risale proprio al sovraccarico. Soprattutto le bilance che vengono trasportate sono spesso sottoposte a una pressione non percepita. La protezione contro il sovraccarico vi si oppone evitando la distruzione della cella di carico.

interscale Pocketscale

- Unità: g / oz / dwt / ozt
- Spegnimento automatico: dopo 60 secondi
- Retroilluminazione: blu
- Batterie comprese
- Dimensioni: 100 x 76 x 15 mm
- Peso: 114 g
- Garanzia: 3 anni

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
103997	Bilancia tascabile interscale tw-50, argento	50 g	0,01 g
103998	Bilancia tascabile interscale tw-250, argento	250 g	0,1 g
103999	Bilancia tascabile interscale tw-400, argento	400 g	0,1 g

103997

interscale Miniscale

La **interscale Miniscale** colpisce per il suo design e per le dimensioni ben inferiori ad un pacchetto di sigarette. Il coperchio scorrevole serve da protezione contro il sovraccarico quando viene portata in giro.

Dati specifici

- Unità: g / oz / dwt / ozt
- Spegnimento automatico: dopo 30 secondi
- Retroilluminazione: blu
- Batterie comprese
- Dimensioni: 72 mm x 36 mm x 12 mm
- Peso: 40 g
- Garanzia: 3 anni

Il consiglio di grow in
Estremamente piccola e maneggevole, la bilancia interscale Miniscale si è subito imposta come bestseller.

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104000	Bilancia tascabile interscale dm-50, argento	50 g	0,01 g
104001	Bilancia tascabile interscale dm-150, argento	150 g	0,1 g
104002	Bilancia tascabile interscale dm-300, argento	300 g	0,1 g

104001

Bilancia digitale interscale MTT 200 e 500

NUOVO

Eccellente rapporto qualità-prezzo!

Con ogni nuova serie le bilance vengono migliorate per adattarle alle esigenze della clientela. Da sottolineare soprattutto la **protezione contro il sovraccarico**, in quanto la causa di eventuali difetti delle bilance digitali risale proprio al sovraccarico. Soprattutto le bilance che vengono trasportate sono spesso sottoposte a una pressione non percepita. La protezione contro il sovraccarico vi si oppone evitando la distruzione della cella di carico.

- Coperchio rimuovibile
- Display illuminato
- Spegnimento automatico
- Tarabile e calibrabile
- 3 anni di garanzia
- 2 batterie AAA incluse

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
107630	Bilancia digitale interscale MTT 500 nera	500 g	0,1 g
107631	Bilancia digitale interscale MTT 200 nera	200 g	0,01 g

107631

Serie Micron & Micron Plus

La bilancia digitale Micron con la sua struttura compatta è ideale da portare con sé. I comandi si trovano subito a destra dell'area di pesatura, di modo che la visione del display rimane perfetta anche con aggiunte frequenti. La bilancia digitale si può mettere anche nella tasca dei pantaloni e il suo coperchio ha anche la funzione di protezione da sovraccarico. La bilancia digitale possiede l'obbligatoria funzione di tara e regolando con il tasto MODE si può pesare in g, oz, gn e ct. Il display viene illuminato durante la pesatura ed è quindi ben leggibile.

Dati tecnici

- Pesa max. 100, 250 o 500 g
- Precisione: 0,1 g o 0,01g
- Tara e Mode (g, oz, gn e ct)
- Spegnimento automatico/funzione risparmio energetico dopo 30 s
- Autocalibrazione
- Coperchio protettivo (protezione sovraccarico)
- Con illuminazione display
- Batterie comprese
- 12 x 7 cm

Il consiglio di grow in
Alta qualità sperimentata da anni

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104003	Micron 250	0,1 g	250 g
104004	Micron 500	0,1 g	500 g
104005	Micron Plus 0.01	0,01 g	100 g

Bilancia tascabile V7

Capacità 350 g con graduazione di 0,05g

Questa mini bilancia è elegante e flessibile grazie alla graduazione di 0,05 g e alla capacità di 350 g. Il display popout è affascinante e dà alla V7 un carattere unico. Il bordo nero quadrato con superficie di pesatura in acciaio inox e il display/frontalino ribaltabile completano il look. Con il display chiuso non sembra neanche una bilancia. Come Micron Plus, la V7 ha la funzione "U-Protect," contro sovraccarichi temporanei. Il coperchio protettivo trasparente si può usare come vaschetta. Viene fornita con involucro in cartone colorato e batterie. 3 anni di garanzia!

Dati tecnici

- Graduazione: 0,05 g
- Capacità: 350 g
- Fornitura in Colorbox
- Il coperchio protettivo trasparente si può usare come vaschetta
- 3 anni di garanzia

Il consiglio di grow in
Qualità e design eccellenti

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104006	Bilancia tascabile DigiScale V7	0,05 g	350 g

Bilance di MY WEIGH

Bilance tascabili

440-Z

La bilancia tascabile piccola ed elegante. La copertura serve come protezione contro il sovraccarico, ma si può utilizzare anche come vaschetta.

- Dimensioni complessive: 100 x 60 mm
- Batterie incluse
- Pesa fino a 440 g

104037

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104037	Bilancia tascabile My Weigh 440-Z	440 g	0,1 g	2 x 1,5 V AAA	100 x 60

Triton T2

Buona bilancia a un prezzo conveniente

Le bilance Triton sono molto robuste. Con robusto coperchio ribaltabile e funzione di tara. La nuova **Triton T2** è una bilancia tascabile dal design classico. È sottile, precisa e dura a lungo. Inoltre la copertura di questa piccola bilancia si può usare come piano d'appoggio addizionale per rendere l'area di pesatura più grande che nella maggior parte delle bilance tascabili. L'involucro in plastica integrato, elastico e scanalato e il 5PPS (sistema di protezione contro il sovraccarico su 5 punti per evitare danni dovuti a sovraccarico involontario) la rendono più robusta e duratura di altre bilance di questa categoria. La bilancia viene fornita con le batterie.

104041

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104041	Bilancia tascabile Triton	120 g	0,1 g	2 x AAA	15,5 x 8,5
104042	Bilancia tascabile Triton	300 g	0,1 g	2 x AAA	15,5 x 8,5
104043	Bilancia tascabile Triton	550 g	0,1 g	2 x AAA	15,5 x 8,5

Palmscale 7.0

Bilancia tascabile digitale di nuovissima generazione piatta, elegante, up-to-date

- Nuovissima tecnologia
- Con funzione di calcolo del prezzo
- Grande display LCD "negativo" (cifre chiare su sfondo scuro)
- Autocalibrazione digitale e funzione tara
- Piano di pesatura in acciaio inox
- Coperchio utilizzabile come vaschetta
- Batterie comprese

104044

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104044	Bilancia tascabile Palmscale 7.0	200 g	0,01 g	CR2032 3V	12 x 8

MXT100

Bilancia tascabile digitale in elegante look bianco con coperchio trasparente-bianco

- Design super slim e qualità top
- Retroilluminazione blu scuro
- Protezione da sovraccarico
- Touch screen
- Piano di pesatura in acciaio inox
- Super slim
- Coperchio utilizzabile come vaschetta
- Batterie comprese

104056

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104056	MXT100	100 g	0,01 g	CR2032 3V	9 x 5,5

Bilancia MX-500H

Bilancia in plastica di canapa

MX-500H è la più nuova bilancia ecologica di MY WEIGH; è in materiali ecologici e tecnologicamente evoluti, con tastiera professionale a 4 tasti e batterie incluse. Combina grandi prestazioni, lunga durata e versatilità.

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104077	Bilancia tascabile My Weigh MX-500 H	500 g	0,1 g

104077

500 ZH

500-ZH è la prima bilancia in plastica di canapa. Una bilancia ottima ed ecologica, con 2 tasti per un uso semplice.

- Nuovo materiale compost di bioplastica
- Autocalibrazione digitale
- Unità: grammi, once, pennyweight e once troy
- Funzione di autospegnimento per risparmiare energia
- 30 anni di garanzia del fabbricante
- Batterie comprese

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104078	Bilancia tascabile 500-ZH "MY WEIGH"	500 g	0,1 g

104078

Lighterscale

Piccola bilancia tascabile digitale nascosta in un involucro di accendino

- Retroilluminazione blu
- Protezione da sovraccarico
- Cromo
- Batterie comprese

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104063	Bilancia tascabile Lighterscale	100 g	0,01 g	CR2032 3V	8 x 4,5

104063

Pointscale 5.0

Maggiore precisione grazie ad una tecnologia migliorata

L'autocalibrazione e un circuito di controllo indipendente evitano i disturbi causati dall'ambiente circostante come ad es. variazioni di temperatura. Il coperchio è facilmente rimovibile e utilizzabile come vaschetta di pesatura e protezione per il trasporto. Pointscale è pratica (coperchio ribaltabile protettivo), design gradevole e rapporto qualità-prezzo imbattibile! La 5.0 permette una pesatura accelerata e una migliore lettura grazie al display più grande.
Incluse batterie, peso di calibrazione, supporto e poggiabilancia. Antracite o nera (colore non selezionabile).

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104038	Bilancia tascabile Pointscale 5.0	500 g	0,1 g	3 x AAA	8,5 x 13

104038

Bilance digitali compatte

Fino a 1,2 kg con una precisione di 0,1 g

La bilancia tascabile piccola ed elegante. La copertura serve come protezione contro il sovraccarico, ma si può utilizzare anche come vaschetta.

- Facile da maneggiare e da pulire
- Unità: grammi, once, pennyweight e carati
- Funzione spegnimento automatico
- Compresi adattatore di rete (104071) o batterie (104073)

104071

104073

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104071	Bilancia compatta digitale professionale i1200	1200 g	0,1 g
104073	Bilancia compatta digitale professionale i500	500 g	0,1 g

Fino a 3 kg con una precisione di 1 g

Le bilance digitali compatte MY WEIGH sono ottime bilance stazionarie, robuste e funzionanti a batteria ma anche con adattatore di rete. Anche gli oggetti pesanti vanno pesati! Questa bilancia compatta pesa tre chilogrammi con la precisione di 1 g e viene fornita con batterie. Una bilancia interessante anche per il prezzo.

Il consiglio di grow in
Pratica, maneggevole e robusta.

*

104074

*Vaschetta della bilancia non in dotazione

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104074	Bilancia compatta 3001 bianca / nera	3000 g	1,0 g

Bilancia di precisione

iBalance 201

- Capacità: 200 g / 1000 ct
- Graduazione: 0,01 g / 0,05 ct
- Unità: g / dwt / oz / t / gn / ozt / ct / mg
- Funzione di tara
- Funzione conteggio pezzi progressivo
- Funzione di autocalibrazione
- Funzione spegnimento automatico (regolabile)
- Indicazione peso netto, stabilità e batteria
- Grande display LCD

Contenuto:
- Adattatore di rete
- Peso di calibrazione 200 g

Dimensioni:
- Dimensioni bilancia: 19,5 x 13,5 cm
- Dimensioni piattaforma: ø 13,5 cm

104076

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104076	Bilancia di precisione iBalance 201	200 g	0,01 g

Bilance di ProScale

Bilancia tascabile Proscale 222 THE DEUCE & 333 THREE WEIGH

Bilancia tascabile digitale - design cool, economica, piccola e leggera

- Retroilluminazione
- Grande display LCD
- Comando facile con due tasti
- Coperchio utilizzabile come vaschetta
- Batterie comprese

104057

Bilancia tascabile Proscale 600 LUXE

Bilancia tascabile digitale – innovativa e non appariscente

- Grande display LCD estraibile
- Retroilluminazione
- Comando con quattro tasti
- Coperchio utilizzabile come vaschetta
- Batterie comprese

104059

Bilancia tascabile Proscale LC-300

Bilancia tascabile digitale – innovativa e non appariscente

- Grande display LCD estraibile
- Retroilluminazione
- Comando con quattro tasti
- Coperchio utilizzabile come vaschetta
- Batterie comprese

104060

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104057	Proscale 222 THE DEUCE	222 g	0,1 g	CR2032 3V	9 x 6
104058	Proscale 333 THREE WEIGH	333 g	0,1 g	CR2032 3V	9 x 6
104059	Bilancia tascabile Proscale 600 LUXE	600 g	0,1	AAA	8 x 8,5
104060	Bilancia tascabile Proscale LC-300	300 g	0,1	AAA	12 x 7,5

Bilance digitali di Jennings™

Bilancia CD

- Camuffata da teca di CD
- Maneggevole, con 4 tasti
- Retroilluminazione blu
- Protezione da sovraccarico
- Batterie comprese

104079 104080

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Dimensioni (cm)
104079	Bilancia CD Jennings	500 g	0,1 g	12,7 x 14 x 1,2
104080	Bilancia CD Jennings	100 g	0,01 g	12,7 x 14 x 1,2

Bilancia tascabile Jennings JS

La bilancia da tasca Jennings JS è una delle bilance più vendute sul mercato. Ha una storia consolidata di successo grazie alla sua eccellente precisione, efficienza e durata. Ha una funzione migliorata di conteggio, illuminazione, diverse modalità operative, piano in acciaio inox, un coperchio rimovibile e molto altro. La bilancia JS è un vero campione di vendite.

- Funzione di tara e calibrazione
- Tasto contatore
- Autospegnimento
- Batterie comprese

104081

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dimensioni (cm)
104081	Bilancia tascabile Jennings	222 g	0,1 g	CR2032 3V	9 x 6
104082	Bilancia tascabile Jennings	300 g	0,1 g	3 x AAA	12,5 x 8,5
104083	Bilancia tascabile Jennings	600 g	0,1 g	3 x AAA	12,5 x 8,5

Bilance compatte

Queste bilance compatte (21 x 15 x 4,5 cm) con area di pesatura molto grande e graduazione precisa sono adatte all'esercizio con batteria ma si possono anche collegare alla rete elettrica. Alimentatore da 6 V non in dotazione. Il coperchio trasparente e antiscivolo per il trasporto è contemporaneamente una vaschetta di pesatura perfetta (volume di 700 ml con becco per versare). **Per una pesatura facile.**
Con piattaforma di pesatura in acciaio inox, tasti Easy Touch, display extra grande, ideale anche fuori casa. Dispone di diverse modalità di pesatura e conteggio, funzione tara e zero per un funzionamento sicuro e preciso nonché di batterie.

Il consiglio di grow in
Tutte le JScales CJ sono dotate di poggiabilancia!

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità	Batteria	Dim. (cm)
104086	Bilancia compatta JScales CJ	300 g	0,1 g	3 x AAA	14 x 21
104088	Bilancia compatta JScales CJ	600 g	0,1 g	3 x AAA	14 x 21
104087	Bilancia compatta JScales CJ	4000 g	0,5 g	3 x AAA	14 x 21

104086 104087 104088

Labscale bilanciere a molla

Funzionale e conveniente

Chi non ne è attratto? La bilancia può variare nella forma e nel colore rispetto all'illustrazione, ma il funzionamento resta uguale.



104090

N. art.	Descrizione	Leggibilità
104092	Labscale 10 g	0,1 g
104090	Labscale 20 g	0,2 g
104091	Labscale 50 g	0,5 g

Altre bilance digitali

Bilance digitali in diversi design

Bilance Havanna*

- Dimensioni: ca. 9 x 6 x 2,5 cm, formato di un pacchetto di sigarette
- Incluse vaschetta e batterie
- Display retroilluminato
- Piattaforma in acciaio inox

Bilance American Matchbox*

- Dimensioni: ca. 7 x 3,5 x 1 cm, formato di un pacchetto di fiammiferi
- Batterie comprese
- Display retroilluminato
- Piattaforma in acciaio inox

Bilance Maus*

- Funziona come bilancia E come mouse
- Ricaricabile con il cavo USB integrato
- Display retroilluminato
- Piattaforma in acciaio inox

104109

104110

Diversi design

104111

104114

*10 anni di garanzia

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104109	Bilancia digitale "Havana Ultra Lights" CG-50	50 g	0,01 g
104110	Bilancia digitale "Havanna Lights" CG-500	500 g	0,1 g
104111	Bilancia digitale Matchbox Scale MB-50	50 g	0,01 g

N. art.	Descrizione	Capacità	Leggibilità
104112	Bilancia digitale Matchbox Scale MB-300	300 g	0,1 g
104113	Bilancia digitale Mouse Scale MSC-100	100 g	0,01 g
104114	Bilancia digitale Mouse Scale MSC-500	500 g	0,1 g

Pesi di calibrazione

Pesi singoli

Ti offriamo 3 pesi singoli diversi: 50, 100 e 200 g.

104115 104116 104117

N. art.	Descrizione
104115	Peso di calibrazione 50 g, acciaio
104116	Peso di calibrazione 100 g, acciaio
104117	Peso di calibrazione 200 g, acciaio

Set di pesi

- Set di pesi 1 mg - 100 g
- 20 pesi di controllo
- Con pinzetta

Pesi:
100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g
Pesi di precisione:
0,001 g, 0,002 g, 0,005 g, 0,010 g, 0,020 g, 0,100 g, 0,200 g, 0,500 g

104118

N. art.	Descrizione
104118	Set di pesi 1 mg - 100 g, 20 pesi di controllo in una scatola di plastica, pinzette

indice

A

Acari predatori 152
Accessori per aerazione 62
Accessori per pH-metro e CE-metro 90
Accessori per set di lampade 24
Acido citrico 102
ACS-Controller 131
Adesivo giallo 151
Adesivo per tubo PVC 181
Advanced Hydroponics
Concimi 94
Advanced Natural Power
Advanced Hydroponics Enzymes+ 95
Final Solution 95
Growth/Bloom Exellerator 94
Root Stimulator 94
Dutch Formula 94
pH Down 94
pH Up 94
Sistema Aqua 130
Advanced Hydroponics Enzymes+ 95
Advanced Natural Power 94
AeroFarm 130
AeroFlo 132
Air Dome 163
Air-Pot 172
Air Sock 62
Alberi Bonsai 166
Algenmix 101
Alimentatore NXE 19
Sistemi di lampade NXE 19
Alimentatore PRO-IT 21
Sistemi di lampade PRO-IT 21
Alimentatore PRO-V-T 22
Sistemi di lampade PRO-V-T 22
Alimentatore Pro-X 23
Alimentatore SPP
Alimentatore SPP PRO-IT 21
Sistemi di lampade SPP 20
Alloggiamenti per talee
Alloggiamenti per talee di Elektrox 39
Altri alloggiamenti per talee 40
Amazon 136
Anelli di montaggio 181
Anello in neoprene 171
Annaffiatoio 160
Antizanzare 152
AQUABoxen 163
AquaFarm 130
Arco a 90°
In metallo 60
In plastica 61
ARTICOLI DA GIARDINO 150
Articoli per talee
Bisturi 153
Coltelli 153
Atami
ATA Concimi
ATA-XL 98
Coco Max A & B 98
Terra Leaves 98
Terra Max 98
B'CUZZ materiali in cocco
Bounce substrato di cocco 122
Substrato di fibre di cocco 122
B'CUZZ Sussidi
Blossom Builder Tabzz 96
Concimi ATA 98
Concimi B'CUZZ
Concime cocco A & B 99
Concime idro A & B 99
Concime monocomponente per terra 98
Concime terra A & B 99
Pacchetti vantaggio
ATA Bloombastic Box Coco 99
ATA Organics 99
Bloombastic 99
Wilma Box 99
Serbatoi e accessori Wilma 129
Sistemi di coltivazione
Sistemi Wilma 129
Sussidi ATA
ATA Atazyme 97
ATA Clean 97
Bloombastic 97
PK 13-14 97
Sussidi B'CUZZ
Stimolatore della fioritura 96
Stimolatore delle radici 96
Terre
Bio Grow Mix 118
Janeco Light Mix 118
Atami ATA 97–99
Atempo funghicida rameico 151
Attacco pompa 177
AutoFlowering-SuperMix 100
Autopot
AQUABoxen 163
Sistemi d'irrigazione
Sistema 1Pot XL 138
Sistemi 1Pot 137
Sistemi Easy2Grow 138
Soluzione nutritiva Easy2Grow 138
Soluzione nutritiva Easy2Grow 116
Avanger 30

B

Basi per serre da camera 157
Bastoni di bambù 162
BatGuano 115
Bayer
Fitofarmaci biologici 152
B'CUZZ 96–99
Bilance compatte di Jennings 197
Bilance digitali
Bilancia American Matchbox 198
Bilancia Havanna 198
Bilancia mouse 198
Bilance digitali compatte 196
Bilance tascabili
Digiscales 193
Jennings 197
My Weigh 194
ProScale 197
Bilancia CD 197
Bilancia di precisione 196
Bilanciere a molla Labscale 198
BIMEFLEX 178
Bio antiparassiti Neem 152
Biobizz
Concimi
Alg-A-Mic 103
Bio-Bloom 103
Bio-Grow 103
Fish-Mix 103
Root Juice 103
TopMax 104
Substrato di cocco
COCO-MIX 122
Terra
All-Mix 118
Light-Mix 118
Pre-Mix 118
Worm-Humus 118
Bio Grow Mix 118
Bio Nova
Concimi
Additivi al concime
Acido citrico 102
Concime minerale al calcio 102
Concime minerale al fosforo 102
Concime minerale all'azoto 102
Concime minerale al magnesio 102
P-K 13+14 102
Booster per piante e radici
Algenmix 101
BioRoots 101
BN-ZYM Enzyme 101
Micro-Mix 101
Spraymix 102
The Missing Link 101
X-Cel 101
Concime principale
Coco Nova A&B 100
Erd-Supermix 100
Hydro-Supermix 100
Nutri Nova A&B Hydro 100
BioNova
Substrato di cocco
Mattonelle di cocco 122
Stuoia di cocco 123
BioRoots 101
Bisturi e portabisturi 153
BN-ZYM Enzyme 101
Bobine 40
Bocchetta per serbatoio 182
Box filtro aria 62

C

Cactus 166
Calcitest di Neudorff 92
Calotte per riflettori 27
Accessori per calotte di riflettori 28
Calotta per riflettore a 10 aree con piega a V 27
Calotta per riflettore lucida 50 x 50 cm 27
Calotta per riflettore Stucco 40 x 50 cm 27
Calotta per riflettore Stucco 50 x 50 cm 27
Calotta per riflettore Stucco lucida 27
CANNA
Additivi
Accelerator 106
CANNAZYM 106
FLUSH 106
PK 13/14 106
RHIZOTONIC 106
Aqua Clay Pebbles granulato di argilla 124
BIOCANNA
Bio BOOST 107
Bio Flores 107
Bio RHIZOTONIC 107
Bio Vega 107
Concime singolo
Acido organico 107
Azoto 107
Calcio 107
Ferro 107
Fosforo 107
Magnesio 107
Potassio 107
Trace Mix 107
Concimi
Aqua Flores 106
Aqua Vega 106
Buffer Agent 105
Cocco 105
Flores A & B 105
Hydro Flores A & B 105
Hydro Vega A & B 105
Terra Flores 105
Terra Vega 105
Vega A & B 105
Materiali in cocco
COGr stuoia substrato 123
Stuoie di cocco 123
Regolazione del pH
pH+ 106
pH-bloom 106
pH-grow 106
pH+ Pro 106
Substrati in cocco
Coco Professional Plus 122
Terra
BIOCANNA Terra Plus 119
Terra Professional 119
Terra Professional Plus 119
Terra Seed Mix 119
Cappe di copertura 157
Cappuccio
In plastica 61
Cartellini 162
Cassa ventilatore
In OSB con ventilatori a centrifuga 51
Insonorizzato 51
Ventilution
Box ventilatore con isolamento in polistirolo 53
Silent Line - ventilatori in scatola insonorizzata 52
Cassette di lana di roccia 171
Catene per appendere lampade 41
Cavo 41
Cavo di rete 41
Cavo del riflettore con connettore IEC 41
Cavo di rete con connettore IEC 41
Cavo di riscaldamento del terreno 158
Cavo riscaldamento 158
Cecidomie 152
Celaflor
Fitofarmaci biologici 152



Naturen ... 152
Celaflor
Fitofarmaci biologici
Verdura senza funghi Saprol ... 152
Centrifuga setaccio Rotator ... **185**
Chiavi per taniche ... **159**
Chrysoperla carnea ... **152**
CLONEbox ... **144**
CLONEbox View ... **144**
ClonGel ... **115, 153**
CO2 Boost ... **116**
CO2 Tabs ... **116**
Coccinella australiana ... **152**
Coco Nova A&B ... **100**
CocoStar materiali in cocco ... **121**
Coltello cutter ... **153**
Coltello da innesti ... **153**
Compresse di cocco ... **154**
Computer per concime TPS-HP2 ... **79**
Pezzi di ricambio ... 79
Concime al calcio ... **102**
Concime all'azoto ... **102**
Concime al magnesio ... **102**
Concime Capsio Chili ... **115**
Concime di fosforo ... **102**
Concime Ionic ... **95**
Formulex ... 95
Ionic Coco Grow ... 95
Ionic Soil Bloom ... 95
Ionic Soil Grow ... 95
Nitrozyme ... 95
Connettori per tubi PE ... **180**
Connettori per tubo PE ... **180**
Contenitore di custodia ... **162**
Contenitore spray ... **160**
Controller allarme SMS ... **74**
Cool-Tubes ... **32**
Coperchi per serre da camera ... **157**

D

Dado ... **40**
Dado di coltivazione ... **124**
Defender ... **31**
Digiscales
Bilancia tascabile V7 ... 193
Micron ... 193
Disco dentato ... **40**
Dispositivi combinati CE e pH
bluelab ... 90
Hanna ... 89
Distributore getto ... **181**
Drybox ... **13, 149**
Drying Rack ... **186**
Drynet ... **149, 186**
Dutch Formula ... **94**
DutchPot Systeme ... **133**

E

Easy Rolls ... **41**
EazyPlug dado di coltivazione ... **, 124**
EC- e pH-Sets
Hanna ... 17
Maestro ... 17
EcoGrower ... **131**
Elektrox
Alloggiamenti per talee ... 39
Lampade a risparmio energetico ... 39
Riflettori lucidi Elektrox ... 33
Tubi fluorescenti CFL ... 39
Erbe aromatiche ... **168**
Erd-Supermix ... **100**
Espositori Tropica ... **168**
Etichette in plastica ... **162**

F

Filtro ai carboni attivi
CarbonActive ... 54
Nastro forato per appendere ... 56
Prima Klima ... 55
ALU EXTREME ... 55
Filtro ai carboni attivi CarbonActive ... **54**
Filtro aria OdorSok ... **56**
Filtro di ricambio
VAPORTEK ... 64
Final Solution ... **95**
Fiori selvatici ... **168**
Flangia a parete
In metallo ... 60
Flangia di raccordo
In metallo ... 60
Flexitank ... **182**
Flex Tanks ... **182**
Forbici per il raccolto ... **189**
frux Terra per semina e trapianto ... **153**
Fungisan Verdura senza funghi ... **151**
Fusibili ... **41**

G

Gabbia per trasporto ... **170**
Ganci per appendere lampade ... **40**
Ganci a vite ... 40
Gancio a S ... 40
Garland
Contenitore di custodia ... 162
Paletta da giardinaggio ... 174
Paletta di raccolta ... 174
Rialzo per vasca per piante ... 174
Setaccio 2 in 1 ... 174
Vasca con setaccio ... 174
Vasca per piante ... 174
Vaschette per piante ... 158, 173
GE-Lighting ... **38**
General Hydroponics
Additivi
Diamond Nectar ... 111
Mineral Magic ... 111
AeroFlos ... 132
Concimi
BioBud Blühbooster ... 108
Bio Essentials ... 110
BioRoot Plus Stimolatore delle radici ... 108
BioSevia ... 109
BioThrive Bloom ... 108
BioThrive Grow ... 108
BioWeed Estratto di alghe ... 109
BioWorm Estratto fluido di compost di vermi ... 108
Diamond Black Acido umico ... 109
FloraBloom ... 109
FloraDuo ... 110
FloraGro ... 109
FloraMato ... 111
FloraMicro ... 109
FloraNova ... 110
Ripen ... 110
Urtica Concime liquido di ortiche ... 108
DutchPot ... 133
Piccoli sistemi idroponici ... 130
Regolatore pH
pH-Down ... 111
pH-Up ... 111
Polvere pH-Down ... 111
Riproduzione di talee
Cutting Board ... 132
Sistemi aeroponici
Panda Aero Box ... 132
Sistemi idroponici
ACS-Controller ... 131
AeroFarm ... 130
AquaFarm ... 130
EcoGrower ... 131
Panda Hydro Box ... 132
RainForest² 236 ... 131
RainForest² 318 ... 131
WaterFarm ... 130
WaterPack ACS ... 131
Talee propagazione
RainForest72 ... 133
GIB Industries
CO2 Tabs ... 116
Pompa ad immersione ... 176
Giunti (irrigazione) ... **180**
Giunto
In metallo ... 60
Gloria ... **160**
Gomiti (irrigazione) ... **180**
Grand Top stazione di coltura ... **157**
Grodan
Blocchi di coltivazione e coltura ... 125
Growcubes e fiocchi di lana di roccia ... 126
Lana di roccia ... 125
Stuoia di coltivazione ... 154
Stuoie in lana di roccia ... 125
groflective
Pellicola bianca-nera-bianca ... 161
Pellicola nera-bianca ... 161
Pellicola per stagno ... 161
Pellicola riflettente ... 161
Gro-Tank ... **134**
growCOOL ... **182**
GrowLab™ ... **148**
growPUMP ... **177**
Growth/Bloom Excellerator ... **94**
growTOOL
growAIRSTREAM Circulation ... 140
growDECKs ... 140
growPUMP ... 177
growSYSTEM Air-Pot ... 140
growSYSTEMe Aeroponic ... 139
growTABLE ... 139
Guanokalong ... **115**
Guanti in lattice ... **160**

H

Haze-Supermix ... **101**
HESI
Additivi
Fosforo Plus ... 113
PK 13/14 ... 113
Power Zyme ... 113
Super Vit ... 113
Concimi
Complesso fioritura ... 112
Complesso radici ... 112
Complesso TNT ... 112
Idro crescita ... 112
Idro fioritura ... 112
Regolatore pH
pH+ ... 113
pH- fioritura ... 113
pH- Wuchs ... 113
Starter-Kit ... 113
HOMEbox
Drynet ... 149, 186
Equipment Board ... 147
Flangia di raccordo per HOMEbox ... 146
Flora-Net ... 146
Gancio di plastica ... 147
HOMEbox Classic PAR+ ... 142
HOMEbox Mini ... 143
HOMEbox Twin white ... 143
Set giunto angolare a più vie ... 147
HOMEbox Modular ... **144**
Honey Bee ... **185**
Hotbox
Hotbox 11,5 kW, riscaldamento elettrico ... 67
Hotbox Sirocco – termoventilatore ... 67
Sulfume ... 163
Hotboxen
Hotbox CO2 Generator ... 67
Hotbox Superb ... 67
Hydro-Supermix ... **100**

I

Icneumonide ... **152**
Igrometro ... **77**
Igrostato ... **75**
Igrotermometro ... **77**
Igrotermostato ... **75**
Illuminazione ... **18**
Imbuto ... **159**
IN-Line
S&P ... 48
Ventilution ... 48
Insetti utili
Acari predatori ... 152
Cecidomie ... 152
Chrysoperla carnea ... 152
Coccinella australiana ... 152
Icneumonide ... 152
SC-Nematode ... 152
Interruttore ... **72**
interscale
Bilancia digitale ... 192
Miniscale ... 192
Pocketscale ... 192
IRRIGAZIONE ... **175**
Irrigazione con tubi PE ... **178**
Irrigazione con tubi PVC ... **181**

J

Jiffy-Strips 154
Jumbo stazioni di coltivazione 156

L

Lampadine 35
Lampadine GIB Lighting
Flower Spectre Deluxe 35
Flower Spectre HP 35
Flower Spectre XTreme Output 35
Growth Spectre 35
Lampadine Osram 38
Lampadine Philips 38
Lampadine Sunmaster 36
Lampadine Sylvania 37
LED Scope Minimikroskop 162
Lighterscale 195
Lightrails 34
Limpuro 63
Liquidi di calibrazione
bluelab 91
GIB Industries 90
Hanna 91
Milwaukee 91
LiteBOX 149

M

Macchina Bubble 184
Macchine per raccolto 187
Macchine per raccolto Trimpro
Macchina per raccolto Trimpro Rotor 188
Trimpro automatica 187
Manicotti di giunzione 62
Manicotto adesivo per tubo PVC 181
Mapito 124
Membrane
VAPORTEK 64
Micro-Mix 101
Micron 193
Microscopio tascabile 162
Mini e Maxi
VAPORTEK 64
Miniscale 192
Misuratore Combo di HM Digital 88
Misuratori CE 84
ADWA 87
blueblab 86
GIB Industries 84
Hanna 84
HM Digital 88
Milwaukee 86
Misuratori pH
ADWA 81
bluelab 84
GIB Industries 79
Hanna 81
HM Digital 83
Milwaukee 80
Mix di fiocchi di lana di roccia e PU - RFX-1 124
Mixed In-Line
Ventilution
Con connettore IEC 46
Con regolatore integrato e termostato 47
Monsterclon 115, 153
Morsetto per tubo universale 62

N

Nastro forato per appendere 56
Nastro isolante 62
Naturen 152
Nebulizzatore 69
Membrana di ricambio e accessori 69
Nebulizzatore con pompa a pressione 160
Neudorff
Concimi
Algan 116
Attivatore delle radici Neudofix 116
Estratto di rasperella 116
Estratto di valeriana 116
Fitofarmaci biologici 151
Polvere per talee 153
Neudosan Nuovo contro gli acari 152
Neutralizzazione dell'odore
Limpuro 63
Smell-Away 65
The Neutralizer 63
NFT (Nutrient Film Technic) 134
Nutriculture
Idrosistemi e aerosistemi
Amazon 136
Gro-Tank 134
Octogrow 135
Quadgrow 135
Serra per talee X-Stream 136
Sistema FLO-GRO 135
Sistemi di flusso e riflusso 134
Nutri Nova A&B Hydro 100

O

Octogrow 135

P

Pacchetti completi (sementi) 168
Paletta con impugnatura 174
Paletta da giardinaggio 174
Paletta di raccolta 174
Palmscale 194
Panda Aero Box 132
Panda Hydro Box 132
Passaggio nella parete
In plastica 61
Pellicola bianca-nera-bianca 161
Pellicola nera-bianca 161
Pellicola per stagno 161
Pellicola riflettente 161
Pellicole 161
Perlite 123
Pesi di calibrazione
Pesi singoli 198
Set di pesi 198
Pezzi a T (irrigazione) 180
Pezzi di giunzione
In plastica 61
Pezzi di ricambio ed accessori per lampade 40
Pezzi in metallo
Arco 60
Flangia a parete 60
Flangia di raccordo 60
Pezzi a T 60
Pezzi di giunzione 60
Pezzo a Y 60
Riduttori 60
Riduttori per grandi diametri 60
Valvola di ritegno 60
Pezzi in plastica
Arco a 90° 61
Cappuccio 61
Pezzi di giunzione 61
Pezzo a T 61
Piastra di montaggio 61
Riduttore
Riduttore universale 61
Riduttori 61
Valvola di aerazione 61
Valvola di ritegno 61
Pezzo a croce
In metallo 60
Pezzo a T
In metallo 60
Pezzo a Y
In metallo 60
Piastra di montaggio
In plastica 61
Piecemaker 190
Pila a bottone 92
Pipette 159
Plagron
Concimi
Alga crescita 114
Alga fioritura 114
Bat Guano 114
Bio Supermix 114
Fisch Force 114
Green Sensation 114
Mighty Neem 114
PK 13-14 114
Power Roots 114
Terra Bloom 114
Terra Grow 114
Vita Race 114
Substrati in cocco
Cocos Premium 122
Terra
Batmix 120
Pocketscale 192
Pointscale 5.0 195
Pollinator 184
Polm Shaker 186
Pompa ad immersione
GIB Industries 176
Pompa per pipetta 159
Pompe
Pompe ad immersione 176
Pompe ad immersione piccole 176, 177
Pompe di aerazione 177
Pompe ad immersione 176
Pompe di aerazione 177
Portalampade 28
Pressa
Tascabile 190
Pressa per pollini 190
Presse
con stampo compreso 189
Manuale, idraulico 189
Punta elicoidale 181

Q

Quadgrow 135
Queen Bee 185

R

Raccordi filettati PE 180
RainForest72 133
RainForest² 236 131
RainForest² 318 131
Reagenti per test pH 92
Recipienti graduati 159
Regolatore climatizzazione
Con sensore temperatura esterno 73
Digital Fan Controller 72
Regolatore della velocità 72
Regolatori climatizzazione
Shiva CO2-Controller 73
Relè 71
Resistenze 158
Rete da tendere per piante 162
Rete per piante 162
Rialzo per vasca per piante 174
Ricambio 56
Ricambi per umidificatore d'aria 69
Riduttori
In metallo 60
In plastica 61
Riflettore Air Cool 32
Set riflettore Air Cool 32
Riflettore Air Cooled SPUDNIK 33
Riflettore Diamond 29
Riflettore Mithralit 26
Riflettore Powerlux 29
Riflettore SPUDNIK Air Cooled 33
Riflettore Wide-Beam 29
Riflettore Wing LUCILU 29
Riflettori Adjust-A-Wings 30, 31
Accessori per Adjust-A-Wings 31
Avanger 30
Defender 31
Portalampada 31
Riflettori con raffreddamento ad aria
Cool-Tubes di Prima Klima 32
Cool-Tubes di VENTILUTION® 32
Riflettori e accessori 24
Riflettori molto lucidi di Elektrox 33
Riflettori per lampade a risparmio energetico 33
Ripiani per tavola di riflusso 139
Riscaldatore a propano 66
Riscaldatori
Riscaldatore a propano 66
Termoventilatore elettrico Phoenix 66
Rondella 40
Root Stimulator 94
Rotolo da appendere 162
Rubinetti per taniche 159

S



Sacchettini di plastica 190
Sacchetto da stirare 190
Sacchetto per estrazione
maXtractor 184
Pollinator 184
Sacchetto per estrazione maXtractor 184
Saprol Verdura senza funghi 152
Scatola di relè 71
Scatola di relè con timer 71
Scatole ISO 51
Schede 40
Schede relè 71
SC-Nematode 152
SEMENTI 164
Sementi rare da tutto il mondo 165
Sementi Tropica 165
Serbatoi per nutrienti, quadrati 182
Serra per talee X-Stream 136
Serre
Basi per serre da camera 157
Cappe di copertura 157
Contenitori di coltivazione riscaldati 156
Coperchi per serre da camera 157
Mini serra 154
Piccola serra 154
Serra con vaso 155
Serra da camera con valvole di aerazione 154
Serra robusta 155
Serre da camera flessibili 155
Serre da camera riscaldate 155
Vaschette di coltivazione 157
XL High Dome 155
Setacci di estrazione 185
SETACCI E ULTERIORE LAVORAZIONE 183
Setaccio 2 in 1 174
Set CE e pH
ADWA 17
Set completi
Set completi L 10
Set completi S 9
Set completi XL 11
Set completi XS 8
Set completi XXL 12
Set concime 14
Set di mini serre 167
Set di pesi 198
Set d'irrigazione
Set d'irrigazione Economy 17
Set d'irrigazione professionale 16
Set di ventilazione
Set di ventilazione deluxe 16
Set di ventilazione eco 15
Set di viti 28
Set Eccessivo 13
Set pH 17
Shiva CO2-Controller 73
Silenziatore telefonico 59
Silenziatori
Per tubo di aerazione 59
Silenziatore telefonico 59
Siringhe senza ago 159
Sistema d'irrigazione „Big Drippa" 17
Sistema FLO-GRO 135
Sistema flusso e riflusso 134
Sistemi 1Pot 137
Sistemi con gocciolatore 179
Sistemi Easy2Grow 128, 138
Sistemi per osmosi inversa
Picobello 178
Smart Portable Luxmeter 92
Smell-Away 65
Soluzione di conservazione 92
Soluzioni detergenti
bluelab 91
GIB Industries 90
Hanna 91
Milwaukee 91
Soluzioni di calibrazione
Set di calibrazione bluelab 91
Soluzioni di conservazione
GIB Industries 90
Sottovasi
Per davanzali 170
Quadrato 170
Tondo 171
Sottovasi multivaso 170
Speedgrow
Blocchi di coltura 154
Coco substrato di cocco 123
LightMix con perlite 120
Materiali di coltivazione 127
Stuoie di coltivazione 154
Spraymix 102
Spruzit antiparassitario 151
Spruzit-Spray 151
Spruzzatore a mano 160
Spruzzatore a pressione 160
Stampi 190
Stazione di coltivazione
Grand Top stazione di coltura 157
Jumbo stazioni di coltivazione 156
Per il davanzale 156
Termostato doppio digitale 158
Stuoie riscaldanti 158
Supporti per tubo 62
supporto per tubo gocciolante 181

T

Tappi 181
Tavola DUMA 139
Tavolette blu 151
Tavolette gialle 151
TECNICA DI PESATURA 191
TEKU - Vasi e gabbia per trasporto 170
Termometro 75, 77
Termometro da giardiniere 76
Termometro da terreno 75
Termometro digitale 76
Termometro mini/max 75
Termometro per liquidi 76
Termometro radio 76
Termometro da giardiniere 76
Termometro da terreno 75
Termometro digitale min/max 76
Termometro per liquidi 76
Termometro radio 76
Termostati 75
Termostato doppio digitale 158
Termoventilatore elettrico Phoenix 66
Terra da semina 120
Terra di cactus 120
Tester pH 92
The Missing Link 101
The Neutralizer 63
Timer Box per lampade a luminescenza 71
Timer per irrigazione 71
Timpro 190
Trasformatore a cinque livelli di S&P 74
Trimpro macchina per il raccolto
Trimbox 187
Trimbox Workstation 187
Trimpro Rotor Workstation 188
Trimpro Unplugged 188
Trimpro XL 187
Triton T2 194
Tubi di aerazione rigidi e flessibili
Tubo flessibile alluminio 59
Tubo flessibile Combi 59
Tubo flessibile di plastica 59
Tubo flessibile Iso 59
Tubi fluorescenti
Tubi fluorescenti Elektrox 39
Tubi fluorescenti Philips 40
Tubi in PVC 181
Tubo flessibile 59
Tumble Trimmer 186

U

Umidificatore d'aria ad ultrasuoni
2,6 L 69
6 L 69
Ricambi per umidificatore d'aria 69

V

Valvola di aerazione
In plastica 61
Valvola di ritegno
In metallo 60
In plastica 61
Valvola di ritorno 178
VAPORTEK 64
Compact 64
Easy Disk 64
Easy Twist 64
Heavy Duty Patrone 64
Optimum 4000 64
Optimum Patrone 64
Vapotronic 64
Vasca con setaccio 174
Vasca per piante 174
Vaschette di coltivazione 157
Vaschette per piante 158
Vasi
Tondo 170
Tondo con manico 171
Vasi tondi 171
Vasi a rete
Tondi 171
Venti-Pot 170
VASI E CONTENITORI 169
Vasi quadrati 170
Vaso a rete 171
Ventilatore assiale
Con attacco diritto 53
Con attacco scalato 53
Ventilatori a circolazione 57
Hurricane 58
SUNON Ventilatore assiale 58
Ventilatore a torre di Duracraft 58
Ventilatore con clip 58
Ventilatore da parete/tavolo Honeywell 57
Ventilatore da tavolo 57
Ventilatore da terra Duracraft 58
Ventilatore in scatola 58
Ventilatore Meteor NT e ES 57
Ventilatore orientabile 57
Ventilatori centrifughi 50
Ventilatori di aerazione 53
Ventilatori in scatola 51
Ventilatori intubati
Prima Klima 49
BLUE LINE 49
Combo kit 50
RVK con involucro in plastica 48
S&P TD-Mixvent 45
TD-SILENT di S&P 45
Ventilution 47
Con connettore IEC 47
Ventilatori per aria di scarico 45
Venti-Pot 170
Viti 40
Ganci a vite 40
Vite a testa cilindrica 40
Viti ad anello 40
Vortex Sprayer 133

W

WaterFarm 130
WaterPack ACS 131
Water Timer
Scatola di relè con timer 71
Timer per irrigazione comprensivo 70
Wilma Propagator 171

X

X-Cel 101
XL High Dome 155

Su di noi

grow in venne creata nel 1995 ed è stata uno dei primi grow shop in Europa; oggi rifornisce rivenditori e clienti in tutta Europa e nel mondo intero. Offriamo uno dei più grandi assortimenti a livello internazionale e tutti gli articoli sono accuratamente controllati e selezionati al fine di garantire una coltivazione riuscita delle piante.
La nostra pluriennale esperienza costituisce un impegno a fare sempre meglio; da più di otto anni contribuiamo inoltre con le nostre idee allo sviluppo di prodotti in stretta collaborazione con i fabbricanti. Alcuni marchi che distribuiamo come GIB Lighting, Elektrox e Ventilution sono diventati leader di mercato offrendo ai nostri clienti soluzioni su misura per le loro esigenze.



Sin dalla sua creazione da parte di due studenti, grow in AG è cresciuta costantemente. Dalla sua sede di Berlino la nostra ditta ha attirato su di sé l'attenzione di clienti da tutta Europa come primo shop di idroponica della UE. Per venire incontro ad una domanda in crescita abbiamo introdotto gli ordini per mail, facendo un primo passo verso una gestione della logistica. Inoltre abbiamo ampliato notevolmente i servizi per la nostra clientela con lo showroom, il web shop e la consulenza, facendo crescere grow in Berlin fino a trasformarla in quello che è oggi: uno dei grossisti leader nel settore growshop e headshop in Europa.



I nostri oltre 70 collaboratori sono impegnati quotidianamente nella ricerca di soluzioni e di prodotti innovativi, sempre a stretto contatto con i clienti, la logistica, i social media e le fiere internazionali, e nella creazione di design e layout per la stampa, il web e la fotografia di prodotti.
Tutti questi servizi hanno bisogno di spazio. Per tale ragione nella primavera del 2013 ci siamo trasferiti nella Wallenroder Straße 7-9, sempre a Berlino, per avere spazio sufficiente a proseguire nella crescita e per disporre delle infrastrutture tecnologiche che ci consentono di esaudire al meglio i desideri dei nostri clienti. In un magazzino di oltre 6000 m² di superficie teniamo pronti più di 4000 prodotti di scorta per poter sempre fornire ai nostri clienti la merce "just in time".

100%
FSC
www.fsc.org
RICICLATO
Prodotto da
materiale riciclato
FSC® C104114

ecosostenibile
natureOffice.com | DE-365-816972
Produzione di stampa

Immagini del nostro magazzino

GIB LIGHTING

ELEKTROX®

VENTILUTION®
climate solutions

CocoStar

GIB Industries

Marchi forti per coltivatori consapevoli

grow in
A GERMAN COMPANY

CocoStar®

PREMIUM QUALITY
100%
ORGANICO · ORGANIC

Coco Pots · blocchi di cocco
panette di cocco · slab di cocco

www.cocostar.de